

表面粗糙度仪



产品说明：

便携式粗糙度仪是一台便携式触针表面粗糙度形状测量仪，适用于车间检定站、实验室、计量室等环境的检测。测量参数符合国际标准并兼容美国、德国、日本英国等一些工业发达国家的标准。测量结果可以数字和图形方式显示在液晶显示器上，也可以输出到打印机上。

产品特点：

- 机电一体化设计，体积小，重量轻，使用方便
- 采用 DSP 芯片进行控制和数据处理，速度快，功耗低



颖化

- 大量程，多参数 Ra, Rz, Rq, Rt
- 高端机器增加 Rp, Rv, R3z, R3y, RzJIS, Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr 等参数
- 128×64 OLED 点阵显示器，数字/图形显示；高亮无视角
- 显示信息丰富、直观、可显示全部参数及图形
- 兼容 ISO、DIN、ANSI、JIS 多个国家标准
- 内置锂离子充电电池及充电控制电路，容量高、无记忆效应
- 有剩余电量指示图标，提示用户及时充电
- 可显示充电过程指示，操作者可随时了解充电程度
- 连续工作时间大于 20 小时
- 超大容量数据存储，可存储 100 组原始数据及波形
- 实时时钟设置及显示，方便数据记录及存储
- 具有自动休眠、自动关机等节电功能
- 可靠防电机走死电路及软件设计
- 显示测量信息、菜单提示信息、错误信息及开关机等各种提示说明信息
- 全金属壳体设计，坚固、小巧、便携、可靠性高
- 可连接电脑和打印机
- 可打印全部参数或打印用户设定的任意参数
- 可选配曲面传感器、小孔传感器、测量平台、传感器护套、接长

规格参数

	Z 轴	160 μ m
--	-----	---------



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 | 品质为基

测量范围	(垂直)	
	X 轴 (水平)	17.5mm
分辨率	Z 轴 (垂直)	0.01 $\mu\text{m}/\pm 20 \mu\text{m}$
		0.02 $\mu\text{m}/\pm 40 \mu\text{m}$
		0.04 $\mu\text{m}/\pm 80 \mu\text{m}$
测量项目	参数	Ra Rz==Ry (JIS) Rq Rt==Rmax Rp Rv R3z R3y Rz (JIS) Rs Rsk Rku Rsm Rmr
	标准	ISO, ANSI, DIN, JIS
	图形	支承率曲线,
滤波器		RC, PC-RC, Gauss, D-P
取样长度 (lr)		0.25, 0.8, 2.5mm
评定长度 (ln)		$L_n = l_r \times n \quad n=1 \sim 5$
传感器	测量原理	位移式差动电感
	触针	天然金刚石, 90 锥角, 5 μm 针尖半径
	测力	<4mN
	导头	硬质合金, 滑行方向半径 40mm
	滑行速度	$l_r=0.25, \quad V_t=0.135\text{mm/s}$
		$l_r=0.8, \quad V_t=0.5\text{mm/s}$



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

		lr=2. 5, Vt=1mm/s
		返回 Vt=1mm/s
示值误差		不大于±10%
示值变动性		不大于 6%
电源		内置锂离子充电电池，用 DC5V, 800mA 充电器充电
外形尺寸 (LxWxH)		141mmx55mmx40mm
重量		约 400g
工作环境		温度：- 20℃ ~ 40℃；湿度：< 90% RH
储存运输环境		温度：- 40℃ ~ 60℃；湿度：< 90% RH

测量参数

参数	显示范围
Ra Rq	0.005 μ m ~ 16 μ m
Rz; R3z ; Ry ; Rt; Rp; Rm	0.02 μ m ~ 160 μ m
Sk	0 ~ 100%
S; Sm	1mm
tp	0 ~ 100%

订购信息： TR 6521—表面粗糙度仪