

接触角测定仪

产品说明：

腾瑞智科接触角测定仪是符合 ASTM D 724、ASTM D 5946、ISO 15969 等标准设计。广泛用于工矿企业实验室的质量检测，是一款标准型的用于测量固体接触角、表面能等和液体表面张力的仪器。

采用先进的光学视频测量技术，将由高精度工业摄像机拍摄的图像送到计算机进行数据处理，功能齐全，操作非常方便。



应用领域：

- 印刷行业油墨与纸张、塑料、金属之间的润湿情况或附着力
- 高性能合成材料的开发
- 半导体材料、硅晶片、玻璃等表面洁净度的确定



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 化妆品和制药行业，例如乳霜或粉末表面性能的研究
- 纺织材料
- 用于表面活性物质进行表面处理
- 吸水性物质的吸附行为等

产品特点：

- 采用先进的专用数字摄像机，具有高分辨率、高精度和高清晰度；最高分辨率：1280×1024， 帧频：

15 或 45/秒

- 高亮度 LED 背景光源系统，发光均匀，亮度连续可调
- 进样系统方向可调（上下、左右、倾斜），可方便地得到所要求的液滴
- 采微量进样装置，可精确控制液滴量的大小，手动控制可达 $0.1 \mu\text{l}$ （采用高精度注射泵可达

$0.005 \mu\text{l}$ ）

- 采用微量进样装置，可精确控制进样量的大小，手动控制可达 $0.1 \mu\text{l}$ ，采用高精度注射泵可达

$0.05 \mu\text{l}$

- 三维样品台
- CONTA 3.0 接触角分析软件，基于 WINDOWS XP 以及 WINDOWS 7 等操作平台，界面友好、操作方便、



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

功能强大、测值精确：

订购信息：

	TR 6510/1	TR 6510/2	TR 6510/3	TR 6510/4
摄像系统	专业 CCD 数字相机 + 高性能显微镜头			
最高分辨率	1280×1024			
帧频	15 或 45/秒			
水平解析度	>850 线			
拍照方式	单张、连续		单张、连续	
光源	连续可调亮度的 LED 冷光源，发光均匀、所摄图像的轮廓更清晰、分辨率更高			
接触角分析方法	$\theta/2$ 法、切线法，可自动计算或手动（修正）计算			
接触角测量范围	0 ~ 180°			
接触角测试分辨率	0.01°			
接触角测试精度	0.1°			
标准角度校准	15° ， 45° ， 90° ， 135°			
固体表面能等	一液法、二液法表面自由能、液滴量、固体粘附力计算			
表面张力测试方法			S-H 表格法、形状因子法	
表面张力测试范围			0 ~ 400mN/m	



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

表面张力测试分辨率			0.01 mN/m
样品台位移	前后：60mm； 左右 35mm； 上下 35mm，样品台可水平调整		
样品台尺寸	100×100mm		
样品最大尺寸	200×200mm 或 ϕ 200mm		
样品最大厚度	≤ 30 mm		
倾斜平台		测量前进/后退 角、滑动角	测试前进/后退角、 滑动角
进样方式	微量进样器		
恒温平台	选件		
主机外形尺寸 (LxWxH)	525mmx160mmx450mm		
主机净重	12kg		
电源及功率	220V、0.2KW		