

静电喷枪



产品说明：

适用于粉末制造业的样板试验及工序间质量抽查、使用，不同型号的漏斗设计可供于不同的应用需求，体积小、便于携带、生产间补色方便。

产品特点：

- 专喷死角（不论多大的死角都能均匀上粉）
- 输出电压为数字显示
- 三重保护功能（过压、过流和超高压保护）



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

- 不需要任何改动就能喷涂金属粉末
- 高压模块紧邻喷嘴，电压损耗低
- 上粉率极高，比普通的喷枪节省至少 30% 的粉末，能使喷涂速度提高一倍

产品参数：

- 电子控制器：

输出电压：220-240v 50hz

输出功率：40va

输出电压：0-50vac

输出频率：约 17khz

输出电流：0-0.8a

- 气动控制：

输入气压：8bar

输出气压：0-6bar

起源质量：含水量小于 $15\text{g}/\text{nm}^3$

含水量大于 $0.1\text{mg}/\text{nm}^3$

- 粉末喷枪：

输入电压：0-50vac

输入电流：0-0.8a

输出电压：0-100kv. dc

输出电流：0-0.15ma



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

出粉量：约 500g/min (3.5bar 输出气压)

订购信息： TR 3330—静电喷枪