

自动振荡混匀机

产品说明：

TR2311 自动振荡混匀机只需几步简单的操作就能实现混合功能：预设混合时间、自动夹紧、振动混合、自动打开，智能操作一步到位。机芯与机箱分离，噪音小。混合快速均匀，深受用户喜爱。



产品特点：

- 自动夹紧



颖化

- 运行平稳，噪音小
- 强力高速振动，混合效果更快更均匀
- 操作简单，可选混合时间：1 - 9 分钟
- 根据桶的大小自动调整适当的夹紧压力
- 中英文操作界面可选
- LCD （液晶）显示， 使机器运行的每个阶段一目了然
- 简单的电气结构，维修方便
- 配置支脚和滚轮，方便移动机器
- 安全可靠，安配置电磁门锁，防止混合期间门被打开
- 机芯与机箱分离，高速振动时不会影响到机箱
- 振动电机双重保护——离心开关，过热保护，有效延长电机寿命

产品参数：

基本特征

类型	上下振动式混合
----	---------

夹紧功能	自动
------	----



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

夹紧压力	可调
振动时间	1 — 9 分钟
振动速度	高达710 次/分钟
桶规格要求	
桶类型	圆形 / 方形 / 椭圆形
适合桶高度	80-380mm
桶最大边长	350mm
是否能同时混合多个小桶	是 （桶高度必须一致）
桶最大重量	35 KG
电源	
电源	110 /220 V ±10% -- 50/60 HZ
额定功率	750 W
机器及包装尺寸	
机器尺寸（LxWxH）	720mmx710mmx1045mm
包装尺寸（LxWxH）	760mmx740mmx1160mm
占地面积	0.57m ²



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

重量	
净重	206 KG
毛重	224 KG

订购信息： TR 2311--自动振荡混匀机