

光泽度计



产品说明:

主要用于喷涂、塑胶、印刷、金属、陶瓷、建材、皮革、油漆等行业的材料及表面光泽程度的测量。

符合 DIN 67530、ISO 2813, ASTM D 523, JIS Z8741、BS 3900 Part D5 和 JJG696 等标准。

产品特点:

- 精准
- 稳定性 0.2GU
- 握感好
- 大电量--采用了 3080mAh 大容量可充电锂电池

订购信息:



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

产品型号	TR 5464/268	TR 5464/6
测量角度	20° 、 60° 、 85°	60°
测量光斑 (mm)	20° : 10*10 60° : 9*15 85° : 5*38	60° : 9*15
测量量程	20° : 0-2000GU 60° : 0-1000GU 85° : 0-160GU	
分度值	0-100:0.1GU;大于 100:1GU	
测量模式	简单模式和统计模式	
测量重复精度	0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU	
测量准确性	满足 JJG 696-2002 一级工作光泽度仪要求	
测量时间	小于 1s	
数据存储	可存储 100 条标样, 10000 条试样	
尺寸 (LxWxH)	165mmx51mmx77mm	
重量	约 400g	
语言	简体中文、英语	
电池电量	3000mAh 锂电池	
接口	USB、蓝牙(可选)	
工作温度	0-40℃	



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

湿度	小于 85%，不结露
配件	5V/2A 充电器、USB 数据线、说明书、光盘(上位机软件) 校正标准板、国家计量认证
用途	油漆油墨、涂料、电镀、塑胶电子、五金等领域