

## 涂料快速分散试验机

### 产品说明：

也称作快手或俗称蓝魔鬼，符合标准：GB 5211.17 ， 21868.2 ， 9287；ISO 787-20 ， 8780-2 ， 2814。



（直立式）



（落地式）

### 产品特点：

- 分散效率高，且机器本身无任何清洗工作，这是其他分散混合设备无法匹敌的优点
- 夹瓶型两端总计可夹持 8 个容量约 200 毫升的玻璃瓶相对应尺寸的瓶子
- 夹罐型两端总计可夹持 2 个容积约 2 升/千克的罐子(直径最大 180mm, 高度 65-180mm)

### 订购信息：



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

|            | 直立式                                            |                    | 落地式                |                    |
|------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 型号<br>参数   | TR 2600/1<br>(夹罐型)                             | TR 2600/2<br>(夹瓶型) | TR 2602/1<br>(夹罐型) | TR 2602/2<br>(夹瓶型) |
| 电机功率 (W)   | 550                                            |                    |                    |                    |
| 曲轴转速 (rpm) | 660                                            |                    |                    |                    |
| 上下振幅 (mm)  | 16                                             |                    |                    |                    |
| 摆动角度       | 30°                                            |                    |                    |                    |
| 输入电压       | 220V AC 50Hz                                   |                    |                    |                    |
| 装运重量 (KG)  | 100                                            |                    | 70                 |                    |
| 注:         | 夹罐型: 不提供相对应的罐子, 需自备<br>夹瓶型: 玻璃瓶标配 8 个, 其他数量需另购 |                    |                    |                    |