

自动旋转混匀机

产品说明：

TR 2310 自动旋转混匀机适用于混合各种低中粘度的化工液体。公转、自转同时进行，正反双向旋转功能，解决了混合不彻底，时间长的弊端。智能控制系统能够自动识别大小桶，智能分配压力和速度，操作便捷，大大节省人工、时间成本，深受国内外市场青睐。



产品特点：

- 混合效果快速均匀，公转、自转同时进行
- 单、双向旋转混合模式可选
- 操作方便，智能识别包装桶大小，自动分配相应的转速
- 夹紧旋转装置能够自动复位，减少不必要的操作



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 中英文操作界面可选
- LCD（液晶）显示，使整个操作过程一目了然，操纵自如
- 可前移的下夹盘，使装卸包装桶变得轻松方便
- 配置支脚和滚轮，方便移动机器
- 带故障测试程序，方便判断故障所在
- 自动设置变频器参数，维修更换简单
- 安全可靠，配置电磁门锁，防止混合期间门被打开

产品参数：

基本特征

类型	旋转式混合
夹紧功能	自动
夹紧装置复位	自动
混合时间设定	15秒——9 分45秒
大桶混合速度（桶高度 $\geq 220\text{mm}$ ）	50 - 100 转/分钟
小桶混合速度（桶高度 $< 220\text{mm}$ ）	50 - 150 转/分钟
旋转方向	单、双向混合模式可选

桶规格要求



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

桶类型	圆形 / 方形
适合桶高度	95mm - 410mm
桶最大直径	320mm
桶最大重量	35 KG
电源	
电源	110 /220 V $\pm 10\%$ -- 50/60 HZ
额定功率	750 W
机器及包装尺寸	
机器尺寸 (LxWxH)	790mmx733mmx1012mm
包装尺寸 (LxWxH)	830mmx760mmx1130mm
占地面积	0.58 m ²
重量	
净重	175 KG
毛重	193 KG

订购信息： TR 2310--自动旋转混匀机

地址： 广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301

联系电话： 020 - 31706520

网址： www.gztruit.com