

OpenClassrooms - parcours Data Analyst Business Intelligence - P8

Milestone 1 - Analyse des données

Dans cette partie nous allons analyser le jeu de données que nous avons à notre disposition. Notre objectif est de comprendre les relations entre les variables, et surtout, celles qui influent sur le prix des transactions immobilières. Grâce à ce travail, nous pourrions ne conserver que les variables qui seront utiles à l'apprentissage de notre algorithme.

1.Type des données

La première étape à réaliser est d'importer les données dans le notebook et d'opérer des transformations sur les variables si celles-ci s'imposent (exemple : nettoyage ou changement de type des variables, etc.).

```
In [175... #On importe Les librairies que nous utiliserons pour traiter Les données et Les visualiser
import pandas as pd, numpy as np, matplotlib as mp
# N'oubliez pas d'avoir installé Les librairies pandas, numpy et matplotlib via La commande pip
```

```
In [176... #On importe Les données dans un dataframe
df = pd.read_excel("/content/historique_immobilier_paris_2017_2021_vdef2.xlsx")
```

```
In [177... #Pour éviter L'affichage en valeur scientifique
pd.options.display.float_format = lambda x: f"{x:,.2f}".replace(",", " ")
```

Attention, si l'opération ci-dessus ne marche pas, il se peut que le package "openpyxl" ne soit pas présent sur votre ordinateur. Si c'est le cas vous pouvez l'installer en exécutant la commande : `pip install openpyxl` ou `conda install openpyxl`.

```
In [178... #On vérifie que Le type des données attribué par pandas est cohérent
df.head(5)
```

```
Out[178...   date_mutation  valeur_fonciere  adresse_numero  adresse_nom_voie  code_postal  nom_commune  code_type_local  type_local  sur

0   2017-01-03      550 559.68           8   RUE DES COUTURES SAINT GERVAIS      75003   Paris 3e Arrondissement      2  Appartement

1   2017-01-12      1 576 492.46          32   AV MARCEAU      75008   Paris 8e Arrondissement      2  Appartement

2   2017-01-10      657 757.36          52   RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE      75008   Paris 8e Arrondissement      2  Appartement

3   2017-01-10      250 086.82          64   RUE DU VERTBOIS      75003   Paris 3e Arrondissement      2  Appartement

4   2017-01-13      176 266.71          25   RUE DES LAVANDIERES STE OPPORT      75001   Paris 1er Arrondissement      2  Appartement
```

```
In [179... df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 26196 entries, 0 to 26195
Data columns (total 9 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   date_mutation          26196 non-null  datetime64[ns]
1   valeur_fonciere        26196 non-null  float64
2   adresse_numero         26196 non-null  int64
3   adresse_nom_voie       26196 non-null  object
4   code_postal            26196 non-null  int64
5   nom_commune            26196 non-null  object
6   code_type_local        26196 non-null  int64
7   type_local             26196 non-null  object
8   surface_reelle         26196 non-null  int64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(1), int64(4), object(3)
memory usage: 1.8+ MB
```

2. Regardons les différents types de biens immobiliers que nous avons dans nos données :

```
print("La liste des différents types de biens immobiliers que nous avons dans les données est :")
```

```
In [180...] print("La liste des différents types de biens immobiliers que nous avons dans les données est :", df["type_local"].unique())
```

La liste des différents types de biens immobiliers que nous avons dans les données est : ['Appartement' 'Local industriel, commercial ou assimilé']

3. Nombre de transactions

On observe qu'il y a 2 types de biens, et que leurs codes types sont 2 et 4.

```
In [181...] #On verifie Le nombre de transactions que nous avons dans notre dataframe
print("le nombre de transactions dans les données est", df["type_local"].shape[0])
print("le nombre de transactions pour les appartements dans les données est", df[df["type_local"]=="Appartement"].shape[0])
print("le nombre de transactions pour les locaux commerciaux dans les données est", df[df["code_type_local"]==4].shape[0])
```

le nombre de transactions dans les données est 26196

le nombre de transactions pour les appartements dans les données est 24353


le nombre de transactions pour les locaux commerciaux dans les données est 1843

```
In [182...] import matplotlib.pyplot as plt
proportions = df["type_local"].value_counts(normalize=True) * 100
proportions.index = ["Appartement", "Local commercial"]
plt.figure(figsize=(6,6))
proportions.plot(
    kind="pie",
    autopct="%1.1f%%",
    startangle=90
)

plt.ylabel("")
plt.title("Répartition des types de biens (%)")

plt.show()
```

Répartition des types de biens (%)



4. interval de l'historique des données

```
In [183...] #On vérifie également La plage de L'historique disponible
print('la première date de transaction dans les données est le ?', df["date_mutation"].min())
print('la dernière date de transaction dans les données est le ?', df["date_mutation"].max())
```

la première date de transaction dans les données est le ? 2017-01-02 00:00:00

la dernière date de transaction dans les données est le ? 2021-12-31 00:00:00

Maintenant nous allons analyser les données historiques pour les 2 différents types de biens immobiliers en essayant d'identifier les relations entre les variables. Mais avant cela, il nous faudra pouvoir comparer les biens entre eux, et pour cela nous allons créer une colonne du prix au metre carré.

Commençons à analyser les données

In [184...

```
# Calcul de la colonne
df["prix_m2"] = df["valeur_fonciere"] / df["surface_reelle"]
df.head()
```

Out[184...

	date_mutation	valeur_fonciere	adresse_numero	adresse_nom_voie	code_postal	nom_commune	code_type_local	type_local	sur
0	2017-01-03	550 559.68	8	RUE DES COUTURES SAINT GERVAIS	75003	Paris 3e Arrondissement	2	Appartement	
1	2017-01-12	1 576 492.46	32	AV MARCEAU	75008	Paris 8e Arrondissement	2	Appartement	
2	2017-01-10	657 757.36	52	RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE	75008	Paris 8e Arrondissement	2	Appartement	
3	2017-01-10	250 086.82	64	RUE DU VERTBOIS	75003	Paris 3e Arrondissement	2	Appartement	
4	2017-01-13	176 266.71	25	RUE DES LAVANDIERES STE OPPORT	75001	Paris 1er Arrondissement	2	Appartement	

In [185...

```
prix_moyens = df.groupby("type_local")["prix_m2"].mean()
prix_moyens.index = ["Appartement", "Local commercial"]

plt.style.use("seaborn-v0_8-whitegrid")


plt.figure(figsize=(5,6))

bars = plt.bar(
    prix_moyens.index,
    prix_moyens.values,
    color=["#2E7D32", "#F57C00"]
)

for bar in bars:
    yval = bar.get_height()
    plt.text(
        bar.get_x() + bar.get_width()/2,
        yval + 2000,
        f"{yval:,.0f}".replace(", ", " ") + " €",
        ha='center',
        fontsize=11
    )

plt.title("Prix moyen au m² par type de bien", fontsize=14)
plt.ylabel("Prix moyen au m² (€)")
plt.ylim(0, prix_moyens.max() * 1.25)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



Maintenant, analysons les appartements.

5. Evolution du prix au metre carré des appartements dans Paris

```
In [186... df_appartements = df[df["code_type_local"] == 2].copy()
df_appartements.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 24353 entries, 0 to 26195
Data columns (total 10 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   date_mutation          24353 non-null  datetime64[ns]
1   valeur_fonciere        24353 non-null  float64
2   adresse_numero         24353 non-null  int64
3   adresse_nom_voie       24353 non-null  object
4   code_postal            24353 non-null  int64
5   nom_commune            24353 non-null  object
6   code_type_local        24353 non-null  int64
7   type_local             24353 non-null  object
8   surface_reelle         24353 non-null  int64
9   prix_m2                24353 non-null  float64
dtypes: datetime64[ns](1), float64(2), int64(4), object(3)
memory usage: 2.0+ MB
```

```
In [187... df_appartements.columns
```

```
Out[187... Index(['date_mutation', 'valeur_fonciere', 'adresse_numero',
      'adresse_nom_voie', 'code_postal', 'nom_commune', 'code_type_local',
      'type_local', 'surface_reelle', 'prix_m2'],
      dtype='object')
```

```
In [188... df_appartements.head(5)
```

	date_mutation	valeur_fonciere	adresse_numero	adresse_nom_voie	code_postal	nom_commune	code_type_local	type_local	sur
0	2017-01-03	550 559.68	8	RUE DES COUTURES SAINT GERVAIS	75003	Paris 3e Arrondissement	2	Appartement	
1	2017-01-12	1 576 492.46	32	AV MARCEAU	75008	Paris 8e Arrondissement	2	Appartement	
2	2017-01-10	657 757.36	52	RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE	75008	Paris 8e Arrondissement	2	Appartement	
3	2017-01-10	250 086.82	64	RUE DU VERTBOIS	75003	Paris 3e Arrondissement	2	Appartement	
4	2017-01-13	176 266.71	25	RUE DES LAVANDIERES STE OPPORT	75001	Paris 1er Arrondissement	2	Appartement	

```

In [189... #Préparons un dataframe en regroupant Les prix moyens de ventes des appartements par année avec La surface moyenne associé
df_appartements["annee"] = df_appartements["date_mutation"].dt.year

df_prix_surface = df_appartements.groupby("annee").agg({
    "valeur_fonciere": "mean",
    "surface_reelle": "mean",
    "prix_m2": "mean"})

df_prix_surface

```

	valeur_fonciere	surface_reelle	prix_m2
annee			
2017	427 963.24	44.63	9 492.86
2018	448 055.76	44.27	10 031.40
2019	461 950.06	43.36	10 562.71
2020	462 383.25	42.90	10 674.87
2021	458 771.51	43.48	10 455.60

On constate sur la moyenne des prix de vente des appartements à Paris que ?


Nous allons créer un graphique pour mieux le visualiser.

On constate que la valeur foncière augmente entre 2017 et 2020 mais que la moyenne des surfaces reste à peu près identique. Cela montre une hausse progressive du marché immobilier parisien sur cette période. En 2021, on observe une légère baisse du prix moyen. La surface moyenne des appartements vendus diminue légèrement puis remonte légèrement en 2021 (43.48 m²).

```

In [190... #Création d'un graphique pour visualiser La hausse de La moyenne des prix
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as ticker
plt.figure(figsize=(6,3))
#plt.plot(['2017', '2018', '2019', '2020', '2021'])
plt.plot(df_prix_surface.index.astype(str), df_prix_surface["prix_m2"], marker="o")
plt.xlabel('Années de vente des appartements')
plt.ylabel('Prix au metre carre des appartements')
formatter = ticker.FormatStrFormatter('%d €')
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(formatter)
plt.grid()
plt.title('Visualisation de la hausse moyenne des prix à Paris')
plt.show()

```



6. Différences de prix au metre carré entre les arrondissements

Maintenant nous allons chercher à afficher l'évolution des prix par arrondissement. Vérifions la liste des arrondissements que nous avons dans nos données. Normalement à Paris nous avons 20 codes postaux différents, 1 par arrondissement allant de 75001 à 75020.

```
In [191... #Liste des codes postaux dans nos données.
df_appartements[
    ["nom_commune", "code_postal"]
].drop_duplicates().sort_values("code_postal").reset_index(drop=True)
```

```
Out[191...      nom_commune  code_postal
0  Paris 1er Arrondissement    75001
1  Paris 2e Arrondissement    75002
2  Paris 3e Arrondissement    75003
3  Paris 4e Arrondissement    75004
4  Paris 5e Arrondissement    75005
5  Paris 6e Arrondissement    75006
6  Paris 7e Arrondissement    75007
7  Paris 8e Arrondissement    75008
8  Paris 9e Arrondissement    75009
9  Paris 10e Arrondissement    75010
10 Paris 11e Arrondissement    75011
11 Paris 12e Arrondissement    75012
12 Paris 13e Arrondissement    75013
13 Paris 14e Arrondissement    75014
14 Paris 15e Arrondissement    75015
15 Paris 16e Arrondissement    75016
16 Paris 17e Arrondissement    75017
17 Paris 18e Arrondissement    75018
18 Paris 19e Arrondissement    75019
19 Paris 20e Arrondissement    75020
```

```
In [192... #Créons un dataframe pour une deuxième visualisation avec l'évolution des prix par arrondissement
df_evolution_arr = df_appartements.groupby(["code_postal", "annee"])["prix_m2"].mean().reset_index()
df_evolution_arr
```


```
Out[192...      code_postal  annee  prix_m2
0          75001   2017  11 762.71
1          75001   2018  12 621.23
2          75001   2019  13 269.26
3          75001   2020  13 405.99
4          75001   2021  13 379.50
...          ...     ...     ...
95         75020   2017   7 886.02
96         75020   2018   8 485.16
97         75020   2019   9 093.99
98         75020   2020   9 329.31
99         75020   2021   9 114.40
```

100 rows × 3 columns

```
In [193... #Création d'un graphique pour visualiser la hausse de la moyenne des prix au metre carré dans le premier arrondissement
df_evolution_arr["annee"] = df_evolution_arr["annee"].astype(int) # Les années apparaissent avec une décimale, je les conv
df_75001 = df_evolution_arr[df_evolution_arr["code_postal"] == 75001] # j'isole le premier arrondissement
df_75001.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
Index: 5 entries, 0 to 4
Data columns (total 3 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  ---
0    code_postal  5 non-null      int64
1    annee        5 non-null      int64
2    prix_m2      5 non-null      float64
dtypes: float64(1), int64(2)
memory usage: 160.0 bytes
```

```
In [194... plt.figure(figsize=(10,4))
plt.plot(df_75001["annee"], df_75001["prix_m2"], marker="o",color='red')
plt.xticks(df_75001["annee"]) #force les années à apparaître sans décimal
plt.xlabel('Années de vente des appartements dans l arrondissement 75001')
plt.ylabel('Montant moyen de vente des appartements')
formatter = ticker.FormatStrFormatter('%d €')
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(formatter)
plt.grid()
plt.title('Evolution du prix au m² dans le premier arrondissement')
plt.show()
```




Nous allons ajouter à cette visualisation tous les autres arrondissement avec une couleur différente.

```
In [195... #On affiche l'évolution du prix au m² par arrondissement dans Paris
#On affiche l'évolution du prix au m² par arrondissement dans Paris
plt.figure(figsize=(10,8))
interval_historique=['2017','2018','2019','2020','2021']

for cp in sorted(df_evolution_arr["code_postal"].unique()):
    subset = df_evolution_arr[df_evolution_arr["code_postal"] == cp]
    plt.plot(
        subset["annee"].astype(str),
        subset["prix_m2"],
        marker="o",
        label=str(cp)
    )

plt.xlabel('Années de vente des appartements')
plt.ylabel('Montant moyen de vente des appartements')
formatter = ticker.FormatStrFormatter('€%d')
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(formatter)
plt.grid()
plt.title('Evolution du prix au m² dans les 20 arrondissements')
plt.legend(loc='upper left')
plt.show()
```



On observe que globalement que l'évolution des prix est la même pour tous les arrondissements.

7. Prix au metre carré par transaction dans un arrondissement

```
In [196... #Vérifions Le nombre de transaction dans Le 6ème car Le prix semble élevé
nb_transactions_75006 = df_appartements[df_appartements["code_postal"] == 75006].shape[0]
nb_transactions_75006
```

Out[196... 709

On constate que ? ... 709 transactions ont été réalisées pour les appartements dans le 6ème arrondissement.

Affichons l'historique des transactions pour visualiser la dispersion des données :

```
In [197... plt.figure(figsize=(8,8))
#Insérer ci-dessous Le scatter plot
subset = df_appartements[df_appartements["code_postal"] == 75006]

plt.scatter(
    subset["date_mutation"],
    subset["prix_m2"],
    alpha=0.5
)

plt.xlabel("Date de vente des appartements dans l'arrondissement 75006")
plt.ylabel("Prix du metre carre à la vente des appartements")
formatter = ticker.FormatStrFormatter('%d €')
plt.gca().yaxis.set_major_formatter(formatter)
#plt.ylim(0,1)
plt.grid(which='both')
plt.title('Historique des transactions dans le sixieme arrondissement')
plt.show()
```



```
df_locaux_commerciaux = df_locaux_commerciaux.drop(columns=[
    "adresse_numero",
    "adresse_nom_voie",
    "code_type_local"
]).reset_index()

df_locaux_commerciaux["annee"] = df_locaux_commerciaux["date_mutation"].dt.year

df_locaux_commerciaux.head(5)
```

	index	date_mutation	valeur_fonciere	code_postal	nom_commune	type_local	surface_reelle	prix_m2	annee
0	18	2017-02-01	3 113 277.30	75003	Paris 3e Arrondissement	Local industriel, commercial ou assimilé	250	12 453.11	2017
1	29	2017-02-17	1 164 375.26	75003	Paris 3e Arrondissement	Local industriel, commercial ou assimilé	95	12 256.58	2017
2	34	2017-02-20	380 252.19	75003	Paris 3e Arrondissement	Local industriel, commercial ou assimilé	31	12 266.20	2017
3	91	2017-03-09	362 384.17	75001	Paris 1er Arrondissement	Local industriel, commercial ou assimilé	29	12 496.01	2017
4	109	2017-03-29	315 907.23	75003	Paris 3e Arrondissement	Local industriel, commercial ou assimilé	25	12 636.29	2017

```
In [203...] #Préparons un dataframe en regroupant les prix au metre carré moyens des ventes par année
df_evolution_prix_au_m2 = df_locaux_commerciaux.groupby("annee")["prix_m2"].mean().reset_index()

df_evolution_prix_au_m2
```

	annee	prix_m2
0	2017	10 949.91
1	2018	11 569.50
2	2019	11 960.13
3	2020	11 966.47
4	2021	12 006.49

```
In [204...] #Création d'un graphique pour visualiser la hausse de la moyenne des prix
#1. Je reprends mon premier dataframe et groupe par année et par type de bien (pour ne pas mélanger les locaux commerciaux)
df["annee"] = pd.to_datetime(df["date_mutation"]).dt.year
df_evolution = df.groupby(["annee", "type_local"])["prix_m2"].mean().reset_index()


#2. Je fais mon graphique ↓
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(8,5))

for type_bien in df_evolution["type_local"].unique():
    subset = df_evolution[df_evolution["type_local"] == type_bien]

# Attribution des couleurs
    if type_bien == "Appartement":
        couleur = "red"
    else:
        couleur = "blue"

    plt.plot(
        subset["annee"],
        subset["prix_m2"],
        marker="o",
        label=type_bien,
        color = couleur
    )

plt.xlabel('Années de vente')
plt.ylabel('Prix moyen au m²')
plt.title('Evolution des prix au m² par type de bien')
plt.legend()
plt.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.6)
plt.xticks(df_evolution["annee"].unique())
plt.show()
```



Le prix au metre carré des locaux commerciaux est ? • suit l'évolution des prix sauf pour l'année 2021, les appartements on baissé mais pas les locaux industriels. • le prix au m² des locaux commerciaux est plus élevé que pour les appartements.

Après ces analyses, nous pouvons conclure que les dimensions à utiliser pour prédire le prix au m² sont :

- la surface du bien immobilier,
- la date considérée,
- la localisation (code_postal),
- le type de bien.

Milestone 2 - Entraînement de l'algorithme

Dans cette section nous allons maintenant entraîner un algorithme à prédire la valeur fonciere d'un bien immobilier. Pour cela nous allons utiliser l'algorithme de régression linéaire.

On commence par préparer nos données en transformant les colonnes catégoriques du code postal et du type de local grâce au one hot encoder (sklearn) / get_dummies (pandas)

```
In [205... # 1. On repart du dataset principal
df_modele = df.copy()

# 2. On s'assure que la date est bien au bon format
df_modele["date_mutation"] = pd.to_datetime(df_modele["date_mutation"], errors="coerce")

# 3. On crée un timestamp
df_modele["timestamp"] = df_modele["date_mutation"].astype('datetime64[s]').astype('int64') / 10**9

# 4. On garde seulement les colonnes utiles pour la prédiction
df_modele = df_modele[[
    "valeur_fonciere",
    "surface_reelle",
    "code_postal",
    "type_local",
    "timestamp"
]]

# 5. On supprime les lignes avec valeurs manquantes
df_modele = df_modele.dropna()
```

```
In [206... df_modele.head(20)
```

Out[206...

	valeur_fonciere	surface_reelle	code_postal	type_local	timestamp
0	550 559.68	50	75003	Appartement	1.48
1	1 576 492.46	163	75008	Appartement	1.48
2	657 757.36	66	75008	Appartement	1.48
3	250 086.82	22	75003	Appartement	1.48
4	176 266.71	15	75001	Appartement	1.48
5	384 552.23	39	75008	Appartement	1.48
6	754 263.18	75	75008	Appartement	1.48
7	1 166 410.98	117	75008	Appartement	1.48
8	360 917.99	33	75003	Appartement	1.48
9	425 134.60	38	75003	Appartement	1.49
10	220 398.74	20	75003	Appartement	1.48
11	312 617.95	32	75008	Appartement	1.48
12	286 755.46	29	75008	Appartement	1.49
13	376 646.09	32	75001	Appartement	1.49
14	165 940.66	17	75008	Appartement	1.48
15	727 183.05	75	75008	Appartement	1.49
16	478 924.08	48	75008	Appartement	1.48
17	499 176.01	45	75003	Appartement	1.49
18	3 113 277.30	250	75003	Local industriel, commercial ou assimilé	1.49
19	1 270 237.72	110	75001	Appartement	1.49

In [207...

```
# ici je fais Le HOT-ONE-ENCODING, chaque code postal devient une colonne
# Drop_first = True pour éviter d'avoir 2 colonnes qui génèrerait une multicollinéarité, ce qui peut poser problème dans un
df_modele = pd.get_dummies(df_modele, columns=["code_postal", "type_local"], drop_first=True)
```

On utilise le train_test_split pour prélever un tiers de nos données (33%) et les garder de côté. Nous allons entraîner notre algorithme sur le reste des données et puis mesurer notre erreur moyenne en pourcentage de la valeur foncière

In [208...

```
# On sépare Le jeu de données entre échantillons d'apprentissage et de test
# La valeur y à trouver est la valeur foncière

from sklearn.model_selection import train_test_split
# train_test_split(...) coupe les données en 2 parties :
# • 67 % pour apprendre
# • 33 % pour tester

X = df_modele.drop("valeur_fonciere", axis=1) # La colonne à expliquer
y = df_modele["valeur_fonciere"] # La colonne à prédire

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=42)
```

In [209...

```
#conversion des données en str
# • Pour une régression linéaire, on ne veut justement pas convertir tout en texte.
# • Par contre on souhaite afficher les "True" et "False" par 1 ou 0"

X_train = X_train.astype(float)
X_test = X_test.astype(float)
```

In [210...

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_absolute_percentage_error

# On entraîne l'algorithme et on effectue la prédiction
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

y_pred = model.predict(X_test)

erreur = mean_absolute_percentage_error(y_test, y_pred) * 100 # Représente les erreurs observées dans l'échantillon de test
print("Erreur moyenne en pourcentage :", round(erreur, 2), "%")
```

Erreur moyenne en pourcentage : 9.53 %

Notre algorithme fait donc 9,53 % d'erreur en moyenne sur la prédiction de la valeur foncière.

Mes conclusions sur ce résultat et comment j'aurais pu aller plus loin :

- Le taux d'erreur induit qu'une prédiction sera fiable à 9,5% près, ce qui est satisfaisant.
- Les variables utilisées, notamment la surface, la localisation (code postal) et le type de bien, jouent un rôle déterminant dans l'explication du prix.
- Cependant, le modèle reste limité car il ne prend peut-être pas en compte certains facteurs importants influençant le prix immobilier comme l'état du bien, l'étage, l'exposition ou encore d'autres caractéristiques qui n'apparaîtraient pas dans les données exploitées.
- Pour enrichir la précision des prédictions, il serait pertinent d'enrichir le jeu de données et peut-être remonter plus loin dans les années.

Milestone 3 - Prédiction définitive pour le client

Nous avons récupéré le fichier avec le portefeuille des actifs de la société. Nous allons l'importer puis effectuer la prédiction et statuer sur la branche qui, selon notre prédiction, aura le plus de valeur à la date demandée c'est à dire au 31 décembre 2022.

Petite précision, nous souhaitons continuer à utiliser la surface réelle pour faire les calculs et pas la surface carrez.

```
In [211...] #On importe Les données dans un dataframe
df_actifs = pd.read_excel("/content/portefeuille_actifs.xlsx")

import datetime as dt
df_actifs["timestamp"] = "2022-12-31"
df_actifs["timestamp"] = df_actifs["timestamp"].astype('datetime64[s]').astype('int64') / 10**9

# Le modèle ayant été entraîné avec une colonne "Surface réelle", je dois renommer "surface réelle bati"
df_actifs.rename(columns={
    "surface_reelle_bati": "surface_reelle"
}, inplace=True)
```

Nous avons la liste des biens immobiliers de l'entreprise. Pour effectuer une prédiction, nous devons mettre ce fichier au même format que le dataframe que nous avons utilisé lors de l'entraînement de l'algorithme.

```
In [212...] # Thomas - Je vérifie Le résultat de L'import
df_actifs.head()
```

	adresse_numero	adresse_nom_voie	code_postal	code_commune	nom_commune	surface_carrez	code_type_local	type_local	sur
0	127	RUE SAINT-DENIS	75001	75101	Paris 1er Arrondissement	16.41	2	Appartement	
1	62	RUE NOTRE-DAME DE NAZARETH	75003	75103	Paris 3e Arrondissement	20.47	2	Appartement	
2	62	RUE DE TURENNE	75003	75103	Paris 3e Arrondissement	64.48	2	Appartement	
3	32	AV GEORGE V	75008	75108	Paris 8e Arrondissement	63.29	2	Appartement	
4	152	BD HAUSSMANN	75008	75108	Paris 8e Arrondissement	20.58	2	Appartement	

```
In [213...] # Thomas - Je contrôle que tout est bon (nb de lignes importées par exemple)
df_actifs.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 275 entries, 0 to 274
Data columns (total 13 columns):
#   Column                Non-Null Count  Dtype
---  ---
0   adresse_numero        275 non-null    int64
1   adresse_nom_voie      275 non-null    object
2   code_postal           275 non-null    int64
3   code_commune          275 non-null    int64
4   nom_commune           275 non-null    object
5   surface_carrez        275 non-null    float64
6   code_type_local       275 non-null    int64
7   type_local            275 non-null    object
8   surface_reelle        275 non-null    int64
9   nombre_pieces_principales 275 non-null    int64
10  longitude             275 non-null    float64
11  latitude              275 non-null    float64
12  timestamp             275 non-null    float64
dtypes: float64(4), int64(6), object(3)
memory usage: 28.1+ KB
```

```
In [214...] # Thomas - je prépare mon dataframe
df_actifs_modele = df_actifs[[
    "code_postal",
```

```

        "surface_reelle",
        "type_local",
        "timestamp"
    ]].copy()

df_actifs.head()

```

Out[214...

	adresse_numero	adresse_nom_voie	code_postal	code_commune	nom_commune	surface_carrez	code_type_local	type_local	sur
0	127	RUE SAINT-DENIS	75001	75101	Paris 1er Arrondissement	16.41	2	Appartement	
1	62	RUE NOTRE-DAME DE NAZARETH	75003	75103	Paris 3e Arrondissement	20.47	2	Appartement	
2	62	RUE DE TURENNE	75003	75103	Paris 3e Arrondissement	64.48	2	Appartement	
3	32	AV GEORGE V	75008	75108	Paris 8e Arrondissement	63.29	2	Appartement	
4	152	BD HAUSSMANN	75008	75108	Paris 8e Arrondissement	20.58	2	Appartement	

In [215...

```

#On réutilise Les mêmes fonctions pour faire Le one hot encoding des variables catégorielles

#1. One-hot encoding
df_actifs_modele = pd.get_dummies(
    df_actifs_modele,
    columns=["code_postal", "type_local"],
    drop_first=True
)

#2. Mettre Le jeu de données exactement dans Le même format que celui utilisé pour entrainer Le modèle
# Le modèle ayant été entraîné sur des variables transformées via un encodage one-hot,
# il est nécessaire d'appliquer Les mêmes transformations au nouveau dataset et de réaligner Les colonnes
# afin de garantir La cohérence des prédictions.
df_actifs_modele = df_actifs_modele.reindex(columns=X_train.columns, fill_value=0)

#On importe La librairie datetime pour pouvoir créer une colonne timestamp avec La date du 31 décembre 2022 pour La prédic
#Thomas - Fait dès Le début de L'exercice.

```

In [216...

```

#Conversion du dataframe en str
df_actifs_modele = df_actifs_modele.astype(float)

```

Notre dataframe est prêt à être utilisé par notre algorithme de prédiction.

In [217...

```

#On effectue La prédiction
df_actifs["prediction"] = model.predict(df_actifs_modele)

#On vérifie Les 10 premières valeurs
df_actifs.head(10)

# Je créé un nouveau Dataframe df_actifs car df_actifs_modele ne me sert que pour Le modèle de prédiction, pas pour de L'a

```

Out[217...

	adresse_numero	adresse_nom_voie	code_postal	code_commune	nom_commune	surface_carrez	code_type_local	type_local	su
0	127	RUE SAINT-DENIS	75001	75101	Paris 1er Arrondissement	16.41	2	Appartement	
1	62	RUE NOTRE-DAME DE NAZARETH	75003	75103	Paris 3e Arrondissement	20.47	2	Appartement	
2	62	RUE DE TURENNE	75003	75103	Paris 3e Arrondissement	64.48	2	Appartement	
3	32	AV GEORGE V	75008	75108	Paris 8e Arrondissement	63.29	2	Appartement	
4	152	BD HAUSSMANN	75008	75108	Paris 8e Arrondissement	20.58	2	Appartement	
5	152	BD HAUSSMANN	75008	75108	Paris 8e Arrondissement	33.40	2	Appartement	
6	52	RUE DES GRAVILLIERS	75003	75103	Paris 3e Arrondissement	21.35	2	Appartement	
7	208	RUE SAINT MAUR	75010	75110	Paris 10e Arrondissement	54.69	2	Appartement	
8	142	RUE DE COURCELLES	75017	75117	Paris 17e Arrondissement	9.30	2	Appartement	
9	52	RUE LAMARCK	75018	75118	Paris 18e Arrondissement	12.88	2	Appartement	



Maintenant nous allons comparer la valorisation prédite pour les deux segments.

In [218...

```
# Segment sur Les appartements
particuliers = df_actifs[df_actifs["type_local"] == "Appartement"]
val_particuliers = particuliers["prediction"].sum() / 1_000_000

# Segment sur Les locaux commerciaux
locaux_commerciaux = df_actifs[df_actifs["type_local"] != "Appartement"]
val_locaux_commerciaux = locaux_commerciaux["prediction"].sum() / 1_000_000
```

In [219...

```
plt.figure(figsize=(6,4))
labels = ["Appartements", "Locaux commerciaux"]
valeurs = [val_particuliers, val_locaux_commerciaux]
bars = plt.bar(labels, valeurs)


# Mise en avant du plus élevé
bars[1].set_alpha(0.8)

for bar in bars:
    height = bar.get_height()
    plt.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, height,
             f"{height:.1f} M€",
             ha='center', va='bottom', fontsize=11)

plt.title("Valorisation par type de bien (M€)", fontsize=13)
plt.ylabel("Millions d'euros")

plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.3)

plt.show()
```

```
In [220... #Valorisation du portefeuille sur le segment des particuliers
print("la valorisation du segment particulier est (en millions euros):", round(val_particuliers,2))
```

la valorisation du segment particulier est (en millions euros): 71.05

```
In [221... #Valorisation du portefeuille sur le segment corporate
print("la valorisation du segment corporate est (en millions euros):", round(val_locaux_commerciaux,2))
```

la valorisation du segment corporate est (en millions euros): 97.97

Mes conclusions sur le segment avec la plus grande valorisation et sur les limites de cette estimation :

- Il subsiste un taux d'erreur de 9,5% ce qui représente tout de même 16,06 Millions.
- Les appartements valent 71 M, les locaux commerciaux & assimilés valent 97,97 Millions.
- dans les 26 Millions d'écart subsiste 10% d'erreur.
- Cette estimation reste approximative car elle repose sur un modèle de régression linéaire simplifié et sur un nombre limité de variables explicatives.

Milestone 4 - Classification des données issues du jeu de test

Dans cette partie nous allons labelliser automatiquement les biens immobiliers comme étant :

- soit des Appartements
- soit des Local industriel, commercial ou assimilé Pour cela nous allons utiliser l'algorithme du KMeans sur le jeu de données partagé par l'entreprise.

Pour que l'algorithme fonctionne, il faut que nous préparions les données en supprimant les dimensions inutiles et en nous concentrant sur le facteur discriminant entre les appartements et les locaux commerciaux : la différence dans le prix au mètre carré tel que nous l'avons vu avant.

```
In [222... #On importe les données dans un dataframe
df_actifs_immobiliers = pd.read_excel("/content/echantillon_a_classifier.xlsx")
```

On applique les transformations nécessaires. Tout d'abord nous allons calculer le prix au mètre carré en divisant la valeur foncière par la surface. Ensuite nous allons retirer ces colonnes car nous avons déjà l'information qu'elles contiennent dans la dimension prix au mètre carré désormais.

Enfin toutes nos données sont de l'année 2021. Nous allons retirer cette dimension qui ne devrait pas être discriminante dans le regroupement des données.

```
In [223... # Création de la colonne "Prix au M²"
df_actifs_immobiliers["prix_m2"] = df_actifs_immobiliers["valeur_fonciere"] / df_actifs_immobiliers["surface_reelle"]

# Je crée un Dataframe dans lequel il n'y aura que le prix au m².
df_kmeans = df_actifs_immobiliers[["prix_m2"]].copy()

df_kmeans
```

Out[223...

	prix_m2
0	9 871.44
1	10 045.57
2	9 194.70
3	9 469.14
4	7 463.61
5	9 982.02
6	9 674.26
7	7 348.92
8	9 789.05
9	7 616.42
10	7 490.47
11	9 518.08
12	7 238.42
13	9 869.46
14	7 343.54
15	7 313.11
16	7 415.56
17	9 949.54
18	9 978.78
19	7 296.90
20	7 322.57
21	7 207.22
22	9 815.97
23	7 437.88
24	7 399.27
25	7 306.81
26	9 961.15
27	10 103.16
28	9 597.63
29	7 613.51
30	9 734.72
31	7 666.07
32	10 113.20
33	7 577.04
34	7 294.20
35	7 239.98
36	9 715.53
37	7 583.98
38	9 983.59
39	9 771.49

Nous observons dans les données que nous avons des valeurs différentes de prix au mètre carré pour un même arrondissement (ici le 19ème arrondissement). Il se peut fort que cela soit notre dimension à utiliser pour attribuer les prix au mètre carré les plus élevés dans un département aux locaux commerciaux, et les prix les plus bas aux appartements.

Pour effectuer cette opération, nous allons utiliser l'algorithme du Kmeans qui va rechercher 2 centroïdes à travers les données.

In [224...

```
from sklearn.cluster import KMeans
kmeans = KMeans(n_clusters=2, random_state=42)

X_kmeans = df_kmeans[["prix_m2"]]
```

```
df_kmeans["cluster"] = kmeans.fit_predict(X_kmeans)

moyennes_clusters = df_kmeans.groupby("cluster")["prix_m2"].mean()
print(moyennes_clusters)

df_kmeans["type_pred"] = df_kmeans["cluster"].map({
    0: "Appartement",
    1: "Local industriel, commercial ou assimilé"
})
```

```
cluster
0    7  408.78
1    9  806.92
Name: prix_m2, dtype: float64
```

In [225...

```
# On vérifie les données de la prédiction
df_kmeans[["prix_m2", "type_pred"]].head(100)
```

Out [225...

	prix_m2	type_pred
0	9 871.44	Local industriel, commercial ou assimilé
1	10 045.57	Local industriel, commercial ou assimilé
2	9 194.70	Local industriel, commercial ou assimilé
3	9 469.14	Local industriel, commercial ou assimilé
4	7 463.61	Appartement
5	9 982.02	Local industriel, commercial ou assimilé
6	9 674.26	Local industriel, commercial ou assimilé
7	7 348.92	Appartement
8	9 789.05	Local industriel, commercial ou assimilé
9	7 616.42	Appartement
10	7 490.47	Appartement
11	9 518.08	Local industriel, commercial ou assimilé
12	7 238.42	Appartement
13	9 869.46	Local industriel, commercial ou assimilé
14	7 343.54	Appartement
15	7 313.11	Appartement
16	7 415.56	Appartement
17	9 949.54	Local industriel, commercial ou assimilé
18	9 978.78	Local industriel, commercial ou assimilé
19	7 296.90	Appartement
20	7 322.57	Appartement
21	7 207.22	Appartement
22	9 815.97	Local industriel, commercial ou assimilé
23	7 437.88	Appartement
24	7 399.27	Appartement
25	7 306.81	Appartement
26	9 961.15	Local industriel, commercial ou assimilé
27	10 103.16	Local industriel, commercial ou assimilé
28	9 597.63	Local industriel, commercial ou assimilé
29	7 613.51	Appartement
30	9 734.72	Local industriel, commercial ou assimilé
31	7 666.07	Appartement
32	10 113.20	Local industriel, commercial ou assimilé
33	7 577.04	Appartement
34	7 294.20	Appartement
35	7 239.98	Appartement
36	9 715.53	Local industriel, commercial ou assimilé
37	7 583.98	Appartement
38	9 983.59	Local industriel, commercial ou assimilé
39	9 771.49	Local industriel, commercial ou assimilé

Nous avons obtenu notre prédiction. Nous pouvons changer les labels et remplacer les valeurs à 0 par Local industriel. commercial ou assimilé et les valeurs à + 1 par Appartement.

In [226...

```
#On affiche les résultats
df_kmeans.groupby("type_pred")["prix_m2"].agg(["count", "mean", "min", "max"])
```

Out[226...

	count	mean	min	max
type_pred				
Appartement	20	7 408.78	7 207.22	7 666.07
Local industriel, commercial ou assimilé	20	9 806.92	9 194.70	10 113.20

Milestone 5 - Analyse et présentation des résultats

Mes conclusions sur l'analyse et les limites de l'exercice :

L'algorithme KMeans a séparé automatiquement les biens en deux groupes à partir du seul prix au m². Le premier groupe présente un prix moyen au m² plus faible et a été interprété comme correspondant aux appartements. Le second groupe présente un prix moyen au m² plus élevé et a été interprété comme correspondant aux locaux commerciaux.

J'ai interprété les clusters en comparant leurs moyennes de prix au m², puis j'ai attribué un label métier à chaque groupe.

Vérifier si tous les critères qui ont un impact sur la valeur foncière sont bien présentes dans les jeux de données.

In [228...

```
!jupyter nbconvert --to html --embed-images "/content/Secqueville_Thomas_1_Notebook_042026.ipynb"
```

```
[NbConvertApp] Converting notebook /content/Secqueville_Thomas_1_Notebook_042026.ipynb to html
[NbConvertApp] WARNING | Alternative text is missing on 9 image(s).
[NbConvertApp] Writing 1116429 bytes to /content/Secqueville_Thomas_1_Notebook_042026.html
```