

Services courants de la distribution Ubuntu

Nom du service	Description
acpi-support	Script utilisé par acpid
acpid	Gestion de l'énergie
alsa-utils	Gestion des paramètres audio
anacron	Planificateur d'évènements
apmd	Gestion de l'énergie (plus ancien)
apparmor	Confinement d'un programme dans un profil de sécurité limité en ressources
apport	Support de rapports automatiques de défaillance
atd	Planificateur de tâches
avahi-daemon	Découverte de service DNS multicast
bluetooth	Gestion des périphériques bluetooth
bootclean	Script de nettoyage
bootlogd	Service d'enregistrement des messages au boot
bootmisc.sh	Script de lancement de programmes au démarrage
brltty	Gestion d'affichage en braille
checkfs.sh	Script de vérification des systèmes de fichiers au démarrage
checkroot.sh	Script de vérification du système de fichiers racine au démarrage
console-screen.sh	Script définissant des paramètres spécifiques pour la console
console-setup	Service de gestion spécifique de la police et du clavier en mode console
cron	Utilitaire d'exécution de tâches périodiques
cryptdisks	Script de setup pour le cryptage des périphériques de bloc
cryptdisks-early	Script de mise en place du cryptage des périphériques de bloc
cupsys	Service pour l'impression
halt	Script plus complet pour la commande halt
hostname.sh	Script positionnant le nom de machine au lieu de le faire directement
hotkey-setup	Gestion des touches spéciales
hwclock.sh	Script pour l'ajustement de l'heure CMOS (matérielle) à l'heure système
hwclockfirst.sh	Identique au précédent, avec une variante de préférence

kdm	Gestionnaire de connexion graphique KDE
keyboard-setup	Script préliminaire de gestion du clavier
killprocs	Script utilisé par le processus init afin de basculer en mode single
klogd	Enregistreur d'activité
laptop-mode	Script de mise en place d'utilitaires pour un ordinateur portable
linux-restricted-modules-common	Script de préparation pour les pilotes sous licence restreinte
lisa	Service simple de mise en place d'un voisinage réseau via TCP/IP
loopback	Script de mise en place de l'interface de la boucle locale
module-init-tools	Utilitaires d'initialisation des modules listés dans /etc/modules
mountall-bootclean.sh	Script nettoyant les systèmes de fichiers temporaires après un mountall
mountall.sh	Script montant tous les systèmes de fichiers locaux dans /etc/fstab
mountdevsubfs.sh	Script montant les systèmes de fichiers spéciaux
mountkernfs.sh	Script montant un noyau pour les systèmes de fichiers virtuels
mountnfs-bootclean.sh	Script identique à mountall-bootclean mais pour NFS
mountoverflowtmp	Script pour le montage tmpfs sur /tmp en cas de problème d'espace disque lors d'une connexion
mtab.sh	Script de mise à jour du fichier mtab en cas de systèmes de fichiers virtuels
networking	Service de configuration des interfaces réseaux
nvidia-kernel	Noyau spécifique pour les cartes graphiques NVidia
pcmciautils	Ensemble d'utilitaires pour les cartes de type PCMCIA
plymouth	Utilisation d'un écran graphique au démarrage et à l'arrêt du système
policykit	Gestion centralisée des polices de caractères
postfix	Service de messagerie (MUA)
powernowd	Gestionnaire de la fréquence et voltage du CPU
powernowd.early	Script de préparation du script précédent
pppd-dns	Script de restauration du fichier de résolution DNS resolv.conf en cas de crash
procps	Script de positionnement d'options pour le noyau au démarrage
pulseaudio	Service de lancement du serveur de son pulseaudio
rc.local	Script de lancement des services personnalisés au démarrage

readahead	Service de chargement en mémoire des programmes de façon à accélérer les performances au démarrage
readahead-desktop	Identique au précédent mais pour la version poste de travail
reboot	Script de redémarrage
rmnologin	Service de nettoyage afin de permettre une connexion utilisateur après une perte brutale de session
rsync	Service de gestion synchronisée de sauvegarde de fichiers
screen-cleanup	Script de suppression d'écrans résiduels au démarrage
sendsigs	Service tuant tous les processus en vue de passer au niveau 0
single	Mode de récupération (runlevel 1)
stop-bootlogd	Script d'arrêt d'enregistrement des logs au démarrage
stop-bootlogd-single	Identique au précédent, mais pour le mode single
stop-readahead	Script d'arrêt du script readahead
sysklogd	Enregistreur d'activité
udev	Service dynamique de découverte et de nommage de périphériques
udev-finnish	Script de finalisation du lancement du service udev
ufw	Programme de gestion du pare-feu
umountfs	Script de démontage des systèmes de fichiers
umountnfs.sh	Identique au précédent, mais pour les systèmes de fichiers NFS
umountroot	Service de montage du système de fichiers principal (root) en lecture seulement
urandom	Fichier spécial de caractères pour la fourniture d'une interface avec le générateur de nombres aléatoires du noyau
vbesave	Service de sauvegarde des états de la vidéo (mode hibernation)
waitnfs.sh	Script de temporisation pour le montage de système de fichiers NFS
wpa-ifupdown	Script de gestion du service de cryptage WPA (Wi-Fi)
x11-common	Infrastructure du système de fichiers, requise pour une autre installation du système graphique
xserver-xorg-input-wacom	Service de fourniture du pilote de périphérique Wacom (tablette avec stylet)