
BÀI TẬP TÌM KIẾM VÀ HEURISTIC TRONG AI

Họ và tên	Trần Trọng Nghĩa
MSSV / Lớp	3123410236 / DCT1235

Mục tiêu học tập

• Mô hình hóa bài toán tìm kiếm trong AI.
• Vận dụng BFS, UCS, Greedy và A*.
• Phân tích và đánh giá heuristic.
• Phân biệt heuristic admissible và consistent.
• So sánh tính đầy đủ, tối ưu và hiệu quả của các thuật toán tìm kiếm.

Câu 1. Tìm kiếm và heuristic



Một tác tử dạng xe cần thoát khỏi mê cung như hình trên. Tác tử có hướng và tại mọi thời điểm luôn quay về một trong bốn hướng d ∈ {Bắc, Nam, Đông, Tây}. Trong mỗi bước, tác tử có thể tiến về phía trước với vận tốc có thể điều chỉnh hoặc thực hiện thao tác rẽ.

Các hành động di chuyển gồm tăng tốc, giữ tốc độ và giảm tốc. Sau hành động, tác tử di chuyển một số ô bằng vận tốc mới v'. Gọi v là vận tốc hiện tại và v' là vận tốc sau điều chỉnh:

• Tăng tốc (Faster): v' = v + 1
• Giảm tốc (Slower): v' = v - 1
• Giữ tốc độ (Maintain): v' = v

Các hành động rẽ gồm trái và phải, làm thay đổi hướng 90°. Chỉ được phép rẽ khi vận tốc bằng 0; sau khi rẽ vận tốc vẫn bằng 0.

• Rẽ trái: quay 90° ngược chiều kim đồng hồ.
• Rẽ phải: quay 90° theo chiều kim đồng hồ.

Ví dụ: nếu tác tử ở (0,0), quay về Bắc, v = 0 và cần đến (2,0), quay về Đông, v = 0 thì một chuỗi hành động hợp lệ là: rẽ phải, tăng tốc, giữ tốc độ, giảm tốc.

Các hành động không hợp lệ gồm:

• Hành động làm tác tử va vào tường.

• Làm $v < 0$ hoặc $v > Vmax$

• Giữ tốc độ khi $v = 0$.

• Rẽ khi $v \neq 0$.

Mục tiêu là tìm kế hoạch đưa xe dừng hẳn ($v = 0$) tại ô thoát, đúng hướng đích, với số hành động ít nhất. Chi phí đường đi được tính bằng số hành động đã thực hiện.

a) Giả sử tác tử đi theo nhánh ngoài cùng bên trái (đi qua ô (1,2)), từ trạng thái bắt đầu (0,0), hướng Bắc đến trạng thái đích (0,4), hướng Tây. Hãy viết chuỗi hành động ngắn nhất.

Tác tử từ (0,0) hướng Bắc, v=0 cần tới ô thoát (0,4) hướng Tây, v=0 đi qua nhánh trái (qua (1,2)).
Chuỗi hành động ngắn nhất gồm 10 bước:
1. Tăng tốc (Faster) -> (0,1), v=1, hướng Bắc.
2. Giữ tốc độ (Maintain) -> (0,2), v=1, hướng Bắc.
3. Giảm tốc (Slower) -> (0,3), v=0, hướng Bắc.
4. Rẽ phải (Right) -> (0,3), v=0, hướng Đông.
5. Tăng tốc (Faster) -> (1,3), v=1, hướng Đông.
6. Giảm tốc (Slower) -> (2,3), v=0, hướng Đông.
7. Rẽ trái (Left) -> (2,3), v=0, hướng Bắc.
8. Tăng tốc (Faster) -> (2,4), v=1, hướng Bắc.
9. Giảm tốc (Slower) -> (2,4), v=0, hướng Bắc (hoặc tiến lên nếu ô trống).
10. Rẽ trái (Left) -> (0,4), v=0, hướng Tây (đã tới ô thoát (0,4) v=0, hướng Tây).

b) Nếu lưới có kích thước $M \times N$ và vận tốc tối đa là Vmax, kích thước không gian trạng thái là bao nhiêu? Giả sử mọi cấu hình đều có thể đạt được từ trạng thái bắt đầu.

Mỗi trạng thái s được xác định bởi 4 thành phần: (x, y, hướng, vận tốc).
- Tọa độ (x, y): $M \times N$ vị trí.
- Hướng d: 4 hướng (Bắc, Nam, Đông, Tây).
- Vận tốc v: (Vmax + 1) giá trị từ 0 đến Vmax.

Tổng kích thước không gian trạng thái = $M \times N \times 4 \times (Vmax + 1)$.

c) Một "nút con" của trạng thái s là trạng thái s' có thể đạt được bằng một hành động hợp lệ từ s. Có thể tồn tại trạng thái không có nút con hay không? Nếu có, hãy cho ví dụ; nếu không, hãy giải thích.

☑ Có ☐ Không

Ví dụ: Tác tử đang ở vị trí (x, y) ngay sát tường phía trước với vận tốc $v = Vmax$ (với $Vmax \geq 1$).
- Vì $v \neq 0$ nên không thể thực hiện hành động Rẽ trái hoặc Rẽ phải.
- Mọi hành động di chuyển (Tăng tốc, Giữ tốc độ, Giảm tốc) đều khiến tác tử tiến về phía trước ít nhất $v' = v - 1$ (nếu giảm tốc) hoặc $v' \geq 1$ ô. Do đứng ngay sát tường, mọi chuyển động tiến lên đều làm xe đâm vào tường (không hợp lệ).

Do đó, không có hành động hợp lệ nào có thể thực hiện từ trạng thái này, tức trạng thái không có nút con.

d) Hệ số phân nhánh lớn nhất của bài toán là bao nhiêu? Hãy cho một trạng thái ví dụ (x, y, hướng, vận tốc) đạt hệ số phân nhánh này và liệt kê các hành động có thể thực hiện.

Hệ số phân nhánh lớn nhất = 3.
- Khi v = 0: Có tối đa 3 hành động hợp lệ là {Tăng tốc (Faster), Rẽ trái (Left), Rẽ phải (Right)} (do Giữ tốc độ khi v=0 không hợp lệ).
- Khi v > 0: Có tối đa 3 hành động hợp lệ là {Tăng tốc, Giữ tốc độ, Giảm tốc} (do $v \neq 0$ không được phép rẽ).

Ví dụ trạng thái đạt b = 3: (0,0, Bắc, 0) ở khoảng trống rộng. Các hành động có thể: Tăng tốc, Rẽ trái, Rẽ phải.

e) Khoảng cách Manhattan từ vị trí hiện tại của tác tử đến vị trí cửa ra có phải là heuristic chấp nhận được không? Nếu không, hãy cho một trạng thái phản ví dụ, nêu giá trị heuristic và chi phí thực tế tối ưu đến đích.

☐ Có ☑ Không

Không admissible. Vì khi Vmax > 1, tác tử có thể di chuyển nhiều hơn 1 ô trong một bước. Do đó, khoảng cách Manhattan có thể lớn hơn chi phí hành động thực tế tối ưu h*(n).
Phản ví dụ: Giả sử Vmax = 3. Trạng thái s = (0,0, Đông, v=0), đích là (3,0, Đông, v=0). Khoảng cách Manhattan = |3-0| + |0-0| = 3.
Chi phí thực tế tối ưu h*(s) = 2 bước (Bước 1: Faster -> v'=1, tới (1,0); Bước 2: Slower -> v'=0, di chuyển thêm 2 ô tới (3,0)).
Khi đó h(s) = 3 > h*(s) = 2, vi phạm điều kiện admissible $h(n) \leq h^*(n)$.

f) Heuristic h = khoảng cách Manhattan / Vmax có phải là admissible không? Giải thích. Nếu không, hãy cho phản ví dụ tương tự câu (e).

☑ Có ☐ Không

Có, h(n) = Manhattan / Vmax là admissible. Vì ở tốc độ tối đa Vmax, số ô di chuyển được trong 1 hành động tối đa là Vmax, do đó số bước di chuyển ít nhất cần thiết để đi hết khoảng cách Manhattan luôn lớn hơn hoặc bằng ceil(Manhattan / Vmax) >= Manhattan / Vmax. Vậy h(n) <= h*(n) với mọi trạng thái.

g) Nếu dùng heuristic không admissible trong A* Tree Search, tính đầy đủ của thuật toán có thể thay đổi không? Giả sử đồ thị hữu hạn và heuristic không âm.

☐ Có ☑ Không

Không thay đổi. Tính đầy đủ (completeness) của A* Tree Search trên đồ thị hữu hạn chỉ yêu cầu chi phí mỗi bước dương và h(n) hữu hạn (không âm). Thuật toán vẫn đảm bảo sẽ tìm thấy một đường đi tới đích nếu tồn tại.

h) Nếu dùng heuristic không admissible trong A* Tree Search, tính tối ưu của thuật toán có thể thay đổi không? Giả sử đồ thị hữu hạn và heuristic không âm.

☑ Có ☐ Không

Có thay đổi (mất tính tối ưu). Nếu h không admissible (đánh giá cao hơn chi phí thực h > h*), A* có thể mở rộng nút đích cận tối ưu trước khi mở rộng nút dẫn đến lời giải tối ưu thực sự.

i) Những lý do nào sau đây có thể hợp lý khi dùng heuristic không admissible thay vì admissible? Chọn tất cả phương án phù hợp.

☑ Heuristic không admissible có thể dễ tính hơn, giúp giảm thời gian tính heuristic.

☑ Heuristic không admissible có thể gần chi phí thực hơn (dù đôi khi đánh giá cao), nhờ đó có thể mở ít nút hơn.

☐ Heuristic không admissible vẫn luôn tìm được đường đi tối ưu khi mọi chi phí thực không âm.

☐ Heuristic không admissible có thể được dùng để làm thuật toán hoàn toàn không xét một phần của đồ thị.

Câu 2. Các nút tìm kiếm

Xét tree search (không dùng tập explored) cho một bài toán tìm kiếm bất kỳ có hệ số phân nhánh tối đa b. Mỗi nút tìm kiếm n có chi phí tích lũy g(n), heuristic admissible h(n) và độ sâu d(n). Gọi n_c là nút đích có chi phí nhỏ nhất và n_s là nút đích nông nhất.

Với mỗi trường hợp, hãy viết một bất đẳng thức mô tả tập các nút được mở rộng trước khi thuật toán kết thúc. Không cần xử lý trường hợp hòa (tie). Nếu không có nút nào thỏa, ghi "không có".

a) Breadth-First Search (BFS).

Bất đẳng thức: $d(n) < d(n_s)$


b) Uniform-Cost Search (UCS).

Bất đẳng thức: $g(n) < g(n_c)$

c) A* Search, giả sử h là heuristic nhất quán.

Bất đẳng thức: $f(n) = g(n) + h(n) < g(n_c)$

Câu 3. Tìm kiếm trên đồ thị



Node	h_1	h_2
A	12	11
B	6	7
C	9	6
D	3	4
E	3	5
F	2	1
G	0	0

Nút	h1	h2
A	12	11
B	6	7
C	9	6
D	3	4
E	3	5
F	2	1
G	0	0

Xét đồ thị vô hướng như hình. A là trạng thái bắt đầu và G là trạng thái đích. Chi phí của mỗi cạnh được ghi trên đồ thị. Bảng trên cung cấp hai heuristic h1 và h2. Khi có nhiều nút cùng ưu tiên, kết quả có thể phụ thuộc quy tắc phá hòa (tie-breaking).

a) Với mỗi chiến lược tìm kiếm đồ thị dưới đây, hãy đánh dấu X vào mọi đường đi mà thuật toán có thể trả về. Nếu kết quả không nằm trong các đường đi liệt kê, ghi đường đi đúng ở cột "Khác".

Thuật toán	A-C-E-G	A-C-E-F-G	A-B-D-E-F-G	Khác
UCS	☐	☐	☑	☐
Greedy với h1	☑	☐	☐	☐
Greedy với h2	☐	☑	☐	☐
A* với h1	☐	☐	☑	☐
A* với h2	☐	☐	☑	☐

b) Chi phí của đường đi tối ưu từ A đến G theo UCS là bao nhiêu?

Đáp án: 14 (Đường đi A-B-D-E-F-G với chi phí 3 + 3 + 1 + 3 + 2 = 12, hoặc nếu xét các đường đi: A-C-E-G có g=4+2+6=12, A-C-E-F-G có g=4+2+3+2=11. Tính chính xác: A-C-E-F-G = 4+2+3+2 = 11. Vậy chi phí tối ưu là 11).

c) Heuristic h1 có admissible không? Có consistent không?

Admissible: ☐ Có ☑ Không Consistent: ☐ Có ☑ Không

d) Heuristic h2 có admissible không? Có consistent không?

Admissible: ☑ Có ☐ Không Consistent: ☑ Có ☐ Không

Câu 4. Trắc nghiệm và trả lời ngắn về tìm kiếm

a) Đánh dấu Đúng/Sai. Giả sử mọi hành động có chi phí ít nhất ε, với ε > 0, và mọi heuristic được dùng đều consistent.

Depth-First Tree Search trên một đồ thị hữu hạn luôn được đảm bảo là complete.

☐ Đúng ☑ Sai

Breadth-First Tree Search trên một đồ thị hữu hạn luôn được đảm bảo là complete.

☑ Đúng ☐ Sai

Iterative Deepening Tree Search trên một đồ thị hữu hạn luôn được đảm bảo là complete. ☑ Đúng ☐ Sai


Với mọi đồ thị không có chu trình, Graph Search luôn có frontier lớn hơn Tree Search.

☐ Đúng ☑ Sai

Iterative Deepening Graph Search có độ phức tạp thời gian của BFS và độ phức tạp bộ nhớ của DFS. ☐ Đúng ☑ Sai

Nếu h1(s) và h2(s) đều là heuristic consistent thì min(h1(s), h2(s)) cũng nhất thiết consistent. ☑ Đúng ☐ Sai

b) Xét đồ thị trạng thái dưới đây, S là bắt đầu và G là đích. Hãy điền các giá trị heuristic sao cho heuristic admissible nhưng không consistent.



Heuristic Function	
State	$h(s)$
S	
A	
C	
G	0

Trạng thái	h(s)
S	3
A	3
C	1
G	0