

NODALYS

Energy Permits Intelligence Platform

Gestión de Usuarios y Control de Accesos

Manual Operativo Ejecutivo

Versión	1.0 — Junio 2026
Clasificación	Confidencial — Solo uso interno
Responsable	Mars Renewable (Changxing) Co., Ltd
Plataforma	https://tejadaosborne.github.io/energy-permits-tracker/

1. Acceso a la plataforma

Nodalys es una plataforma web de acceso restringido para el seguimiento de permisos energéticos en España. Está disponible en:

<https://ttejadaosborne.github.io/energy-permits-tracker/>

Para acceder:

- 1. Introduzca su nombre de usuario en el campo "Usuario"
- 2. Introduzca su contraseña en el campo "Contraseña"
- 3. Pulse "Acceder →" o presione Enter

■ Las credenciales son personales e intransferibles. No las comparta por correo electrónico ni mensajería.

2. Usuarios configurados

La plataforma cuenta actualmente con los siguientes usuarios:

Nombre	Usuario	Contraseña	Rol
Tomás Tejada Osborne	t.tejada.osborne	Mars.2026	Administrador
Viewer	viewer	Guest.2026	Solo lectura

■ Se recomienda cambiar la contraseña del usuario "viewer" antes de distribuirla a terceros.

3. Roles y permisos

Existen dos niveles de acceso:

- Administrador — acceso completo a todas las funcionalidades, incluyendo exportación y descarga de datos.
- Solo lectura — acceso al mapa y consulta de expedientes, sin posibilidad de exportar datos.

Funcionalidad	Administrador	Solo lectura
Visualización del mapa interactivo	✓	✓
Consulta de expedientes y permisos	✓	✓
Filtros por tecnología, estado y provincia	✓	✓
Exportación de datos en CSV	✓	✗
Exportación de oportunidades	✓	✗
Descarga del dataset completo	✓	✗
Acceso al código fuente de la aplicación	✓	✗

4. Añadir un nuevo usuario

El proceso para crear un usuario tiene tres pasos. Requiere acceso al repositorio de código y una terminal (cmd / PowerShell).

Paso 1 — Generar el hash de la contraseña

Las contraseñas no se almacenan en texto plano; se guardan como un hash SHA-256 irreversible.

Opción A — Desde la terminal:

```
python3 -c "import hashlib;
print(hashlib.sha256('ContraseñaElegida'.encode()).hexdigest())"
```

Opción B — Desde el navegador (sin instalar nada):

Acceda a emn178.github.io/online-tools/sha256.html, escriba la contraseña y copie el resultado.

Paso 2 — Editar el archivo index.html

Abra el archivo index.html de la carpeta Nodalys con cualquier editor de texto. Localice la sección CONFIG.AUTH.users cerca del inicio del archivo y añada el siguiente bloque:

```
{
  name: 'Nombre Apellido', // Nombre visible al iniciar sesión
  user: 'nombre.apellido', // Identificador de acceso (sin espacios)
  hash: 'HASH-SHA256-GENERADO', // Hash generado en el paso anterior
  role: 'viewer' // 'admin' o 'viewer'
},
```

✓ El campo 'user' es el identificador que el usuario escribirá en el login. Use el formato nombre.apellido sin espacios ni tildes.

Paso 3 — Publicar los cambios

Una vez guardado el archivo, abra una terminal en la carpeta Nodalys y ejecute:

```
git add index.html
git commit -m "Añadir usuario: nombre.apellido"
git push
```

La plataforma se actualiza automáticamente en aproximadamente 60 segundos.

✓ El script Iniciar_AutoPush.bat realiza este proceso de forma automática al detectar cambios. Consulte la sección 6.

5. Cambiar o eliminar un usuario

Cambiar contraseña

1. Genere el hash de la nueva contraseña (Paso 1 del apartado anterior)
2. En index.html, sustituya el valor del campo hash del usuario correspondiente
3. Actualice el comentario junto al hash para identificar la contraseña
4. Guarde, realice commit y push (Paso 3 del apartado anterior)

✗ Si sospecha que una contraseña ha sido comprometida, cámbiela inmediatamente y notifique al usuario afectado.

Eliminar usuario

Localice en index.html el bloque completo del usuario (desde "{" hasta "}," inclusive) y elimínelo. Guarde, realice commit y push. La sesión activa expirará al cerrar el navegador o hacer logout.

6. Publicación automática (AutoPush)

La carpeta Nodalys incluye el script Iniciar_AutoPush.bat, que monitoriza el archivo index.html y publica los cambios automáticamente en GitHub Pages al detectar una modificación.

1. Haga doble clic sobre Iniciar_AutoPush.bat — se abrirá una ventana de terminal
2. Edite y guarde index.html (p. ej., para añadir un usuario)
3. El script detecta el cambio en ~3 segundos y ejecuta git push
4. La plataforma se actualiza en ~60 segundos
5. Mantenga la ventana abierta mientras desee que el script esté activo

■ El script debe ejecutarse con la ventana abierta. Al cerrarla, la monitorización se detiene.

7. Referencia rápida de contraseñas

Hashes SHA-256 precalculados de contraseñas de ejemplo para facilitar la configuración inicial:

Contraseña	Hash SHA-256
Mars.2026	9e078b5d66628ae6598bc983798ce51dd91d1bd0cf8a8bb019dc6a9b04ef0e24
Guest.2026	3898f2bbf918c70f3a04322ab7f7984d411a237ab8b52ec961e16ea02a7912e6
Admin.2026	764d182bdb1e48b65d7372fbd4de3dc9241774513bc61b3bdb66863b891879ea
NodaLys.2026	bdb010c71e53eaafc5f928ac17ef057575a483e7476dbdaab61fb9ae2f8159d5

✗ Estas contraseñas son públicamente conocidas. Reemplácelas por contraseñas propias antes de asignarlas a usuarios reales.