ถอดรหัส

1 second, 32 MB

"ในปัจจุบัน เทค โน โลยีได้ก้าวหน้ากว่าเมื่อก่อนไปมาก เกิดการเข้ารหัสแบบใหม่ที่ เรียกว่า Asymmetrical cryptography หรือ Public-key cryptography ซึ่ง เป็นรูปแบบการเข้ารหัสอันเป็นที่นิยมมาก หนึ่งในระบบการเข้ารหัสแบบนี้คือ RSA Cryptosystem (RSA: Rivest-Shamir-Adleman) (First published in 1977) โดยหลักการของการเข้ารหัสแบบนี้คือ สร้าง private key และ public key แยกกันแล้วส่ง public key ให้เป็นสาธารณะ (ใครจะเข้ามาดู public key ก็ได้ แต่ไม่ สามารถดู private key ได้) เมื่อมีคนต้องการส่งข้อความมาหาเราแต่ ไม่อยากให้คนอื่น ๆ รู้ ก็จะต้อง encrypt ข้อความตนเอง ด้วย public key ก่อน แล้วค่อยส่งมาหาเรา แล้วเราจะต้อง decrypt โดยใช้ private key"

ต่อไปจะเป็นวิธีการสร้าง key ของ RSA cryptosystem

- 1. เลือกจำนวนเฉพาะ p และ q ที่ไม่เท่ากัน
- 2. หา n=pq
- 3. $\forall j = (p-1)(q-1)$
- 4. เลือกจำนวนเต็ม e ซึ่ง 1 < e < j และ $\gcd(e,j) = 1$
- 5. หา d ที่ $de \equiv 1 \pmod{j}$ กล่าวคือ d เป็น modular multiplicative inverse ของ e บนมอดูโล j

หลังจากนั้น e จะเป็น public key exponent ส่วน d จะเป็น private key exponent ต่อมาจะเป็นการ เข้ารหัส - ถอดรหัส (บุคคลภายนอกจำเป็นต้องรู้ e และ n จึงจะเข้ารหัสได้)

• การเข้ารหัส

การเข้ารหัสสามารถกระทำได้โดยการแปลงตัวเลข m ที่จะเข้ารหัส ให้กลายเป็น c โดยที่ $c\equiv m^e \pmod n$ c

การถอดรหัส

การถอดรหัสสามารถกระทำได้โดยการนำตัวเลข c ที่เข้ารหัสไปแล้วมายกกำลัง d ทำให้ได้ c^d แต่ $c^d \equiv m^{de} \equiv m \pmod n$ จึงสามารถหาค่า m ได้ตามต้องการ

วันหนึ่ง น้องปลื้มต้องการส่งจดหมายรักไปให้กับพี่ปิง โดยที่ไม่อยากให้พี่ตาต้ารู้ จึงใช้ระบบ RSA โดยพี่ปิงได้ปล่อยค่า p,q และ e มา และน้องปลื้มมีค่า m อยู่ในใจอยู่แล้ว หลังจากน้องปลื้มได้เข้ารหัสค่า m แล้ว จึงกลายเป็นค่า c ตอนนี้น้องปลื้ม กำลังฝึกเขียนโปรแกรม encryption อยู่ แต่พี่ปิงนั้น เอาแต่นอนไปทั้งวันทั้งคืน จึงไม่ได้เขียนโปรแกรมเลย เขาจึงขอให้คุณช่วย เขียนโปรแกรมถอดรหัส RSA จากข้อมูลที่ให้ไป

งานของคุณ

เขียนโปรแกรมถอดรหัส เมื่อคุณทราบ p,q,e,c แล้ว

Input

บรรทัดแรกระบุ T จำนวนเทสเคส

อีก T บรรทัดระบุ p,q,e,c

Output

มี T บรรทัด แต่ละบรรทัด ระบุ จำนวนเต็ม 1 จำนวน แสดงถึงข้อความดั้งเดิมก่อนเข้ารหัส RSA

Constraints

- $1 \le T \le 10^5$
- $1 \le p, q, e, c \le 10^9 + 7$
- $1 \le m < n \le 10^9$

Sample

Input	Output
1	12345
101 211 11189 5135	