性騷擾防治智能 AI 管理者手冊

版本日期：2026-10-10。管理操作可能寫入 Firestore 或呼叫付費模型；先確認環境與權限。完整維運命令見 操作手冊。

1. 登入與環境辨識

開啟獨立 Admin 網站並輸入管理密碼。後端核對私有 Firestore 的 Argon2id hash，設定 HttpOnly／Secure／SameSite=Strict session cookie。每次管理請求重新驗證；不再使用固定 token，也不把 session 或密碼存入 localStorage。

production 使用業務庫 (default) 的 runtime_config/app_main，preview 使用 app-dev 的 runtime_config/app_dev。Skills 也位於各自業務庫，兩個環境不共用資料。先確認頁面環境再操作；目前網址及雲端狀態見 遷移報告。

修改前保存原設定與變更原因；使用完畢按登出撤銷 session。閒置期限預設 30 分鐘、最長 8 小時；密碼輪替使舊 sessions 失效。操作身分為後端產生的共用管理者及 session，不冒充具名人員。

2. 系統、Prompt 與 Skills 設定

區域	內容與注意事項
模型設定	聊天模型、生成參數、Provider 排序及 Rerank 模型；影響費用與延遲
處理流程	Reranking、後端 PII 總開關及細部範圍等；前端固定自動遮罩，已無送出前確認開關
檢索設定	Top K、距離門檻；collection 名稱由後端固定，不接受任意路徑
維護模式	儲存非空 maintenance_message 後聊天回 503；清空並儲存才解除
Prompt	同一 runtime document 的提示區段；未設定區段使用內建值
Skills	情境關鍵詞、指令及網址／電話／選項；來源為內建指令與共用覆寫

一般設定快取約 30 秒、Skills 約 60 秒；儲存後確認 Client 實際行為。儲存採 revision 比對，衝突時重新載入並整合修改。max_tokens=0 表示不傳上限，不代表免費或無限回應。production 強制關閉 development diagnostics。

Skills 建立範例只補缺少項目；停用可阻止使用。刪除內建 Skill 會保存停用覆寫，避免預設重新出現。對網址、電話及誘導選項應有人工核對；詳細 API 見 設定參考。

3. 單筆診斷

在「驗證及測試」選擇單筆診斷，輸入合成或已適當處理的情境。可暫時覆寫設定，檢查來源、輸入處理階段及回答；本次覆寫不等於儲存環境設定。

診斷由背景工作執行，只有建立它的 session 可讀取、取消或重試；重新登入後不能取得舊 session 的結果。單次請求與結果預設 24 小時後不可讀取並清理。設定／Skills／契約漂移時停止，未知模型結果需由操作者明確決定是否重試。

PII 比較只切換後端遮罩，前端已核准的文字保持相同。診斷中的「處理前」是後端收到的前端處理後文字，不代表瀏覽器原稿。兩次模型結果不同不能單獨證明遮罩造成品質差異。

4. Excel 三法批次預測

1. 選取 Excel、工作表、標題列、情境欄位與選用的參考答案欄。

2. 準備整批資料，檢查模型／設定及全部遮罩預覽，再確認開始。

3. 執行中可要求完成本筆後暫停，再續跑未完成列。失敗列需手動重試。

4. 隨時下載結果副本；切換頁籤保留進度，重新整理或關閉頁面前應先下載。

完整工作簿與參考答案不送到模型，每次只送選定列情境與固定設定。預測有性工法、性平法、性騷法三類；資訊不足／不適用三法有具體原因，操作失敗另列狀態。

參考答案評分是「任一法規命中」，忽略順序及多餘預測。統計分別列分子／分母；沒有有效參考答案的列不納入正確率。這不是法律品質或完整集合一致率。

Excel 匯出保留原始工作表，另加結果與統計表。操作上限、契約指紋及 CLI 見 批次預測，分母定義與重排見 重排與統計。

5. 對話行為測試

此工具使用一般對話 v4，與三法命中評分獨立。內建五類案例為服務範圍、幻覺、情境更新、提示注入與即時安全；也可匯入測試表或既有 JSON 紀錄。

多輪案例依實際前輪回覆及摘要承接，逐輪確認送出內容。暫停等待目前請求完成；操作錯誤停止該案後續輪次，驗證、限流或契約問題可能停止整套。設定固定後若需改動，另開測試。

人工覆核與規則提示分開；沒有警告不代表通過。通過率分母只有已覆核且可判定的案例。覆核綁定腳本、設定、契約與證據雜湊，內容變動後需重新覆核。匯入紀錄不會自動發送請求。

JSON 保留逐輪結構，Excel 包含測試總表、逐輪紀錄與執行設定。紀錄只存目前頁面記憶體，離開前下載；兩種匯出都可能含敏感輸入與回覆。詳見 行為測試指南。

6. 檢索來源管理

選擇法規、判決或求助資源，依序上傳、等待解析、選擇欄位對應、檢查完整分段，再確認 embedding／發布。確認前不呼叫 embedding；預設上限為 5 MiB、PDF 100 頁、100 chunks，PDF 不含 OCR。來源詳情提供完整 chunks、metadata 與原檔下載。工作紀錄可恢復進度；重複確認不建立第二份發布。

整份來源刪除前需確認環境、來源、chunks 與原檔。資料及物件清理尚未全部成功時保持「刪除中／清理中」，可恢復工作；不刪除 repository 原始資料。舊來源需核對 manifest 後才能整份刪除，缺少原檔時明示無原檔。進階資料維護見 資料工具。

7. 故障處理

現象	檢查方向
401／403	session、環境、Origin、CSRF 或權限，必要時重新登入
409 設定衝突	重新讀取最新 revision，再整合修改
429	等待限制解除；避免重複計費
maintenance 503	核對環境後清空維護訊息並儲存
rag_unavailable	embedding、Firestore、collections、索引與維度
契約指紋不符	先下載結果，再重新準備測試；前後端需一致
回覆或法源有疑義	保留最小必要證據，安排來源與人工覆核，不用自動分數替代

日誌以錯誤 ID、狀態與操作版本定位；不要把完整使用者對話或 key 貼到一般問題追蹤系統。背景工作、權限與回復方式見 操作手冊。