接处警7.0系统调派引擎：人工确认流程模拟

以下模拟一个典型**高层建筑火灾警情**的全人工确认流程。假设指挥员（您在模拟中扮演）正在值班大屏操作。系统以“确认中心”弹窗形式推送，界面分为**左侧必要数据区**、**右侧方案对比区**、**底部操作区**。

模拟警情背景：

- 报警时间：2026-01-14 18:45
- 地址：San Jose市区一栋85m高层住宅楼
- 报警描述：“楼上着火了，好多烟，有人大喊救命，可能是电器起火！”（情绪激动，描述模糊）

流程阶段1：事件画像关键槽位低置信度确认（问询后立即触发）

系统弹窗标题：【警情ID: FJ-20260114-001】画像槽位确认（置信度<80%项标红）

左侧必要数据区：

- 原始报警转写：“楼上着火了，好多烟，有人大喊救命，可能是电器起火！”
- 关键槽位列表：

槽位名称	系统估算值	来源	置信度	备注
被困人数	15-25人	喊救命声+AI估算	65%	报警人慌乱
能量物质	普通可燃（电器）	描述匹配	90%	
建筑高度	85m	地址库匹配	100%	
发展阶段	发展→猛烈	浓烟描述	70%	无轰燃明确迹象

右侧方案对比区（系统备选值）：

- 备选1（保守）：被困人数=25人，发展阶段=猛烈
- 备选2（中性）：被困人数=20人，发展阶段=发展
- 备选3（激进）：被困人数=15人，发展阶段=发展

底部操作区：
系统提示：请确认或调整核心槽位（时限30秒，超时用中性值）。

模拟人工操作（指挥员选择）：

选择备选1（保守），理由输入：“视频报警显示多层窗户有人挥手，烟雾已扩散，优先保守估算确保安全。”
→ 系统确认：槽位锁定（被困人数=25人，发展阶段=猛烈），进入下一阶段。

流程阶段2：力量需求与定级最终确认（计算后触发，三级警情）

系统弹窗标题： 警情ID: FJ-20260114-001】力量需求与定级确认（N_total=13，自动三级警）

左侧必要数据区：

- 公式轨迹：

$$N_{\text{total}} = (6 + 3 + 3 + 2 + 2) \times 1.8 = 13$$

  - N_base=6（高层建筑场景）
  - α_sub=+3（普通可燃+烟雾修正）
  - β_struct=+3（85m，每30m+1举高×3）
  - G_special=+2（排烟+医疗联动）
  - M_support=+2（猛烈阶段保障）
  - γ_stage=1.8（猛烈）
- 战术需求估算：灭火流量>800L/s，举高覆盖>80m

右侧方案对比区：

- 主方案（系统推荐）：N_total=13辆，定级三级警（跨区举高车+供水）
- 备选1（保守）：N_total=16辆，上浮至四级警（+3保障车，联动供电切断）
- 备选2（激进）：N_total=11辆，维持三级警（-2非核心车）
- 备选3（次优资源）：N_total=13辆，三级警（替换1跨区车为本地小型）

底部操作区：
系统提示：高定级警情需强制确认（无超时）。

模拟人工操作：
选择备选1（保守），理由输入：“烟雾扩散快，被困25人，优先上浮定级确保搜救力量充足，避免二次增援延误。”
→ 系统确认：N_total=16辆，定级上浮四级警，联动社会资源（供水/供电），进入分配阶段

→ 系统确认：N_total=16辆，定级上浮四级警，联动社会资源（供水/供电），进入分配阶段。

流程阶段3：约束校验失败或空防风险确认（分配后触发）

系统弹窗标题：【警情ID: FJ-20260114-001】约束风险确认（道路+空防触发）

左侧必要数据区：

- 约束详情：

约束类型	结果	详情
人员	通过	所有车辆在位率>70%
道路	失败	主路径限高桥（车辆2辆云梯高度4.5m>限高4.2m）
空防	预警	主管站出动后在位率55%<60%

- 全域热力图：主管站区域橙色预警（潜在空白10分钟）

右侧方案对比区：

- 主方案（自动回滚）：拆分2云梯→4小型举高，N_total仍16辆
- 备选1（降低规模）：N_total=14辆（取消2保障车）
- 备选2（跨区补位）：从邻区调中型举高，ETA+3分钟
- 备选3（强制通过）：接受原方案风险

底部操作区：
系统提示：约束失败需确认（录入风险接受理由）。

模拟人工操作：
选择主方案（自动回滚），理由输入："拆分方案等效效能高，不影响举高覆盖，空防预警可接受（邻站5分钟补位）。"
→ 系统确认：采用拆分方案，无空防空白，进入最终输出。

流程阶段4：最终调派方案下达确认（所有警情必经）

系统弹窗标题：【警情ID: FJ-20260114-001】最终方案下达确认

左侧必要数据区：

- 最终清单摘要：
  - 总车辆：16辆（主管站6辆+卫星站6辆+跨区4辆）
  - 最长ETA：12分钟
  - 主管站出动比例：100%（指挥+主战强制）
  - 功能覆盖：举高100%、流量900L/s

右侧方案对比区（简版）：

- 主方案：当前优化后清单（可视化表格）
- 备选：上阶段备选1（若未采用）

底部操作区：
系统提示：请确认下达（时限30秒，超时自动下达）。

模拟人工操作：
一键“确认下达”，理由输入（可选）：“方案均衡，覆盖全面。”
→ 系统执行：指令下达，车辆出动，日志记录全链路人工确认（含理由）。

模拟总结

- 总确认时间：约1分钟（高效节点<20秒/个）。
- 审计记录：全过程人工干预3次（槽位保守、定级上浮、约束回滚），理由完整，可追溯。
- 结果：救援力量充足，到场后火势快速控制，无二次增援。

此模拟展示系统如何“智能推送+人工把关”，责任清晰（指挥员理由必录）。实际系统支持语音确认/触屏操作，进一步提效。如需调整模拟警情（例如化工火灾）或添加更多交互细节，请指示！