108年第二次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

(C) 1. 依據國際海上避碰規則，船舶瞭望之責任範圍，以下何者敘述為正確？
A. 由正船艏至左右舷正橫後方22°30'以前之海面
B. 任何當時能見度限制範圍以內之海域
C. 任何當時用各種適當可行方法，能觀測搜索之所有海域
D. 由左右舷正橫後方22°30'以前之肉眼能見之海面

(C) 2. 有關船舶定線制之避航區，下列敘述何者正確？
A. 所有船舶禁止進入之區域
B. 一國政府規定的，除本國船舶以外禁止其他所有外國船舶進入之區域
C. 在該區域內之航行時別危險或對避免海難事故特別重要
D. 在該區域內之船舶必需特別謹慎航行

(C) 3. 船舶於航行中遭遇側向水流時，船體會被水流壓向下流側，其偏移量的大小與船速？
A. 正比
B. 平方成正比
C. 反比
D. 無關

(C) 4. 在狹窄水道內，一艘帆船要橫越水道，在其右舷，一艘運轉力受限制的動力船舶，要追越一艘同向的作業中漁船，三艘彼此間均有碰撞危機，下列何種敘述為正確？
A. 運轉力受限制的動力船舶，應避讓所有其他船舶
B. 作業中漁船，應避讓所有其他船舶
C. 帆船，應避讓所有其他船舶，運轉力受限制的動力船舶，應避讓作業中漁船，
D. 帆船，應避讓作業中漁船，作業中漁船，應避讓運轉力受限制的動力船舶

(C) 5. Wing-In-Ground (WIG) craft 在水面起降或貼水航行時，應懸掛顯示何種信號燈，下列何種敘述為正確？
A. 只懸掛並顯示環照紅色閃光燈一盞
B. 比照動力船舶懸掛並顯示航行號燈
C. 比照動力船舶懸掛並顯示號燈，另加掛環照紅色閃光燈一盞
D. 比照動力船舶懸掛並顯示號燈，另加掛環照黃色閃光燈一盞

(A) 6. 依1960 年國際海上避碰規則之規定，於本規則生效之日前安放龍骨，或已建造相當階段之任何船舶（或各級船舶）得依規定自生效之日起，多少年內，豁免安裝符合本規則附錄規定顏色之號燈？
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

(A) 7. 在油輪、散裝船、貨櫃船之救生部署表中，負責「協助關閉主機及維持持足夠的電力及照明燈」者，係為下列何職位所負責?
A. 二管輪
B. 三管輪
C. 大管輪
D. 機匠

(D) 8. 在油輪、散裝船、貨櫃船之滅火部署表中，有關大副負責職務之下列敘述，何者正確?
A. 在救生艇甲板指揮一切
B. 在駕駛台協助船長負責聯絡並備便救生艇
C. 攜帶太平斧及消防水龍帶到現場
D. 在火災現場指揮一切滅火行動

(C) 9. 於船舶碰撞後應採的措施中，對於在良好天候下，碰撞他船時，本船應保持箝入被碰船狀態，下列敘述何者正確?
A. 有利於兩事故船之間的通訊聯繫便捷
B. 有利於兩事故船之間的應急物資支援
C. 防止退出後大量海水湧入艙間
D. 保持現場以供海事責任鑑定

(C) 10. 船舶遇難信號之發送，大都悉依1972年國際海上避碰規則之遇難信號所規範，下列敘述中何者亦屬正確之求救訊號?
A. 經由AIS無線電示標發出之信號
B. 以無線電話發出包含口語「SOS」之信號
C. 橙色帆布上加黑色方塊與圓形，或其他適當之標識
D. 以N.G.表示之國際代碼遇難信號

(A) 11. 在直昇機吊掛方法中，在大多數情況下，使用為從船上吊離患者之方法，此方法為何？
A. 營救擔架
B. 吊座
C. 吊網
D. 吊環

(A) 12. 在直昇機作業期間，船舶準備之消防設備，下列何項敘述不正確？
A. 至少一具總量不少於30公斤之乾粉滅火器
B. 總量不少於18公斤之二氧化碳滅火器
C. 甲板消防系統能噴出至少二水柱達直昇機作業甲板之任何部位
D. 至少二根消防皮龍帶噴嘴，噴嘴為兩用型

(A) 13. 下列何者並非有關海上蒸汽霧（Steam fog）的特點？
A. 濃度大、面積廣
B. 多限於高緯沿海
C. 在海上沒有明顯的日變化
D. 風向改變，可使蒸汽霧消散

(A) 14. 大雨中能見度不佳，在近距離處，肉眼看見一艘拖船，但看不見是否有被拖船，拖船雖近，但相對方位持續有變化，如此是否算碰撞危機存在？
A. 碰撞危機存在
B. 碰撞危機不存在
C. 在看清被拖船，並確認有碰撞危機前，不存在
D. 用視覺或聽覺或任何可行設備，在觀測清楚，並確認有碰撞危機前，不存在

(C) 15. 依蒲福風級表8級風，海面情形為何？
A. 大浪形成
B. 海面湧突
C. 巨浪漸升，波峰破裂
D. 猛浪驚濤

(A) 16. 北半球高氣壓的氣流運動方式為？
A. 順時鐘方向自中心向外流
B. 逆時鐘方向自中心向外流
C. 順時鐘方向向中心內流
D. 逆時鐘方向向中心內流

(C) 17. 南半球低氣壓的氣流運動方式為？

A. 順時鐘方向自中心向外流
B. 逆時鐘方向自中心向外流
C. 順時鐘方向向中心內流
D. 逆時鐘方向向中心內流

(D) 18. 依國際海上避碰規則音響訊號設施之技術細則規定，船舶所置一具以上號笛之裝置，其間隔超過多少公尺時，其號聲不得同時發聲？
A. 70
B. 80
C. 90
D. 100

(D) 19. 在港內繫泊當值時，交接班後，艙面當值航行員應注意並執行之作業，那項是不需要的？
A. 貨物裝卸作業
B. 港區防污作業
C. 纜繩調整作業
D. 雷達測繪作業

(A) 20. 下列何項不是在港內之接班航行員，執行艙面當值前，應查證之事項？
A. 雷達開啟正常且回跡清晰
B. 主機狀況及是否備便以供緊急之用
C. 適當之信號或燈號係正確顯示
D. 遵守港內安全措施及防火規定

(D) 21. 下列何項不屬於在港內交接後，執行艙面當值所應特別注意的事項？
A. 應特別注意在較偏遠位置或圍蔽艙間的在船人員
B. 應特別注意天氣變化及海況
C. 應特別注意安全措施及防火規則
D. 應特別注意航行燈是否開啟

(A) 22. 在直昇機吊掛作業時，下列何項敘述為不正確？
A. 可以攜帶個人用品
B. 如維持通信，該等程序得經飛機機師之指示予以修正
C. 船上人員不應嘗試抓住吊昇裝備
D. 盡可能在搭載區域上方沒有亂流及沒有其他視覺障礙

(B) 23. 在遇難小艇人員之登陸信號指引中，下圖代表何種意義？

A. 這是最好的登陸地點
B. 在此處登陸極危險
C. 在此處登陸極危險，在所指示的方向有較好的登陸地點
D. 以上皆非

(D) 24. 在淺水中為保證船舶安全和航行暢通，應使水深超過實際吃水，並保有一定的安全餘量，這餘量稱為？
A. Safety Clearance

B. Depth Allowance
C. Draft Margin
D. Under Keel Clearance

(D) 25. 在淺水中航行時，因船舶的跡流（Wake current）增強，致使螺旋槳的各翼片所產生的推力不均，會產生何現象？
A. 縱搖
B. 橫搖
C. 船艏向左右偏轉
D. 船體振動

(C) 26. 下列何者不是航行員在開航前為執行航程計畫（Voyage Planning）所需要之作為？
A. 應先考慮所有適切資料後決定計畫航程
B. 應先決定計畫航程之需要
C. 應繼續延用前任航行員之航程計畫
D. 應在發航前對所制定之任何航線予以核對

(D) 27. 下列那項不屬於負責航行當值之航行員，在白天得以單獨瞭望的條件之一？
A. 經謹慎評估安全無疑
B. 有需要時，能傳喚至駕駛台以得到立即協助
C. 經充分考慮如天氣、能見度、交通密度、接近航行危險區等均無妨礙航行之因素
D. 已達到 STCW 公約所規定之休息時數

(D) 28. 台灣冬季主要受何種氣團的影響？
A. mP
B. mT
C. cT
D. cP

(C) 29. 南半球南極冰山之漂冰，最遠約可漂至南緯幾度？
A. 45度
B. 40度
C. 35度
D. 30度

(A) 30. 下列何者並非氣象傳真機預備使用前應先檢查及準備的主要事項？
A. 信號的強弱
B. 接收時天線不得發送相同頻率之電報
C. 電源電壓穩定附近不得有冷凍機、引擎等雜波源
D. 預先查出欲接收之FAX電波之頻率等資料

(A) 31. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面移動之運轉能力受到限制之船舶，不論晝夜，應於每不逾多少分鐘之時間，鳴放號笛三聲，以取代在水面移動之動力船舶運轉與警告聲號？
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

(D) 32. 在能見度受限制之水域或其附近，於水面已停俥且不移動時之失去控制之船舶，不論晝夜，應鳴放何種號笛，以取代航行中之動力船舶，已停俥且在水面不移動時之運轉與警告聲號？
A. 一短聲後，繼以一長聲
B. 一短聲後，繼以二長聲
C. 一長聲後，繼以一短聲

D. 一長聲後，繼以二短聲

(B) 33. 臭氧分布約在離地20～50公里之間，能吸收太陽輻射的紫外線，是屬於下列何者？
A. 永久氣體
B. 變動氣體
C. 離子氣體
D. 輻射氣體

(B) 34. 航行中之動力船舶，依規定運轉，得以重覆發出何種燈光信號，表示向左轉向？
A. 一閃光
B. 二閃光
C. 三閃光
D. 四閃光

(B) 35. 下列遇難信號何者錯誤？
A. 約每隔一分鐘鳴放一次之槍砲聲或其他爆炸信號
B. 每隔短時間發射一次有綠色星簇之火箭或爆彈
C. 兩臂左右外伸，緩慢上下重覆揮動
D. 發出紅光之火箭降落傘光焰及手持式光焰

(B) 36. 船舶於全速前進中，將主機施以立即停俥，並全速使用倒俥，使船舶儘速停止前進，此種程序在操船中稱之為何？
A. Emergency Stop
B. Crash Stop
C. Immediately Stop
D. Suddenly Stop

(D) 37. 空氣冷卻至飽和，且有水滴凝結析出時之溫度，稱作下列何者？
A. 水點溫度
B. 霜點溫度
C. 霧點溫度
D. 露點溫度

(C) 38. 夜間瞭望時，僅看到他船左舷顯示一白燈，可能為下列何種船舶？
A. 長度滿50公尺航行中之動力船舶
B. 長度滿10公尺航行中之帆船
C. 長度未滿7公尺之帆船
D. 長度滿10公尺之動力船舶

(C) 39. 兩艘以相反方向互相通過之船舶，常因航速太快或距離過近而產生交互作用（Interaction Effect）。下列敘述何者正確？
A. 兩船之艏部附近均會形成高壓區，僅使航速較高船舶的艏朝外側偏轉
B. 兩船之艏部附近均會形成高壓區，而使航速較低船舶的艏朝內側偏轉
C. 兩船之艏部附近均會形成高壓區，而使兩艏皆朝向外側偏轉
D. 兩船之艏部附近均會形成高壓區，而使兩艏皆朝向內側偏轉

(D) 40. 船舶迴旋運轉中，下列關於迴旋圈之敘述，何者係航海者所慣用？
A. 船舶之重心軌跡描繪點集合
B. 船舶之中心點軌跡描繪點集合
C. 船舶之船尾軌跡描繪點集合
D. 船舶之迴轉支點軌跡描繪點集合