108年第二次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(D) 1. 未載貨之舯機艙船，若船舯的浮力小而艏艉兩端的浮力大，此時船體的彎曲變形為下列何者？
A. 凹底
B. 正浮
C. 舯拱
D. 舯垂

(A) 2. 下列何者是(IMO)定義船舶運載危險貨物的規範法規？
A. IMDG Code
B. ISPS Code
C. IMSBC Code
D. IGC Code

(B) 3. 各國港口之港口國監督官員（PSCO）執行檢查和監督的首要目標的為：
A. 改善各港口的安全標準
B. 消除次標準船舶
C. 改善船上船員的基本薪資水平
D. 改善船舶與港口的安全聯繫

(D) 4. 從事高處作業時，高度在多少公尺以上，應搭架施工，並須有安全網或其他防止人員墜落之裝置？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(D) 5. 依據防止船舶污染（MARPOL）國際公約之防止污水(Sewage)污染規則中所記載的設備，下列何者為非？
A. 污水處理設備
B. 粉碎設備
C. 儲存櫃
D. 油水分離設備

(D) 6. 依據STCW國際公約，各締約國之一般義務，是以立法等必要步驟，來確保在船上服務的航海人員具有何條件，並適任其職責？
A. 一般教育
B. 一般訓練
C. 一般資歷
D. 適當資格

(A) 7. 根據一九七四年海上人命安全公約(SOLAS)的規定，以下何者不是船上求生部署表所要告知旅客的事項？
A. 救生艇結構相關資料
B. 旅客的召集及疏散路線
C. 在緊急時應採取的重要行動
D. 救生衣的穿法

(C) 8. 依據船舶法規定，外國船舶自中華民國國際港口裝載客貨發航者，應符合下列何項規定方得航行？
A. 應向該港航政主管機關申請臨時檢查
B. 應向該港航政主管機關申請施行特別檢查
C. 應向該港航政主管機關提交船舶檢查或檢驗合格證明文件

D. 應向該港航政主管機關按國際公約規定申請施行檢驗

(C) 9. 船員受僱上船服務，應檢具經公立醫院體格檢查合格之證明書，該項證明書有效期限為幾年？
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

(B) 10. 當任何被認為可能使推進機器、輔機或監測與調整系統受損之故障發生時，負責當值的輪機員應該立即通知下列何者？
A. 大管輪
B. 輪機長
C. 船長
D. 駕駛台

(D) 11. STCW 2010 規則VI/1規定，安全專業及基本訓練為下列那一項責任層級人員之強制性最低要求?
A. 限定管理級船員
B. 限定操作級船員
C. 限定助理級船員
D. 所有船員

(B) 12. 下列有關船舶(舟必)水的分類？
A. 機艙及壓載水艙
B. 機艙及貨艙
C. 機艙及貯油艙
D. 機艙及鍋爐艙

(D) 13. 船舶穩度依船體傾斜方向可分為下列何者?
A. 靜穩度與動穩度
B. 垂向穩度與縱向穩度
C. 垂向穩度與橫向穩度
D. 縱向穩度與橫向穩度

(B) 14. 塢內修理當需進行鍋爐檢驗時，其蒸汽排汽應排放何處？
A. 凝水器
B. 大氣
C. 燃油艙
D. 壓水艙

(D) 15. 在可疑艙區或其鄰近開啓之艙口及通氣管口附近，為了避免發生危險，下列何者為錯誤？
A. 操作不會產生火花之電器
B. 不可熱工作業
C. 不可使用非防爆工具進行敲鏽作業
D. 無須持續測試氣體

(D) 16. MARPOL附錄五 (Annex V)，所規範的限制排海污染源是?
A. 船舶油類及含油混合物
B. 船舶裝載有害液體貨物
C. 船舶產生的生活污水
D. 船舶產生的各種垃圾

(B) 17. 根據防止船舶污染國際公約防止船舶油污的附錄規則所定義，特別海域(Special Areas)包括：地中海、波羅的海、黑海、紅海、海灣、阿曼海域和增列南非南部特別海域，以及以下何項海域？
A. 東海
B. 北海
C. 北美西岸太平洋
D. 南中國海

(D) 18. STCW2010規則I/1規定，定義之「認可」，為指下列何項依公約規則認可？
A. 各國海事主管機關
B. 各國海事考試機關
C. 聯合國會員國
D. STCW公約締約國

(C) 19. STCW 2010 規則 II/5 規定，總噸位500 以上船舶，申請「幹練水手」適格證明書，發證之強制性規定，年齡最低必須滿幾歲?
A. 15
B. 16
C. 18
D. 20

(B) 20. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，決定輪機當值之組成時，得包括下列何項人員在內?
A. 適任之電機員
B. 適格之乙級船員
C. 特定安全人員
D. 特定保全人員

(B) 21. 規定每艘船舶，應備有一份由主管機關簽發的適當的船員安全配額文件，使船舶配有足夠和有效的船員，是下列何公約的要求?
A. STCW
B. SOLAS
C. MARPOL
D. MLC

(B) 22. 航行中當值輪機員值守時，忽然接到駕駛台要求減少轉速需求時，正確因應為：
A. 通知輪機長至機艙
B. 立即減車且做應變準備
C. 通知備便人員至機艙
D. 派人至駕駛台確認需求

(D) 23. 負責輪機當值之輪機員，當發現機器的異常而可能造成航速變更或舵機失效等狀況及類似事件時，應立即通知:
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 船長
D. 駕駛台

(A) 24. 國際海事組織的MARPOL公約當中，針對生活污水(sewage)規定的附錄(Annex)所適用的船舶，除了船舶噸數之外，還針對以下何項有所限制？
A. 核准搭載人數
B. 可裝載壓艙水噸數
C. 船舶出力
D. 最大吃水

(A) 25. 下列有關可變螺距螺槳的敘述，何者為正確?
A. 俥轂較大，葉根處易發生空蝕汽泡
B. 不適合用於需要經常改變航行狀態的拖船
C. 操縱機構簡單，降低船舶操縱性能
D. 增加機械磨損，減少主機的使用壽命

(C) 26. 傳達馬力除以制動馬力稱為下列何者?
A. 制動效率
B. 軸效率
C. 傳達效率
D. 機械效率

(A) 27. 負責輪機當值之輪機員在機艙內採取的任何行動可能導致船速減低、或舵機的瞬間故障、船舶推進系統的停俥、或發電量供給的改變、或影響船舶航行安全等事件時，應於發生變化前作何處置？
A. 立即通知駕駛台
B. 備便緊急發電機隨時供電
C. 待輪機長指示處置措施
D. 通知全體輪機人員到機艙協助

(C) 28. 下列有關燃料油補給作業之注意事項中，何者是錯誤的？
A. 要依各艙剩油量決定補給量
B. 各艙之剩油先駁至一艙
C. 各艙要確實加滿至95%避免浪費空間
D. 駁油時要隨時測量油深，以防滿溢

(A) 29. MARPOL 73/78防止油污染規則規定，總噸位400以上之非油輪在特殊海域排洩油或含油混合物，在不經稀釋情況下，其含油量應少於下列何項濃度？
A. 15 ppm
B. 30 ppm
C. 60 ppm
D. 120 ppm

(B) 30. 船舶定期檢查之施行，係經特別檢查後，於每屆滿下列那一選項時間內施行？
A. 半年之前後三個月
B. 一年之前後三個月
C. 二年之前後三個月
D. 二年之前後半年

(B) 31. 充氣式救生筏，應每隔多少時間檢查一次？
A. 半年
B. 一年
C. 一年半
D. 二年

(C) 32. 現代柴油機船舶上之淡水製造機，使用下列何者為熱源？
A. 電加熱器
B. 蒸汽加熱器
C. 主機缸套冷卻水
D. 熱水井

(D) 33. 依據MARPOL 73/78之防止垃圾污染規則，其垃圾紀錄簿應以何種語文記載？

A. 僅以英文
B. 僅以法文
C. 僅以西班牙文
D. 船籍國官方語文和英文或法文

(B) 34. 定傾中心為何種曲線之曲率中心（Center of curvature）？
A. 重心
B. 浮心
C. 縱傾中心
D. 橫傾中心

(B) 35. 雇用人未依規定簽訂僱傭契約，僱用船員上船工作者，處新臺幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得處有關船舶多少日以下之停航？
A. 15
B. 30
C. 60
D. 90

(B) 36. 依STCW章程之規定，負責當值之輪機員，在何人之指示下，應隨時備便聽候差遣至機艙？
A. 船長
B. 輪機長
C. 大管輪
D. 大副

(B) 37. 船舶之平衡狀態：設定B為浮心，G為重心，M為定傾中心。當G在M之上方時，則此一狀態船舶稱為：
A. 穩定平衡
B. 不穩定平衡
C. 隨遇平衡
D. 平衡鰭平衡

(C) 38. 船舶之平衡狀態：設定B為浮心，G為重心，M為定傾中心。當G與M在同一點時，則此一狀態船舶稱為：
A. 穩定平衡
B. 不穩定平衡
C. 隨遇平衡
D. 平衡鰭平衡

(C) 39. 有關艉機艙船的特點，下列何者錯誤？
A. 無軸道貨載效率高
B. 貨艙容積大
C. 縱傾調整容易
D. 船體結構連續

(D) 40. 發電機高壓試驗之標準試驗時，電壓之頻率應該是多少？
A. 0 ~ 5 Hz
B. 5 ~ 10 Hz
C. 10 ~ 15 Hz
D. 25 ~ 100 Hz