108年第二次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(B) 1. 能與同一肋骨位置上的肋骨、甲板橫樑組成橫向框架，保證船的橫向強度者為下列何者?
A. 內底板
B. 底肋板
C. 內底緣板
D. 側縱桁

(B) 2. [對轉螺槳]為避免前槳所產生的葉梢渦流空蝕汽泡衝擊葉面，而造成後槳的損傷，對轉螺槳一般設計為下列何者?
A. 前槳的直徑等於後槳直徑
B. 前槳的直徑大於後槳直徑
C. 前槳的直徑小於後槳直徑
D. 與前槳、後槳的直徑無關

(B) 3. 下列有關串列螺槳的敘述，何者為正確?
A. 與普通螺槳相同的螺槳面積下，其直徑較大而效率較低
B. 相同的推力下，單位面積的推力小，避免產生空蝕汽泡
C. 俥葉的總葉數較多，轉動不平穩，能增加螺槳引起的振動
D. 與對轉螺槳相較，結構比較複雜、製造維修與保養不易

(D) 4. 下列有關全轉向螺槳的敘述，何者為正確?
A. 既是推進器又是舵，不是一種普通螺槳
B. 既是推進器又是舵，船舶的操縱不靈活
C. 傳動機構比較簡單，俥轂較小、效率較高。
D. 傳動機構比較複雜，俥轂較大、效率較差

(A) 5. 何謂船殼效率，下列何者為正確?
A. 有效馬力與推進馬力之比
B. 制動馬力與有效馬力之比
C. 只是馬力與制動馬力之比
D. 制種馬力與指示馬力之比

(B) 6. 船舶的海上棄置垃圾規定，需依據國際海事組織(IMO)所訂的何公約執行?
A. 1974 SOLAS
B. 73/78 MARPOL
C. 1995 STCW
D. 1982 UNCLOS

(D) 7. 下列何項物質不是(IMO)定義船舶在營運過程中對水域造成污染的物質?
A. 油類及油性混合物
B. 散裝有毒、含腐蝕性貨物
C. 包裝形式的易燃/爆、腐蝕、有毒/放射性危險貨物
D. 船舶沖洗甲板水

(B) 8. 以下作為，那一項目的在符合國際海事組織針對源自船舶的海洋污染防制公約附錄VI當中，針對氮氧化物排放的限制？
A. 選用低硫燃油
B. 裝設選擇性催化還原設備(SCR)
C. 裝設濕式燃氣清洗(wet scrubber)設備
D. 選用低氮燃油

(B) 9. 為防止船舶對海洋環境造成污染，國際海事組織決定自2003年1月1日起，全球禁止生產和使用含有以下甚麼成分的船用防污漆？

A. 三丁機銅
B. 三丁機錫
C. 四乙機鉛
D. 二甲機汞

(D) 10. 依據船員法規定，船員於簽訂僱傭契約後，在岸上等候派船期間，雇用人應發給多少薪資？
A. 相當於薪資1/2之報酬
B. 相當於薪資1/3之報酬
C. 相當於薪資1/4之報酬
D. 相當於薪資之報酬

(A) 11. 防止船舶污染國際公約「MARPO 73/78」，指的是該公約在1973年，進入到以下甚麼階段？
A. 公約通過
B. 正式生效
C. 開始草擬
D. 廢除重訂

(D) 12. 依據航海人員訓練發證及當值標準(STCW)國際公約規定，主管機關應要求將「當值配置表」，張貼船上之何處？
A. 甲板部辦公室
B. 輪機部辦公室
C. 舵機艙間
D. 船員易接近之處

(C) 13. 「油料記錄簿」應存放在船上隨時可取來檢查的地方，且應在進行最後一項記錄後保留幾年？
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

(C) 14. 交流發電機並聯時，何種方式可調整欲併入電機的引擎速率同時開啟同步指示儀以順時針方向運轉？
A. 將燃油系統的旁通閥打開。
B. 先將減壓閥固定住，待並聯後再鬆開。
C. 以配電盤調速控制鈕，來調整。
D. 以電壓調整器來調整。

(A) 15. STCW國際公約2010年修正案規定，電機員所要求之最低知識、瞭解及熟練，電機、電子及控制工程(操作級) 項目中，下列何項沒有包括在內?
A. 單旗信號(A,B,G,H,O,P,Q)之知識
B. 熱傳導、力學與流體力學之基本知識
C. 對電機、電子與控制系統操作之監測
D. 機械工程系統操作之基本瞭解

(D) 16. 船舶油料添加作業，當在數個艙都有剩油之情況下，應作何處置後，再予補給？
A. 將之平均分配於各艙後
B. 保持現狀避免影響船舶側傾
C. 保持現狀避免影響船舶俯仰差
D. 將之收集於一艙後

(B) 17. 船員在船上服務滿一年，雇用人應於有給年休之條件下，每年休假幾天？
A. 甲級船員四十天、乙級船員二十天
B. 皆為三十天
C. 皆為四十天
D. 皆為二十天

(D) 18. 依據防止船舶污染(MARPOL)國際公約之防止船舶污水污染規則，對檢驗機關簽發給船上之「國際防止污水污染證書」，簡稱為下列何者證書？
A. IOPP
B. IAPP
C. SOPEP
D. ISPP

(A) 19. STCW國際公約2010年修正案規定，主機推進動力750 瓩以上之航行船舶上，負責當值之輪機員，應持有適任證書，發證之強制性規定，在輪機長或合格之輪機員監督下，執行輪機當值職責最低必須滿幾個月?
A. 6
B. 12
C. 18
D. 30

(B) 20. 船舶入塢修理期間，每日廠方派至船上工作之人數、起迄時間及工作項目等，應由何人詳細記載於輪機日誌？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 二管輪
D. 三管輪

(B) 21. 船舶入塢修理期間，下列作法何者錯誤？
A. 工具室及配件室應派專人負責
B. 夜間工程無須派人監管
C. 如屬重要工程應由輪機長驗收
D. 大管輪應將各有關交修工程詳告管輪

(C) 22. 船舶塢修期間，基於安全的理由，船廠除了提供緊急電話外，還必須供應下列那一項服務？
A. 岸電的供應
B. 淡水的供應
C. 消防水的供應
D. 蒸汽的供應

(B) 23. 塢修期間，海底閥箱(sea chest) 需檢驗並進行檢查修理，下列作業何項敘述錯誤？
A. 內部鋼板除鏽，塗防鏽油漆2至3度
B. 板厚測量如超限需換新鋼板，換新後不需進行水壓試驗
C. 換新箱內鋅板及螺栓
D. 不需氣體檢測即可作業

(B) 24. 以下那一項為船舶進行駁油作業發生失誤最多的情況?
A. 誤用泵
B. 閥之操作
C. 油管破裂
D. 誤將C油加到A油艙內

(D) 25. 船上加油過程中萬一發生漏油，在進行處理油污作業時，應對附近海域提供以下甚麼？
A. 施灑化油劑
B. 施灑木屑
C. 噴灑海水
D. 充份的照明

(D) 26. 船舶在特定的裝載情況下，扶正力臂與橫傾角之間的關係曲線稱為下列何者?
A. 靜水曲線
B. 交叉曲線
C. 裝載曲線
D. 靜穩度曲線

(B) 27. 船舶發生油料外洩時，下列何者為錯誤的行動？
A. 立即採取控制洩油步驟
B. 向海域上的油污潑灑化油劑減少污染
C. 報告當地港口主管機關當局
D. 處理過程記錄於航海或輪機日誌

(B) 28. 凡載重量為多少及以上的成品油船，均應設專用壓載艙？
A. 20,000 噸
B. 30,000 噸
C. 40,000 噸
D. 50,000 噸

(C) 29. 國際海運危險貨物規則，其英文書寫為：
A. International Marine Donkey Cargo Code
B. National Marine Demise Goods
C. International Marine Danger Goods Code
D. International Marine Dunk Goods

(A) 30. 下列何者為MARPOL附錄IV「生活污水」所管制的排出物？
A. 廁所、小便池的排出物
B. 船員浴室及洗臉台的排出物
C. 廚房清洗盆的排出物
D. 冰庫及菜庫清洗的排出物

(B) 31. 船舶由廚房、浴室、洗臉台等排放之污水稱為何?
A. 黑水
B. 灰水
C. 廢水
D. 凝水

(A) 32. 因遺失或毀損，填具申請書向航政機關申請補發或換發之船員服務手冊的有效期間為何？
A. 以原服務手冊為準
B. 補發或換發後二年
C. 補發或換發後三年
D. 補發或換發後五年

(B) 33. STCW國際公約2010年修正案規定，總噸位500 以上船舶，申請「乙級船員」適格證明書，發證之強制性規定，年齡最低不少於下列幾歲(滿)?
A. 14
B. 16
C. 18

D. 20

(B) 34. 下列何者不是船舶外板的主要作用?
A. 維持船體的水密性
B. 提供貨物裝載的平台
C. 承受舷外海水壓力、波浪衝擊力
D. 提供船體結構的總強度及局部強度

(C) 35. 各層甲板中鋼板厚度最厚者為下列何者?
A. 駕駛台甲板
B. 平台甲板
C. 上甲板
D. 第二甲板

(D) 36. 依據STCW國際公約規定，船舶在開闊之港外錨地拋錨時，當值輪機員之正確當值方式為何？
A. 改由輪機部乙級船員守值
B. 改換以靠泊碼頭方式值日
C. 可暫時離開機艙休息，遇有狀況立即返抵崗位
D. 保持有效之輪機當值

(C) 37. STCW國際公約2010年修正案規定，所有經指派負責航行當值之甲級船員，在任何24 小時期間內，應提供最低不少於下列幾小時休息期間?
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

(C) 38. STCW國際公約2010年修正案規定，所有經指派負責航行當值之甲級船員，應提供不少於之規定休息期間，休息時間可以分段，連續兩休息期間之間隔，至少不應超過下列幾小時?
A. 6
B. 8
C. 14
D. 16

(D) 39. STCW國際公約2010年修正案規定，適任輪機當值的”適任性證明方法”不包含下列何項?
A. 認可之在職經驗
B. 認可之船上訓練經驗
C. 認可之模擬設施訓練
D. 認可之主管推薦

(D) 40. 船舶沿著縱向移動重物時，船體會繞著下列何者轉動?
A. 定傾中心
B. 重心
C. 迴轉中心
D. 浮面中心