108年第三次交通部航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(C) 1. IMDG Code之危險品隔離表(Segregation Table)中，所標示之數字"3"係指下列何義？
A. 遠離(Away from)
B. 隔離(Separated from)
C. 以一完整艙間或貨艙隔離(Separated by a complete compartment or hold from)
D. 以介於其間的一完整艙間或貨艙做縱向隔離(Separated longitudinally by an intervening complete compartment or hold from)

(A) 2. IMDGCode之「危險貨物一覽表」，試問危險貨物依其危險程度共區分為幾個包裝分類等級？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(A) 3. 下列何種迴轉運動對船舶艏艉影響最大？
A. Pitching
B. Rolling
C. Surging
D. Yawing

(A) 4. 溼精礦是指用水洗法選礦所得，且其含水量在8%以上的之貨物，其含水量多寡將導致適運或不適運，它是屬於何類貨物？裝載時需注意何數值？
A. A類貨物、TML數值
B. B類貨物、TML數值
C. C類貨物、TML數值
D. A類貨物、SF數值

(D) 5. 下列何者在IMSBC Code中，不屬於具有化學危害之固體散裝貨物，且又不屬於易流態化貨物？
A. 泥銅礦
B. 鎳礦精礦
C. 鈦鐵精礦
D. 鐵塊

(A) 6. 穀物裝載過程中，船舶夏季載重線水呎11.15公尺，下述何者載運量比較多？
A. F 11-00 M 11-15 A 11-30
B. F 11-05 M 11-15 A 11-20
C. F 11-10 M 11-15 A 11-20
D. F 11-20 M 11-15 A 11-05

(A) 7. 穀物裝載過程中，運送貨物若含濕度較高，有何風險？
A. 貨物本身容易出汗，腐敗發霉造成貨損
B. 貨艙緊閉不讓外界空氣接觸即可
C. 船往熱帶區域行走更應加強換氣通風
D. 艙口空間緊閉，只要經常增加開口通風即可

(C) 8. 穀物運輸，到港吃水受限制應如何執行？
A. 保持船舶到港平均水尺為限制量
B. 船舶到港的船舯水尺不大於限制量
C. 船舶到港的任何部位水尺皆不能超過
D. 船舶到港的淡水修正量可不列入修正

(D) 9. 船舶載重線標誌中之WNA，其意為何？
A. 夏季載重線
B. 淡水載重線
C. 冬季載重線
D. 冬季北大西洋載重線

(A) 10. 某散裝船寬30公尺，航行中測得其搖擺週期為18秒，求該船之GM約為多少公尺？
A. 1.78
B. 2.78
C. 3.98
D. 4.98

(D) 11. 散裝貨船裝運貨物時，船舶如收到之貨物並沒列在IMSBC Code附錄1中，何者需向裝貨港主管當局提供該貨物的特徵和特性資料？
A. 船東
B. 收貨人
C. 船級協會
D. 託運人

(A) 12. 大宗散裝貨物最主要的裝載特徵為何?
A. 貨物不需經過包裝
B. 須裝置於多層甲板
C. 艙內貨物裝載一定需要推土機協助
D. 艙內會有許多裝貨死角

(C) 13. 下列何者屬於經過乾燥處理，不易放出水分，但容易吸收水分之吸濕性貨物?
A. 種子
B. 椰乾
C. 麵粉
D. 穀類

(B) 14. 公制船舶吃水尺度，兩個順號數字間的距離為多少公分？
A. 6
B. 10
C. 12
D. 20

(A) 15. 貨櫃輪裝載後，所有作用於船上垂直向下之力量，其所代表之作用點，稱之為何？
A. 重力中心
B. 浮面中心
C. 浮力中心
D. 穩定中心

(D) 16. 船舶裝載甲板貨物，如發生重心高於定傾中心之危機時，應採取下列何種措施改善？
A. 加強甲板貨物繫固
B. 減慢貨物裝載速度
C. 收緊船舶所有纜繩
D. 打滿二重底艙壓載水

(C) 17. 下列何種起重機裝設於碼頭岸邊，為目前貨櫃運輸中最主要之裝卸工具？
A. Auto Crane
B. Portal Crane
C. Gantry Crane

D. Jib Crane

(D) 18. 穀物的運送上，裝貨前貨主事前不需提供船長何種書面文件？
A. 積載因素
B. 平艙方法
C. 貨物的靜止角
D. 裝貨許可證

(C) 19. 有關貨櫃櫃主標誌及序號下列何者為錯誤？
A. 標於兩側壁、端壁、貨門之右下角及櫃頂一對角線之兩櫃角處
B. 表示櫃主之標誌規定以英文字母四字代表
C. 表示櫃主之標誌規定以英文字母三或二字代表
D. 櫃號用數字六字，最後再加一數字為檢查號碼

(B) 20. 水泥船開始裝貨前須檢查橫向螺運機與卸貨螺運機間之何種機具需關閉？
A. 溢流管活門
B. 滑降閥
C. 滑降管圓盤閥
D. 料袖斗圓盤閥

(D) 21. 船舶運裝穀物，貨艙準備檢查，下述何者說法有誤？
A. 雨中檢查艙蓋最好頂高間隙不打開
B. 下雨貨艙仍須維持乾燥
C. 少許水漬仍須擦拭風乾
D. 下雨仍須開艙蓋檢查

(C) 22. 船舶運裝穀物，不是穀物專用船，不具有計算穀物傾側力矩，且未有航政機關之穀物裝載許可者，散裝穀物許可量為何？
A. 船舶排水量的三分之一
B. 船舶總重量的三分之一
C. 船舶載重量的三分之一
D. 船舶總噸位的三分之一

(D) 23. 船舶在特定之裝載佈置下，運裝穀物航行中，任何階段其傾側角不致超過幾度？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(D) 24. 艙壁(Bulkhead)主要功能，以下何者有誤？
A. 艙壁(Bulkhead)是分隔船體內部的空間，用以提高船舶的抗沉性。
B. 艙壁(Bulkhead)能防止火災蔓延。
C. 艙壁(Bulkhead)能提高船體結構強度，減少自由液面效應。
D. 艙壁(Bulkhead)承受舷外海水壓力，保證船體的水密性。

(A) 25. 水尺檢量是用於下列那一種船舶貨物之計量方法？
A. 低廉固體散裝貨
B. 價值較高的散貨
C. 大宗包裝貨
D. 一般固體貨物

(D) 26. 下列何者不是形成貨物吸濕性的條件？
A. 貨物含水量下降

B. 貨物具有揮發水份的性質
C. 貨物蒸發水份的蒸汽壓小於環境的水蒸汽分壓
D. 相對濕度下降

(B) 27. 當收貨人提交提單後，由船公司或其卸貨港的代理簽發的一份提貨憑證，收貨人可憑此單據到現場提領貨物，此單據稱為下列何者？
A. Bill of Lading（B/L）
B. Delivery Order（D/O）
C. Shipping Order（S/O）
D. Notice of Readiness

(D) 28. 船舶裝載時，其碼頭水密度為1.010，FWA = 15 cm，求船舶進入海水時，其水尺之改變量是多少公分？
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

(B) 29. 某一貨物每立方呎重40磅，其積載因素是多少立方呎 / 噸？
A. 62
B. 56
C. 46
D. 42

(C) 30. 1966年載重線公約之發證規則，要求艙蓋須“氣候密”（Weather tight），其目的為何？
A. 船身之美觀
B. 裝卸貨方便
C. 船舶之適航性
D. 減少船舶碰撞機會

(A) 31. 船舶的穩定是取決於何種因素？
A. 穩心高於重心
B. 重心高於穩心
C. 重心等於穩心
D. 重心與穩心無關

(A) 32. 裝載木材時，兩側立柱（Stanchions）的高度與貨物堆裝高度間的關係為何？
A. 應超過貨物的堆裝高度
B. 應小於貨物的堆裝高度
C. 應等於貨物的堆裝高度
D. 與貨物的堆裝高度無關

(A) 33. 貨櫃船繫岸後，藉碼頭貨櫃專用之起重機進行裝卸，如每小時可裝卸30只重櫃，則每小時之裝卸量至少可達多少噸？
A. 約500～600
B. 約150～200
C. 約50～60
D. 約20

(C) 34. 下列那一種貨物最容易促使船體貨艙出汗？
A. 罐頭
B. 機器
C. 白米

D. 玻璃

(A) 35. 國際海運危險品章程中的Packagings所指為何？
A. 裝危險品用的容器
B. 裝有任何物品的容器
C. 裝有包裝物品的容器
D. 裝有散裝物品的容器

(B) 36. 長鋼材在艙內堆裝時，應該如何處置？
A. 橫向
B. 縱向
C. 根據船舶的實際情況而定
D. 由工頭決定

(B) 37. 散裝貨輪空載時，部分貨艙將注入海水，作壓艙用，若貨艙未加滿海水時，會產生何種效應而影響船舶安全？
A. 船體下沉效應
B. 自由液面效應
C. 船體震動效應
D. 液體蒸發效應

(B) 38. 某船滿載排水量是5,400噸，TPC = 30噸，若船裝載至夏季載重線，在碼頭水之密度為1.010，求當船舶進入海水密度為1.025時，其水尺改變量為多少mm？
A. 17
B. 27
C. 37
D. 47

(D) 39. 依船舶危險品裝載規則規定，載運液氯之槽櫃船或駁艙，於裝入時應先自槽櫃之裝入開關送進乾燥之空氣，並於槽櫃排出氯之濃度在多少百分比(%)以下時裝入之？
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

(A) 40. 貨櫃船通常用什麼表示其裝載量？
A. TEU標準貨櫃數
B. FEU標準貨櫃數
C. 總載重量
D. 總噸位