108年第四次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(A) 1. 航行本國內水之船舶，其載重線之勘劃，依其強度勘劃載重線，但在任何情況下，其最小乾舷不得小於多少？
A. 五十公分
B. 六十公分
C. 七十公分
D. 八十公分

(B) 2. 依據海上人命安全（SOLAS）國際公約所定義之「國際航程」係指下列何者？
A. 從一國港口駛入他國領海
B. 從一國港口駛入他國港口
C. 從一國領海駛入他國專屬經濟海域
D. 從一國領海駛入他國領海

(C) 3. 船舶甲板線勘劃之依據，為下列何者？
A. 1973年防止船舶污染國際公約規定
B. 1974年海上人命安全國際公約規定
C. 1966年船舶載重線國際公約規定
D. 1969年船舶噸位丈量國際公約規定

(D) 4. 依據船員法規定，下列何種情事，船員得終止僱傭契約是錯誤的？
A. 訂定僱傭契約時，雇用人為虛偽意思表示，使船員誤信而有受損害之虞者
B. 船員因傷病經醫生證明不能繼續工作者
C. 雇用人不依契約給付薪津者
D. 船舶更改國籍者

(A) 5. 依據SOLAS國際公約規定，對於船上各水密門、舷窗、閥與排水口等之關閉機件之使用演習，應多久舉行一次？
A. 一週
B. 二週
C. 三週
D. 一個月

(A) 6. 根據一九七四年海上人命安全公約(SOLAS)的規定，海上應急保護優先次序當中，以下何者排第一？
A. 乘客
B. 船員
C. 船舶
D. 海洋環境

(B) 7. STCW 2010 A-III/1 規定，輪機員最低適任標準規範，在電機、電子及控制工程（操作級）項目，下列何項沒有包括在內?
A. 各項機器控制系統之功能，特性與特徵
B. 有能力分析從航儀所獲取之資料
C. 電機系統設備之保養及維修
D. 比例-積分-微分（PID）控制特性

(B) 8. STCW 2010 A-III/1 規定，輪機員最低適任標準規範，在保養及維修（操作級）項目，下列何項沒有包括在內?
A. 施行應急/臨時安全修理之方法
B. 航行安全之理論知識
C. 各種不同型式密封物與襯墊之使用
D. 在系統與組件之裝配與修理中應考慮之特性與參數

(D) 9. STCW 2010 A-III/1 規定，輪機員最低適任標準規範，在控制船舶操作及船上人員管理（操作級）之維持船舶適航性項目，下列何項沒有包括在內?
A. 船舶構造
B. 船舶各部構件之正確名稱
C. 船舶主要結構構件之一般知識
D. 船與拖船相互作用

(D) 10. MARPOL國際公約之防止船舶垃圾污染規則，適用於那些船舶？
A. 總噸位150以上者
B. 總噸位200以上者
C. 總噸位400以上者
D. 所有船舶

(A) 11. 在國際海事組織的 MARPOL 公約附錄壹(Annex I)當中，所針對的是源自船舶的以下何項，所訂定的法規？
A. 油類及油性混合物
B. 嫌惡性(noxious)散裝液體
C. 垃圾棄置
D. 生活污水

(B) 12. STCW 2010 第A-VIII/1節規定，主管機關應制定對正在執行特定安全、保全與海洋環境職責之船長、甲級船員與其他航海人員血液之酒精濃度（BAC）最高不超過下列多少%?
A. 0.03
B. 0.05
C. 0.08
D. 0.10

(C) 13. STCW 2010 規則VI/2規定，簽發救生艇筏、救難艇及快速救難艇專業訓練證書之強制性最低要求，申請救生艇筏及救難艇專業訓練證書者應年齡滿下列幾歲?
A. 16
B. 17
C. 18
D. 20

(C) 14. 橫向肋骨系統船體結構之肋骨框架不包括下列何者?
A. 船底肋板
B. 船側肋骨
C. 船底縱肋
D. 肘板

(D) 15. 下列船舶屬具中，不屬於甲板裝具者為下列何者?
A. 供人員在船內上下和登、離船用的各種梯子
B. 為安全及防護而設置的各種欄杆、天幕及扶手
C. 供吊卸和繫固物件用的各種繩索、鏈條、滑車及其配件
D. 配置在救生艇上維繫遇險人員生命用的的各種器具或用品

(C) 16. 舵的水壓力中心離轉動軸較遠，轉舵時需要較大的轉動力矩，大部分用於單螺槳的遠近洋商船者為下列何者?
A. 流線型舵
B. 平衡舵
C. 不平衡舵
D. 半平衡舵

(B) 17. 勘劃於船舯兩舷的船殼上，表明各種載重水線的位置，俾作為船舶裝載貨物及航政機關考核航行安全的標準者為下列何者?
A. 吃水線標誌
B. 載重線標誌
C. 甲板線標誌
D. 夏季乾舷標誌

(C) 18. 下列有關橫向定傾高的敘述，何者為正確?
A. 橫向定傾高越大，船舶穩度越差
B. 橫向定傾高越大，橫搖週期越長
C. 橫向定傾高越大，船搖擺越劇烈
D. 橫向定傾高越大，船上人員越舒服

(D) 19. 機艙發生下列何種情況時，當值輪機員不必立即通知駕駛台？
A. 舵機故障
B. 機艙電器失火
C. 主推進裝置需減速或停車
D. 輔機檢修

(A) 20. 油輪裝載原油，原油氣在空氣中的容積百分比在多少之範圍內會爆炸？
A. 2~9%
B. 10~20%
C. 0.01~1%
D. 20~50%

(B) 21. 船上何種物質不完全燃燒時，會產生硫化氫毒性氣體？
A. 金屬品
B. 橡膠
C. 木料
D. 四氯化碳

(D) 22. 依據海商法有關海上保險規定，當賠償金額算出後，保險人應於收到要保人或被保險人證明文件後多少日內給付保險金額？
A. 五
B. 十
C. 二十
D. 三十

(A) 23. 下列法律之適用順序，何者為第一優先？
A. 海事特別法
B. 海商法
C. 民法
D. 民事特別法

(B) 24. 根據防止船舶污染國際公約防止船舶油污的附錄規則所定義，特別海域(Special Areas)包括：地中海、波羅的海、黑海、海灣、亞丁灣、南極、北海、阿曼海域和增列南非南部特別海域，以及以下何項海域？
A. 東海
B. 紅海
C. 北美西岸太平洋
D. 南中國海

(C) 25. STCW 2010 第B-III/4 節建議，有關構成輪機當值一部分乙級船員之準則，鼓勵締約國為安全起見，在訓練中追加知識，下列那一項非建議追加項目?
A. 艙底水、壓載水及液貨泵送系統之基本知識
B. 電機裝置及其伴隨危險之知識
C. 全球海上遇險與安全系統之基本知識
D. 儲置及安排物料上船之基本知識

(A) 26. 負責輪機當值之輪機員發現任何異狀認為可能使推進器、輔機或監測與調整系統受損或損壞時，應立即通知：
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 船長
D. 當值航行員

(A) 27. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，負責輪機當值之甲級船員，在港當值時，如有任何理由相信接班甲級船員顯然不能有效地執行其職責時，應作下列何項處理?
A. 不應交班，應就此事通知輪機長
B. 另找接班，應就此事通知船長
C. 得交班，應就此事通知輪機長
D. 得交班，應就此事通知船長

(D) 28. 1長噸（long ton）等於下列何者？
A. 2000磅（lb）
B. 2200磅（lb）
C. 1.000公噸（ton）
D. 1.016公噸（ton）

(A) 29. 負責當值輪機員當遇有機艙失火、及在機艙內任何即將採取之行動，可能導致船速減低、舵機之瞬間故障、船舶推進系統之停止、或發電量之任何改變等影響安全事件時，應立即通知何人？
A. 駕駛台值班人員
B. 船長
C. 大管輪
D. 輪機長

(D) 30. 根據國際海事組織MARPOL公約的規定，船舶於全速航行中，若是在離岸最近下列那一選項位置，排放的生活污水，可不先經過由主管機關批准的設備粉碎和消毒？
A. 3浬
B. 4浬
C. 6浬
D. 12浬

(A) 31. 防止船舶污染國際公約附錄四(防止船舶生活污水污染規則)中所界定的生活污水，不包括下列何者？
A. 船員住艙的面盆、洗澡盆和這些處所排水孔的排出物。
B. 任何形式的廁所、小便池以及廁所排水孔的排出物和其他廢棄物
C. 醫療室(藥房、病房等)的面盆、洗澡盆和這些處所排水孔的排出物
D. 裝有活的動物處所的排出物

(D) 32. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，在海上當值時，有人值守之機艙，負責輪機當值之甲級船員執行輪機當值時，不應再被指派或承擔下列何項任務與職責?
A. 執行例行機器之檢查
B. 執行例行機器之調整操作

C. 執行機器之測試
D. 執行例行之維修

(D) 33. 兩個旋轉方向相反的普通螺槳，一前一後地安裝在同心軸上稱為下列何者?
A. 可變螺槳
B. 並列螺槳
C. 全轉向螺槳
D. 對轉螺槳

(D) 34. 火災撲救作業之基本行動有：①通報火警訊息（Informing） ②尋找火源（Finding） ③展開撲救行動（Extinguishing） ④制止火災蔓延（Restricting） ⑤繼續監視火場（Supervising），下列何者之排列程序正確？
A. ①②③④⑤
B. ①③②④⑤
C. ②①④⑤③
D. ②①④③⑤

(C) 35. 因違反船員法降級處分者，係按其現任職級降低一級僱用，並須實際服務多久？
A. 1個月至1年
B. 2個月至1年
C. 3個月至1年
D. 4個月至1年

(B) 36. MARPOL 73/78船舶垃圾污染規則，未絞碎食物廢料拋棄入海時，下列何項符合規定？
A. 特別區域內可以拋棄入海
B. 特別區域內、距最近陸地未滿12浬禁止拋棄入海
C. 特別區域外、距最近陸地滿6浬可以拋棄入海
D. 特別區域外、距最近陸地滿3浬可以拋棄入海

(C) 37. 船舶之浮揚於水面，其穩度應就何方面討論之？
A. 橫穩度與受損穩度二方面
B. 縱穩度與浸水穩度二方面
C. 橫穩度與縱穩度二方面
D. 橫穩度與浸水穩度二方面

(A) 38. 依據船舶檢驗之規定，船舶實施入塢檢驗是針對其水線以下的設備進行檢查和修理的工作，所以對船體外部結構應特別注意什麼？
A. 對船底板以及容易銹蝕或損壞部分之檢查
B. 對樑肘板、橫樑、中線內龍骨檢查
C. 舵機機械之檢查(Steering gear)
D. 錨機機械之檢查(Anchor windlass)

(B) 39. 船舶穩定平衡係指受外力而改變其水平面角度，當外力消除後，會恢復其原有角度之現象，此穩定平衡其英文書寫下列何者正確？
A. Unstable equilibrium
B. Stable equilibrium
C. Neutral equilibrium
D. Mutual equilibrium

(C) 40. 船舶初穩度可依定傾中心高(GM)大小來衡量，此GM其英文書寫下列何者正確？
A. Megameter Height
B. Masscentric Height
C. Metacentric Height

D. Gravitymeter Height