108年第四次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(A) 1. 下列何者不是船底板架結構的主要負荷?
A. 強風及波浪的作用力
B. 海水的壓力
C. 貨物及機器設備重量
D. 進塢時塢墩的反作用力

(C) 2. 由縱樑、內底板與緣板、肋板、腋板等元件組成之結構為下列何者?
A. 橫向肋骨式單層底結構
B. 縱向肋骨式單層底結構
C. 橫向肋骨式雙層底結構
D. 縱向肋骨式雙層底結構

(C) 3. 通常內河船之舷側結構是採用下列何者?
A. 橫向肋骨式單層底結構
B. 縱向肋骨式單層底結構
C. 橫向肋骨式船側結構
D. 縱向肋骨式船側結構

(C) 4. 下列何者為橫向肋骨式舷側結構的縱向構件，且設計上應盡量由船艏延伸至船艉?
A. 中線縱桁
B. 腋板
C. 船側縱桁
D. 肋骨

(C) 5. 主機排氣溫度超越容許值時，會造成不良影響，以下所述何者為錯誤?
A. 排氣閥過熱燒損
B. 排氣口及其他通路管破裂之可能
C. 主軸承及十字頭軸承磨損
D. 氣缸油劣化，氣缸套磨耗增加

(A) 6. 國際海事組織(IMO)的設立宗旨，針對那兩項主軸設立國際規範?
A. 海上生命設備安全及海洋環境保護
B. 海洋運輸效能及海洋資源共用
C. 海洋生物保護及海洋資源開發
D. 海事糾紛裁判與海洋管轄權裁定

(A) 7. (IMO)的船舶海洋污染防止公約MARPOL73/78，通過的兩個議定書，其議定書內容為？
A. 事故報告及仲裁
B. 污染防止規則
C. 污染的技術措施和要求
D. 污染定義及適用範圍

(D) 8. 船舶主柴油引擎氮氧化物排放的最主要成份的來源，是以下那一項？
A. 燃油中氮成份
B. 燃油中硫成份
C. 潤滑油中的氮成份
D. 空氣中的氮成分

(D) 9. 依據航海人員訓練、發證及當值標準(STCW)國際公約章程B篇中，有關適於當值之準則，依據海上事故調查結果所獲得之資料，主管機關應對其下列何項之規定予以審查？
A. 當值訓練
B. 防止污染

C. 補強訓練
D. 防止疲勞

(D) 10. 在惡劣天候時機艙當值，應注意事項下列何者錯誤?
A. 所有可移動之物件予以縛牢。
B. 水櫃及油櫃應予以駁滿以減少自由液面。
C. 降低主機轉速，以防推進器露出水面。
D. 清潔艙底，防止髒物阻塞艙底水系統。

(A) 11. 在國際公約MARPOL 73/78當中，針對船舶排放油類及油性混合物所訂定的法規，皆涵蓋在以下何項當中？
A. Annex I
B. Annex II
C. Annex IV
D. Annex V

(B) 12. STCW國際公約2010年修正案規定，油輪與化學液體船貨物操作基本訓練，下列何項船員得免參加訓練?
A. 船長
B. 事務長
C. 輪機長
D. 大管輪

(A) 13. MARPOL附錄一 (Annex I)，船舶污染規範適用何種船舶?
A. 除有特殊規定外，適用於所有船舶。
B. 僅適用於總噸位大於150油輪船舶
C. 僅適用於總噸位大於400非油輪船舶
D. 僅適用於上列B C項規範兩種船舶

(B) 14. MARPOL附錄一 (Annex I)，規定所有超多少總噸的船舶排油監控 < 15PPM的濾油設備?
A. 適用於所有船舶
B. ≧ 150 總噸以上的油船和≧400 總噸的其他船舶
C. 僅適用於≧ 150 總噸以上的油船
D. 僅適用於≧400總噸以上的其他船舶

(C) 15. MARPOL附錄二 (AnnexII)，規範何種船舶必須具備(NLS)國際防止散裝運輸有害性液體物質污染證書?
A. 適用於所有船舶
B. ≧ 150 總噸以上的油船和≧400 總噸的其他船舶
C. 適用於所有散裝運輸有害液體貨船舶
D. 僅適用於≧400總噸以上散裝運輸嫌惡性液體船舶

(D) 16. MARPOL附錄二 (AnnexII)規範運輸有害液體物質的船舶必須備一本記錄貨物裝卸、液貨艙清洗、污液處置及液貨艙壓載和卸載等過程，也是主管機關進行檢查依據的文件是:
A. 甲板日誌
B. 輪機日誌
C. 油料記錄簿
D. 貨物紀錄簿

(B) 17. 國際公約MARPOL 73/78當中規訂，針對有害物質事故的報告，任何情況下，報告的內容應包括：船舶特徵、事故發生的時間、地點和事故種類、有害物質的數量和類別，以及以下何項？
A. 船員國籍
B. 風速,風向,海面狀況

C. 肇事者姓名
D. 船舶所屬公司

(B) 18. STCW國際公約2010年修正案規定，下列何者職位次於船長，於船長不能執行職務時，由其指揮全船之航行員?
A. 當值航行員
B. 大副
C. 當值輪機員
D. 輪機長

(B) 19. 旋轉中的螺旋葉片，撞擊到水中暗物或由壓力腐蝕最易在螺槳何部位產生裂口?
A. 後緣
B. 前緣
C. 根部
D. 葉尖

(C) 20. 下列何者無法從靜穩度曲線獲得?
A. 定傾高
B. 穩度範圍
C. 最大扶正力矩
D. 最大扶正力臂角

(C) 21. 船舶發生擱淺時，輪機長指揮機艙人員應採取之措施，下列處置何者不適當？
A. 檢查主輔機有無損害
B. 換用海水吸入閥
C. 立即用俥脫困
D. 測量各油艙的液位變化

(A) 22. 輪機當職人員發現機艙失火應立即發出警報，就近使用滅火器材滅火並報告何人？
A. 值班駕駛員
B. 輪機長
C. 大副
D. 不需報告

(D) 23. 聽到全船緊急警報信號後應先確認警報性質，再採取下列何項正確之應急措施迅速行動？
A. 等候船長指示
B. 向輪機長報到
C. 依應急佈署表的分工、到指定地點集合、聽候指揮
D. 依佈署表的分工、攜帶規定器物並到指定地點集合

(A) 24. MARPOL附錄五 (Annex V)，”防止船舶垃圾污染規則”所適用的對象是?
A. 適用於所有船舶
B. ≧400 總噸的船舶及≧15人乘載，國際航線;
C. 僅適用於≧ 150 總噸以上的船舶
D. 僅適用於≧400總噸以上的船舶

(D) 25. 輪機人員遇機艙浸水時之應急處理，下列何者是不正確的?
A. 啟動艙底水泵與相關設備，加速抽除艙底水。
B. 確認進水來源，進行必要的應急堵漏，以減緩進水速率。
C. 必要時開啟緊急排水閥，結合包括主冷卻水泵在內的所有海水泵，進行排水。
D. 拆下海水止回閥進行檢修。

(D) 26. MARPOL國際公約當中，以下何項是針對船舶二氧化碳排放的一個附錄？

A. 附錄壹
B. 附錄貳
C. 附錄參
D. 附錄陸

(D) 27. 船體受外力作用而左右旋轉稱為下列何者?
A. 縱移
B. 縱搖
C. 橫移
D. 橫搖

(A) 28. 為降低海浪打上甲板的機會及增加儲備浮力，上甲板經常具有何種設計?
A. 舷弧高
B. 船舷內傾
C. 圓舷甲板
D. 拱高

(A) 29. 當機艙空間處於備便狀態時，下列何者應隨時準備應答進入機器空間？
A. 被指定的當值輪機員
B. 被指定當值航行員
C. 大管輪
D. 輪機長

(C) 30. 以下何種類型的船舶，和MARPOL國際公約附錄陸當中針對揮發性有機化合物(VOC揮發性有機化合物)的規定，最有關係？
A. 貨櫃輪
B. 礦砂船
C. 油輪
D. 雜貨船

(B) 31. 依據MARPOL 73/78之防止垃圾污染規則，下列關於船舶法定文件「垃圾記錄簿」之敘述何者正確？
A. 排入接收設備或其他船舶所有垃圾不須分類
B. 拋棄入海前的垃圾必須分類
C. 垃圾記錄簿中將垃圾分為三類
D. 垃圾之數量以公斤來估量

(A) 32. STCW國際公約2010年修正案規定之休息時間要求，在下列何項狀況下得免予保持之?
A. 緊急情況
B. 輪機長要求
C. 船長要求
D. 船東要求

(B) 33. 由誰應注意機艙內可能導致傷害事件之潛在危險，並能使用急救醫護設備?
A. 大管輪
B. 當值輪機甲級船員
C. 大副
D. 二副

(D) 34. STCW國際公約2010年修正案規定，在「海上當值」時，決定輪機當值之組成人員時，得包括下列何項人員在內?
A. 特定海洋環境職責人員
B. 通訊人員

C. 適格之電機員
D. 適格之乙級船員

(C) 35. STCW國際公約2010年修正案規定，下列何項沒有包括在輪機長及大管輪，申請發證之強制性最低要求專長項目內?
A. 輪機工程(管理級)
B. 保養與修理(管理級)
C. 貨物裝載(管理級)
D. 控制船舶操作及船上人員管理(管理級)

(A) 36. 一般船舶之橫向穩度及縱向穩度的大小關係，下列何者為正確?
A. 橫向穩度小於縱向穩度
B. 橫向穩度等於縱向穩度
C. 橫向穩度大於縱向穩度
D. 無法確定

(B) 37. 從船艉往船艏方向看，所見到的葉面稱為下列何者?
A. 螺槳背面
B. 螺槳正面
C. 螺槳右面
D. 螺槳左面

(C) 38. 依據防止船舶污染(MARPOL)國際公約之防止油污染規則規定，總噸位至少多少以上的各類船舶，必須裝設處理和排放機艙艙底水的油水分離裝置或過濾系統？
A. 150
B. 200
C. 400
D. 500

(A) 39. 水尺是刻劃在船殼板上的何種標誌？
A. 吃水標誌
B. 乾舷標誌
C. 噸位標誌
D. 載重線標誌

(D) 40. 船上的生活污水當中，可能造成水體成為傳染病源的，是以下那一項？
A. 懸浮微粒
B. 有機質
C. 氮和磷
D. 大腸桿菌