110年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(A) 1. 求穩定中心半徑BM公式中之”V”代表何意義？
A. 船舶排水容積
B. 船舶重量
C. 慣性力距
D. 復原力距

(A) 2. 某散裝貨船船長270m，裝完貨後艏水尺10.44m、舯水尺11.77m、艉水尺12.66m，請問船處於何種狀態？
A. 中垂、Trim by Stern
B. 中垂、Trim by Head
C. 中拱、Trim by Stern
D. 中拱、Trim by Head

(D) 3. 某散裝貨船船長290m，裝完貨後艏水尺10.80m、舯水尺11.00m、艉水尺11.40m，請問船處於何種狀態？
A. Sagging且Trim by Head
B. Sagging且Trim by Stern
C. Hogging、且Trim by Head
D. Hogging且Trim by Stern

(D) 4. 請依實務上裝載散裝貨物之檢查作業依序排列下四個程序：1.查閱IMSBC Code中相關貨物資料、2.確認貨物組別及危險性、3.隔離或貨艙準備、4.託運人是否提供貨物資料
A. 1、2、3、4
B. 1、2、4、3
C. 4、3、1、2
D. 4、1、2、3

(B) 5. 散裝貨船裝載貨物前，如收到之貨物並沒列在IMSBC Code附錄1中，則託運人應在裝貨前根據本規則第4節要求向何者提供該貨物的特徵和特性資料？
A. 收貨人
B. 裝貨港主管當局
C. 船籍國主管當局
D. 卸貨港主管當局

(D) 6. 散裝廢棄物之運送除需遵照IMSBC Code規定外，另需遵照何種國際公約規範？
A. MLC公約
B. SOLAS公約
C. Load Line公約
D. Basel Convention公約

(A) 7. 依據SOLAS公約第II-2章之規則19.4的規定，1992年2月1日以前建造之總噸位多少以下的貨船，在運送散裝固體危險貨物(第6.2類及第7類除外)時，不需要持有符合文件(DOC)？
A. 500
B. 1000
C. 1800
D. 3000

(D) 8. 某船在其夏季載重水線之排水量為16000噸，由純海水進入純淡水時，其乾舷減少8吋。試求每吋吃水噸數為多少噸？
A. 20噸
B. 25噸
C. 40噸

D. 50噸

(C) 9. 設G代表重心、M代表穩定中心，當GM = 0時，則該船為何種狀態？
A. 穩定平衡
B. 不穩定平衡
C. 隨意平衡
D. 自然平衡

(B) 10. 依據IMDG Code的定義，硫磺屬於下列何類危險貨物？
A. 第2類
B. 第4類
C. 第6類
D. 第8類

(B) 11. 貨物計算運費時，貨物重量2240磅其體積在40立方呎以上者稱為何種貨？
A. 重量貨
B. 容積貨
C. 散裝貨
D. 雜貨

(B) 12. 同一名稱之散裝危險貨物與包裝危險貨物之分類號為何？
A. 不同
B. 相同
C. 可自行編號
D. 無確切答案

(A) 13. 下列那一項並非為貨櫃內部格條式襯材之功用？
A. 不容易積污物
B. 為櫃壁、櫃頂及貨門構件之防護
C. 緩衝貨物對櫃壁之衝力
D. 阻止貨物在櫃內發汗受損

(C) 14. 由於裝卸貨作業產生之艙間塗料(Coating)損壞，須在下列何者文件中登錄，並依時完成修復？
A. 甲板日誌(Deck log book)
B. 檢驗報告檔案(Survey report file)
C. 計畫性保養概要(planned maintenance scheme)
D. 油貨紀錄簿(Cargo record book)

(A) 15. 船舶運裝穀物，穀物專用船艙蓋具有自然通風口，其功能為何？
A. 當穀物下沉艙口空間預作自然通風用
B. 用以填補貨物下沉空間
C. 人員工作通道口
D. 艙蓋人孔蓋板應該托高

(A) 16. 穀物裝載過程中，其裝貨運作要領，下列何者有誤？
A. 開始裝貨要注意船舶要保持平水尺
B. 艙間裝貨儘量保持船身平正
C. 裝貨順序要注意壓艙水排放配合
D. 船身產生應力應保持限制要求

(A) 17. 船長100M或以上之船舶，艙蓋(Hatch Cover)最低設計負載量量，第一種位置(Position 1)船首起1/4長度處其艙蓋被設計負載量至少為多少？

$1.75\ t/m^2$

A.

$2.75\ t/m^2$

B.

$3.75\ t/m^2$

C.

$4.75\ t/m^2$

D.

(A) 18. 依據IMDG Code的規範，除非因危險貨物包裝之形式與大小問題而只能黏貼較小標誌外，危險貨物包裝上之標誌不應小於下列何項？
A. 100mm×100mm
B. 150 mm×150 mm
C. 200mm×200mm
D. 250mm×250mm

(B) 19. IMDG Code之危險品隔離表(Segregation Table)中，所標示之數字"2"係指下列何義？
A. 遠離(Away from)

B. 隔離(Separated from)
C. 以一完整艙間或貨艙隔離(Separated by a complete compartment or hold from)
D. 以介於其間的一完整艙間或貨艙做縱向隔離(Separated longitudinally by an intervening complete compartment or hold from)

(B) 20. 散裝船到達裝貨港前，大艙應清潔乾淨，以便到達裝貨港時通過檢查，始能提出下列何者？
A. Loading Sequence
B. Notice of Readiness
C. Cargo Plan
D. Load Manual

(D) 21. 下列何者為貨櫃船上繫固之用，可分為焊接式或摺疊式，因同時有幾個角度之繫栓相交於一點時而使用之？
A. Lasing Bar
B. Lasing Eyes
C. Lasing Rods
D. Lasing Plate

(B) 22. 雜貨船在裝載過程中，應確實要求碼頭工人依照下述何項執行裝載？
A. Stowage factor
B. Stowage plan
C. Broken stowage
D. Mate receipt

(C) 23. 在貨物積載圖中，二層艙是以何種圖示法表示？
A. 側視圖
B. 正視圖
C. 俯視圖
D. 仰視圖

(B) 24. 下列何種貨物不可和茶葉裝在同一室？
A. 玻璃
B. 穀物
C. 傢俱
D. 罐頭

(A) 25. 礦砂裝運船，航行於波浪中當自然搖擺週期與波浪之搖擺週期相同時，會產生下列何種現象？
A. 同步搖擺
B. 同步振幅
C. 同步弧動
D. 同步共振

(C) 26. 雜貨艙貨物配艙順序，下列何者錯誤？
A. 最後到達港先裝
B. 先底艙後二層艙
C. 重貨在上，輕貨在下
D. 先大宗貨後零散貨

(C) 27. 依船舶危險品裝載規則規定，客船載客限額超過多少人，應避免裝載特別危險性質之危險品，俾發生意外事件時，乘客得以迅速撤離？
A. 15

B. 20
C. 25
D. 30

(A) 28. 設水尺，KG保持不變，但船寬增加，則穩定性會有何變化？
A. 增加
B. 減少
C. 不變
D. 變為零

(C) 29. 汽車專用船艙內設有通風裝置，強制換氣，在船舶航行中，每小時應換氣幾次？
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

(A) 30. 雜貨船裝載時，有關散裝液體貨物的裝載，下列敘述何者錯誤？
A. 散裝液體貨物應配置在二層艙
B. 大桶包裝的液體貨物應在大桶打底，不宜配在小艙
C. 小包裝的液體貨物應配置在二層艙
D. 當液體貨物不能鋪滿一層時應堆放在艙的後部，以減少破損後的污染

(A) 31. 下列有關礦砂因比重大，裝於一般散裝船之敘述，何者正確？
A. 重心過低，成為剛性船
B. 重心過低，成為柔性船
C. 重心過高，成為剛性船
D. 重心過高，成為柔性船

(B) 32. 保溫貨櫃（Insulated container）與冷凍貨櫃（Refrigerated container）在結構及操作上有相同及相異之處，下列有關保溫貨櫃之敘述，何者正確？
A. 無冷凍機之裝置，但裝貨前要先放置足夠之乾冰
B. 無冷凍機之裝置，但裝貨前要用特殊裝備先預冷
C. 有冷凍機，但裝在櫃內
D. 與冷凍貨櫃相同，在櫃外裝有冷凍機

(A) 33. 散裝運載船（Bulk carrier）之上翼艙（Wing tank）的主要功能為何？
A. 當做壓載水艙
B. 增加船體浮力
C. 便利人員進出
D. 存放船用物品

(B) 34. LCG在LCB之後則俯仰差力偶（Trimming couple）或力矩便產生，而使船舶俯仰差變為下列何者？
A. 艏重（Trim by head）
B. 艉重（Trim by stern）
C. 縱平浮（Even keel）
D. 無俯仰差（No trim）

(D) 35. 載重線標誌之熱帶載重線係以夏季載重線為準，依夏季水尺每公尺增加吃水多少公尺計算得知？
A. 十二分之一
B. 二十四分之一
C. 三十六分之一

D. 四十八分之一

(B) 36. 當船在熱帶或亞熱帶裝載大米等吸濕性貨物，航向高緯度時，下列何種不是船體出汗的原因？
A. 裝貨地點溫度高，濕度大
B. 船舶遇到暖峰時
C. 船舶進入寒冷水域
D. 夜間海水溫度降低

(D) 37. 下列何者屬於低沸點之液化氣體？
A. 氨
B. 丙烷
C. 丙烯
D. 甲烷

(B) 38. 貨物在運輸途中，因其本身性質等原因，產生貨物重量無法避免之減少量，占原來運輸貨物總重量之百分比，稱為下列何者？
A. 自然耗損
B. 自然耗損率
C. 裝載耗損率
D. 裝載耗損

(B) 39. 某船排水量2,000噸，KG = 10.5公尺，若船上一物重40噸由二層甲板移至下大艙，其垂直距離為4.5公尺，求新KG是多少公尺？
A. 10.21
B. 10.41
C. 10.61
D. 10.81

(C) 40. 尚未確定卸貨港口的貨物，在配艙時下列何者為適宜的艙位？
A. 上甲板
B. 二層艙底部
C. 二層艙的艙口四周
D. 底艙底部