110年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(C) 1. 下列何種貨物運送溫度為4℃~10℃間？
A. 凍結貨物
B. 冷溫貨物
C. 涼溫貨物
D. 常溫貨物

(A) 2. 下列關於散裝固體貨物靜止角之相關敘述，何者不正確？
A. 靜止角大的貨物，應特別留意
B. 靜止角小的貨物，流動性佳
C. 靜止角大的貨物，相對較安全
D. 靜止角小的貨物，危險性較大

(C) 3. 依據國際海運固體散裝貨物準則，下列關於"Transportable Moisture Limit"之相關敘述，何者不正確？
A. 縮寫為TML
B. 即為「適運水分含量限制」
C. 若貨物在運送時水分含量低於TML即會液化
D. 運送可能會液化的物質時，應要求其含水量低於TML

(C) 4. 為輪船裝貨，船公司與託運人間之運送契約，亦是有價證券，其為下列何者？
A. 裝貨單
B. 收貨單
C. 提單
D. 裝卸貨物單

(C) 5. 貨物種類繁多，若依物品性質來分則包括有：工業原料、建築及機械原料及產品、食品、藥物等，其稱之為何種貨？
A. Bulk Cargo
B. Homogeneous Cargo
C. General Cargo
D. Package Cargo

(C) 6. 吊桿之主要構造，一般均裝於下列何者之上？
A. Guy
B. Gooseneck
C. Kingpost
D. Topping Lift

(D) 7. 下列何項不屬於自然通風法？
A. 消極通風法
B. 積極通風法
C. 表面通風法
D. 機械通風法

(C) 8. 散裝固體貨物的流動水分點是指？
A. 最大含水量
B. 最小含水量
C. 物質的代表性樣品出現流動狀態時水分含量百分比
D. 在運輸中不可能會流態化的含水量

(C) 9. 裝載散裝穀類之船舶，於其整個航程中，因穀類移動所產生之傾側角不應超過幾度？
A. 8

B. 10
C. 12
D. 14

(D) 10. 穀物裝載前準備，防止灰塵飛揚，下列何者錯誤？
A. 戶外捲揚設施可以覆蓋
B. 駕駛室航儀設施應加以蓋覆
C. 戶外夜間燈罩注意避免引燃
D. 戶內外通風應保持暢通

(C) 11. 穀物裝載前準備，艙口緣銹蝕，應如何處理？
A. 等待進塢修船補救焊補
B. 可以用釘木板或帆布覆蓋，減少滲漏機會
C. 立即焊接修補，務必符合蓋緣達到水密效果
D. 製作填塞或讓穀物可以自由逸出

(A) 12. 靜穩定度視傾斜角的大小，可區分為下列那二項？
A. 初穩定度及全穩定度
B. 橫向穩定度及縱向穩定度
C. 不完整穩定度及完整穩定度
D. 完整穩定度及受損穩定度

(B) 13. 駛進駛出型船舶之特徵，下列何者錯誤？
A. 船尾有一特殊設計之軸向尾板著陸板
B. 貨艙內通風設計與一般貨船一樣不需特殊設計
C. 汽車甲板上有許多洞口做為繫栓之用
D. 內部交通系統，一般有固定式或活動通道或升降平台

(C) 14. 2011年發生數起裝載鎳礦石貨物發生液化，致使船舶失去穩定性而翻覆，請問裝載該類貨物時需特注意何資料？
A. 因貨物易流態需注意其密度
B. 因貨物易流態需注意其顆粒大小
C. 因貨物易流態需注意其MC及TML
D. 因貨物易流態需注意是否過於乾燥

(D) 15. 船舶穀物裝載過程中，在水尺有限制時，裝貨完成前之注意事項，下列何者正確？
A. 應觀察船艏為最大水尺
B. 應觀察船艉為最大水尺
C. 單側船舯最大水尺
D. 平正船舯水尺最大值

(D) 16. 液化瓦斯船(LNG)在貨物裝上船之前，貨艙乾燥一般採用冷卻乾燥法，將低溫之何種氣體打入貨艙頂部？將艙內氣體壓出，並使濕氣凝結成水滴。
A. 乙烷
B. 丁烷
C. 丙烷
D. 甲烷

(C) 17. 依據國際海運危險品準則，下列關於危險貨物之分類的相關敘述，何者不正確？
A. 第一類爆炸物分為六小類
B. 第二類氣體分為三小類
C. 第三類易燃液體分為四小類
D. 第四類易燃固體分為三小類

(B) 18. 在船體之兩相鄰之兩個區間，會產生一邊向上面一邊向下之作用力，稱為下列何種力？
A. 重力
B. 剪力
C. 浮力
D. 動力

(D) 19. 某散裝貨船船長295公尺，裝完貨後艏水尺10.40公尺、船中水尺10.70公尺、艉水尺11.40公尺，請問船處於何種狀態？
A. Sagging 且Trim by Head
B. Sagging且Trim by Stern
C. Hogging、且Trim by Head
D. Hogging且Trim by Stern

(B) 20. 非穀物之散裝固體貨物，其靜止角小於或等於30度時，應按何規定處理？
A. IMDG Code
B. IMSBC Code
C. Grain Code
D. ISM Code

(D) 21. 穀物散裝貨輪因貨物特性操作要求，下列何者錯誤？
A. 污水槽乾淨無積水，可以減少污損貨載
B. 污水槽蓋板要包覆麻布，防止穀物掉落
C. 污水槽蓋包覆麻布，讓滲水可以流入槽中
D. 運輸途中污水槽防止倒灌，污水槽蓋予以封閉

(B) 22. 船長24M以下之船舶，艙蓋(Hatch Cover)最低設計負載量量，第一種位置(Position 1)船首起1/4長度處除外，其他第二種位置(Position 2)艙蓋被設計負載量至少為何？

$1.2\ t/m^2$

A.

$1.5\ t/m^2$

B.

$1.9\ t/m^2$

C.

$2.5\ t/m^2$

D.

(A) 23. 裝載水果、蔬菜時，應採取何種方式裝載？
A. 使用冷卻空氣循環式冷藏庫
B. 使用濃鹽水循環式冷藏庫
C. 使用自然通風法
D. 不需要通風

(C) 24. 高密度固體散裝貨物是指其S.F.在多少以下之固體散裝貨物？

$0.36\ m^3/t$

A.

$0.46\ m^3/t$

B.

$0.56\ m^3/t$

C.

$0.66\ m^3/t$

D.

(C) 25. 依IMSBC Code規定，某貨物其裝載平艙後時所允許之最高高度為十分之一船寬或最大允許值為2.0 公尺時，請問下列敘述何者正確？
A. 靜止角小於30°的非黏性散裝固體貨物
B. 靜止角介於30°至35°的非黏性散裝固體貨物
C. 靜止角大於35°的非黏性散裝固體貨物
D. 靜止角小於30°的黏性散裝固體貨物

(C) 26. 貨櫃櫃角結構應有足夠之強度，至少應可堆積滿載至額定重量之貨櫃六層，每一櫃角裝置須能承受少之設計負荷？及由於船舶運動所產生之垂直加速度之動力。
A. 二分之一
B. 三分之一
C. 四分之一
D. 五分之一

(C) 27. 貨櫃櫃頂設計負荷因數取值為1.50，櫃頂之強度以任一60公分× 30公分之面積上能承受平均分配多少公斤之載重？或以能支持兩名工人於其上工作為準。
A. 160
B. 180
C. 200
D. 220

(C) 28. 設G代表重心、B代表浮心、M代表穩定中心，下列何者為穩定平衡？
A. B在G之上
B. G在M之上
C. M在G之上
D. B在M之上

(C) 29. 某船排水量20000噸、重心在龍骨上方10公尺，今新裝貨5000噸，該貨物重心在龍骨上方5公尺處，則裝載後新重心位置在龍骨上方多少處？
A. 7.0公尺
B. 8.0公尺
C. 9.0公尺
D. 10.0公尺

(B) 30. 船舶容積與噸位之英文專有名詞Net tonnage，其意義為何？
A. 總噸位
B. 淨噸位
C. 登記噸位
D. 載重噸位

(A) 31. 船舶之俯仰中心位於船長中點之後多少船長處？
A. 1/30~1/50
B. 1/20~1/30
C. 1/10~1/20
D. 1/5~1/10

(C) 32. 下列何種繫固設備之伸長性遠大於鋼索？
A. 眼板
B. 鏈條
C. 編織帶
D. 鬆緊螺旋扣

(C) 33. 貨櫃船離靠碼頭操作之際應保持船身與碼頭平行，下述何者最正確？
A. 可減少船體與碼頭在單位面積上之衝力
B. 比較容易離靠碼頭
C. 防止艏艉斜出部位碰損吊車車身或相關支架
D. 拖船比較省力

(D) 34. 貨艙的通風方法中，不受外界環境條件限制的通風方式為下列何者？
A. 自然通風
B. 機械通風
C. 排氣通風
D. 空氣乾燥法

(A) 35. 下列何種貨物液化後，其體積縮小為原體積之1/600？
A. 天然氣
B. 石油氣

C. 氮氣
D. 氨氣

(C) 36. 某船三副觀察水尺時，海水剛好淹至數字「6」的一半，在「6」上方的數字依序為「8」，「8M」，「2」，「4」，「6」等，則當時船舶吃水為下列何者？
A. 8公尺60公分
B. 8公尺6公分
C. 7公尺65公分
D. 7公尺60公分

(C) 37. 下列貨物何者容易促使貨艙出汗？
A. 罐頭
B. 機器
C. 穀類
D. 玻璃

(D) 38. 船舶排水量（Displacement）係為船體所排開同體積水之何者？
A. 容積
B. 體積
C. 質量
D. 重量

(B) 39. 一箱型船長75公尺，寬12公尺，深7公尺，浮於前後吃水為6公尺海上，求KM為多少公尺？
A. 4.17
B. 5.17
C. 6.17
D. 7.17

(A) 40. 裝超大件貨物時，船舶甲板上需要平舖寬厚之長板條，以使重貨平均分散於甲板上，此長板條之一般使用的尺寸為何(寬cm×厚cm)？
A. 30×5
B. 20×4
C. 15×4
D. 12×5