110年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(D) 1. 下列何者不屬於處理標誌(Care Mark)？
A. This Side up
B. Use No hook
C. Keep in Dry or cool place
D. Made in TAIWAN

(C) 2. 某船排水量15000噸，今作傾斜試驗，將15噸之重物由船中線往左橫移20公尺，此時長度為18公尺之擺垂線末端橫移40公分，求該船之GM為幾公尺？
A. 0.5
B. 0.7
C. 0.9
D. 1.1

(C) 3. IMSBC規則第8節8.4“確定流化可能性的補充試驗程序”係提供下列何者簡易測試貨物流動？
A. Flow table test
B. Penetration test
C. Can test
D. Proctor/Fagerberg test

(D) 4. 吊裝大件貨物前如果船舶穩度不能確定，則在貨物吊運過程中，應多注意下列何種問題？
A. 隨時測量穩度
B. 用壓載水調節穩度
C. 減少吊運貨物之重量
D. 隨時觀察船舶傾斜情況，必要時暫時停止作業

(C) 5. 下列何者是木材船區隔不同貨主最好方法？
A. 塑膠繩
B. 鋼絲索
C. 油漆
D. 彩帶

(B) 6. 由於卸完貨油之油艙艙壁上以及管路中含有許多油，當壓艙水由管路中進入艙中時與這些殘油互相混合形成「不潔壓艙水」（Dirty ballast）又稱為「離港壓艙水」根據MARPOL公約規定離岸幾浬及特定區域內均不得排放？
A. 30
B. 50
C. 70
D. 90

(C) 7. 冷凍冷藏貨物依其運送溫度，可分為下列哪些種類？
A. Frozen Cargo、 Dry Cargo、 Cooler Cargo等類
B. Frozen Cargo、 Dry Cargo、 Steel Cargo等類
C. Frozen Cargo、 Chilled Cargo、 Cooler Cargo等類
D. Frozen Cargo、 Chilled Cargo、 Steel Cargo等類

(A) 8. 積載因數是指一噸貨物裝載貨艙中，所佔立方體積之平均數，貨物比重越大則積載因素為何？
A. 越小
B. 越大
C. 不變
D. 無關

(A) 9. 依據貨物的危險性，IMSBC Code將散裝固體貨物區分為幾大類？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(D) 10. 某船其夏季載重水線之排水量5,000噸及每吋吃水噸數為25噸，求船舶由標準海水進入純淡水時，其乾舷減少多少？
A. 1吋
B. 2吋
C. 3吋
D. 5吋

(A) 11. 假設A貨物的積載因素（Stowage factor）大於B貨物，下列敘述何者較正確？
A. 相同體積時，A貨物較B貨物輕
B. 相同體積時，A貨物較B貨物重
C. 相同重量時，A貨物較B貨物的體積小
D. 相同重量時，A貨物與B貨物的體積相同

(B) 12. 裝載下列何類危險貨物的艙間應適時通風，且在開艙卸貨前應先通風，以控制蒸發氣濃度？
A. 第2類
B. 第3類
C. 第4類
D. 第5類

(B) 13. 冷溫貨物(Chilled Cargo)，其運輸溫度範圍為何？
A. -12℃ ~ -7℃
B. -1℃ ~ 2℃
C. 4℃ ~ 10℃
D. 無溫度限制

(B) 14. 下列有關船舶的扶正力矩（Righting Moment）敘述，何者不正確？
A. GM 越大，船舶扶正力矩越大
B. GM 為正，船舶扶正力矩方向為向傾斜方向
C. GM 為負，船舶扶正力矩方向為向傾斜方向
D. GM 為0，船舶沒有扶正力矩

(B) 15. 下列有關冷凍冷藏貨物運送，何種貨物不需要通風？
A. 鮮蛋
B. 冷凍牛肉
C. 水果
D. 蔬菜

(B) 16. 流盤試驗、壓入試驗、普氏/法氏試驗，此三種方式是目前最常用於試驗何種係數之方法？
A. 靜止角
B. 適運水分極限
C. 燃點
D. 爆炸界線

(B) 17. 船長在對可能液化貨物進行適運性簡易測試時，如發現貨物表面出現游離水分代表何意義？
A. 貨物可能含水量太低

B. 貨物可能含水量太高
C. 貨物含水量低於臨界值
D. 沒有任何意義

(A) 18. 穀物運送時，何謂貨物的靜止角(Angle of repose)？
A. 不凝結固體貨物錐形坡度面與水平面之間的夾角
B. 顆粒貨物置放平面水平滑動角度
C. 顆粒貨物包裝後，水平滑動角度
D. 穀物裝船後平艙的角度

(B) 19. 下列那一項並非是原油洗艙之優點？
A. 可減少由洗艙所引起之海水污染
B. 減少卸油時間
C. 可在艙壁上形成一層薄膜，保護艙壁鐵板
D. 可將艙壁或艙底之油渣溶解

(B) 20. 散裝船貨艙內貨品裝運作業時，經由輸送裝備(Conveyor)噴入、流入，或利用可移動機械裝備或人力等方式，使貨物局部或全面均化整平，此種作業方式稱之為何？
A. Stripping
B. Trimming
C. Spout
D. Levelling

(C) 21. 貨物依據IMSBC Code規定於裝貨前幾日進行取樣和檢測？易流態貨物是因為何種成分含量較多？
A. 3日，水分及小顆粒貨物
B. 5日，水分及大顆粒貨物
C. 7日，水分及小顆粒貨物
D. 9日，水分及大顆粒貨物

(A) 22. 船舶航行橫越北大西洋北緯36度以上季節區域時，其WNA載重線適用於下列何者？
A. 長度未滿100公尺船舶
B. 長度未滿120公尺船舶
C. 長度未滿150公尺船舶
D. 長度未滿200公尺船舶

(D) 23. 船舶運裝穀物，貨艙艙間均得應準備縱向隔板，下列艙間何者不適用？
A. 已平艙的滿載艙間
B. 未平艙的滿載艙間
C. 部份裝載艙間
D. 空載艙間

(B) 24. 船舶運裝穀物，裝貨艙間基本能力所表示之功能，下列何者正確？
A. 貨艙縱向長度因素影響傾側力矩較大
B. 貨艙橫向寬度因素影響傾側力矩較大
C. 滿艙裝載時傾側力矩最大
D. 空艙時其傾側力矩最大

(C) 25. 船舶登記總噸位，指船舶之總容積以立方呎或立方公尺丈量而計算之，則下列何者為船舶之總容積？
A. 甲板以下之全部區域
B. 甲板以上之全部區域
C. 甲板以上及甲板以下之圍蔽空間

D. 甲板以上及甲板以下之全部重量

(D) 26. 下列船舶（Vessel）類型中，何者艙口最大？
A. 油輪（Oil tanker）
B. 礦砂船（Ore carrier）
C. 汽車船（Car carrier）
D. 貨櫃船（Container ship）

(B) 27. 為防止傳染病之侵入，航行中之船舶必須定期檢查船舶，並取得當地檢疫單位發給之SSCEC衛生管制證書，此證書的有效期間為何？
A. 6個月
B. 1年
C. 18個月
D. 2年

(D) 28. 石油體積係數（API）及計算與下列那些有關聯？①油溫 ②油之密度 ③空氣浮力修正係數 ④標準溫度60°F
A. ①②③
B. ②③④
C. ①③④
D. ①②④

(B) 29. 穀類裝載時，各艙裝貨以多少輪次（Run）為宜，以免船體所受之應力不當？
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

(D) 30. 一般在計算木材船的穩度時，均假定木材裝在甲板，由於吸水而增重多少％？
A. 75
B. 50
C. 25
D. 10

(B) 31. 通風貨櫃（Ventilated container）在結構上有何特點？
A. 在空櫃運輸時端壁及櫃門可以拆卸，可摺疊縮小體積節省空間
B. 在側壁留有通風孔，櫃內尚設有排水槽以利排水
C. 櫃頂設有橫向之活動面板，貨櫃四壁之上方設有栓繫帆布蓋之裝置
D. 櫃頂、底板及兩側櫃壁以絞鍊連接

(D) 32. 有關淨噸位（Net register tonnage）之敘述，下列何者正確？
A. 係指噸位甲板上下之圍蔽部分的總容積
B. 係指自載重噸位減除駕駛台及機艙的空間
C. 係指船舶可裝載客貨的總重量
D. 係指船舶能用來裝載客貨之容積

(D) 33. 有關船舶傾斜試驗，下列敘述何者正確？
A. 試驗時所有油水艙必須半滿，以確實評估自由液面效應
B. 試驗時所有纜繩均應繫緊，以防船體因風浪而橫搖
C. 試驗時工作人員應儘量平均站在左右兩舷側
D. 供重物移動之軌道必須保持水平

(C) 34. 下列那兩種貨物會發生互抵性，使原貨物失去價值？

A. 棉布和絲織品
B. 玻璃和木櫃
C. 茶葉和大蒜
D. 罐頭和食品

(D) 35. 為何止傾角（Angle of repose）小於30度的非凝聚性散裝貨物，除需遵守散裝固體貨物安全作業章程外，尚應遵守裝載穀類貨物的規定？
A. 因貨物積載因素較小
B. 因和穀類貨物一樣不易裝卸
C. 因和穀類貨物的濕度含量一樣
D. 因和穀類貨物一樣能自由流動

(C) 36. 貨櫃碼頭卸載貨櫃之操作順序第一步驟為何？
A. 閘道人員確認櫃號正確與否並准予進場
B. 拖車司機將貨櫃載至指定儲位存放
C. 櫃場配艙人員依據本航次所有的進口、轉口貨櫃清單，分配其櫃場儲位
D. 貨櫃由橋式起重機將其從船上吊至碼頭邊

(A) 37. 當貨櫃船左右搖擺（Rolling）非常緩慢時，該船之穩定性為何？
A. 穩定中心高度（GM）較小
B. 穩定中心高度（GM）較大
C. 搖擺週期較短
D. 復原力臂較大

(A) 38. 散裝固體危險貨物隔離表中隔離2(Separated from)，如貨物積載於甲板上時，其間水平隔離距離應至少保持多少公尺？
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24

(A) 39. 油的相對密度是0.75，裝入一槽櫃，其長×寬×高為6公尺×4公尺×8公尺，其油間隙高度為2公尺時，求其油量是多少噸？
A. 108噸
B. 118噸
C. 128噸
D. 138噸

(D) 40. 冷藏艙採用水平通風方式進行通風時，貨物與艙頂之間至少應保留約多少公分之空檔，以利空氣流通？
A. 15
B. 9
C. 5
D. 2.5