111年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(C) 1. 下列何項不是平艙(Trimming)之目的？
A. 防止貨物移動
B. 確保船舶之穩定度
C. 防止散裝固體貨物液化
D. 減少具有氧化性的貨物產生氧化作用

(A) 2. IMDG Code之「危險貨物一覽表」第3欄位若標示"1.1E"，試問"E"係指下列何義？
A. 相容性組群
B. 互斥性組群
C. 爆炸性組群
D. 自燃性組群

(B) 3. 假如貨物重量集中於船舯部，船體作用力使得船舯向下，艏艉向上，此現象稱之為下列何者？
A. Hogging
B. Sagging
C. Shearing
D. Bending

(B) 4. 穀物運輸，影響貨物裝載量，下列何者有誤？
A. 船艙空間一定，最大裝載量為各艙滿裝
B. 吃水受限制時，淡水修正量不需考慮
C. 壓水艙內未收完殘餘將減少貨物運送量
D. 港口水深受限時，以Even Keel裝載開航

(B) 5. 在裝有危險品之包裝上，標記正確技術名稱及貼標籤或標籤印字之方法，應能使本項資料浸於海水中至少多久時間，仍然可以辨識標記上的內容？
A. 一個月
B. 三個月
C. 五個月
D. 七個月

(A) 6. 某些貨物可能散發易燃氣體，且可能構成火災或爆炸危害，裝載此類貨物時下列何者說明是錯誤？
A. 該貨艙嚴禁通風
B. 貨物處所必要時應進行有效通風
C. 應以氣體探測器進行監測
D. 與貨物處所相鄰的封閉處所需通風和空氣監測

(C) 7. 下列何種說明不屬於可能具有化學危害的散裝貨物（MHB）性質？
A. 可能會減少艙內氧氣
B. 易於自燃的散裝貨
C. 靜止角較小
D. 潮濕時會產生危險氣體的貨物

(D) 8. 當有必要將船上高密度貨物移至甲板間貨物處所或更高的貨物處所內時，下列何者不需考慮？
A. 確保甲板區域不會受力過大
B. 穩度不得低於Loading manual規定的允許值
C. 貨物是否會移動
D. 排水量變化

(B) 9. 靜止角大於35°的非黏性散裝貨物，其貨物表面的不平整程度即貨物表面最高點與最低點間的垂直距離(Δh)不得超過下列何者？
A. B/10，其中 B為船寬(m)，但Δh的最大允許值為1.5 m
B. B/10，其中 B為船寬(m)，但Δh的最大允許值為2.0 m
C. B/10，其中 B為船浮心(m)，但Δh的最大允許值為1.5 m
D. B/10，其中 B為船浮心(m)，但Δh的最大允許值為2.0 m

(C) 10. 穀物運輸，裝卸貨中應遵守的事項，下列何者有誤？
A. 有關船舶裝卸作業應依計劃執行
B. 作業中不超過船體的容許應力和力矩
C. 船舶裝卸貨量以岸上計量為準據
D. 考慮裝卸速度和抽排壓艙水能力順序對應

(D) 11. 散裝穀物運輸途中，檢查貨艙污水槽進水可能之原因，下列何者不正確？
A. 艙口船體破損緊密功能失敗滲水
B. 污水槽井排放管路止回閥功能異常
C. 壓水艙人孔瑕疵不慎漏水
D. 貨物本身汗濕積水

(B) 12. 下列何者屬於具有放出水蒸氣促使貨艙出汗之吸濕性貨物？
A. 煙草
B. 椰乾
C. 麵粉
D. 種子

(A) 13. IMDG Code之「危險貨物一覽表」第11欄位係標示“IBC Provisions”，下列何項標示正確？

A. B2
B. IBC
C. IBC20
D. IBC99

(B) 14. 下列何者為載重線圓圈中心的水平橫線上緣，所對應的載重線？
A. 熱帶
B. 夏季
C. 冬季
D. 熱帶淡水

(C) 15. 散裝船(Bulk carrier) 裝載比重大的礦砂，下列敘述何者正確？
A. 重心較高，GM較大
B. 重心較低，GM較小
C. 重心較低，GM較大
D. 浮心較低，GM較大

(C) 16. 物質未列於IMDG Code之危險品表中，但符合下列何項所定標準者亦被認定為海洋污染物？
A. MARPOL ANNEX I
B. MARPOL ANNEX II
C. MARPOL ANNEX III
D. MARPOL ANNEX IV

(C) 17. 穀物運送時，穀物貨載之積載因素(S.F.)為54 和60的載貨比較，同一貨艙滿載狀態下，下列陳述何者有誤？

A. S.F. 54 的貨物較重
B. 兩者貨物體積相同
C. S.F. 60 的載貨量較多
D. 兩者當滿裝貨艙時重心高度一樣

(C) 18. 貨櫃內部除下列那一部位外均有鋪設內部襯材？
A. 櫃頂
B. 櫃壁
C. 地板
D. 貨門

(B) 19. 將低辛烷值之汽油，使其變成高辛烷值之汽油的方法稱之為何？
A. 加熱
B. 分子重組
C. 裂解
D. 低溫冷卻

(D) 20. 甲板木材貨物用以繫固的繫縛索（Lashing）在承受其破斷強度80％應力時，延展的長度不可超過多少？
A. 2%
B. 3%
C. 4%
D. 5%

(B) 21. 船舶運裝穀物，艙間裝貨順序之安全，下列何者有誤？
A. 注意船舶最好始終保持平正upright
B. 船舶前部艙間優先裝滿以保持平水尺
C. 裝載各艙避免前後剪力過大
D. 最前艙裝卸重量影響前後吃水差較大

(B) 22. 船舶運裝穀物，各艙配置裝貨，下列何者有誤？
A. 考慮儘量滿艙配載，大貨艙應優先填滿
B. 前後小艙未滿情況可以提升重心位置
C. 防止中拱效應中間艙間應先行裝填
D. 防止應力差異過大，各艙應分數次輪流裝載

(C) 23. 船舶貨艙艙蓋在任何天候下皆不能進水，是依據下列何種國際公約之規範？
A. STCW國際公約
B. MARPOL防止船舶汙染國際公約
C. ILLC船舶載重線國際公約
D. TONNAGE國際船舶噸位丈量公約

(B) 24. 下列何者為貨櫃船上直接焊在甲板上或艙蓋板上，通常兩個不同方向使用之伸縮螺絲可同時鉤在其上？
A. Lashing Bar
B. Lashing Eyes
C. Lashing Rods
D. Lashing Plate

(D) 25. 某船空載排水量3,200噸，KG = 3公尺，KM = 5.5公尺，裝5, 200噸貨，KG = 5.2公尺，若船舶裝載完成時，欲有正GM = 0.3公尺，求須裝甲板貨多少噸？（其KG = 10公尺）
A. 1166.67
B. 1266.67

C. 1366.67
D. 1466.67

(B) 26. 下列何項非防止穀物移動設備？
A. 隔艙板(Shifting board)
B. 蓋板條(Butt strap)
C. 垂直支柱(Uprights)
D. 橫撐支柱(Shores)

(A) 27. 如果危險貨物在貨艙內發生溢漏，則應採取下列哪種措施？
A. 防止將溢漏物排入機器處所、污水管路系統
B. 儘量將溢漏物排入機器處所、污水管路系統
C. 儘快將洩漏危險物排海
D. 盡可能將危險物點燃

(A) 28. 貨物繫固手冊之繫固設備中，建議固定鋼索之第一緊夾（Grip）應緊鄰襯環（Thimble）之頸部，其他緊夾之間距大約為鋼索直徑之多少倍？
A. 6
B. 8
C. 10
D. 12

(C) 29. 裝運穀類之船舶，底艙與中甲板艙間得視為同一之艙間裝載，但在計算下列何種力矩時，穀類流入艙底之情況，應予適當之考慮？
A. 前後向縱傾
B. 垂向傾側
C. 橫向傾側
D. 縱向傾側

(C) 30. 下列各項船舶貨載文件中，何者與船上人員之工作最為密切？
A. 裝貨單
B. 提單
C. 貨物積載圖
D. 信用狀

(A) 31. 某槽櫃裝滿淡水，其重153噸，若裝密度為0.8之燃油至總體積之98%，問可裝油多少噸？
A. 120噸
B. 122.4噸
C. 150噸
D. 153噸

(A) 32. 某貨艙第一艙可裝貨艙容積佔全船可裝貨總容積的20%，已知該航次的貨運量為10000噸，若決定各艙載重的10%為調整值，問第一艙裝貨量上、下限允許範圍為多少噸之間？
A. 2200 ~ 1800
B. 2150 ~ 1850
C. 2100 ~ 1900
D. 2050 ~ 1950

(C) 33. 雜貨船在運輸過程中應注意事項，下列敘述何者錯誤？
A. 船舶開航後便應經常進行檢查貨物的繫固及加緊
B. 注意測量及記錄大艙有否通風的需要
C. 木匠不需每日測量貨艙汙水及各油水艙
D. 有否需要特別照顧的貨物檢查或處理

(B) 34. 穀類裝載船之載重線圈係由一外徑12吋、寬度1吋之圓圈與一長及寬各多少吋之水平橫線組合而成？
A. 長24吋、寬2吋
B. 長18吋、寬1吋
C. 長16吋、寬1吋
D. 長12吋、寬1吋

(B) 35. 依據木材甲板貨之補充要求，依木材甲板貨之性質、高度或特性需要安裝立柱，其間隔不應超過多少公尺？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(C) 36. 一九六六年Load line certificate 規則3 (12) “Weathertight are meaning that water will not penetrate into the ship in any sea condition” 根據上述規則之條文可知其對艙口蓋之何項要求嚴格？
A. 艙蓋大小
B. 艙蓋厚度
C. 艙蓋氣候密
D. 艙蓋類型

(B) 37. 某箱型船長90公尺，寬10公尺，深6公尺，浮於海水中，前後水尺3公尺，已知KG=1.5公尺，求MTC為多少公尺-噸？
A. 50.19
B. 69.19
C. 79.19
D. 89.19

(D) 38. 船舶在水線之長度為120公尺，前後水尺均為4.5公尺，最大寬度為20公尺，若船舶之方塊係數為0.75，求海水中在此吃水之排水量噸數為？
A. 8002.5
B. 8102.5
C. 8202.5
D. 8302.5

(D) 39. 大型笨重貨物不適合裝載於下列何種貨櫃內？
A. 平台貨櫃
B. 平板貨櫃
C. 支架貨櫃
D. 冷凍貨櫃

(A) 40. 以下艙蓋何者屬箱型式艙蓋？
A. 吊舉式
B. 滑收式
C. 折立式
D. 翻立式