111年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(C) 1. 某船今欲裝載廢紙(S.F.為110立方呎/噸)，貨艙容積543000立方呎，求出貨艙實際可載重量為多少？
A. 3486.4噸
B. 3936.4噸
C. 4936.4噸
D. 5936.4噸

(D) 2. 下列何者不是滑動式艙蓋？
A. 艏艉向滑動型
B. 左右向滑動型
C. 先舉後滑型
D. 捲簾折立型

(D) 3. 貨物之包裝或內容，由於其性質或價值，異於一般常見物品，需要特別儲運或監視，以免發生損壞、竊盜或危險，稱為下列何者？
A. 均質貨
B. 包裝貨
C. 一般雜貨
D. 特殊貨物

(B) 4. 下列何者不是關艙時應注意事項？
A. 艙蓋上雜物應完全清除乾淨並確定四角落之排水孔暢通無阻
B. 所有滑輪均已頂起並置於操作位置
C. 所有安全扣是否已全部鬆開
D. 拉索型艙蓋注意各鋼索或鏈條是否在正確位置切忌絞纏

(A) 5. 礦砂船的積載因素（立方呎／噸），下列何者最為可能？
A. 15～20
B. 40～50
C. 50～58
D. 68～80

(C) 6. 下列通風的目的，何者可防止貨物腐爛？
A. 降低艙內溫度
B. 降低艙內露點
C. 提供新鮮空氣
D. 排除有害氣體

(A) 7. 當散裝易流態貨物安全裝船時，含水量（MC）與適運水分極限（TML）說明下列何者說明正確？
A. MC必須低於TML
B. MC必須等於TML
C. MC必須大於TML
D. MC與TML無關

(C) 8. 穀物裝載前準備，貨艙設施準備要領，下列何者錯誤？
A. 底部人孔閉鎖螺栓緊固並保護
B. 艙底避免突出物造成移行障礙
C. 艙內夜間照明護蓋應予以打開
D. 艙內測量污水槽井管路予以保護

(C) 9. 船舶穀物裝載，為整平穀物自由表面的措施，下列主要目的何者錯誤？

A. 減少穀物移動影響
B. 增加穀物載運空間
C. 貨艙清理較易且整潔
D. 貨物空間較能滿裝

(A) 10. 在船舶的傾斜方面探討下列那一穩定度？是以計算船舶縱傾俯仰後的艏艉吃水為主。
A. 縱向穩定度
B. 初穩定度
C. 靜穩定度
D. 橫向穩定度

(C) 11. 下列那一項對於船舶穩定度曲線敘述為錯誤？
A. 用阿特伍德公式所繪出之曲線圖
B. 顯示某一排水量於不同傾側角度時之扶正力臂
C. 船舶的初定傾高度GM值應不小於0.10公尺
D. 顯示某一排水量於不同傾側角度時之扶正力矩

(A) 12. 下列油艙在何種狀況下？惰性氣體系統之進口經常保持微量之進氣，以維持艙內之壓力略高於大氣壓力，以防止空氣進入，以免發生危險。
A. 洗艙時
B. 除氣時
C. 空艙
D. 裝油時

(D) 13. 船舶計算其穩定度求GM值時其計算公式為下列何者？
A. TPC - MTC
B. KG - KM
C. MTC - TPC
D. KM - KG

(B) 14. 易流態散裝固體貨物是不是會在運送中產生危害船舶安全之疑慮，可參照檢驗報告中哪兩個檢驗數值判斷？
A. MC、FMP
B. MC、TML
C. TML、FMP
D. 以上資料不足以判對

(A) 15. 下列何項為IMSBC Code歸類為A類的散裝貨？
A. 易流態化貨物
B. 具化學危險貨物
C. 不易流態化貨物又無化學危險貨物
D. 易流態化貨物又具化學危險貨物

(C) 16. 貨積圖，在圖上每一櫃均顯示一定之位置及號數，船的前後之間隔，由前向後為下列何者？
A. Tire No.
B. Row No.
C. Bay No.
D. Hatch No.

(B) 17. 一般油輪裝設原油洗艙之洗艙機，下列敘述何者錯誤？
A. 均為固定式洗艙機
B. 洗艙機只有單噴嘴洗艙機一種

C. 依其旋轉力可分為氣壓式與液壓式兩種
D. 液壓式洗艙機又分為兩種

(C) 18. 依據國際海運固體散裝貨物準則，下列關於「C類貨物」的相關敘述，何者正確？
A. 在運送時其水分含量若超過適運水分含量限制即可能會液化
B. 具有化學危險性且在船上可能會引起危險狀況
C. 不易於液化且不具化學危險性
D. 易於液化但不具化學危險性

(C) 19. 依據國際海運固體散裝貨物章程，非經由動力操作之通風方式稱為？
A. 動力通風
B. 機械通風
C. 自然通風
D. 隨意通風

(D) 20. 下列何者不包含於國際海運危險品準則之索引欄位中？
A. 聯合國編號
B. 海洋污染物
C. 危險貨物的類別
D. 危險貨物的包裝

(B) 21. 依據國際海運危險品準則，有毒與傳染性物質是屬於第幾類危險貨物？
A. 第五類
B. 第六類
C. 第七類
D. 第八類

(C) 22. 散裝貨物中哪種類型的貨物才會有靜止角特性？
A. 所有貨物
B. 黏性貨物
C. 非黏性貨物
D. 液體貨物

(B) 23. 散裝貨物如在檢驗過後，中途發生下大雨或下大雪，其重新採樣試驗時間與裝貨時間的間隔不得超過幾天？
A. 5天
B. 7天
C. 9天
D. 14天

(C) 24. 為安全進入封閉空間作業，油輪必須清艙完畢，確實通風，完成進入封閉艙間檢查表及許可證，油氣含量必須小於1%可燃下限(LFL)，大氣中氧氣體積含量必須在多少百分比？
A. 10%
B. 16%
C. 21%
D. 30%

(A) 25. 雜貨船冷藏貨物裝卸貨不宜在何種天候下進行？
A. 下大雨時
B. 清涼的早上
C. 清涼的傍晚
D. 夜間

(C) 26. 裝載蘋果最佳的艙內 CO_2 濃度為多少百分比(%)？
A. 2 ~ 3
B. 4 ~ 5
C. 8 ~ 10
D. 12 ~ 15

(B) 27. 穀物裝載前準備，下列何者錯誤？
A. 各艙配置重量依港口順序應予以船舶安全考慮
B. 當裝貨順序改變時，勿須做任何調整
C. 各貨艙若未能依序執行應先停工
D. 壓載之排出應配合裝貨要求

(B) 28. 最新式之貨櫃櫃壁為什麼型？該型可免去櫃壁支材，而不影響其強度。
A. 平板
B. 浪板
C. 立體
D. 斜紋

(B) 29. 有關船舶重心G與浮心B，下列敘述何者正確？
A. 重心在船舶浸水體積幾何中心
B. 重心隨著貨物配載位置不同而變動
C. 浮心不會因船舶吃水不同而變動
D. 浮心不會因船身傾斜而變動

(C) 30. 船舶是以何種噸位作為稅金等業務費用收費之衡量標準？
A. 甲板噸位
B. 載重噸位
C. 登記噸位
D. 滿載排水量

(D) 31. 依據國際海運危險品準則的規範，有機過氧化物的積載方式應遵守下列何項積載分類？
A. 積載分類 A
B. 積載分類 B
C. 積載分類 C
D. 積載分類 D

(D) 32. 下列何者係世界衛生組織刊行的國際船舶醫療指南的化學品增訂本？
A. IMAG
B. IMDG
C. IMGS
D. MFAG

(C) 33. 開艙時應儘量保持船身於何種狀態？
A. 艏重
B. 艉重
C. 平正
D. 微傾

(A) 34. 下列何種艙蓋具有操作簡便又不占空間之優點，因此廣為散裝貨船及多用途船舶採用？
A. 先舉後滑型滑動式艙蓋
B. 艏艉向滑動型滑動式艙蓋

C. 左右向滑動型滑動式艙蓋
D. 軌鏈型翻立式艙蓋

(D) 35. 屬於4.2類危險品之「乾椰仁（Copra, dry）」，下列有關其特性、儲存、裝卸、運載等之敘述何者不正確？
A. 若潮濕，則應拒絕裝載
B. 易受熱及自燃
C. 易於造成貨艙內氧氣耗竭
D. 裝艙後將通風筒封閉，以阻絕空氣

(B) 36. 船舶未裝貨前的俯仰差與裝貨後俯仰差相減稱為下列何者？
A. 俯仰差係數
B. 俯仰差變更
C. MTC
D. TPC

(C) 37. 鋼鐵器材重大物件不論裝於何處，都必須預先核查擬裝位置的何種因素？
A. 空氣流通情形
B. 清潔度
C. 局部受力
D. 乾燥度

(B) 38. 對於涼溫運輸之冷藏貨物，最低限度在裝貨前若干小時，使艙內之溫度達到規定之溫度？
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48

(B) 39. 一般雜貨船裝運礦砂時，最重要應注意船舶的下列何種事項？
A. 縱向強度
B. 穩定性和縱向應力
C. 橫向強度和吃水差
D. 局部強度和吃水差

(A) 40. 某船排水量11,000噸，當傾側5度時，復原力矩為500公尺-噸，求定傾高為多少公尺？（$\sin 5° = 0.08716$）
A. 0.522
B. 0.622
C. 0.722
D. 0.822