111年第二次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(C) 1. 在惡劣天候狀況時，避免過度加速度(Excessive Accelerations)所採取措施，下列何者錯誤？
A. 頂浪緩航
B. 及早避開惡劣天候及海況區域
C. 加俥脫離惡劣天候及海況區域
D. 改變航向或航速

(D) 2. 地帶及季節性區域圖，將全球之水域分成幾大區域？
A. 夏季以及北大西洋冬季2大區域
B. 夏季、冬季以及北大西洋冬季3大區域
C. 夏季、熱帶以及北大西洋冬季3大區域
D. 夏季、熱帶、冬季以及北大西洋冬季4大區域

(D) 3. 依據國際海運危險品準則的定義，放射性物質屬於下列何類危險貨物？
A. 第1類
B. 第3類
C. 第5類
D. 第7類

(D) 4. 非穀類專載船之某一貨艙所裝載之穀類未滿艙時，為防止穀物自由面之移動，將穀面整平後再放蓋帆布，試問相鄰兩塊帆布應彼此搭疊多少公尺？
A. 1.2
B. 1.4
C. 1.6 .
D. 1.8

(C) 5. 貨櫃運輸化發展迅速，非為他種運輸工具所能及，尤其是那一類型船舶遭到淘汰速度更為驚人？
A. 散裝貨輪
B. 汽車船
C. 雜貨船
D. 多用途船

(B) 6. 為避免太大之中垂(Sagging) 或拱曲(Hogging) 裝貨原則，下列何者正確？
A. 50%之貨重裝於舯各艙，50%之貨重裝於艏艉各艙
B. 60%之貨重裝於舯各艙，40%之貨重裝於艏艉各艙
C. 65%之貨重裝於舯各艙，35%之貨重裝於艏艉各艙
D. 70%之貨重裝於舯各艙，30%之貨重裝於艏艉各艙

(A) 7. 下列何者為船舶在總噸位內減除不能直接用作裝載客貨部份，如駕駛台、船員住艙、機艙後之噸位？
A. 淨噸位
B. 總噸位
C. 載重噸位
D. 運河噸位

(B) 8. 船舶總噸位為甲板上下之圍蔽部位之總容積，依據各船級協會對船舶之丈量規則，扣除某些免於丈量之部份，舊制以多少立方公尺為一噸位所計算？
A. 1.832
B. 2.832
C. 3.832
D. 4.832

(D) 9. 依據MARPOL 73/78附錄三，第七條之「例外情況」條款規定，得以將包裝形式載運之有害物質投棄入海之時機應為下列何者？
A. 風浪過大時
B. 船舶橫搖劇烈時
C. 超載時
D. 救助海上人命時

(D) 10. 下列何種船舶不須備有貨物繫固手冊（Cargo securing manual）？
A. 木材船
B. 貨櫃船
C. 雜貨船
D. 散裝穀類船

(A) 11. 自由液面效應與裝液體之艙區寬度有關，若將該液體艙縱向隔成三排小分艙，此時自由液面效應為原來的幾分之幾？
A. 九分之一
B. 三分之一
C. 八分之一
D. 四分之一

(C) 12. 開頂貨櫃在結構上有何特點？
A. 貨櫃頂部具有電動開、合的頂板
B. 在側壁留有通風孔，櫃內尚設有排水槽以利排水
C. 櫃頂設有橫向之活動面板，貨櫃四壁之上方設有栓繫帆布蓋之裝置
D. 在空櫃運輸時端壁及櫃門可以拆卸，可摺疊縮小體積節省空間

(D) 13. 使船舶具有穩定性的原理為何？
A. 船舶的慣性作用
B. 船舶所受重力的作用
C. 船舶所受浮力的作用
D. 船舶所受重力和浮力產生的力矩

(B) 14. 貨櫃船所使用之艙蓋為下列何者？
A. 翻立式
B. 吊舉式
C. 折立式
D. 捲簾式

(C) 15. 重大件貨物，當配置於艙內時，應選擇下列那些條件？
A. 艙口較大有重型起貨機的艉部貨艙
B. 艙口較大有重型起貨機的艏部貨艙
C. 艙口較大有重型起貨機的舯部貨艙
D. 艙口較大有重型起貨機之邊艙

(D) 16. 全貨櫃船上，貨櫃艙位之標示，下列何者錯誤？
A. 縱排（Bay）
B. 層（Tier）
C. 橫列（Row）
D. 櫃號（Container number）

(C) 17. 船舶載運冷凍貨櫃時，冷凍肉類長途運送適宜溫度通常是介於幾度之間？
A. -1℃至-5℃

B. -13℃至-14℃
C. -15℃至-25℃
D. -26℃至-30℃

(B) 18. 依據「國際海運危險品章程；IMDG Code」中，有關「傳染性物質」之敘述，下列何者不正確？
A. 此類物質含有活微生物
B. 其毒素為未知
C. 會引起動物產生疾病
D. 會引起人類產生疾病

(B) 19. 運輸煤炭時，一般在開航後先採取表面通風4~5天，然後每隔一天進行表面通風多少小時？

A. 2
B. 6
C. 8
D. 10

(B) 20. 下列何種船舶之貨艙儲存櫃必須是雙重鋼船殼，作為加強船體強度並作隔溫絕熱？
A. 散裝貨船
B. 液化天然氣船
C. 汽車船
D. 乾貨船

(D) 21. 在散裝穀物運輸中，以下那一說法是正確的？
A. 穀物的自然傾斜角與其散落性無關
B. 裝運自然傾斜角越大的貨物，船舶的穩性損失越大
C. 穀物的自然傾斜角與其散落性有關，角度越小，散落性越小
D. 穀物的自然傾斜角與其散落性有關，角度越小，散落性越大

(C) 22. 下列那一項不是船舶欲達到快速裝卸之要點？
A. 避免壓載
B. 避免翻艙
C. 相同卸貨港口貨物集中裝於同一貨艙
D. 避免不同港口貨物混合

(D) 23. 貨物積載因素（S.F.）是指下列何者？
A. 貨艙總容積
B. 貨物一噸重之實際體積
C. 貨艙散裝容積之平均數
D. 每一噸貨物所佔立方體積之平均數

(C) 24. 櫃主標誌及序號依國際標準組織之規定，英文字母加數字一共有幾碼？
A. 9碼
B. 10碼
C. 11碼
D. 12碼

(B) 25. 一般燻艙時間，若艙中無貨物時為多少小時？
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

(C) 26. 礦砂船滿載後，如何檢測舯拱及舯垂變形？
A. 測量各貨艙貨物的堆積高度
B. 測量各貨艙艙頂至貨物堆積高度的垂直距離
C. 水尺測量
D. 測量船長

(D) 27. 下列貨櫃船之預擬貨積圖（Pre-stowage plan）應事先考慮因素中，何者不正確？
A. 進出口櫃之數量
B. 卸港順序
C. 船之特別性能
D. 收貨人

(D) 28. 當船舶艏艉載重大而船舯向上，其浮力非平均分布之狀態是為下列何者現象？
A. 剪力應力
B. 拍底應力
C. 舯垂狀態
D. 舯拱狀態

(B) 29. 某件貨物每立方呎重64磅，試問其裝載因素（S.F.）為多少立方呎／噸？
A. 40
B. 35
C. 25
D. 10

(B) 30. 下列何種艙蓋之作業方式屬於拉索式而非滑動式？
A. 滑收式艙蓋
B. 折立式艙蓋
C. 吊舉式艙蓋
D. 滑動式艙蓋

(B) 31. 冷藏艙的預冷，通常在裝貨前至少多少小時開始？
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48

(A) 32. 散裝固體貨物安全作業章程將散裝物質（Bulk material）分成幾大類？
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六

(B) 33. 下列有關船舶貨艙之包裝容積定義何者正確？
A. 高出甲板部所包含的容積
B. 兩舷側之墊材至另一側墊材，自艙底板上緣至上甲板樑之下緣之間的容積
C. 兩舷艙壁肋骨外側、艙底板底面至甲板橫樑下端之間的容積
D. 一舷肋骨之外緣至他舷肋骨之外緣、艙底板頂面至甲板橫樑下端之間的容積

(A) 34. 穀類船航行中測得船舶之搖擺週期為18秒，當波浪之週期為多少秒時會產生最劇烈之搖擺？
A. 18
B. 16

C. 14
D. 12

(D) 35. 貨櫃之強度之要求下列何者最正確？
A. 足以應付抗扭強度
B. 保持水密性
C. 能承受長時間或頓起頓落之堆積、衝止、吊昇之應力
D. 必須符合ISO所頒布之有關「材料規範」之規定，並應於貨櫃出廠前通過權威機構之檢驗

(D) 36. 箱形艙蓋板開啟時，下列那一項是錯誤的？
A. 可將艙蓋板堆放在甲板上
B. 可將艙蓋板堆放在碼頭邊
C. 可存放在舷邊
D. 可懸掛吊桿上

(D) 37. 下列何者為易流態化貨物對船舶最大的危害？
A. 在艙內橫移和垂移
B. 具有下沉性和流動性
C. 具有相當的化學危險性
D. 流態化後使船舶的穩定性減小

(B) 38. 運送含蔬菜油的種籽餅（Seed cake），在貨艙內會發生下列那一現象？
A. 在貨艙內釋放出大量氧氣
B. 貨艙內氧氣不足
C. 吸收貨艙內的二氧化碳
D. 船體出汗

(D) 39. 穀類船如裝貨港屬於熱帶季區，而卸貨港是夏季區，則船上之載貨量，在下列敘述何者最正確？
A. 穀類下沉損耗量加夏季載重量
B. 等於熱帶載重量
C. 裝卸貨港間消耗油水重量加夏季載重量
D. 由裝貨港駛入夏季區之油水消耗量，加上夏季載重量

(A) 40. 下列何者不是專用散裝穀類運載船貨艙區設置底邊水艙（Hopper side tanks）的目的？
A. 減少穀類移動傾側力矩
B. 方便清艙
C. 可用作壓艙水艙
D. 加快卸貨速度