111年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

(C) 1. 因溫度降低，使空氣中之相對濕度達到飽和時的溫度，其名稱為何？
A. 霜點
B. 溫點
C. 露點
D. 凝固點

(A) 2. 海霧形成之主要原因為何？
A. 暖空氣流經冷洋面時所形成
B. 冷空氣流經冷洋面時所形成
C. 冷空氣流經冷鋒洋面時所形成
D. 暖空氣流經暖洋面時所形成

(D) 3. 霧中航行與正橫前方的來船不能避免緊迫局面時，本船應採取下列何種行動？
A. 向左轉向
B. 向右轉向
C. 保持航向及航速
D. 降低到可以維持航向的最小速度

(A) 4. 負責當值之航行員應多久測定標準羅經誤差一次？
A. 每次當值期間至少一次
B. 每六小時至少一次
C. 每十二小時至少一次
D. 每天至少一次

(D) 5. 依據「STCW公約」當值規則，下列敘述何者錯誤？
A. 參加當值之船員必須是符合主管機關規定之合格船員
B. 每位當值船員應明確自己之職責
C. 船長必須確認當值船員之安排足以確保船舶之安全
D. 駕駛台團隊成員不包括額外增加之瞭望人員

(B) 6. 從事捕魚中之船舶，在錨泊中，於能見度受限制時，應於每不逾兩分鐘內鳴放何號笛？
A. 一長聲後繼之一短聲
B. 一長聲後繼之兩短聲
C. 兩長聲後繼之一短聲
D. 兩長聲後繼之兩短聲

(D) 7. 受吃水限制之船舶，除應顯示動力船舶之規定號燈外，另應於最易見處，顯示何種號燈？
A. 環照紅燈2盞於一垂直線上
B. 環照紅燈3盞於一垂直線上
C. 環照燈2盞於一垂直線上，上紅下白
D. 環照燈3盞於一垂直線上，上、下2盞為紅，中間為白

(B) 8. 當值航行員之職責，下列敘述何者正確？
A. 有引水人在船時，當值航行員僅負責定位及俥鐘
B. 船長直接發出操船口令，表示船長已經聲明親自指揮
C. 船長上駕駛台，即表示船長開始對航行當值負責
D. 錨泊當值時，當值航行員不一定要在駕駛台

(B) 9. 下列條件何者不利於雷雨的形成？
A. 地面因日射而增暖
B. 地面因輻射而冷卻
C. 地面因平流而增暖

D. 地面因對流而冷卻

(C) 10. 於棄船部署中，何者負責攜帶緊急煙火信號、雷達詢答機及保暖衣物？
A. 大副
B. 二副
C. 三副
D. 舵工

(A) 11. 在氣團分類中，極地大陸氣團之分類符號是下列何者？
A. cP
B. mT
C. cA
D. mE

(B) 12. 夜間瞭望時，看到他船號燈顯示如附圖，應為下列何種船？
A. 長度未滿50公尺之船舶桅燈及左舷燈
B. 長度未滿50公尺之船舶桅燈及右舷燈
C. 長度滿50公尺之船舶桅燈及左舷燈
D. 長度滿50公尺之船舶桅燈及右舷燈

(C) 13. 長度55公尺之船舶，艉燈之最小能見距為多少浬？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(A) 14. 搜救飛機空投供應品，其容器或包裹之內容物為醫療用品及急救設備，採用何種色碼繫以彩色帶？
A. 紅
B. 藍
C. 黃
D. 黑

(C) 15. 雷雨多由下列何種雲所發展出來的地區性劇烈天氣？
A. 卷雲
B. 卷積雲
C. 積雨雲
D. 雨層雲

(A) 16. 所有指派負責當值之航行員或構成當值一部分之乙級船員，應在24小時內有至少幾小時的休息時間？
A. 10
B. 11
C. 12
D. 13

(C) 17. 在地球表面，全球冬夏平均溫度之分布特性中，下列哪一項是錯誤？

A. 冬季的北半球有西伯利亞及格陵蘭兩個冷極
B. 瑞典之一月平均氣溫，比同緯度之北美東岸地區高
C. 北半球等溫線較南半球簡單、均勻
D. 大陸邊緣等溫線有變形現象

(D) 18. 下列何者不屬於船舶航路(Ship’s Routing)？
A. 分道通航制
B. 避航區
C. 環航道
D. 淺水航路

(D) 19. 在判定航行當值之組成是否足以確保持續正常瞭望時，下列何者不是船長應考慮之因素？
A. 舵與推進器之控制以及船舶之操縱特性
B. 船舶大小及指揮位置之視野
C. 駕駛台之儀器及控制器，其中包括警報系統之運作狀況
D. 燃油艙、淡水艙及壓載艙之液位

(C) 20. 滅火部署表中由何者攜帶太平斧及消防皮龍到現場？
A. 船副
B. 大副
C. 水手長
D. 機匠

(D) 21. 船舶應答搜救飛機之信號，確認收到飛機信號，在近距離升掛下列何種信號旗？
A. 字母旗
B. 數字旗
C. 代旗
D. 回答旗

(D) 22. 船舶為安全目的，可利用下列何種VHF無線電話頻道與飛機通訊？
A. CH-1
B. CH-5
C. CH-10
D. CH-16

(B) 23. 就大氣環流而言，在南、北緯30度間的風帶，是屬於下列何種風帶？
A. 北半球為東南信風，南半球為東北信風
B. 北半球為東北信風，南半球為東南信風
C. 北半球與南半球都為東北信風
D. 北半球與南半球都為東南信風

(A) 24. 下列何種雲屬，都是由冰晶組成，雲高且雲狀稀疏透光，雲形如纖維或絲絮飄浮在空中，且有「線」狀之特徵？
A. 卷雲
B. 積雲
C. 層雲
D. 雨層雲

(B) 25. 船舶於能見度受限制時錨泊，為警告駛近船舶注意本船位置，及避免發生碰撞，如何另加鳴放號笛？
A. 一長聲一短聲一長聲一短聲
B. 一短聲一長聲一短聲
C. 一長聲一短聲

D. 一長聲二短聲一長聲

(B) 26. 所有救生艇筏、救難艇及下水設備應隔多久做目視檢查，以確定可立即使用？
A. 每日
B. 每週
C. 每月
D. 每季

(B) 27. 在狹窄水域拋錨時，必須採用一字雙錨泊（Mooring to Two Anchors）藉以縮小船舶的迴旋半徑。有關「後退一字雙錨泊之步驟」的敘述，下列何者錯誤？
A. 船首以頂風或頂流狀態接近錨位
B. 當船舶距離錨位大約四倍船長時，應停俥（甚至倒俥）
C. 當船身停止前進並且開始後退時，拋出上風錨而且繼續鬆放錨鏈
D. 當上風錨的放鏈長度達到兩錨放鏈長度之總和時，立即拋出下風錨並且調整兩錨鏈長度

(C) 28. 國際海上避碰規則中對於「安全速度條款」之規定適用於下列何者之情況？
A. 僅於船舶在互見時
B. 僅於動力船舶在能見度不佳時
C. 於任何船舶在任何能見度時
D. 任何船舶在夜間航行時

(C) 29. 遇難信號「Mayday」之信號發送是以下列何種工具？
A. 無線電報
B. 旗號
C. 無線電話
D. 燈光信號

(A) 30. 一艘從事捕魚中之漁船與一艘運轉能力受限制之船舶相遇，致有構成碰撞危險時，則何者為讓路船？
A. 漁船
B. 運轉能力受限制之船舶
C. 兩者依交叉相遇情況之規定決定讓路船
D. 兩者依迎艏正遇情況之規定決定讓路船

(A) 31. 船舶走錨時，容易發生擱淺或碰撞等意外事故。有關「預防走錨的措施」，下列哪一項敘述錯誤？
A. 海浪與風力增強時，縮短錨鏈藉以縮小船舶的迴旋半徑
B. 應用俥力和舵力，使船首保持頂風狀態
C. 利用壓艙方式使船首吃水增加，藉以降低船身的縱搖
D. 當船身迴擺至中間位置時，利用第二個艏錨拋短錨作為止擺錨

(A) 32. 「船尾下沉」的英文為下列何者？
A. Squat
B. Yawing
C. Kick
D. Drift

(D) 33. 下列為船舶靠泊碼頭中，當值航行員之安全職責內容，何者錯誤？
A. 經常巡查裝卸現場及工作場所
B. 督促當值舵工依規定顯示號燈、號標
C. 注意周圍停泊及過往船舶之動態
D. 經常檢查舵機、舷梯、繫纜及防鼠板

(D) 34. 在多種原因之影響下，船舶完成拋錨之後可能發生走錨現象（Dragging），下列哪一種方法無法判定船舶是否走錨？
A. 觀察錨鏈是否有時緊時鬆或者顫動情形
B. 利用回聲測深儀核對水深是否變動
C. 將耳朵貼近錨鏈，偵測是否有震動聲響
D. 觀察船身起伏狀態是否逐漸劇烈

(B) 35. 依據實務經驗，船舶於好天氣時拋錨，約可放出多長的錨鏈？
A. 1~2倍水深
B. 3~5倍水深
C. 6~7倍水深
D. 8~9倍水深

(B) 36. 下列何者符合形成平流霧的條件之一？
A. 空氣受熱上升至凝結面
B. 暖濕空氣在寒冷表面流過
C. 暖濕空氣迅速達到露點溫度
D. 暖濕空氣平流經過高低起伏的地面

(D) 37. 海空搜救系統可分為三個協調層級，下列何者不包括在其中？
A. 搜救協調官(SCs)
B. 搜救任務協調官(SMCs)
C. 現場協調官(OSCs)
D. 搜救協調中心(RCC)

(C) 38. 在同質性的操船環境下迴旋運轉時，下列關於迴旋中心（Pivot Point）之敘述，何者有誤？
A. 正俥前進時，迴旋中心約在距船首三分之一船長處
B. 倒俥後退時，迴旋中心約在距船尾四分之一船長處
C. 倒俥後退時遇風，船尾將有偏向下風之傾向
D. 停俥靜止時，迴旋中心在船體重心上

(D) 39. 操縱失靈之船舶，白天應顯示的號標為何？
A. 一個圓錐形
B. 一個球形
C. 二個籃形於一垂直線上
D. 二個球形於一垂直線上

(D) 40. 當值航行員對自動舵及標準羅經之測定為何？
A. 每次改變航向後，應以手動方式試驗自動舵
B. 當值期間，不需要測定標準羅經誤差
C. 每次改變航向後，須測定標準羅經之誤差
D. 當值期間，需要以手動方式試驗自動舵至少一次