111年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(C) 1. 木材船裝貨，前吃水2.50公尺，後吃水4.58公尺，則平均吃水為多少公尺？
A. 3.44
B. 3.50
C. 3.54
D. 3.58

(B) 2. 冷凍櫃一經裝船，不需隨櫃送交船方之文件是什麼？
A. 該貨櫃內之品名、數量之艙單
B. 對該貨櫃櫃體之保險文件
C. 該貨櫃以往之連續溫度記錄卡
D. 對該貨櫃溫度要求之書面文件

(C) 3. 下列何種貨物易因通風換氣處理不當，導致貨物變質腐敗?
A. 罐頭
B. 煤炭
C. 蔬果
D. 鑛砂

(B) 4. 為避免太大之舯垂（Sagging）或舯拱（Hogging），船舯各艙和艏艉各艙的百分比各為多少？
A. 船舯各艙50%，艏艉各艙50%
B. 船舯各艙60%，艏艉各艙40%
C. 船舯各艙70%，艏艉各艙30%
D. 船舯各艙80%，艏艉各艙20%

(D) 5. 貨櫃裝運冷凍貨物，已被業者所樂於採用而日漸普及，其原因許多，下列敘述中，何者不正確？
A. 交貨簡單便捷
B. 免除以往因重裝所致貨損之風險
C. 使貨品完美度提高
D. 可以在工廠完成交貨給船公司的程序，並取得B/L

(B) 6. 下列何者為貨物最好的墊材？
A. 鋼索
B. 木材
C. 石頭
D. 草蓆

(B) 7. 某穀類船輕載排水量8000噸，重心高度在龍骨上方6公尺在高雄港裝貨後船舶重心高度變為7.5公尺，求船舶重心之移動量為何？
A. 向上0.5公尺
B. 向上1.5公尺
C. 向上2.5公尺
D. 向上2.58公尺

(C) 8. 危險貨物包裝件的標記(Marking)，在海水中浸泡多久，仍然可以辨識標記上的內容？
A. 一個月
B. 二個月
C. 三個月
D. 四個月

(C) 9. 通常船舶浮心（B）之位置由下列何者決定？

A. 長度
B. 深度
C. 吃水
D. 乾舷

(B) 10. 木材船載重線之乾舷高度比一般貨船的相對應載重線之乾舷高度為何？
A. 略大
B. 略小
C. 相等
D. 不一定

(C) 11. 防止艙內產生汗濕，在下列何種情況下，可以進行自然通風？
A. 當天氣晴朗時
B. 當艙內溫度高於艙外溫度時
C. 當艙內空氣露點溫度高於艙外空氣之露點溫度時
D. 當艙內空氣露點溫度低於艙外空氣之露點溫度時

(D) 12. 國際海運危險品章程中，菱形標誌內繪有一條魚及枯樹，代表什麼物質？
A. 有機過氧化物
B. 毒性物質
C. 傳染性物質
D. 海洋污染物

(D) 13. 長時間不使用的石油類貨艙內，可能有甲烷、瓦斯存在之危險，其最大容許量為多少ppm？
A. 50
B. 70
C. 90
D. 100

(D) 14. 超重貨物裝載時防止滑動的最佳繫縛角度大約為多少度？
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

(B) 15. 艙面貨物移至岸上，船之GM值有何改變？
A. 不變
B. 增加
C. 減少
D. 不一定

(D) 16. 貨櫃在貨櫃化運輸系統的特色中，下列敘述何者不正確？
A. 為一運輸之單元
B. 具有國際流通性質
C. 外表應有適當及必要之統一標誌以為識別
D. 不能在兩種以上之運輸工具中轉換

(B) 17. 專用英文名詞Manifest，其意義為何？
A. 提單
B. 艙單
C. 貨損單
D. 理貨單

(D) 18. 依據國際海運危險品準則（IMDG CODE）規定，貨櫃上標籤的規格不應小於多少尺寸？
A. 50 mm×50 mm
B. 100 mm×100 mm
C. 150 mm×150 mm
D. 250 mm×250 mm

(C) 19. 某件貨物單件物件含墊材佔貨艙體積30立方呎，該件貨物重1120磅，問該貨物的積載因素（S.F.）為多少？
A. 40
B. 50
C. 60
D. 70

(C) 20. 某件貨物每立方呎重56磅，試問其裝載因素（S.F.）多少立方呎 / 噸？
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50

(C) 21. 棉花及棉織品，生絲及絲織品，其包裝大都是下列何者？
A. 袋裝貨
B. 箱裝貨
C. 捆包貨
D. 桶裝貨

(D) 22. 貨櫃之強力構件係以某部分為主體，下列何者非強力構件？
A. 櫃角支柱
B. 頂端橫樑及頂側縱材
C. 底盤櫃角裝置
D. 邊板

(D) 23. 下列各種艙蓋中，何者較適用於駁船及內河航行船舶？
A. 滑動式
B. 拉索式
C. 動鏈式
D. 捲簾式

(B) 24. 散裝貨物的鬆散流動程度可用下列何者表示之？
A. 臨界角（Critical angle）
B. 靜止角（Angle of repose）
C. 方位角（Azimuth angle）
D. 迴轉角（Angle of turn）

(C) 25. 依據國際標準組織(ISO)之規定40呎標準貨櫃之總重量不得超過多少噸？
A. 10噸
B. 20噸
C. 30噸
D. 40噸

(A) 26. 依據「國際海運危險品章程；IMDG Code」有關危險品積載遠離(Away from)之規定，其間水平隔離距離應至少多少公尺？
A. 3

B. 6
C. 9
D. 12

(C) 27. 依據海上人命安全國際公約（SOLAS）第VII章危險品之載運中將危險貨物分為九大類，請問下列何者為第四類？
A. 易燃氣體
B. 易燃液體
C. 易燃固體
D. 放射性物質

(C) 28. 有一穀類船排水量10,000噸，KG 6.5公尺，若將500噸貨垂直下移5公尺，求新KG？
A. 4.25公尺
B. 5.25公尺
C. 6.25公尺
D. 7.25公尺

(A) 29. 散裝船為適應各種不同比重之貨物，在貨艙上部及下部設有翼艙，下列何者正確？
A. 上部稱為肩翼艙（Shoulder tanks），下部稱側翼艙（Hopper side tanks）
B. 上部稱為上翼艙，下部稱為下翼艙
C. 上部稱為上側翼艙，下部稱為下側翼艙
D. 上部稱為側翼艙，下部稱為側肩艙

(B) 30. 1974年海上人命安全國際公約（SOLAS 1974）係於何章節中述及「包裝或散裝固體形式之危險貨品載運」之相關規定？
A. 第六章
B. 第七章
C. 第八章
D. 第九章

(B) 31. 礦砂專用船的貨艙橫剖面為何設計成六角稜形？
A. 便於注入壓艙水
B. 便於貨物的平艙及清艙
C. 降低船舶裝載後的重心
D. 增加船舶穩心高度（GM）

(D) 32. 船舶登記總噸位之總容積係指下列何者？
A. 甲板以上之全部區域
B. 甲板以下之全部區域
C. 甲板以上及甲板以下之全部重量
D. 甲板以上及甲板以下之全部圍蔽部分

(C) 33. 貨櫃依下列何者分類為一般貨櫃、汽車貨櫃、冷藏貨櫃等？
A. 結構
B. 大小
C. 用途
D. 主體部件之材料

(C) 34. 1973防止船舶污染國際公約規定，多少萬噸以上之新造油輪必須裝置隔離壓水艙，並使用專用管路及海水幫浦操作？
A. 三
B. 五
C. 七

D. 十

(A) 35. 裝載散裝煤之船舶，若貨艙溫度超過60℃且急劇上升時，下列何者並非正確之處理措施？
A. 應立即啟動灑水系統灌入貨艙以冷卻貨物
B. 考慮轉向，駛往最近之避難港
C. 使用水冷卻貨艙周遭邊界
D. 貨艙封閉，停止所有通風

(D) 36. 起重機之"SWL"係指下列何者？
A. Seawater line
B. Safety weight loaded
C. Safety weight line
D. Safety working load

(A) 37. 下列何者為穀類船載重線標誌之甲板線尺寸？
A. 長12吋寬1吋
B. 長10吋寬1吋
C. 長8吋寬1吋
D. 長6吋寬1吋

(B) 38. 下列何種艙蓋操作簡單，但是占用甲板空間？
A. 翻立式（Rolling and tipping type）
B. 滑動式（Rolling type）
C. 滑收式（Sliding type）
D. 捲簾式（Rolling stowing type）

(D) 39. 非凝聚性散裝貨物，能自由流動之物質，其靜止角(Angle of repose）在幾度以上時，應依IMSBC Code規定施以平艙（Trimming）程序？
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

(C) 40. 具有二層艙甲板之船隻，裝載積載因素小的重質貨時，為了獲得適當之GM，該貨物裝載於二層艙與下大艙之比例為何？
A. 1：1
B. ⅔裝在二層艙，⅓裝在下大艙
C. ⅓裝在二層艙，⅔裝在下大艙
D. ¼裝在二層艙，¾裝在下大艙