111年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(B) 1. 依MARPOL公約規定，下列何種船舶應置備船上海洋污染應急計畫？
A. 總噸位100以上之油船、總噸位150以上之化學品船
B. 總噸位150以上之油船
C. 總噸位200以上之汽車船
D. 總噸位200以上之油品船和總噸位300以上之貨櫃船

(D) 2. 根據MARPOL公約附則I規則38，特別海域外收受設備之設置何者正確？
A. 供裝載原油以外油類所有港口及裝卸油站，其每天裝載量平均超過5000噸者
B. 供裝載原油以外油類所有港口及裝卸油站，其每天裝載量平均超過7000噸者
C. 供裝載原油以外油類所有港口及裝卸油站，其每天裝載量平均超過3000噸者
D. 供裝載原油以外油類所有港口及裝卸油站，其每天裝載量平均超過1000噸者

(B) 3. 根據MARPOL公約附則I規則38，特別海域內收受設備何者錯誤？
A. 締約國其海岸線與任一指定之特別海域鄰接者，應確保在特別海域內所有油類裝油站及修理港備有足夠設施
B. 負責收受所有船舶的不潔壓艙水與洗艙水
C. 在特別海域內所有港口應提供適當的收受設施
D. 負責收受油輪的所有不潔壓艙水與洗艙水

(D) 4. 1966國際船舶載重線公約所規範船舶載重線標誌中，下列木材載重線標中何者係標示在垂線之前方？
A. LT
B. LW
C. LWNA
D. LTF

(A) 5. 依據國際安全管理章程規定，公司(Company)的定義為下列何者？
A. 承擔國際安全管理章程所賦予之所有義務與責任的船舶所有人或光船租賃人
B. 船舶登記所有人的公司
C. 依公約規定，經主管機關授權，可以簽發安全管理證書的公司
D. 依公約規定，經主管機關認可，可以簽發符合文件的公司

(D) 6. 艙壁的主要作用是分隔船體內部的空間，下列何者不是其功能之一?
A. 提高船舶的抗沈性
B. 防止火災蔓延
C. 提高船體結構強度
D. 可增加船體浮力

(C) 7. 依據我國船員法規範，船員特別獎金之項目，不包括下列何者？
A. 非固定加班費
B. 年終獎金
C. 岸薪
D. 因特別工作所得之報酬

(D) 8. 對新成立之公司，由主管機關、主管機關認可之組織簽發臨時符合文件(Interim DOC)，有效期間不得超過幾個月？
A. 三個月
B. 六個月
C. 九個月
D. 十二個月

(B) 9. 下列有關方塊係數(Block Coefficient)之敘述何者正確?

A. 用來表示主甲板下船體的肥瘦程度
B. 用來表示水線下船體的肥瘦程度
C. 用來表示水線面積與矩形面積之比
D. 用來表示舯橫剖面在水線下的浸水面積與矩形面積之比

(D) 10. MARPOL公約附則--IV船上排出的污水中，稱之為Sanitary Sewage 是下列何項？
A. 貨艙洗艙水
B. 機艙聚留水
C. 貨艙污水槽污水
D. 衛生污水

(D) 11. A輪甲級船員於燃油艙清洗作業後，記錄於油料紀錄簿並簽字，交由船長於每頁簽署，請問下列敘述何者正確？
A. 燃油艙清洗作業屬於油料紀錄簿第二部分規範
B. 紀錄作業除甲級船員需簽字，同行以及船員有需簽字
C. 此情況符合MARPOL73/78 附則一之規則36
D. 記錄完的油料紀錄簿，自最後一次紀錄應保存3年

(C) 12. A輪為總噸位500非油輪，大副與乙級船員進行補給散裝滑油，並發現油類監測及控制系統發現異常，依MARPOL附則I補給散裝油屬於油料記錄簿第一部分內容，則請問第一部分是規範何者？
A. 貨油/壓艙作業
B. 駕駛台作業
C. 機器空間作業
D. 油料排放之管制作業

(A) 13. 依照MARPOL公約規範，總噸位400以上，但未滿10000之船舶濾油設備所排放之油水混合物，其含油濃度不應超過多少ppm？
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

(C) 14. 某箱形船舶，船長100公尺，吃水為4公尺，穩定中心半徑（BM）為8公尺，船舶穩定中心高度（GM）為4公尺，求船舶重心高度（KG）為何？
A. 4 m
B. 5 m
C. 6 m
D. 7 m

(B) 15. 某船舶排水量5183噸，船舶橫傾10度時之扶正力矩為900噸·公尺，試求其GM值？
A. 0.75 m
B. 1.00 m
C. 1.25 m
D. 1.50 m

(C) 16. 某船舶平浮於海水面上，可能發生那些平衡狀態，下列名稱敘述何者為錯誤？
A. 隨意平衡
B. 穩定平衡
C. 不隨意平衡
D. 不穩定平衡

(D) 17. 船艉的設計均懸突於艉材或艉柱之後，形成艉突部，操舵機即安裝於其中，艉舵則置於其

下受其保護。「為拖船及舊式船舶常見的結構，雖然製造容易且可容納較高的舵及較大直徑的螺槳，但是艉部水線沒有延伸」根據以上敘述，請問引號內所敘述是何種船艉？
A. 方形艉
B. 巡洋艦型艉
C. 垂直艉
D. 橢圓形艉

(B) 18. 依MARPOL公約附則I規定，下列哪一項有關濾油設備之敘述是錯誤的？
A. 該設備可管制機艙艙底水之排放
B. 裝設在總噸位5,000之船舶者應附有警報和自動停止裝置
C. 總噸位400以上之船舶均應裝設之
D. 該設備不可管制貨泵間艙底水之排放

(D) 19. 根據STCW公約規範，在航行當值船副應注意的事項中，以下何者為非？
A. 在駕駛台保持連續及有效之瞭望
B. 在正式交班前，無論如何不得離開駕駛台
C. 船長若在駕駛台，應繼續負責船舶安全航行，除非船長特別告知其業已承擔該責任，雙方並就此相互瞭解，方得離位
D. 為了安全而採取某種行動，發生疑慮時，應立即通知當值舵工加強瞭望

(B) 20. 執行港口國管制(Port State Control)時，關於次標準船(Substandard ship)的定義，以下敘述何者為正確的？
A. 實際在船船員人數遠大於與船員最低安全配額文件要求的人數
B. 其船體、機器、設備或作業安全較有關公約所規定之標準為低的船舶
C. 港口國管制適用對象為所有客船及500總噸和以上的貨船，而其他不適用的船舶即被歸納定義為次標準船
D. 船旗國政府非「巴黎備忘錄」(PARIS MoU)的締約國，其船舶即被該地區合作性的組織歸納定義為次標準船

(B) 21. 為促進國際商港建設及發展而收取之商港服務費，其收取保管及運用辦法，係由下列何者擬訂並報請主管機關核定？
A. 交通及建設部
B. 航港局
C. 財政部
D. 航政司

(B) 22. 雇用人與船員簽訂書面僱傭契約，尚應送請主管機關完成下列何種程序後，船員始得上船工作？
A. 許可
B. 備查
C. 核准
D. 核定

(A) 23. 艉部結構是指從艉尖艙艙壁至艉端區域內的結構，請問「設置在船艉端下部的構件，該構件的上端與底肋板相接。可用以連接兩舷船殼外板和龍骨，加強艉部結構，並支撐保護推進器和舵。」根據以上敘述，所指為何？
A. 艉柱
B. 艉突出部
C. 艉軸套
D. 艉軸架

(B) 24. 下列那一項不屬於防止操作性油污染所應採行的基本對策？
A. 制定設備器材之檢查與保養方案

B. 完成航海日誌之記載
C. 擬定油污染應變方案
D. 指派現場作業負責人員

(D) 25. 依我國船舶法規範，在國外航行之船舶，臨時船舶國籍證書之有效期間，不得逾多少個月？
A. 2
B. 3
C. 5
D. 6

(C) 26. 當船舶處於平衡狀態時，下列敘述何者正確？
A. 浮力中心與浮面中心在同一垂直線上
B. 重心與浮面中心在同一垂直線上
C. 重心與浮力中心在同一垂直線上
D. 穩心與浮面中心在同一垂直線上

(C) 27. 依STCW公約規定，凡申請主機推進動力3,000 kW以上海船之輪機長證書者，但未具有12個月以上大管輪勤資歷，應具有多少個月之經認可海勤資歷？
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48

(D) 28. 依據我國船員法規範，雇用人在法定情形下，得預告船員終止僱傭契約，下列那項並不包括在內？
A. 虧損或業務緊縮時
B. 歇業或轉讓時
C. 對於船員所擔任之工作確實不能勝任時
D. 船員在執行職務致傷病之醫療期間

(A) 29. 依照SOLAS公約規範，鋼材或等效材料經1小時標準耐火試驗至結束時，能防止煙及火焰通過，屬於第幾級的防火分隔？
A. A級
B. B級
C. C級
D. D級

(A) 30. 某船輕載排水量5000噸，重心位於龍骨之上7公尺處，今在距離龍骨高度5公尺處裝1000噸貨物，另在距龍骨高度8公尺處裝500噸之貨物，則該船新重心在龍骨之上高度為多少公尺？
A. 6.77
B. 7.9
C. 9.54
D. 10.85

(B) 31. 船舶重心G點在定傾中心M點之下方，當船舶受外力而發生傾側時，在外力消失後，船舶最終將產生下列何種現象？
A. 繼續傾覆
B. 恢復至受力前位置
C. 傾側至另一舷
D. 傾側角沒有變化

(C) 32. 港口國於檢查船舶發現有必要將船舶滯留情事時，應即通知下列何者？

A. 船舶所有人
B. 船員國籍國
C. 船旗國
D. 沿海國

(B) 33. 依SOLAS公約之規定，進入某港口前之船舶，其保全等級由下列何者規定？
A. 船旗國政府
B. 港口國政府
C. 聯合國會員國
D. 該船船長

(A) 34. 下列何項不是海商法有關海事優先權之項目？
A. 船舶運送毒性化物質或核子物質所生損害之賠償
B. 海員本於僱傭契約所生的債權
C. 船舶共同海損分擔額之賠償請求
D. 運河費及港埠費

(D) 35. 船員於服務期間死亡者，雇用人給與的喪葬費應是幾個月的平均薪資？
A. 3個月
B. 4個月
C. 5個月
D. 6個月

(B) 36. 船體的縱向強度大，甲板和船體外板可以較薄一些，船體重量輕，但艙容量利用率較低的船體肋骨系統屬於：
A. 橫向系統
B. 縱向系統
C. 縱橫混合系統
D. 自由系統

(B) 37. 依據MARPOL 公約之防止油污染規則，下列關於特別海域內之排放規定何者正確？
A. 該輪必須在靠泊中
B. 可排放隔離壓艙水
C. 該輪距最近陸地在20浬以上
D. 含油濃度不超過50ppm

(B) 38. 依據MARPOL 公約之防止船舶空氣污染規則中，所規定之各項檢驗與檢查（Surveys and inspections）適用於下列何者？
A. 總噸位200以上之國際航線船舶
B. 總噸位400以上之國際航線船舶
C. 載重量200噸以上之國際航線船舶
D. 載重量400噸以上之國際航線船舶

(D) 39. 依據1982年聯合國海洋法公約，船舶因碰撞或其他航行事故所生刑事責任問題，下列何者具有管轄權？
A. 受害船舶的船籍國
B. 受害船員的國籍國
C. 肇事船員之執照簽發國
D. 肇事船舶之船籍國

(C) 40. 依STCW公約規定，當值有關休息時間之規定，不論規定如何，最短期間得降為不少於連續的多少小時？
A. 4

B. 5
C. 6
D. 7