111年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(A) 1. 依據海上人命安全國際公約第第I章規則3，除另有明文規定外，本公約不適用於總噸位多少以下的貨船?
A. 500
B. 1000
C. 1800
D. 3000

(C) 2. 散裝固體A類貨物是具有何種傾向之貨物？
A. 具有輻射性質貨物
B. 具有化學危害貨物
C. 裝運時如含水量超過其適運水分極限，就有可能流態化貨物
D. 上述貨物以外之貨物

(D) 3. 下列何種貨物不屬於吸濕性貨物？
A. 穀類
B. 水果
C. 砂糖
D. 玻璃

(D) 4. 煤炭在船舶運送途中，測量貨艙煤堆之溫度，上升至多少度時，煤層內部可能已開始自燃?
A. 50°C
B. 60°C
C. 70°C
D. 80°C

(B) 5. 依據IMSBC Code第九章節具有化學危害的貨物之規定，於同貨艙之遠離距離最少需要在幾公尺以上？
A. 1公尺
B. 3公尺
C. 5公尺
D. 10公尺

(D) 6. 船舶受風浪作用而搖擺時回復速度較快，稱之為何？
A. 中性船
B. 隨性船
C. 柔性船
D. 剛性船

(D) 7. 排水量噸數計算公式中，其符號Cb(方塊係數)是代表下列何者？
A. 船長係數
B. 船寬係數
C. 船高係數
D. 船型係數

(C) 8. 下列何者為貨物計算運費時，貨物重2240磅其體積在40立方呎以上者？
A. 重量貨
B. 散裝貨
C. 體積貨
D. 固體貨

(A) 9. 依據「國際海運危險品章程；IMDG Code」之規定，對於「與大氣接觸可能引起危險反應」之物質，其準則建議應使用何種封口？

A. 氣密封口(Hermetically sealed)
B. 有效封口(Effectively closed)
C. 緊密封口(Securely closed)
D. 防篩容器(Sift-proof teceptacle)

(D) 10. 鋁粉屬於有何種特性之固體散裝貨物？
A. 容易自燃
B. 易流態化
C. 遇水即爆炸
D. 遇水會產生燃燒之氣體

(D) 11. 穀類船裝載完成後，於船上有垂直向下之力量，其力所代表之作用點，稱之為下列何者？
A. 浮心
B. 穩心
C. 垂心
D. 重心

(A) 12. 裝載煤貨時，可能釋出易燃甲烷，當與空氣混合後，其中甲烷之含量至少為多少時，將會構成爆炸性氣體？
A. 5％至15％
B. 25％至35％
C. 35％至45％
D. 45％至55％

(B) 13. 觀察水尺時，海水剛好淹至數字「8 M」的一半，在「8 M」上方的數字依序為「2」、「4」、「6」、「8」、「9 M」等，則當時船舶吃水是多少？
A. 8公尺整
B. 8公尺05公分
C. 8公尺10公分
D. 8公尺20公分

(C) 14. 礦砂最具有下列何種特性？
A. 靜止角很小
B. 移動性大
C. 積載因素小
D. 積載因素大

(D) 15. 船舶冬季最小乾舷，依照每一公尺夏季吃水增加多少公尺所得？
A. 十二分之一
B. 二十四分之一
C. 三十六分之一
D. 四十八分之一

(C) 16. 「國際海運危險品章程；IMDG Code」中，下列何者屬於第一類危險物質?
A. 硫酸
B. 汽油
C. 炸藥
D. 油漆

(B) 17. 下列有關積載圖的敘述，何者錯誤？
A. 由大副簽字認可，船長批准方生效
B. 積載圖於實際裝貨時絕不可變更
C. 按積載圖裝貨而產生貨損，責任由船方負責

D. 裝卸工人未經大副同意，擅自更改裝載計劃，因而產生貨損，責任由裝卸公司負責

(D) 18. 下列那兩種貨物可以裝在同一艙中？
A. 茶葉與化妝品
B. 磷肥與鹼性貨物
C. 穀物和菸草
D. 食糖與蜂蜜

(A) 19. 下列何者為貨櫃之最大總重量（Maximum gross weight）？
A. 空櫃重加上最大貨載量之重量
B. 最大貨載量之重量
C. 最大貨載量之重量減去空櫃重量
D. 貨櫃能承受最大之重量

(A) 20. 某槽櫃裝滿淡水，重153噸，求能裝多少噸的油，其相對密度是0.8，並容許2％油的體積給油膨脹之用？
A. 120
B. 122.4
C. 150
D. 153

(A) 21. 支架貨櫃（Pack Container）除了底盤兩側有鐵環或捆綁環以作繫牢之用外，在結構上不具何特點？
A. 櫃角支柱兩端開闊無檔板裝置，兩側設有插座以便加支柱而成護欄
B. 櫃角支柱兩端壁可摺疊，以便運返空櫃時不佔太多之艙位
C. 僅有上下四角之櫃角裝置，適宜裝載重量特重、大型而高突之機件或物件
D. 有側板且具水密裝置

(A) 22. 某穀類裝載前之搖擺週期為16秒，裝載後之搖擺週期為20秒，求該船裝載後之穩定中心高度為裝載前的多少百分比(％)？
A. 64
B. 65
C. 66
D. 67

(B) 23. 一般專用木材船的單迴旋吊桿，其迴旋角度自舯線算起左右可迴旋的角度多少為最正確？
A. 35° ~ 40°
B. 45° ~ 50°
C. 55° ~ 60°
D. 65° ~ 70°

(B) 24. 滑動式艙蓋的開啟方式有向前後或左右滑動，其優點為操作簡單，但其最大缺點為下列何者？
A. 不容易開啟
B. 佔用甲板空間
C. 艙蓋容易腐蝕
D. 操作時間冗長

(D) 25. 一九六六年Load Line Certificate規則3（12）“ Weathertight are meaning that water will not penetrate into the ship in any sea condition”。根據上述規則之條文，可知其對艙口蓋作何種之嚴格要求？
A. 艙蓋大小
B. 艙蓋厚度

C. 艙蓋類型
D. 艙蓋氣候密

(B) 26. 貨物標誌中之“處理標誌”其功用為何？
A. 投保保險
B. 貨物安全
C. 計算運費
D. 計算貨物件數

(A) 27. 空氣中單位容積 (m^3) 所含水蒸氣(g)稱為：
A. 絕對濕度
B. 相對濕度
C. 對比濕度
D. 比較濕度

(A) 28. 貨物裝船後，自理貨人及大副簽字後發給託運人作為貨物已裝船之憑證，稱之為何？
A. Mate Receipt
B. Tallyman
C. Time Sheet
D. Stand by Time Record

(B) 29. 裝載酒類時，下列敘述何者錯誤？
A. 裝卸時應先通風然後再作業
B. 酒類應堆放在其他貨物上面
C. 應遠離熱源，隔離火源
D. 包裝容器應嚴密，無滲漏、無破損

(A) 30. 裝載穀類之船舶，當GM修正後等於零或負值時，船會傾斜至另一邊；尤其當滿舵轉向時，船會偏斜一邊，試問下列對「恢復正常」的敘述，何者正確？
A. 很難恢復正常
B. 很容易恢復正常
C. 加俥速容易恢復正常
D. 利用倒俥很快恢復正常

(B) 31. 用以專載車輛之汽車貨櫃具有何種特點？
A. 底盤上有四個輪溝用以卡牢車輛之用
B. 兩側前端及後端底有捆綁環用以繫牢車輛之用
C. 櫃內頂部及底部都有捆綁環用以繫牢車輛之用
D. 可裝載三層小客車

(B) 32. 下列哪種貨物係 IMSBC Code 之A類貨物？
A. 原木
B. 礦砂
C. 大米
D. 鋼捲

(A) 33. 排水量10,000噸之船舶，有一長12公尺，寬10公尺之壓水艙，艙內水位剛好艙高之一半具有自由液面效應，假設艙內為海水，其比重為1.025，問該自由液面效應所引起之重心視上昇量為多少公尺？
A. 0.1
B. 0.5

C. 0.82
D. 1

(C) 34. 燻艙時，懸掛的危險信號旗為下列何者？
A. B旗
B. AC旗
C. VE旗
D. Q旗

(B) 35. 包裝形式（Packaged form）的危險品，如會釋放危險揮發氣者，應裝載於何處？
A. 有自然通風的艙間
B. 甲板上
C. 甲板下
D. 禁止通風的艙間

(A) 36. 穀類船若未設置防動板及灌斗之設施，航行中極易形成穀面自由移動，而產生自由液面效應，致使船舶產生下列何種視上升量？
A. 重心的視上升量
B. 浮心的視上升量
C. 定傾中心的視上升量
D. 浮面中心的視上升量

(B) 37. 下述哪一種艙蓋為貨櫃船使用？
A. 折立式艙蓋
B. 吊舉式艙蓋
C. 滑收式艙蓋
D. 捲簾式艙蓋

(D) 38. 油輪裝載後測量油溫，係將溫度計裝於銅框中，以細鍊垂入油艙之油面下，經過幾分鐘以後，將溫度計拉上來並立即讀取溫度？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(D) 39. 下列何種貨物，在掃艙後必須加以除臭，同時此類貨容易生蟲，必要時需加以燻艙？
A. 玉米
B. 樟腦
C. 糖蜜
D. 皮革

(A) 40. 某船浮於淡水中，其吃水為6.5公尺，排水量為4,288噸，求當船舶浮於相同水尺，海水密度1,015，其排水量為多少噸？
A. 4352
B. 4452
C. 4552
D. 4662