111年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(A) 1. 當船舶發生橫搖時，由於慣性力作用，會使船體產生何種變形？
A. 船體肋骨框架發生歪斜
B. 舷側結構發生凹陷變形
C. 船底結構發生扭曲變形
D. 甲板結構發生凹陷變形

(A) 2. 攔油索翻上現象係因何種原因，使裙部之底部被扯平，而無法攔截浮油？
A. 當強風與強海流之方向相反時
B. 當強風與強海流之方向相同時
C. 當微風與弱海流之方向相反時
D. 當微風與弱海流之方向相同時

(D) 3. 依據防止船舶污染（MARPOL 73/78/97）國際公約之防止船舶空氣污染規則，船上焚燒除另有規定者外，僅允許在何處進行？
A. 主發電機
B. 輔發電機
C. 爐灶
D. 焚化爐

(C) 4. 依據船舶法規定，非小船且以運送旅客為目的，載運乘客數額至少多少人以上者稱為客船？

A. 36
B. 24
C. 12
D. 10

(B) 5. STCW 2010 第A-VIII/1節規定，所有經指派負責航行當值之甲級船員及其職責涉及特定之安全、防止污染及保全職責者，在任何7 天期間內，應提供最低不少於下列幾小時休息期間？
A. 84
B. 77
C. 58
D. 63

(D) 6. STCW 2010 規則VI/4規定，簽發醫療急救及醫護證書之強制性最低要求，申請者應簽發下列何項證書？
A. 適任證書
B. 及格證書
C. 基本訓練證書
D. 專業訓練證書

(A) 7. 某輪在添加燃油過程中，必須事先將甲板排水口做何處理？
A. 完全堵死
B. 接上軟管
C. 確保暢通
D. 加上過濾裝置

(B) 8. 船舶的自由液面效應對其初穩度的影響為下列何者？
A. 增加初穩度
B. 降低初穩度
C. 初穩度不變
D. 無法確定

(B) 9. 下列何種試驗器，不適用於測試有毒氣體或揮發性氣體？
A. 硫化氫偵測器
B. 火焰安全燈
C. 一氧化碳試驗器
D. 二氧化碳試驗器

(C) 10. 依據航行船舶船員最低安全配置標準，被指派負責輪機當值之輪機員，每二十四小時內至少應有幾小時之休息時間？
A. 六
B. 八
C. 十
D. 十二

(D) 11. 船員在船上服務，於正常工作時間內所獲得之薪津報酬包括薪資及津貼，其薪資應占薪津總數額至少百分之多少以上？
A. 百分之三十五
B. 百分之四十
C. 百分之四十五
D. 百分之五十

(A) 12. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，在正常情況下，在港內安全繫泊之任何船舶，為安全之目的，船長應安排下列何項當值？
A. 保持適當有效之當值
B. 不必安排輪機之當值
C. 只要適格之乙級船員負責輪機當值
D. 只要適格之乙級船員負責艙面當值

(D) 13. 防止船舶污染（MARPOL 73/78/97）國際公約之六種附錄規則，其中不包含下列何種規則？
A. 防止油污染規則
B. 防止散裝危害液體物質污染規則
C. 防止船舶垃圾污染規則
D. 防止船舶設備污染規則

(D) 14. 船舶在航行中，因船長死亡或因故不能執行職務，而未有繼任人時，應由下列何人代理執行其職務？
A. 由船上公推管理級船員代理
B. 等船公司指示人選
C. 由輪機長代理
D. 由大副代理

(D) 15. 根據防止船舶污染國際公約73/78/97之議定書I，針對報告有害物質事故的主要內容包括：報告的責任、報告的時間、補充報告和報告的程序，以及以下何項？
A. 報告者的身分要求
B. 報告的格式要求
C. 報告的途徑
D. 報告的內容

(C) 16. 73/78年MARPOL公約中於1983年10月2日生效實施的附錄I是指下列何者？
A. 防止船舶生活污水污染規則
B. 防止垃圾污染規則
C. 防止油類污染規則
D. 防止船舶空氣污染規則

(C) 17. 有關船舶油類排洩偵測系統的15 PPM Bilge Alarm之敘述，下列何項係不正確？
A. 可以記錄並儲存15 PPM Bilge Separator操作的時間
B. 可以記錄並儲存15 PPM Bilge Separator警報的記錄
C. 可以連續記錄等長達12個月的資料
D. 可以下載儲存15 PPM Bilge Alarm內的資料

(A) 18. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，所有輪機當值人員，每位對其所服務之船舶應具有下列知識項目，下列何項未包括列入其內？
A. 知其在附近之船舶情況及動態
B. 機艙損害管制用具之數量、位置及型式
C. 機艙滅火設備應遵守之各種安全預防措施
D. 有能力區別各種警報系統警報

(D) 19. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，「在港當值」時，在輪機當值交接前，負責輪機當值之甲級船員應告知接班甲級船員事項，下列何項為未包含之必要項目內？
A. 發生緊急情況或需要援助時，船舶與岸方人員包括港口當局間之通信線路備便
B. 對船舶、其船員、貨物安全及保護環境防止污染之其他任何重要情況
C. 由於船舶行為所造成任何環境污染時，通知有關當局之程式
D. 泊位水深、船舶吃水、高低潮之水位及時間、繫纜情況、錨之安排及錨鏈之情況

(C) 20. STCW 2010 規則III/3 規定，介於750 瓩與3,000 瓩間船舶發證之強制性最低要求，申請輪機長證書者，應具有最低不少於下列幾個月(滿)合格輪機員之海勤資歷，其中至少有12 個月係擔任大管輪之職位？
A. 6
B. 12
C. 24
D. 36

(A) 21. 制水艙壁沿船長的方向佈置，主要目的為何？
A. 降低自由液面
B. 限制火災蔓延
C. 限制濃煙蔓延
D. 方便承載物品

(C) 22. 船舶所有人向船籍港航政主管機關依船舶登記法規定，為所有權之登記者，應先領得何種證書？
A. 船舶國籍證書或臨時船舶國籍證書
B. 船舶登記證書
C. 船舶檢查證書及船舶噸位證書
D. 船舶載重線證書

(B) 23. 因下列何項所發生之毀損或滅失，運送人或船舶所有人須負賠償責任？
A. 海上或航路上之危險、災難或意外事故
B. 運貨人或船長將貨物裝載於甲板上
C. 救助或意圖救助海上人命或財產
D. 戰爭行為

(D) 24. 油輪裝載之貨油變更或油艙從事修理後，清洗油艙所產生之含油污水，稱為下列何項名稱？
A. 藥劑水
B. 壓艙水
C. 艙底水

D. 洗艙水

(D) 25. 船舶垃圾之處理，被列為第一優先的方式應為下列何項？
A. 海拋
B. 儲存
C. 焚化
D. 送岸

(B) 26. 下列何項並非船舶急迫危險時，船長應採取之必要措施？
A. 船長應盡力採取必要之措施，救助人命、船舶及貨載
B. 船長應立即宣布棄船以減低人員傷亡
C. 船長棄船時應盡力將船舶文書、郵件、金錢及貴重物救出
D. 船長決定棄船時應盡力將旅客、海員救出

(B) 27. 根據防止船舶污染國際公約防止船舶油污的附錄規則所定義，特別海域(Special Areas)包括：地中海、波羅的海、紅海、海灣、亞丁灣、南極、北海、阿曼海域和增列南非南部特別海域，以及以下何項海域？
A. 東海
B. 黑海
C. 北美西岸太平洋
D. 南中國海

(B) 28. 主鍋爐產生汽水共騰時，首先應如何處理？
A. 停止鍋爐燃燒
B. 關小蒸汽渦輪機之操縱閥，降低轉數
C. 立即實施表面吹放
D. 添加鍋爐水，壓制蒸汽之產生

(B) 29. 船舶塢修期間，海底閥座的密封面研磨好後，應經何人檢查後方可裝復？
A. 船廠品質檢驗人員
B. 輪機員
C. 主管工程師
D. 驗船師

(D) 30. 下列何項不是船舶雙層底的優點？
A. 增強底部結構
B. 可作為油、水櫃以儲存燃油及淡水
C. 提高船舶抗沉性
D. 增加載貨空間

(D) 31. 當船體受損時，需使鉤釘控制，鉤釘分為三種型式，但不包含下列何種型式？
A. T型
B. L型
C. J型
D. V型

(D) 32. 機艙工作一般注意事項，下列何者為非？
A. 地板欄杆上的油，務必隨時拭除
B. 不得任意將安全裝置防護欄杆或扶手等移開
C. 車床須進行變速時，不得赤手調整皮帶
D. 轉動中的車床加油或檢查轉動情況時，務必戴手套

(B) 33. 下列何者為最重要的電器防火、防爆預防措施？

A. 清潔油污
B. 保持絕緣
C. 檢查水密設施
D. 定期檢查、檢驗安全設備和工作狀態

(D) 34. 下列何項不合於雇用人終止僱傭契約的內容？
A. 雇用人非有虧損或業務緊縮時，不得預告終止僱傭契約
B. 雇用人在船員產假期間不得終止僱傭契約
C. 雇用人在船員執行職務致傷病之醫療期間，雇用人不得終止僱傭契約
D. 雇用人因業務性質變更，有減少船員之必要，又無適當工作可供安置時得不經預告即終止僱傭契約

(D) 35. 領取船舶國籍證書前，船舶應由下列何人向航政機關申請船舶丈量？
A. 船廠
B. 船長
C. 租船人
D. 船舶所有人

(C) 36. 「國際航程」在「海上人命安全國際公約」中之定義是指下列何項？
A. 從一國領海駛入他國領海
B. 從一國領海駛入他國專屬經濟海域
C. 從一國港口駛入他國港口
D. 從一國港口駛入他國領海

(D) 37. 船員法第37條規定船員在船上服務滿1年，雇用人應給予多少天之有給年休？
A. 27
B. 28
C. 29
D. 30

(D) 38. 1966年「國際載重線公約」規定，船長在幾公尺以上的船舶於完工時，應做傾側試驗？
A. 12
B. 18
C. 20
D. 24

(A) 39. 以下何者屬MARPOL 73/78公約於1997年通過增訂附錄VI(Annex VI)的管制對象？
A. 揮發性有機化合物
B. 水中有害鞭毛蟲
C. BOD,SS
D. 三丁基錫(TBT)

(D) 40. 內燃機工作，下列何者為非？
A. 進去曲軸箱前，應以麻繩纏繞鞋上等方法，避免滑倒
B. 進行高溫量測，務須謹防燙傷
C. 進去曲軸箱前，啟動空氣總閥處呈現關閉狀態
D. 示功器量測應將指示器接於起動閥上