111年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(C) 1. STCW 2010規定，在適任標準中所述之能力適當地歸類為七項專長，並分成下列幾個責任層級？
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

(D) 2. 輪機員於執行當值時，應有能力區別各種機艙警報系統，特別重要是下列何種警報系統？
A. 緊急求生
B. 急救
C. 緊急召集
D. 滅火

(C) 3. 船舶到港、離港時，查核及記錄燃油及滑油存量，由下列何人負責？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 管輪
D. 機匠長

(C) 4. 防止油污規則規定：非油輪和機艙艙底含油污水排放，在特殊區域內以及特殊區域外，排出污物含油量分別要小於多少ppm？
A. 5；25
B. 10；15
C. 15；15
D. 10；20

(D) 5. 下列敘述何項不屬於MARPOL 73/78防止污水污染規則中所定義之「污水」Sewage？
A. 廁所排洩之廢水
B. 醫務室洗面盆排洩之廢水
C. 裝載有活生動物空間排洩之水
D. 機艙污水

(B) 6. 防止船舶污染國際公約（International Convention for the Prevention of Pollution from Ships）簡稱為下列何項名稱？
A. ICPPS
B. MARPOL
C. SOLAS
D. INTERVENTION

(D) 7. 依據MARPOL 73/78，對於超過總噸位150之油輪及總噸位400以上非油輪防止油污染規則，下列有關油料紀錄簿記載之敘述何項錯誤？
A. 將記載事項逐條列出
B. 操作項目以英文字母為代號
C. 記載後由甲級船員簽字加註日期
D. 每頁記錄完畢須由輪機長簽字

(A) 8. 船舶在港內當值人員之編組應隨時保持適當，以確保有關貨物裝卸時所有機器之安全操作及那些事項之安全？
A. 船舶、港口及其環境
B. 貨物裝卸工人
C. 主副機操作運轉
D. 發電機運轉負載分配

(A) 9. 客船入塢檢驗需應每隔幾個月實施？
A. 12
B. 18
C. 24
D. 36

(C) 10. 船舶如遇海嘯，在港內停泊的船舶應如何處置？
A. 加固繫纜
B. 移至浮筒
C. 最好避至海面上，主機緩速頂浪
D. 移至外港拋錨

(C) 11. 船舶進塢後，基於安全理由，船廠必須供應下列何項服務？
A. 供應管路及壓縮空氣
B. 供應管路及冷卻海水
C. 供應管路及消防海水
D. 供應管路及淡水

(B) 12. STCW 2010 規則 II/4 規定，總噸位500以上船舶，申請「乙級船員」適格證明書，發證之強制性規定，認可之訓練、經歷及海勤資歷，最低必須滿幾個月？
A. 3
B. 6
C. 12
D. 18

(B) 13. 下列何種情況船員得中止僱傭契約？
A. 船員自我意願
B. 該船喪失國籍
C. 船舶證書不符，遭扣船
D. 船舶進塢修理

(C) 14. 按船舶法規定，船舶在請領船舶國籍證書前，應由船舶所有人向船舶所在地之航政主管機關提出何種申請？
A. 船舶特別檢查
B. 船舶設備檢查
C. 船舶丈量及噸位證書
D. 船舶穩定度測量

(D) 15. 記錄全航次中靠港、離港之時間、航行浬數、燃油、潤滑油消耗以及重要檢修等事項之文書為下列何項？
A. 輪機長夜令簿
B. 輪機正午報告表
C. 油料紀錄簿
D. 輪機摘要日誌

(C) 16. 船舶當油污意外發生時，為了避免漏油源繼續擴散，應先以何種裝置將漏油控制，以免繼續擴散？
A. 吸油棉
B. 乳化劑
C. 攔油索
D. 擴散劑

(C) 17. 燃料油補給作業時，下列何項為錯誤方法？
A. 要依各艙剩油量，決定補給量
B. 各艙之剩油，先駁至一艙
C. 關閉通氣管
D. 駁油時要不時測量油深，以防滿溢

(A) 18. 依船舶法之船舶標誌，不包含下列何項？
A. 船舶航線
B. 船舶名稱
C. 船舶總噸位
D. 吃水尺度

(D) 19. 依MARPOL 73/78規定，總噸位滿150之油輪須裝置油類排洩之偵測及管制系統，但並未要求裝置下述那一項設施？
A. 油類含量計及油水分界面計
B. 自動紀錄器
C. 自動控制排洩閥
D. 油水分離設備

(A) 20. 載重線標誌是表示船舶的下列何項意義？
A. 載重能力
B. 儲備浮力
C. 吃水大小
D. 容積大小

(B) 21. 船舶航行在下列那種情況下，應注意保持主、輔機燃油、潤滑油壓力和綁固機艙內活動工具、物料及配件等物品？
A. 進出港
B. 惡劣天氣航行
C. 從熱帶到寒帶
D. 由淺水區進入深水區

(D) 22. 依據MARPOL 73/78防止垃圾污染規則，下列何種船舶應張貼布告，告知船員及旅客有關垃圾拋棄入海之相關規定？
A. 准載超過15人之船舶
B. 總噸位200以上之船舶
C. 總噸位400以上之船舶
D. 總長12公尺以上之船舶

(A) 23. 實際傳遞給推進器的馬力為何？
A. 傳達馬力（Delivery Horse Power，DHP）
B. 軸馬力（Shaft Horse Power，SHP）
C. 制動馬力（Brake Horse Power，BHP）
D. 指示馬力（Indicated Horse Power，IHP）

(D) 24. 船底結構中，距離船底板一定高度處設置一層內底板，與船底板所形成的封閉空間和結構稱為下列何者？
A. 縱向肋骨系統（Longitudinal framing system）
B. 橫向肋骨系統（Transverse framing system）
C. 單層底（Single bottom）
D. 雙層底（Double bottom）

(C) 25. 關於機艙工作之一般注意事項，下列敘述何者錯誤？

A. 機艙工作，須穿著合身衣褲，以免轉動的飛輪與聯軸器等捲入
B. 海水管路系統之拆檢，務須防範大量漏洩與積水
C. 洗滌用油料與廢油易引發火警，務必隨時清除及拋海
D. 油類等易燃物品之作業，務必嚴格管制裸火

(D) 26. 下列何者不是單層底（Single bottom）的組成構件？
A. 船底板
B. 內龍骨
C. 底肋板
D. 艙口端樑

(C) 27. 為防止因鍋爐安全閥與曲軸箱排氣管之開啟所造成之船上意外事故，在下列何處附近進行工作時，應預先妥善安排安全措施？
A. 雷達
B. 桅杆或無線電天線
C. 煙囪頂
D. 貨艙口

(D) 28. 依據MARPOL國際公約，對於油類排洩之偵測及管制系統中之自動紀錄器之規定，下列何者為非？
A. 有關紀錄必須至少保存3年
B. 必須能自動記錄瞬間排洩率
C. 必須能自動記錄日期與時間
D. 必須能自動記錄洩油類別

(C) 29. 機艙無人當值運轉中，輪機部之工作配置應為何？
A. 照一般當值時間在機艙實施輪值制度
B. 日間不當值，夜間在機艙實施輪值制度
C. 日間照一般上班時間，從事輪機保養工作
D. 僅日間在機艙實施輪值制度

(A) 30. STCW 2010 第A-VIII/1節規定，所有經指派負責航行當值之甲級船員及其職責涉及特定之安全、防止污染及保全職責者，在任何7 天期間內，應提供最低不少於下列幾小時休息期間？
A. 77
B. 70
C. 44
D. 40

(C) 31. 航行中鍋爐清洗火側之方法為何？
A. 煮沸除污法
B. 酸洗法
C. 吹灰器處理法
D. 人工除垢法

(A) 32. 下列何項不是船體的強力構件？
A. 欄杆
B. 橫樑
C. 縱樑
D. 加強肋材

(A) 33. 船舶陷入颱風中，當值輪機員採用之因應措施，導致船速減低時，應立即通知下列何者？
A. 駕駛台
B. 船長

C. 輪機長
D. 大管輪

(D) 34. 在同一軸上裝有前後相鄰的兩個或多個轉向與轉速相同的螺槳為何？
A. 可變螺距螺槳（Controllable Pitch Propeller）
B. 導罩螺槳（Ducted Propeller）
C. 對轉螺槳（Contra-rotating Propeller）
D. 串列螺槳（Tandem Propeller）

(C) 35. 船舶航行大風浪中，當值輪機員，為了船舶、機器及船員之安全，在必要情況下，應採取下列何作法？
A. 凡事均應向大管輪請示
B. 凡事均應向輪機長請示
C. 採取立即因應措施
D. 應事先通知駕駛台

(C) 36. 船上油污染應急計劃之應急操演，下列何項可文書記錄不必強制性記載？
A. 航海日誌
B. 輪機日誌
C. 油類紀錄簿
D. 應急操演計劃表

(B) 37. 依STCW國際公約在港當值接班之規定，艙面或機艙當值交接時，如正在執行重要操作，應作何處置？
A. 交由船長或輪機長完成
B. 除船長或輪機長另有指令外，該操作應由交班之甲級船員完成
C. 除船長或輪機長另有指令外，該操作應由接班之甲級船員完成
D. 除船長或輪機長另有指令外，該操作應由交、接班之甲級船員共同完成

(B) 38. 請領船舶配件時，除了應按實際所需數量，填具請領單，同時依下列何者所註明之現存配件數量，依程序向公司申領？
A. 配件流水帳
B. 配件存量管制卡
C. 配件領用單
D. 配件報銷單

(A) 39. 根據一般性安全工作守則，工作人員以安全的方法從事所作的工作，並應經常注意什麼？
A. 提高警覺
B. 保持效率
C. 確實行事
D. 迅速完成

(B) 40. 塢修期間基於安全考量，船上何種自修工程必須由船廠許可始可動工？
A. 各種泵之保養修理
B. 對於需要燒焊和明火作業之工程
C. 發電引擎的吊缸保養
D. 電器設備之維修