# 112年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000002】航行安全與氣象

( C ) 1. 下列何者並非船舶航行電傳（NAVTEX）接收天氣報告的一般內容？
A. 天氣形勢摘要
B. 警報
C. 低溫特報
D. 海域（Sea Areas）天氣預報

( A ) 2. 國際海上避碰規則第三章燈號與號標的適用範圍為何？
A. 任何天候下
B. 能見度受限制時
C. 船舶互見時
D. 日落至日出

( A ) 3. 為了航行安全確保當值航行人員所需注意之職責，並充分瞭解在駕駛台可利用之儀器、資料等，STCW國際公約在何篇中提及駕駛台資源管理的規定？
A. A篇附錄中
B. B篇附錄中
C. C篇附錄中
D. 各篇中均有

( D ) 4. 長度滿十二公尺，但未滿五十公的帆船，其艉燈的照明強度，最小能見距應有多少浬？
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

( C ) 5. 負責航行當值之航行員，在當班期間的作為，下列敘述何者正確？
A. 當船長在駕駛台時，航行安全的責任則交由船長負責
B. 航行員在正式交班前，經核准後始能離開駕駛台
C. 當值航行員應最有效使用在其支配下之所有航行設備
D. 大洋航行時，當船長在駕駛台時，可指派當值航行員，擔負會妨礙安全航行之任何職責

( C ) 6. 負責當值之航行員，在白天之情況下，下列有關得單獨瞭望的敘述，何者錯誤？
A. 經謹慎評估當時情況，並已確認如此處理是安全無虞
B. 經充分考慮所有有關因素後
C. 在任何狀況下，當值航行員均不得單獨瞭望
D. 當情況有任何變化而有需要時，能立即傳喚協助者至駕駛台協助

( D ) 7. 在一特定船上，超過全船人數若干百分比之船員未參與該船前一月之操演時，該船應在離港後24小時內實施棄船及滅火操演？
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%

( C ) 8. 國際公約對於「船舶操舵裝置之檢查與測試」中，明示船舶應於下列何時間執行？
A. 開航前2小時內
B. 開航前6小時內
C. 開航前12小時內
D. 每一個月檢查與測試一次

( D ) 9. 在分道航行區內，在適宜之航行巷道內，依該巷道一般通行方向航行之船，與它船相遇時，屬下述哪一類船？

A. 直航船
B. 讓路船
C. 操作受限制船
D. 視相遇態勢情況而定

( A ) 10. 下列哪種船，不得進入分道通航之分隔區？
A. 一般航行船舶
B. 從事捕魚之漁船
C. 正在緊急避讓之船舶
D. 橫越航行巷道之船舶

( B ) 11. 在衛星雲圖上的識別依據中，在洋面上的積狀雲，其特徵為何？
A. 在紋理上為光滑的表面
B. 其雲系成細胞狀
C. 在水平結構上成帶狀
D. 在邊界上表現為螺旋狀

( C ) 12. 於夜間在最易見處，顯示環照燈三盞於一垂直線上，上下二盞為紅色，中間為白色，為下列何種船舶？
A. 裝卸危險品
B. 操縱失靈
C. 運轉能力受限制
D. 從事清除水雷作業

( A ) 13. 依國際海上避碰規則規定，顯示漁船群集捕魚時之增設信號號燈，於從事拖網作業放網時，應顯示白燈幾盞於一垂直線上？
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五

( B ) 14. 圖示之定線制符號，代表何種航道名詞？
A. 限制區域界線
B. 警戒區
C. 分道區
D. 環道區

( A ) 15. 在滅火部署表中，負責「聽候命令，關閉現場通風裝置」者，為下列何者？
A. 三管輪
B. 大管輪
C. 三副
D. 大副

( A ) 16. 執行引水業務的船舶，於夜間在桅頂或其附近應顯示何種號燈於一垂直線上？
A. 環照燈二盞上白、下紅
B. 環照燈二盞上紅、下白
C. 環照紅燈二盞
D. 環照白燈二盞

( A ) 17. 依國際海上避碰規則規定，顯示漁船群集捕魚時之增設信號號燈，長度未滿多少公尺從事雙拖拖網作業時之船舶，不論使用海底還是深海漁具，可視情況顯示從事圍網捕魚以外之拖網漁船

信號號燈？
A. 20
B. 24
C. 30
D. 36

( C ) 18. 有關航次計畫，下列哪項敘述是錯誤的？
A. 對預定的航次，船長和航行員應在研究有關資料後，事先做好航次計劃
B. 船長應根據航次任務及時通知各部門有關負責人，做好各項開航準備工作
C. 大副、輪機長自行確定並落實本航次所需的各種燃料、淡水以及備品的數量
D. 船長應保證船舶處於適航狀態

( D ) 19. 依據STCW Code第A-VI章中，對有些從事國際航程之船舶，考慮其船舶尺度與航程之長短或性質得以豁免(Exemptions)某些規定，下列船舶何者得以豁免？
A. 總噸位500以上之油輪
B. 總噸位1,500之客船
C. 總噸位3,000之化學品船
D. 總噸位3,000之貨櫃船

( D ) 20. STCW Code第A-VI章對於應急、職業安全、保全、醫護及求生專長之標準中，下列何者係屬A-VI/1-2章的規範內容？
A. 個人求生技能之最低適任標準規範
B. 基本急救之最低適任標準規範
C. 防止海洋環境污染所採取之措施
D. 防火及滅火最低適任標準規範

( D ) 21. 船舶在港內發生火災的相關滅火作業，下列敘述何者正確？
A. 發生火災後，首先應立即向所屬船東報警
B. 港務消防單位對船舶滅火負有絕對的責任
C. 船長應隨時做好棄船的準備
D. 應清查所有在船人員，包括上船工作之碼頭工人

( A ) 22. 在實施海上救助之搜索過程中，有關操船部分何者不正確？
A. 不須遵守海上避碰規則
B. 在此情況下，操船與警告信號特別重要
C. 任何船舶之船長，在參加搜索時，均應竭盡全力，執行其已接收到之所有指示，但仍須顧慮到自身船舶與船員之安全
D. 發起與執行經協調搜索模式，現場協調官應以最適當之措施傳送簡短之操船說明，而且在實際可行下以明語為之

( B ) 23. 船舶在轉向進行中，指揮者欲保持現在航向或已轉至所需之航向時，應發出那一舵令（Steering Order）？
A. 回舵（Ease the wheel）
B. 穩舵（Steady）
C. 正舵（Midships）
D. 恢復原航向（Course again）

( B ) 24. 使用手搖乾濕計，旋轉環柄每秒約為幾次為宜？
A. 1～2
B. 2～4
C. 4～6
D. 6～8

( B ) 25. 接班航行員，在下列哪項情況時，不得交接班？
A. 已能親自掌握船舶預估船位或真船位時
B. 在夜間其視力尚未完全調適至光線狀況前
C. 預計可能與他船要構成交叉相遇時
D. 船舶已通過航程計畫轉向點時

( D ) 26. 在當值期間，下列那一項是當值航行員，所應採取的正確措施？
A. 接近船舶之方位若有些微變化，即不需要持續觀測之
B. 在預定時間內若未發現疊標，不必告知船長
C. 發生碰撞危機時，非經船長同意不得採取避碰措施
D. 隨時利用羅經，精確測定接近船舶之方位，及早避免碰撞危險

( C ) 27. 「國際海上避碰規則」中，有關「雷達測繪」之規定，明訂在下列何項條文中？
A. 第5條「瞭望」
B. 第6條「安全速度」
C. 第7條「碰撞危機」
D. 第8條「避碰措施」

( A ) 28. 下列何項不屬於「國際海上避碰規則」第17條「直航船舶之措施」之規定？
A. 直航船舶依規定，應儘可能及早採取明確措施
B. 直航船舶應保持原航速及航向
C. 在「交叉相遇情況」時，直航船舶依法採取避碰措施時，原則上不應朝左轉向
D. 直航船舶依法可單獨採取避讓措施

( C ) 29. 當直昇機駕駛員看到船員雙臂重複向上與向後移動之信號，則代表下列何者？
A. 作業完成
B. 停機
C. 向前接近
D. 向後離開

( C ) 30. 船舶接送引水人（Pilot），通常領港梯應放在何舷？
A. 上風舷側，或風浪較小之一舷
B. 上風舷側，或風浪較大之一舷
C. 下風舷側，或風浪較小之一舷
D. 下風舷側，或風浪較大之一舷

( A ) 31. 船舶停俥後的停船距離是指下列何種狀況下的滑行距離？
A. 船舶在直航中停俥，至船舶對水無速度
B. 船舶在直航中停俥，至船舶對地無速度
C. 船舶在迴轉中停俥，至船舶對水無速度
D. 船舶在迴轉中停俥，至船舶對地無速度

( C ) 32. 下列有關大氣中對流層的敘述，何者為誤？
A. 對流層頂離地的高度並不一致，其離地高度會隨緯度的高度而降低
B. 影響我們日常生活的移動性天氣系統，幾乎全部在對流層內產生
C. 因赤道上空對流旺盛，所以離地越高，氣溫越高
D. 對流層除了有豐富的水汽含量，風速自地面向上增大

( D ) 33. 夜間，瞭望時看到他船之號燈顯示如附圖，應為何種船？

A. 長度20公尺，從事圍網捕魚船舶
B. 迎艏正遇之長度20公尺，從事拖網捕魚船舶
C. 長度滿50公尺，從事圍網捕魚船舶
D. 迎艏正遇之長度滿50公尺，從事拖網捕魚船舶

( A ) 34. 在同一海域風吹浪的方向和當時的風向呈何種現象？
A. 相同
B. 垂直
C. 相反
D. 無關

( D ) 35. 將被追越之船舶，表示同意追越船進行追越時，應鳴放下列何項號笛？
A. 兩長聲後繼一短聲
B. 兩長聲後繼兩短聲
C. 一長聲、一短聲、一長聲
D. 一長聲、一短聲、一長聲、一短聲

( B ) 36. 航行中之氣墊船，除顯示航行燈外，應加顯示何種燈號?
A. 環照紅色閃光燈一盞
B. 環照黃色閃光燈一盞
C. 環照紅燈一盞
D. 環照黃燈一盞

( D ) 37. 在正常情況下，下列哪項敘述不符合「國際海上避碰規則」第14條「迎艏正遇情況」之規定？
A. 含有碰撞危機時，各船應向右轉向
B. 夜間可見他船之前後桅燈成一直線
C. 夜間看不見他船之艉燈，又不能確定是否為迎艏正遇時
D. 夜間通過對方時，可互見對方之綠燈

( C ) 38. 有關近岸航行區，下列描述何者正確？
A. 專為過路船舶所設定的航道
B. 只准長度小於20公尺之船舶使用
C. 為船舶航道的一種形式
D. 只准單向航行

( B ) 39. 當船舶全速正俥行進間以舵執行轉向迴旋時，船速顯然有下降的趨勢，則下列何者與此降速最有關？
A. Transver thrust
B. Drift angle
C. Suction current
D. Wake current

( B ) 40. 確定順流，採取港內拋錨調頭，右旋單俥船舶應採取下列何法為佳？

A. 拋左錨、向左調頭
B. 拋右錨、向右調頭
C. 拋左錨、向右調頭
D. 拋右錨、向左調頭