112年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000017】船舶操作與船上人員管理概要

(C) 1. 船舶漂浮於海面上，因外力影響傾斜到某一側，能使船舶回復平正之力為何？
A. 重力與排水量的合力
B. 浮力的作用
C. 重力與浮力的力偶
D. 排水量的作用

(B) 2. 當船舶受風吹襲產生傾斜，風壓力矩的求得與下列何者因素無關？
A. 海水阻力中心與風壓中心間垂直距離
B. 船舶排水量
C. 船體斜角
D. 船體側面積

(C) 3. 錨鏈一節(shackle)的長度等於幾噚(fathom)?
A. 6
B. 10
C. 15
D. 20

(B) 4. 目前商船普遍採用之具有錨掌增寬、錨臂增長以及重量加大，具有深掘底土、穩定性佳以及抓著力大等優點的錨為何種類型？
A. 有桿錨
B. 無桿錨
C. 永久性繫留錨
D. 蕈形錨

(C) 5. 依MARPOL公約附則I之定義，下列何者是用以留存洗艙汙油水、殘油及不潔壓載殘留物的專用艙櫃？
A. 殘油艙
B. 堰艙
C. 污油艙
D. 沉澱艙

(C) 6. 依MARPOL公約附則II規定，在卸壓載作業中排放入海時將會危害海洋資源或其他活動之合法使用，因而被公認應限制其規格與排放量者，屬於哪一類有毒液體物質？
A. OS
B. X
C. Y
D. Z

(A) 7. 依MARPOL公約附則II規定，化學品船遵照何種法規所取得之證書等同國際散裝危害液體物質防止汙染證書亦應獲得承認？
A. IBC章程
B. IGC章程
C. STCW章程
D. ISPS章程

(D) 8. 船長於船舶發生碰撞時，應採取必要措施中，不包括下列何者？
A. 船舶受損程度
B. 艙內海水浸入情形
C. 船舶油料外洩對海洋環境之污染
D. 立即倒車將船脫離碰撞的狀態

(D) 9. 船員若在船上對其他船員施加暴力已經構成船上安全威脅時，應為下列何種處分？
A. 收回船員服務手冊三年
B. 記大過
C. 記點
D. 降級

(B) 10. 「亦稱制鏈器，可將錨鏈繫固於一定的位置，它有不同的型式，其原理均為固定住一個錨鏈環而使錨不會滑動，錨泊時，該設備可承受繫船作用力，使錨的抓著力不會經由錨鏈傳送至錨機，而是由船體結構吸收，不使錨機受力，以避免錨機受損。」以上是在敘述哪項甲板設備？
A. 錨鏈筒
B. 錨鏈扣
C. 錨鏈管
D. 錨鏈艙

(A) 11. 在特別海域內，總噸位600之船舶將經濾油設備處理之含油混合物排放入海時，下列哪一項不符合MARPOL公約之管制規定？
A. 流出物之含油濃度低於3ppm者，得在南極海域排放
B. 該含油混合物非源自於貨泵間艙底水
C. 其濾油設備應附設自動停止裝置
D. 其濾油設備應附設警報裝置

(D) 12. MARPOL公約中，所定義的「最近陸地」，是以下列何種「線」為準?
A. 最低低潮線
B. 最高高潮線
C. 海圖上的海岸線
D. 依照國際法劃定的領海基線

(B) 13. 與基線平行的任一水線下的模排水體積與該水線的水線面積，舯橫剖面的模吃水兩者乘積之比稱之為何？
A. 稜塊係數
B. 垂直稜塊係數
C. 水線面積係數
D. 舯橫剖面積係數

(C) 14. 由俥葉排出的水流稱排出流，由俥葉吸入的水流稱吸入流。請問對於俥葉流右旋單俥船的影響何者有誤？
A. 排出流對船舶前進的影響使船艉微向左偏
B. 排出流對船舶後退的影響使船艉微向左偏
C. 吸入流對船舶前進的影響使船艉微向左偏
D. 吸入流對船舶後退的影響使船艉微向左偏

(A) 15. 依MARPOL 73/78公約所定義之「船舶」，下列哪一項敘述是錯誤的？
A. 不包括浮具
B. 包括潛水船
C. 包括浮動式平台
D. 指在海洋環境內航行之任何船隻

(A) 16. 依MARPOL公約，「國際防止油污證書(IOPP)」的有效期限為幾年?
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

(A) 17. 依MARPOL公約附則IV之規定，從船上何處所排放的廢水不屬於污水（Sewage）？
A. 食物冷藏艙區
B. 藥劑室之洗臉盆
C. 小便池及馬桶
D. 裝載活體動物艙區

(A) 18. 依MARPOL公約附則V規定，下列哪一項有關航行中船舶在特別海域外拋棄垃圾之敘述是正確的？
A. 拋棄無法使用一般方法卸載回收之殘留船貨，應距離最近陸地至少12浬以上
B. 拋棄未經粉碎處理之食物廢棄物，至少應距離最近陸地24浬以上
C. 該海域禁止拋棄任何動物屍體
D. 該海域禁止拋棄任何含有清潔劑的甲板清洗水

(C) 19. 油料紀錄簿至少以英、法、西班牙文紀載，若亦以該船懸掛國旗的官方語言為之，當記載有爭執時，應以何種語言為主？
A. 法文
B. 英文
C. 該船懸掛國旗的官方語言
D. 西班牙文

(A) 20. 總噸200的油輪，其甲級船員將濾油設備的故障紀錄寫於油料記錄簿第二部分，並請船長於每頁簽署，請問以上哪個環節發生錯誤，須修正為何？
A. 甲級船員應將此作業紀錄在油料紀錄簿第一部分，依規則17
B. 甲級船員應將此作業紀錄在貨物紀錄簿第一部分，依規則34
C. 應請輪機長於每頁簽署
D. 應請船長與輪機長於每頁簽署

(B) 21. 所有載運散裝有毒液體物質之船舶的船貨記錄簿(Cargo Record Books)的保存期限為至少幾年？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(B) 22. 我國「海洋污染防治法」第36條，棄置依第22條第1項公告之甲類物質於海洋，致嚴重污染海域者，處10年以下有期徒刑，得併科新臺幣多少以上之罰金？
A. 150萬
B. 2000萬
C. 1億
D. 10億

(B) 23. 依據國際安全管理章程規定，公司應制定、執行，並維持安全管理制度的各項功能及規定，下列何者為其應包含的內容？
A. 公司永續經營政策及省油方針
B. 報告意外事件及不符合本章程規定之報告程序
C. 明定保全等級的劃分
D. 保全事件之佈署及回應

(D) 24. 我國有關船員培育一事，主管機關應為下列何者？
A. 勞委會職訓局
B. 教育部
C. 行政院海巡署
D. 交通部

(D) 25. 下列何種船舶應依MARPOL公約之規定設置污油艙？
A. 總噸位100以上之油船和總噸位200以上之汽車船
B. 總噸位200以上之散裝船和總噸位300以上之化學品船
C. 總噸位300以上之油船和總噸位400以上之其他船舶
D. 總噸位150以上之油船

(C) 26. A輪規定備有油料紀錄簿第一部分，B輪則是備有油料紀錄簿第一和二部分，請問A、B輪為何種船？
A. A總噸位150油船；B總噸位400非油船
B. A總噸位150油船；B總噸位400油船
C. A總噸位400非油船；B總噸位150油船
D. A總噸位400油船；B總噸位150非油船

(C) 27. 為符合國際海上人命安全公約第九章的規定，船上應持有的證書為何？
A. DOC正本及SMC正本
B. DOC副本及SMC副本
C. DOC副本及SMC正本
D. DOC正本及SMC副本

(D) 28. 依據國際安全管理章程規定，符合文件證書(DOC)應由主管機關或其認可的組織核發，而該證書有效期限不得超過幾年？
A. 半年
B. 一
C. 三
D. 五

(D) 29. 某船排水量8,000噸，重心高度（KG）為10公尺，今將船艙內船體中心線上重量100噸之貨物垂直向上移動4公尺，問該船最後重心高度（KG）為何？
A. 9.50 m
B. 9.75 m
C. 10.25 m
D. 10.05 m

(D) 30. 某船排水量8,200噸平正漂浮於水上，重心距龍骨上5公尺，該船二重底艙自船中心線分為左右壓載水艙，壓載水艙高2公尺，橫向重心各位於距船中心線的3公尺處，今把左舷原先滿載的壓艙水200噸打空排出船外，求船體重心移動的變化？
A. 向下約0.10 m，向左0.073 m
B. 向下約0.10 m，向左0.075 m
C. 向上約0.10 m，向右0.075 m
D. 向上約0.10 m，向右0.075 m

(C) 31. 當船舶受到外力作用時，會產生縱搖現象，形成船艏艉艉吃水差異量不一情形，其名稱為何？
A. 搖擺差
B. 漂浮差
C. 俯仰差
D. 浮沉差

(A) 32. MARPOL公約不適用於下列何者？
A. 軍用船艦
B. 商業用途之國營船舶
C. 有權懸掛本公約締約國國旗之船舶

D. 無權懸掛本公約締約國國旗，但在締約國權限下營運之船舶

(C) 33. 實體肋板是連接內底板和船底板的何種構件？
A. 水密橫向
B. 水密縱向
C. 非水密橫向
D. 非水密縱向

(C) 34. 依船舶載重線勘劃規則，船舶實施傾側試驗其目的為何？
A. 求取各種吃水狀況下的排水量
B. 求取各種吃水狀況下的浮心位置
C. 求取空船狀況下之實際排水量及重心位置
D. 求取滿載狀況下之實際排水量及浮心位置

(B) 35. 依據船員法，船舶所有權人及其他有權僱用船員之人，無正當理由拒絕海事院校學生上船實習，可處新臺幣多少罰鍰？
A. 6萬元以上20萬元以下
B. 6萬元以上30萬元以下
C. 8萬元以上20萬元以下
D. 8萬元以上30萬元以下

(B) 36. 當船舶定傾高度GM之值加大時，則扶正力矩變化為何？
A. 變小
B. 變大
C. 不變
D. 變化不定

(A) 37. 若採用船舶之艏吃水等於艉吃水減去俯仰差值之半，是假設浮面中心位於何處？
A. 艉
B. 艏端
C. 艉端
D. 艏端至艉之半長處

(A) 38. 依船舶載重線勘劃規則，乾舷的定義為：勘劃之乾舷係於艉部自下列何處量起至何處之垂直距離?
A. 甲板線上緣向下量至相關載重線上緣
B. 甲板線下緣向下量至相關載重線上緣
C. 甲板線上緣向下量至相關載重線下緣
D. 甲板線下緣向下量至相關載重線下緣

(B) 39. 依據MARPOL公約之防止油污染規則，船舶艙櫃自前次載運油類後已清洗，再予以壓艙之壓艙水稱為何?
A. 隔離壓艙水
B. 清潔壓艙水
C. 臨時壓艙水
D. 半永久壓艙水

(A) 40. 依STCW公約執行無線電當值規定，無線電操作員應如何確保當值？
A. 確保當值係依無線電規則及SOLAS公約所指定頻率上
B. 確保當值係依無線電規則及公司之規定
C. 確保當值係依船籍國及所在地國家之規定
D. 確保當值係依公司之規定及船上設備狀況