112年第一次航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(C) 1. 下列何者多採用舯艉機艙船？
A. 方塊系數較大的船
B. 大型客船
C. 高速貨櫃船
D. 低速散裝貨輪

(C) 2. 縱向彎矩是由下列哪兩部分疊加而成？
A. 靜水彎矩及波激負荷
B. 熱負荷及波激負荷
C. 靜水彎矩及波浪彎矩
D. 波浪彎矩及熱負荷

(A) 3. 船舶機艙所排出艙底水中含油量設限為多少？
A. 百萬分之15
B. 百萬分之 60
C. 百萬分之 100
D. 百萬分之 150

(C) 4. 某油輪用以防止污染的油水分離器，所裝設的自動排油控管裝置當中之電容(capacitance)式油位探測器，所探測的是以下何者？
A. 水中含油量
B. 油中含水量
C. 油水分界面
D. 油膜(oil film)厚度

(C) 5. 針對人員生活所產生的污水(sewage)，船上所採用的生物化學處理設備主要分為三個處理櫃(三段)，其中最後段為以下何項？
A. 曝氣室
B. 沈澱室
C. 殺菌室
D. 檢測室

(D) 6. 下列何項物質不是(IMO)定義船舶在營運過程中對水域造成污染的物質？
A. 油類及油性混合物
B. 散裝有毒、含腐蝕性貨物
C. 包裝形式的易燃/爆、腐蝕、有毒/放射性危險貨物
D. 船舶沖洗甲板水

(B) 7. MARPOL附錄四 (Annex IV)要求船上與岸上回收設備的匹配無礙，要求≧400GT船舶需有：
A. 使用英文溝通能力
B. 具備標準排放接頭
C. 具備粉碎與消毒設備
D. 具備專門特殊工具

(A) 8. B-III/2 準則，主要針對輪機員因應電壓超過多少伏特之電機設備管理操作？
A. 1000伏特
B. 2000伏特
C. 3000伏特
D. 4000伏特

(C) 9. 依據船員法規定，船舶沉沒、擱淺、碰撞、強迫停泊或其他意外事故及有關船舶貨載、海員或旅客之非常事變時，船長應作成何種文書記錄？

A. 航行記錄
B. 安全記錄
C. 海事報告
D. 船舶文書

(A) 10. 有關船上逃生路線是依據以下何者的規定而建立的？
A. SOLAS 公約
B. MARPOL 公約
C. STCW公約
D. ISO 9001

(A) 11. 以下何者屬MARPOL 73/78公約附錄VI(Annex VI)，於2010年七月修訂後實施的管制對象？
A. 懸浮微小顆粒(PM)
B. 水中有害鞭毛蟲
C. BOD,SS
D. 三丁基錫(TBT)

(A) 12. STCW 2010 第AIII/7節規定，電匠申請發證之強制性最低要求，下列何項沒有包括電機、電子及控制工程(助理級)項目內？
A. 操作船上電腦及網路系統
B. 操作機械工程系統之基本知識
C. 致力於電機系統與機械操作之監測
D. 對船上電機系統施工之安全要求

(B) 13. 依據海商法規定，被保險貨物，於裝運該貨物之船舶行蹤不明，已逾多久時，得委付之？
A. 一個月
B. 二個月
C. 一年
D. 二年

(A) 14. 當值期間內若發現輪機及有關設備、儀器有異狀時，應立即作何處置？
A. 採取適當之處置
B. 報告大管輪
C. 通報駕駛室
D. 發出警報

(C) 15. 以下有關船舶攜帶化學品的敘述，何項正確？
A. 相關法規全涵蓋在MARPOL公約當中
B. 相關法規全涵蓋在SOLAS公約當中
C. 相關法規涵蓋在MARPOL和SOLAS公約當中
D. 相關法規全涵蓋在載重線公約當中

(C) 16. 根據MARPOL 73/78公約當中附錄I(Annex I)的防止油污規定，油類排放自動紀錄器的紀錄間隔時間為多久？
A. 1 分鐘
B. 3分鐘
C. 10 分鐘
D. 一小時

(C) 17. 縱向肋骨系統船舶之舷緣列板內的附加縱向肋骨稱為下列何者？
A. 甲板縱肋
B. 側縱樑

C. 舷側縱桁
D. 側深縱肋

(D) 18. 目前遠洋船舶使用的防止汙染文書是下列何者？
A. 油類紀錄簿
B. IOPP
C. 輪機日誌
D. 油類紀錄簿與國際防止油汙證書

(C) 19. 油類紀錄簿用完後，應留船保留幾年？
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 四年

(A) 20. 船用鉛酸電瓶充電過程中將釋放氫氣，其與空氣的混合比在何種範圍內為易爆的可燃性混合氣？
A. 4.1~74.2%
B. 1.0~3.8%
C. 81.5~90%
D. 92%以上

(A) 21. 應變演習要求規定，若有多少船員未參加上月的棄船和消防演習，應在該船離港後24小時內舉行兩項演習?
A. 25％以上
B. 30％以上
C. 40％以上
D. 50％以上

(B) 22. STCW 2010 規則 II/4 規定，總噸位500 以上船舶，申請「乙級船員」適格證明書，發證之強制性規定，年齡最低必須滿幾歲？
A. 15
B. 16
C. 18
D. 20

(B) 23. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，當船舶在開敞之港外錨地拋錨時，負責輪機當值之甲級船員職責，下列那項因應任務錯誤？
A. 所有損害管制及滅火系統係處於備便狀況
B. 聽候駕駛台所下達之命令到機艙當值
C. 定時檢查所有在運轉中及備便之機器
D. 採取措施保護環境，防止船舶之污染

(A) 24. 船體在水下部分的幾何中心稱為下列何者？
A. 浮心
B. 重心
C. 形心
D. 定傾中心

(A) 25. 依據STCW國際公約規定，負責輪機當值之輪機員，當於發生任何緊急狀況或應作何種決定或措施有任何懷疑時，應立即通知何人？
A. 輪機長
B. 大管輪

C. 駕駛台值班人員
D. 船長

(B) 26. 根據防止船舶污染國際公約73/78/97之議定書，針對有害物質事故的報告，任何情況下，報告的內容應包括：船舶特徵、有害物質的數量和類別、援助和救助的措施，以及以下何項？
A. 船東所屬國籍
B. 事故時間、地點和種類
C. 肇事者姓名
D. 船舶建造國家

(A) 27. 依美國國家防火協會之規定，符合其所謂「人員安全艙間」的艙內的含氧量至少應為？
A. 18%以上
B. 19%以上
C. 20%以上
D. 21%以上

(B) 28. 船員在船上服務滿1年，雇用人應給船員有給休假幾天（每年）？
A. 甲級船員18天、乙級船員12天
B. 皆為30天
C. 皆為18天
D. 皆為12天

(A) 29. 船舶之平衡狀態：設定B為浮心，G為重心，M為定傾中心；當G在M之下方時，則此一狀態船舶稱為下列何項平衡？
A. 穩定
B. 不穩定
C. 隨遇
D. 平衡鰭

(D) 30. 燃料油中的硫分，在船上可用何方法除去？
A. 用水洗除去
B. 用觸媒除去
C. 用淨油機除去
D. 無法除去

(B) 31. 在開敞之港外錨地錨泊或處於「在海上」情況時執行機艙當值，應將何項裝置置於備便狀態？
A. 船艏推進器
B. 所有損害管制及滅火系統
C. 貨櫃吊車
D. 所有滑油泵

(B) 32. 當船舶進行添加燃油，在裝拆加油軟管時，為防止溢油，在接頭下方，應先作何處置？
A. 確實牢靠的接頭裝置
B. 置有滴盤承接漏油
C. 準備消防器材及堵漏器材
D. 正確的啟閉閥的動作

(A) 33. 依據MARPOL 73/78之規定，船舶距岸12海浬以外時，僅得排洩含油量低於100 ppm之含油污水，其油水分離器警報器之設定值應為多少ppm？
A. 15
B. 30
C. 60

D. 100

(D) 34. 在船廠塢修期間，下列何者是最重要的工作？
A. 修理工作的進行
B. 船期的控制
C. 修理工作的完成
D. 人員與船舶之安全

(B) 35. 根據MARPOL公約附錄VI (Annex VI)當中的規定，船上的焚化爐不能用來燒含有以下何項物質的垃圾？
A. 重燃油
B. PVBs(多氯聯苯)
C. 潤滑油
D. 牛油

(A) 36. 船舶載重線證書有效期間不得超過5年，船舶所有人應於期滿前申請何種檢查並換領證書？

A. 特別檢查
B. 定期檢查
C. 重點抽查
D. 臨時檢查

(B) 37. 用泵將船底壓艙水抽離船外，或在甲板堆放貨物，將使船體重心有何改變？
A. 下降
B. 上升
C. 不變
D. 不一定

(C) 38. 進行貨油裝卸時，下列之防污措施中，何項是錯誤的？
A. 輸送貨油之軟管情況要仔細檢查，發現有脆弱或漏洞時應予更換
B. 各接頭應使用墊片並有足夠數量之螺栓，以確保能緊密接合
C. 貨油輸送中接頭洩漏時，如無法以旋緊螺栓之方法停止時，可在接頭下放置滴盤，承接漏油，待輸油完畢再查明原因予以修正
D. 當拆卸軟管時應在滴盤上方，將不用之軟管兩端以管口蓋板封住

(C) 39. 海商法規定船舶保全程序之強制執行，下列何者不得強制執行？
A. 為使航行可能所生之債務
B. 因船舶碰撞所生之損害
C. 於船舶啟航準備完成時起，以迄航行至次一停泊港時止
D. 國內航行船舶得以揭示方法為之

(D) 40. 依MARPOL 73/78防止污水污染規則規定，下列何者不屬於其所定義之「污水」？
A. 盥洗室排水排洩之廢水
B. 醫務室洗面盆排洩之廢水
C. 廚房排洩之廢水
D. 機艙水