112年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(A) 1. 運送固體散裝廢棄物須遵守相關國際公約和建議案，但若以散裝海運方式，則應遵守下列何者之規範？
A. IMSBC Code
B. CSS Code
C. IBC Code
D. ISM Code

(A) 2. 依據IMSBC Code，可能會液化的貨物(Cargoes which may Liquefy)係指下列何者？
A. A類貨物
B. B類貨物
C. C類貨物
D. D類貨物

(B) 3. 下列何種船舶，其重心位置偏低，受風浪作用而搖擺時速度較快被稱之為剛性船？
A. 原木船
B. 礦砂船
C. 郵輪
D. 汽車船

(B) 4. 有一貨艙長60呎、寬50呎現裝載3300噸鐵礦，其積載因數SF為15，請問裝完貨平艙後貨物距離艙底高度若干？
A. 15.5呎
B. 16.5呎
C. 17.5呎
D. 18.5呎

(C) 5. 穀物裝載過程中，美國密西西比河船舶容許最大裝載吃水11.58公尺，請問平水尺裝載出海後，船舶狀況如何？
A. 船舶水尺將會增加
B. 船艏水尺較船艉為多
C. 船艏水尺較船艉為少
D. 船舶水尺維持不變

(D) 6. 穀物裝載過程中，穀物品質之考慮，下列何者有誤？
A. 注意天候變化，濕度對於貨物及艙間影響
B. 溫度濕度變化是否相對影響貨物
C. 由貨物含濕度來決定是否安排通風
D. 由冷地到溫度高地方適合通風

(C) 7. 貨櫃船港口裝載過程有不穩定及隨遇平衡狀態時，將船舶重心降低方式下列何者為錯誤？
A. 將甲板上貨櫃配置以下重上輕為原則
B. 貨物裝於船舶重心下方
C. 壓水艙內剩餘殘水所產生之自由液面不會影響可以不清除
D. 貨物自船舶重心上方卸載

(B) 8. 當貨物在船上前後方向移動，會產生縱向俯仰差力距使船舶之俯仰狀態產生變化，此俯仰力距以下列何者為支點？
A. Metacenter
B. Tipping Center
C. Gravity Center
D. Prometacenter

(C) 9. 散裝穀物運輸，裝卸作業中粉塵防護措施，下列何者不正確？
A. 暴露粉塵中人員應使用呼吸保護裝置
B. 防護服及充份身體清洗外衣洗滌
C. 攜帶氧氣筒呼吸面具
D. 塗抹護膚膏

(B) 10. SOLAS規定1998.07.01後建造船舶，船長55公尺以上，自指揮舵位置之海面視野，不論船舶吃水、俯仰及甲板貨物之情況如何，從船艏向兩舷方向各十度之範圍內，不得有超過船長兩倍或多少公尺之盲區，兩者以較短者為準？
A. 400公尺
B. 500公尺
C. 600公尺
D. 700公尺

(B) 11. 貨物積載及繫固安全實務章程中規定運送氣體可移動液槽(Portable Tank)容量須大於多少公升？
A. 800
B. 1000
C. 1200
D. 1400

(D) 12. 依據IMSBC Code，B類散裝固體貨物和包裝形式危險貨物的隔離表中，隔離術語"4"係表示下列何者？
A. 遠離(Away from)
B. 隔離(Separated from)
C. 以一完整的艙間或貨艙隔離(Separated by a complete compartment or hold from)
D. 以介於其間的一完整艙間或貨艙隔離做縱向隔離(Separated longitudinally by an intervening complete compartment or hold from)

(B) 13. 依據IMDG Code的定義，乙醚屬於下列何類危險貨物？
A. 第1類
B. 第3類
C. 第5類
D. 第7類

(B) 14. 礦砂船結構堅固，裝載礦砂等重貨，其有下列何種能力，可以調節適當之重心高度不會產生過大之GM？
A. Self-handling
B. Self-trimming
C. Pyramid method
D. Bulkhead method

(B) 15. 下列通風的目的，何者可防止出汗？
A. 降低艙內溫度
B. 降低艙內露點
C. 提供新鮮空氣
D. 排除有害氣體

(D) 16. 穀物運送時，穀物的公制積載因素(S.F.)數值表示為何？
A. 每一公噸穀物所占有的立方呎數
B. 每一短噸穀物所占有的立方公尺數
C. 每一立方公尺所容納穀物重量
D. 每一公噸穀物所占有的立方公尺數

(D) 17. 汽車專運船船型的特徵，下列那一項敘述為錯誤？
A. 貨物滿載時和壓載狀態下，並沒有很大的吃水變化（一般為7～9m）
B. 高聳的乾舷，將會造成極大的受風面
C. 與船寬相比較，上層主甲板的高度非常高
D. 與貨櫃船相比較，認為汽車船將會需要約為其3倍長度的 G_0M

(C) 18. 船舶運裝穀物，各艙配置裝貨，下列何者有誤？
A. 注意使用中燃油艙及水艙位置
B. 使用中油艙在低溫區要小心增溫
C. 貨物滿載時壓載水艙應予以加滿
D. 滿載需要，淡水儲存量夠用即可

(C) 19. 不同吃水時之浮心高度及定傾中心在浮心上之高度之值繪出曲線圖稱之為何？
A. 靜水曲線圖
B. 靜力穩度曲線圖
C. 定傾中心曲線圖
D. 穩度交叉曲線圖

(A) 20. 貨物裝載時應注意是否因作業疏失發生貨物損傷，如發生損傷應在下列何種文件中註記？
A. 收貨單(Mate's receipt)
B. 裝貨單（Shipping Order）
C. 貨物積載圖(Stowage Plan)
D. 裝卸貨物單（Cargo list）

(C) 21. 依據IMDG Code的規範，圖示標籤係標示下列何項危險貨物？

A. 放射性物質
B. 污染性物質
C. 傳染性物質
D. 有機過氧化物

(B) 22. 依據IMDG Code的規範，危險貨物積載的位置區分為幾種積載分類(Stowage Categories)？
A. 四
B. 五
C. 六
D. 七

(B) 23. 依據IMDG Code的規範，第一類危險貨物的積載位置遠離「易燃物儲藏室」之水平距離至少應有幾公尺？
A. 5公尺
B. 6公尺
C. 7公尺
D. 8公尺

(B) 24. 某船有一貨艙容積6000立方呎，欲裝單位尺寸為90立方呎的貨物，問總計可裝多少單位之貨物？
A. 65
B. 66
C. 67
D. 68

(D) 25. 通常施行氰酸瓦斯燻艙，若艙中有貨物時，至少需要歷經多少小時方屬適當？
A. 24
B. 12
C. 8
D. 4

(D) 26. 裝載散裝穀類之船舶於其整個航程中應保持完整穩度性能，其經過液艙自由液面效應修正之初穩定中心高度，不得少於多少公尺？
A. 0.15公尺
B. 0.20公尺
C. 0.25公尺
D. 0.30公尺

(D) 27. 貨櫃在櫃主標誌、櫃號及檢查碼(包含英文字母與數字)應有幾碼？
A. 5
B. 7
C. 9
D. 11

(A) 28. 載運之煤貨屬於自熱煤（Self-heating coal）時，如貨艙溫度接近45℃時，則應採取下列何種措施？
A. 封閉貨艙，停止通風
B. 立即進行通風
C. 以水霧慢慢冷卻煤貨
D. 以水柱立即冷卻煤貨

(C) 29. 下列何種貨櫃化之運輸方式最適用於併裝整交之條件？
A. 戶至戶
B. 戶至港
C. 港至戶
D. 港至港

(B) 30. 經船長簽字確認的船上實際載貨清單，是海關對出口（或進口）船舶所載貨物出（入）國境時，實施監督管理的單據。此單據稱為下列何者？
A. Loading List（L/L）
B. Manifest（M/F）
C. Shipping Order（S/O）
D. Bill of Lading（B/L）

(D) 31. 危險貨物（如有機過氧化物）在運輸過程中，可以安全運送的最高溫度為何？
A. 自體加速分解溫度（SADT）
B. 緊急溫度（Emergency temperature）
C. 臨界溫度（Critical temperature）
D. 控制溫度（Control temperature）

(C) 32. 穀類裝載在航行中，下列敘述何者正確？
A. 滿載艙間因艙內空隙較大，發汗機會非常小
B. 部份裝載艙間，因艙內空隙較大發汗機會非常小
C. 滿載艙間艙內空隙甚小，發汗機會非常少
D. 部份裝載艙間，因艙內空隙較小，發汗機會非常小

(A) 33. 若LCG在LCB之前，則俯仰差力偶（Trimming couple）或力矩便產生，而使船舶俯仰差變為下列何者？
A. 艏重（Trim by head）
B. 艉重（Trim by stern）
C. 縱平浮（Even keel）
D. 無俯仰差（No trim）

(B) 34. 某船排水量8,153.75噸，KM = 8公尺，KG = 7.5公尺，有雙重底艙長15公尺，寬10公尺，深2公尺，裝滿海水壓艙，若此艙打出一半之壓艙水，考量自由液面效應後，求新的GM是多少公尺？
A. 0.125
B. 0.225
C. 0.325
D. 0.425

(B) 35. 以下所列之貨物何者不屬於氣味性貨物？
A. 骨粉
B. 玻璃
C. 絲製品
D. 化妝品

(A) 36. 船舶載運穀類，為求得「滿載艙間」內貨物之重量，應以全部載貨空間之體積，進行下列何種運算？
A. 除以積載因素
B. 除以裝載損耗
C. 乘以積載因素
D. 乘以裝載損耗

(C) 37. 支架貨櫃（Pack container）除了底盤兩側有鐵環或捆綁環以作繫牢之用外，在結構上尚有何種特點？
A. 櫃角支柱兩端壁可摺疊，以便運返空櫃時不佔太多之艙位
B. 僅有上下四角之櫃角裝置，適宜裝載重量特重、大型而高突之機件或物件
C. 櫃角支柱兩端開闊無擋板裝置，兩側設有插座以便加支柱而成護欄
D. 支架可以摺疊

(D) 38. 散裝貨船其海水壓載排水量之情況，下列何者最正確？
A. 約可達滿載排水量之20%
B. 約可達滿載排水量之30%
C. 約可達總噸位之50%
D. 約可達滿載排水量之50%

(A) 39. 依據各類型艙蓋開關艙之操作模式，下列何類型艙蓋開關艙較費時？
A. 吊舉式
B. 滑收式
C. 滑動式
D. 翻立式

(B) 40. 某船長36公尺，寬6公尺，其水切面係數為0.8，求該船舶之水切面面積是多少平方公尺？
A. 152.8
B. 172.8
C. 192.8
D. 212.8