112年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000014】航行安全與氣象概要

(A) 1. 長度60公尺之擱淺船舶，在夜間應另加顯示號燈為何？
A. 環照紅燈上下二盞
B. 環照紅燈上下三盞
C. 環照燈三盞，上下二盞紅色，中間為白色
D. 環照燈三盞，上下二盞白色，中間為紅色

(D) 2. 遇險船舶以DSC發送遇險信文，隨後DSC遇險警報將每隔幾分鐘發送一次，直到其他電台回覆DSC遇險警報為止，或者由發射台以人工方式切斷發射機的電源？
A. 一分鐘
B. 二分鐘
C. 三分鐘
D. 四分鐘

(C) 3. 在船舶迴旋圈（Turning Circle）資料圖上，當艏迴轉若干度時之橫向距離最大而稱為戰術直徑（Tactical Diameter）？
A. 45°
B. 90°
C. 180°
D. 270°

(C) 4. 按照溫度之垂直分布，大氣的結構，自地面向上，依序可分為那四層？
A. 對流層、中氣層、平流層、增溫層
B. 對流層、中氣層、增溫層、平流層
C. 對流層、平流層、中氣層、增溫層
D. 對流層、平流層、增溫層、中氣層

(A) 5. 負責當值之航行員應在每次當值期間，以手動方式試驗自動舵至少幾次？
A. 一次
B. 二次
C. 三次
D. 四次

(C) 6. 在船上若目視發現人員落水，最初應採取之行動，應包括以船上汽笛鳴放什麼信號？
A. 一長聲
B. 二長聲
C. 三長聲
D. 四長聲

(A) 7. 傳統式FPP船之俥葉進俥時如何旋轉？若船舶後退時船艏會如何偏轉？
A. 右轉(Clockwise)；艏偏右
B. 右轉(Clockwise)；艏偏左
C. 左轉(Clockwise)；艏偏右
D. 左轉(Clockwise)；艏偏左

(A) 8. 從事疏濬作業中之船舶，致運轉能力受限制時，為指明阻礙所在之一側，於夜間應另加顯示之號燈為何？
A. 環照紅燈上下二盞
B. 環照綠燈上下二盞
C. 環照燈三盞，上下二盞紅色，中間為白色
D. 環照燈三盞，上下二盞白色，中間為紅色

(C) 9. 在降水的合併過程中，其基本要件為何？

A. 雲中雨滴溫差不一
B. 雲中雨滴高度不一
C. 雲中雨滴大小不一
D. 雲中雨滴形狀不一

(A) 10. 從事潛水作業之船舶，應顯示下列何種國際代碼信號旗？
A. A
B. B
C. D
D. G

(A) 11. 在甲板或陸地上適當使用地對空視覺信號表示需要援助，為下列何種字母？
A. V
B. H
C. M
D. Y

(C) 12. 有關兩船接近時之相互作用的敘述，下列何者錯誤？
A. 兩船接近距離愈小作用愈大
B. 兩船相同航向行駛較相反航向行駛影響大
C. 船速愈快影響愈小
D. 大小兩船之間小型船影響比較大

(A) 13. 在迴旋圈上任一點作切線時，該切線速度乃為前進速度和橫向速度等兩種分速度之合向量，則下列敘述何者錯誤？
A. 迴旋中心（Pivot Point）的橫向速度最大
B. 船內各位置之橫向速度均不同
C. 船內各位置之前進速度均相同
D. 愈遠離迴旋中心（Pivot Point）的位置，其橫向速度愈大

(C) 14. 實施單錨泊之前，為避免錨鏈擦傷船體之考量，船長必須事先依據船舶移動狀況、船首轉向態勢、流力與風力等因素，決定選用左錨或右錨。有關選用左右錨之原則，下列何者錯誤？
A. 順流拋錨時，應先掉轉船首頂流而後選用上流錨
B. 頂流橫風拋錨時，應選用下風錨
C. 錨位附近存在障礙物時，應選用靠近障礙物一側的錨
D. 左舷上風選用左錨，右舷上風則選用右錨

(D) 15. 風的形成，最主要的原因係下列何者？
A. 地球的自轉，造成空氣的流動
B. 科氏力的大小，造成空氣的流動
C. 溫度的高低，造成空氣的流動
D. 氣壓梯度力的大小，造成空氣的流動

(B) 16. 下列何者並非影響對流層頂高度的因素？
A. 緯度
B. 高空雲量
C. 季節
D. 地面氣壓系統

(C) 17. 在應用蒲福風級表時，無法從表上獲知何種資料？
A. 風級的相當風速
B. 風級與浪高的相關資料
C. 風級與暴風半徑的相關資料

D. 風級的海上描述

(D) 18. 熱帶地區及中緯度地帶的雷雨大多發生在何時？
A. 初春至晚夏
B. 初冬至晚冬
C. 晚夏至初秋
D. 晚冬至初秋

(B) 19. 下列哪一項非遇難信號？
A. 以方旗一面及其上方或下方之球形物所組成之信號
B. 每隔短時間發射一次白色星簇之火箭或爆彈
C. 以無線電話發出包含口語“Mayday” 之信號
D. 以N. C旗表示之國際代碼遇難信號

(D) 20. 船舶迴旋運轉時，迴轉圈上任一點之切線與艏艉線間所形成之夾角，航海者稱之為何？
A. 縱距
B. 橫距
C. 橫溜
D. 偏流角

(B) 21. 風在對流層內時，由於受到摩擦力之作用，會有何影響？
A. 速度減慢、風向與等壓線呈交角並偏向高壓
B. 速度減慢、風向與等壓線呈交角並偏向低壓
C. 速度增加、風向與等壓線呈交角並偏向高壓
D. 速度增加、風向與等壓線呈交角並偏向低壓

(B) 22. 當船上任何艙間實施鉚釘固定、接焊、燒焊或其他可能引起火災的作業時，須經過合格必要安全檢查，取得合格證明書，所謂「人員安全艙區」規定艙區含氧量至少為多少以上?
A. 15%
B. 18%
C. 16%
D. 12%

(A) 23. 長度大於或等於二十公尺之拖網漁船捕魚於放網時，可顯示下列何種號燈？
A. 白燈二盞，於一垂直線上
B. 紅燈二盞，於一垂直線上
C. 號燈二盞，於一垂直線上，上白、下紅
D. 號燈二盞，於一垂直線上，上紅、下白

(C) 24. 負責航行當值之航行員應牢記，任何時刻使用雷達時，都必須遵守下列何者所載之使用雷達規定？
A. 海上人命安全國際公約
B. 航海人員訓練、發證及當值標準國際公約
C. 國際海上避碰規則
D. 防止海水污染國際公約

(B) 25. 當船舶在全速航行時有人員落水，採斯契諾迴轉法（Scharnov Turn）救援時，應使用人員落水一舷之滿舵，待迴轉至航向與原來航向相差幾度時，改用相反一舷之滿舵？
A. 180
B. 240
C. 90
D. 270

(B) 26. 天空出現下列何種雲系，可做為推測遠方是否有低氣壓即將來臨之徵兆？
A. 積雨雲
B. 卷雲
C. 層積雲
D. 雨層雲

(A) 27. 船舶定速航進而且遭遇橫風時，若欲採用滿舵轉向，則應朝下列哪一方向迴旋較為容易？
A. 上風側
B. 下風側
C. 右舷側
D. 左舷側

(C) 28. 在錨地條件良好之情況下，錨鏈水平角為15°時之抓著力，大約為其最大抓著力之百分之幾？
A. 80
B. 60
C. 40
D. 20

(B) 29. 從事疏濬作業中之船舶，致運轉能力受限制時，應顯示的號標為何？
A. 錐尖相連之上下二個圓錐形
B. 上下二個球形，中間一個菱形
C. 二個籃形
D. 二個球形

(B) 30. 操縱失靈船舶被拖帶航行時，應顯示之號燈為何？
A. 左右舷燈
B. 左右舷燈、艉燈
C. 白色環照燈一盞
D. 左右舷燈、艉燈、白色環照燈一盞

(C) 31. 遇險及安全通信之中頻（MF）窄頻帶直接印字（NBDP）之頻率為下列何者？
A. 2182 KHz
B. 2187.5 KHz
C. 2174.5 KHz
D. 2179.5 KHz

(A) 32. 在大氣之不均勻層內，含有大量荷正電的質點及自由電子，對無線電通信很有幫助，我們稱之為何？
A. 增溫層(游離層)
B. 平流層
C. 對流層
D. 中氣層

(C) 33. 某船以航速16節航向090°（T），當時在船上測得正北風，風速12節，試問真風向與真風速為何？
A. 東北風，風速15節
B. 東南風，風速20節
C. 西北風，風速20節
D. 西南風，風速15節

(D) 34. 船上之消防隊，在航行中下列何者係總指揮，在駕駛台指揮一切？
A. 三副

B. 二副
C. 大副
D. 船長

(B) 35. 船中部失火之滅火信號為鳴汽笛或警鈴一長聲及幾短聲？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(C) 36. 救生艇筏所配備之搜救雷達詢答機（SART），其可藉由下列何種雷達之搜尋設備予以定位？
A. F頻帶
B. S頻帶
C. X頻帶
D. M頻帶

(A) 37. 下列何種縮寫代表救助站？
A. RSC
B. RCC
C. OSC
D. MCC

(D) 38. 在同質性操船環境下迴旋運轉時，下列關於迴轉過程之敘述，何者有誤？
A. 迴轉初期產生偏移現象
B. 迴轉期間產生減速現象
C. 迴轉穩定後產生傾斜現象
D. 迴轉於深水區域之迴轉圈較淺水區域為大

(B) 39. 依國際海上避碰規則規定顯示一盞黃色環照閃光燈，是下列哪種船舶？
A. 從事拖網作業的漁船
B. 無排水量狀態之氣墊船
C. 從事拖帶的拖船和被拖船
D. 從事圍網捕魚的船舶，其作業為漁具妨礙時

(A) 40. 淺水效應係指船舶在水深等於或少於多少倍船舶吃水時，船雖在正常速度下，卻發生操舵困難的情況？
A. 1.5倍
B. 2倍
C. 2.5倍
D. 3倍