112年第三次航海人員測驗【302】一等管輪【000011】輪機管理與安全

(A) 1. 以下何者屬MARPOL 73/78公約於1997年通過增訂附錄VI(Annex VI)的管制對象？
A. NOx
B. 水中有害鞭毛蟲
C. BOD,SS
D. 四丁基錫(TBT)

(A) 2. STCW 2010 第AIII/7節規定，電匠申請發證之強制性最低要求，下列何項沒有包括電機、電子及控制工程(助理級)之原理項目內？
A. 船上電腦及網路系統
B. 電動液壓與電動氣壓控制系統
C. 電機驅動
D. 儀表、警報與監測系統

(D) 3. STCW 2010 第AIII/7節規定，申請發證之強制性最低要求，下列何項沒有包括項目內？
A. 電機、電子及控制工程
B. 保養與修理
C. 控制船舶操作
D. 物料程式開發

(A) 4. 根據MARPOL 73/78公約當中附錄I(Annex I)的防止油污規定，油料記錄簿 (oil record book)中所記載事項除應由負責的甲級船員簽字負責外，另須由誰副署之？
A. 船長
B. 輪機長
C. 大管輪
D. 大副

(A) 5. STCW 2010 規則V/1 規定，油輪與化學液體船，下列何項職務之輪機部門船員，規定應持有油輪貨物操作進階訓練證書？
A. 輪機長
B. 電機員
C. 管輪
D. 電匠

(C) 6. STCW 2010 規則VI/5規定，簽發船舶保全人員證書之強制性最低要求，申請者應簽發下列何項證書？
A. 及格證書
B. 適任證書
C. 專業訓練證書
D. 基本訓練證書

(A) 7. 下列有關吃水標誌的敘述，何者為錯誤？
A. 讀取吃水時，看水面與吃水數字上緣相切的位置
B. 每個數字高為10cm，字與字之間隔亦為10cm
C. 船艏吃水相當於艏垂標的實際吃水值
D. 各數字的下緣是表示該數字所指的吃水值

(D) 8. 船舶進行燃料添加作業，過程中的接合油管、開始送油、裝載完畢、油管拆卸等責任，應由誰承擔？
A. 加油長
B. 機匠
C. 三管輪
D. 輪機長

(D) 9. 美國1990年油污法(OPA90)於1990年8月施行，其英文書寫為：
A. Oil Pollution American of 1990
B. Oil Pollution Access of 1990
C. Oil Pollution Auction of 1990
D. Oil Pollution Act of 1990

(B) 10. 為了確保責任方能真正支付規定的賠償數額，使油污受害者得到應有賠償，1990年油污法要求建立財務責任制，頒發統一的何種證書？
A. 適航性能力證書
B. 財務責任能力證書
C. 船體保險責任能力證書
D. 貨物保險責任能力證書

(C) 11. 船舶在傾斜時有明顯之角速度變化，則此時抵抗傾側之能力稱為下列何者？
A. 初穩度
B. 靜穩度
C. 動穩度
D. 低穩度

(A) 12. 利用橫向隔艙壁將自由液面船艙分隔為兩等分，則自由液面效應為原來之下列何者？
A. 效應不變
B. 二分之一
C. 四分之一
D. 八分之一

(C) 13. 船上的人員生活所產生的污水 (sewage)當中，可造成環境水體藻類大量繁殖的，是以下何項？
A. 三丁基錫
B. 重金屬
C. 氮和磷
D. 大腸桿菌

(B) 14. STCW 2010 國際公約，下列那項為章程附錄一(A篇)之內涵？
A. 強制性準則
B. 強制性規定
C. 建議性準則
D. 建議性規定

(B) 15. STCW 2010 規則 II/5 規定，總噸位500以上船舶，申請「幹練水手」適格證明書，發證之強制性規定，認可之訓練及艙面部海勤資歷，最低必須滿幾個月？
A. 6
B. 12
C. 18
D. 24

(D) 16. 根據防止船舶污染國際公約73/78/97之議定書I，針對報告有害物質事故的主要內容包括：報告的責任、報告的內容、補充報告和報告的程序，以及以下何項？
A. 報告者的身分要求
B. 報告的格式要求
C. 報告的途徑
D. 報告的時間

(A) 17. 根據國際海事組織MARPOL公約的規定，在距最近陸地多少距離以外，排放生活污水須經由主管機關批准的設備粉碎和消毒？
A. 3海浬
B. 12海浬
C. 23海浬
D. 33海浬

(A) 18. 以下何項，包含在國際海事組織MARPOL公約附錄V(Annex V)所定的特別區域(Special Areas)當中？
A. 地中海區域
B. 黃海區域
C. 南海區域
D. 裡海區域

(A) 19. STCW 2010 第A-VIII/2節規定，在海上當值時，有人值守之機艙，負責輪機當值之甲級船員執行輪機當值，應確保機艙係在其監督之下，發現當值人員無當值能力時要如何處理？
A. 應安排替代人員當值
B. 應立即處理，機艙暫時以自動操縱設備狀態
C. 應立即通知輪機長，機艙暫時無人當值
D. 應立即通知駕駛台，機艙暫時無人當值

(D) 20. MARPOL附錄五 (AnnexV) 2013年修正實施的”防止船舶垃圾污染規則”，船舶在一般海域的未碾碎食品廢棄物拋海規定為何？
A. 可在一般海域棄海
B. 可在離岸1海浬外棄海
C. 可在離岸3海浬外棄海
D. 可在離岸12海浬外棄海

(B) 21. 滑油在15℃（60℉）與同體積4℃水之何性質的比，稱為滑油的比重？
A. 溫度
B. 重量
C. 容量
D. 體積

(B) 22. 如有油艙在塢內修理，下列入塢前的準備工作何者最正確？
A. 油艙存油駁空待修
B. 油艙存油彙駁另艙，再以化學藥劑、蒸汽及水清艙
C. 交船廠處理
D. 油艙存油維持入塢前之狀態

(D) 23. 船舶甲板線的勘劃依據為下列何項之規定？
A. 1974年海上人命安全國際公約
B. 1973年防止船舶污染國際公約
C. 1969年船舶噸位丈量國際公約
D. 1966年國際船舶載重線公約

(B) 24. 下列何種符號表示船寬的中線？
A.
B.
C. FP
D. AP

(B) 25. 按船員服務規則定義，甲級船員應符合下列何項規定？
A. 具有符合國際公約規定證照之船員
B. 持有交通部核發適任證書之航海人員
C. 持有船級協會認證之船員
D. 領有海事專業教育或訓練之船員

(B) 26. MARPOL 73/78/97防止船舶空氣污染規則中所稱之破壞臭氧層物質，是指經下列何者定義並列管之物質？
A. 1985年保護臭氧層維也納公約
B. 1987年破壞臭氧層物質蒙特婁議定書
C. 1997年京都議定書
D. 聯合國氣候變化框架公約

(C) 27. 依MARPOL 73/78之防止在海上以包裝形式載運有害物質造成污染規則規定，有毒物質包裝容器的標籤，須能浸泡在海中至少多久仍能辨識？
A. 1個月
B. 2個月
C. 3個月
D. 6個月

(C) 28. 船舶受損後，船舶水線以上結構水密之主要功能為何？
A. 限制自由液面之擴大
B. 限制船舶之傾斜
C. 保持剩餘浮力
D. 促進船舶主推進及控制功能

(C) 29. 焊補燃油或滑油管子必須採取下列何項措施？
A. 關緊相鄰近的一只閥門，放盡存油清潔後焊補
B. 切斷燃油或滑油供應，清潔破口，用水沖洗後才焊補
C. 把管子拆下，清潔除油後在專用修理間焊補
D. 拆下管子，清潔後到甲板上燒焊

(B) 30. 當值時，空調機低壓側不可過低，其原因為何？
A. 避免系統內混入滑油
B. 避免系統內混入空氣
C. 避免壓縮機內混有油
D. 避免冷媒內混入冷卻水

(B) 31. 依據MARPOL 73/78之防止油污染規則，船舶艙櫃自前次載運油類後已清洗再予以壓艙之壓載水稱為下列何項？
A. 隔離壓載水
B. 清潔壓載水
C. 臨時壓載水
D. 半永久壓載水

(A) 32. 下列何項並非雇用人終止船員僱傭契約的原因？
A. 船員因傷病經醫師證明不能繼續工作者
B. 違反僱傭契約或船員工作規則情節重大者
C. 船員故意損毀或竊取船舶設備、屬具或貨物者
D. 船員無正當理由不遵守雇用人或船長之指示上船者

(D) 33. 原則上不能用水洗，也不可加水，其處理方法由油公司提供建議之潤滑油為下列何項？

A. 高黏度滑油
B. 鹼性滑油
C. 乳化滑油
D. 含添加劑的滑油

(D) 34. 在機艙當值交接時，如正在進行重要操作，則除非何人另有指令，該操作仍應由交班之輪機員完成？
A. 駕駛台
B. 船長
C. 大管輪
D. 輪機長

(B) 35. 「貨船安全構造證書」、「貨船安全設備證書」及「貨船安全無線電證書」之核發期限，應以不超過幾年為限？
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3

(C) 36. 航行中之船舶，輪機日誌應由何人負責記載？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 負責當值之輪機員
D. 最高職務者

(C) 37. 船員法規定在何時段內工作，雇用人應提供必要之夜間安全防護措施？
A. 午後6時至翌晨6時
B. 午後6時至翌晨8時
C. 午後8時至翌晨6時
D. 午後8時至翌晨8時

(D) 38. 甲級船員與其它航海人員血液之酒精濃度(BAC)不可超過多少？
A. 0.01%
B. 0.025%
C. 0.03%
D. 0.05%

(C) 39. 泵室及機艙內，應經常保持通風，減少油氣或其他可燃氣體之積聚，在使用泵室前多少分鐘應開動通風機？
A. 15分鐘
B. 20分鐘
C. 30分鐘
D. 45分鐘

(A) 40. 選派船員參加訓練或考試期間之報酬，雇用人應如何支付？
A. 應支給相當於薪資之報酬
B. 應支給相當於薪資1/2之報酬
C. 應支給相當於薪資1/4之報酬
D. 不需支給報酬