112年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(A) 1. 當主機故障時，為了船舶、機器及船員之安全，當值之輪機員首要採取下列何項應急行動？
A. 立即採取因應措施
B. 依規定報告及請示駕駛台
C. 依規定報告及請示輪機長
D. 自行決定

(C) 2. 在救生部署表的職位為管輪者，其任務為何？
A. 協助關閉主機及維持足夠的電力及照明燈
B. 負責關閉主機，協助救生艇維持足夠的電力及照明燈
C. 協助輪機長攜帶輪機日誌及起動救生艇引擎
D. 在機艙負責救火泵之操作並與駕駛台聯絡

(D) 3. 在油船或有油氣存在的艙櫃處所進行電焊、氣焊作業時，首要之防護措施為何？
A. 施焊人員要戴好防護面具、衣物和手套
B. 備好一定的消防器材
C. 鏟除焊處附近的油漆
D. 對施焊的艙櫃處測爆

(C) 4. 船員法規定對船員每週總工作時數以44小時為準，下列何項得為例外？
A. 整理船艙內務加班
B. 因實施訓練加班
C. 航行需要參與當值
D. 船員本身需要加班

(A) 5. 依STCW公約規則VIII/1之規定，主管官署依據海上事故調查結果之資料，對發生事故船舶所訂定之何項規定，應予以審查？
A. 防止疲勞的規定
B. 防止污染的規定
C. 安全設備的規定
D. 火災預防的規定

(B) 6. 當螺槳以正俥旋轉推進船舶，從艉往艏方向看，所見到的螺槳旋轉方向為順時針時稱為下列何者？
A. 後旋槳
B. 右旋槳
C. 左旋槳
D. 前旋槳

(B) 7. 依據MARPOL 73/78防止垃圾污染規則規定，下列關於垃圾紀錄簿之敘述何者正確？
A. 垃圾紀錄簿中將垃圾分為3類
B. 拋棄入海的垃圾必須分類，且必需按嚴格規定
C. 垃圾之數量以公斤來估量
D. 排入接收設備或其他船舶之所有垃圾不須分類

(D) 8. 依據MARPOL 73/78防止垃圾污染規則，船舶在特別區域內拋棄紙製品，應距最近陸地至少多少浬以上？
A. 3
B. 12
C. 20
D. 不能拋棄入海

(D) 9. 當作業高度超過多少公尺時即應搭架施工，且須有安全網或其它防止人員墜落之裝置？

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(C) 10. 依STCW公約規定，當發現航海人員受到吸毒及酗酒的影響時，應如何處置？
A. 立即報告船長或轉報告公司處理
B. 請當值之乙級船員加倍注意
C. 不准其當值，直至執行其職責之能力不再受到妨礙時始可
D. 道德勸說，隨時注意其行為

(D) 11. 海上人命安全國際公約所稱港口國管制的主要目的，為下列何項？
A. 查明船上貨物是否有違禁品
B. 查明船上船員是否有傳染病
C. 查明船上是否有偷渡客
D. 查明船籍國政府核發與簽證的證書是否有效

(C) 12. 當引擎受損或發生故障，認為足以危及船舶之安全操作時，當值輪機員應向誰報告？
A. 船長
B. 當值船副
C. 輪機長
D. 大管輪

(B) 13. 船舶新裝或更新設備時，禁止使用含有消耗臭氧層物質的裝置，但多久前所有氫化氟氯烴(HCFCS)仍可使用？
A. 2019
B. 2020
C. 2021
D. 2022

(D) 14. 依據船舶一般性安全工作守則機艙部注意事項，使用工具之前，務必檢查，如發現不合格或情況不良者，應如何處理？
A. 正常使用
B. 注意使用
C. 勉強使用，但隨時注意情況
D. 不得使用

(B) 15. 船上對易損、易耗之消耗性配件，應以下列何種方法向公司提出申請訂購？
A. 緊急申領
B. 計劃申領
C. 隨時申請補充
D. 自行任意決定

(D) 16. MARPOL 73/78之防止油污染規則規定，將隔離壓載艙配置於具有保護作用的位置，其目的為下列何項？
A. 使隔離壓載艙之壓艙水不受到油類污染
B. 使隔離壓載艙之壓艙水不滲漏進貨油艙
C. 使隔離壓載艙能適當地隔離貨油艙
D. 萬一發生擱淺或碰撞時以防止油類外流

(A) 17. 依據螺槳理論，在開闊的水域中，馬力與轉速關係呈現幾次方比例關係？
A. 3次方
B. 2次方

C. 1.5次方
D. 1.2次方

(B) 18. 船舶應建立備件清冊，一式兩份，一份由輪機長保管，一份由何人保管？
A. 大管輪
B. 主管人員
C. 大副
D. 船公司

(D) 19. 開航前多少小時以內，船舶的操舵裝置應由該船的船員予以檢查與測試？
A. 2
B. 4
C. 8
D. 12

(B) 20. 在下述何種情況下，應注意保持主、輔機燃油、滑油壓力和綁固機艙內活動工具、物料、備件等物品？
A. 進出港
B. 惡劣天氣航行
C. 從熱帶進入冰區
D. 由淺水區進入深水區

(C) 21. 船舶排油偵測與管制系統之主要裝備，為下列何項？
A. 濃度計
B. 油流量計
C. 油含量計
D. 油位計

(B) 22. 機艙艙底設置緊急吸水口之功能為下列何項？
A. 抽取貨艙污水
B. 抽取機艙之大量浸水
C. 抽取緊急冷卻海水
D. 抽取機艙之污油

(A) 23. 船員之薪資、岸薪及加班費之最低標準，由何者定之？
A. 交通部
B. 船公司
C. 財政部
D. 行政院

(A) 24. 防止油污規則之「中期檢驗(Intermediate Survey)」，在IOPP證書有效期間內至少應進行幾次？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

(C) 25. 輪機部物料送船時，由驗收人員及輪機長在物料簽收單簽收，並註明下列何項？
A. 僅需註明簽收日期
B. 僅需註明簽收港口
C. 簽收日期及港口
D. 公司刪減之數量

(B) 26. 船體水下體積形狀的中心稱為下列何項？
A. 形心
B. 浮心
C. 重心
D. 定傾中心

(A) 27. 輪機員進行例行主機暖機轉俥作業時，下列何者錯誤？
A. 必須獲得大管輪允准
B. 與駕駛台當值人員聯繫
C. 確認推進器附近無小船或漂流物
D. 確認繫纜安全

(C) 28. 船員違反私運貨物情節重大者，處以何種處分？
A. 警告
B. 記點
C. 降級、收回船員服務手冊3個月至5年
D. 收回船員服務手冊1個月以上至3個月以下

(B) 29. 下列何者為船舶定傾中心高度（Metacentric Height）的定義？
A. 定傾中心（Metacenter）與浮心（Center of Buoyancy）的垂直距離
B. 定傾中心（Metacenter）與重心（Center of Gravity）的垂直距離
C. 定傾中心（Metacenter）與幾何中心（Geometric Center）的垂直距離
D. 定傾中心（Metacenter）與龍骨（Keel）的垂直距離

(A) 30. 機械效率（Mechanical Efficiency）定義為何？
A. 制動馬力除以指示馬力
B. 指示馬力除以制動馬力
C. 傳達馬力除以制動馬力
D. 制動馬力除以傳達馬力

(A) 31. 請領輪機物料，應依何原則，填具請領單，送報船公司核發？
A. 確實盤點註明現存數量，請領實際需要量
B. 存量不明，只需註明請領實際需要量
C. 盤點不易或以多報少，請領實際需要量
D. 盤點數量一律歸零，以免公司刪減

(C) 32. STCW章程A篇之「品質標準」規定，對於國家目標及品質標準，應確保其所有適用及涵蓋範圍，其所查證之事項，最多應以不超過幾年之間隔，進行一次獨立性評審？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

(B) 33. 若要對船舶進行更新和改造時，需要符合SOLAS及其他相關國際公約之要求，並經何單位認可？
A. 交通部
B. 驗船機構
C. 港口國管制官員
D. 船東代表

(B) 34. 船上進入貨艙和在艙內工作時，下列規範何項錯誤？
A. 務必兩人以上作業
B. 經由大艙口使用繩梯上下貨艙

C. 須注意吊桿與貨物的移動情形，謹防物品墜落
D. 須特別注意艙內照明條件

(D) 35. 下列何種船舶之貨艙雙層底要求高度較大？
A. 雜貨船
B. 貨櫃船
C. 客貨船
D. 礦砂船

(B) 36. 入塢期間，應由何人將船廠承修及自修之工程進度，每日詳細記入輪機日誌？
A. 輪機長
B. 大管輪
C. 當值輪機員
D. 機匠長

(D) 37. 燃料油補給作業時，甲板上的排水孔須臨時封塞，但須注意不可使用下列何種封塞材料？
A. 木塞
B. 砂袋
C. 水泥
D. 塑膠鋼

(D) 38. 按船員法之規定，下列何者並非船長在船之義務？
A. 船長應有文件備置及送驗之義務
B. 船長應有航程遵守之義務
C. 船長應具有處置遺物之義務
D. 船長應於船上備置必要之藥品及醫療設備之義務

(C) 39. 負責當值的輪機員，若判斷接班的輪機員不能有效執行當值職責時，就不應交班，並應就此事通知何人？
A. 當值的航行員
B. 船長
C. 輪機長
D. 大管輪

(C) 40. 在什麼情況下負責當值之輪機員，不應再被指派或擔負任何職責之工作？
A. 負責輪機當值工作
B. 尚未交班
C. 足以妨礙其對推進系統及其附屬設備之監督職責
D. 在睡眠時