113年第一次航海人員測驗【601】二等船副【000016】貨物作業概要

(A) 1. 下列何項貨物會像穀類一樣自由流動，其運送須依照適用於穀類貨物積載的規定？
A. 靜止角等於30度之散裝貨物
B. 靜止角等於35度之散裝貨物
C. 靜止角等於45度之散裝貨物
D. 靜止角等於55度之散裝貨物

(D) 2. 依據IMSBC Code，下列何項最有可能屬於「可能會液化的貨物」？
A. 磷礦石
B. 黃銅礦
C. 鋁礬土
D. 精礦

(C) 3. 為防止甲板貨物之移動，一般橫撐支柱（Shores）角度超過幾度則效果降低？
A. 35
B. 40
C. 45
D. 50

(C) 4. 甲板木材貨物用以繫固的繫縛索（Lashing）其破斷強度不得低於多少？
A. 113 kN
B. 123 kN
C. 133 kN
D. 143 kN

(D) 5. 穀物裝載準備，為證明船舶安全穩度標準，應如何處理？
A. 已平艙滿載艙間貨物重心以實質貨據面積中心計算
B. 穀物橫移之假定傾側力矩值計算
C. 穀物垂向移動所生空隙不列入考慮
D. 已平艙滿載艙間貨物重心以貨艙體積中心計算

(C) 6. 穀物裝載準備，貨物艙間裝載時，應考慮的船舶安全因素，下列何者錯誤？
A. 依裝艙計劃順序執行
B. 應考慮船舶容許的應力
C. 應考慮船舶容許的肥瘦係數
D. 應考慮船舶容許的彎曲力矩

(B) 7. 甲板線(Deck Line)係標於船兩舷外板上之橫線，下列何者為甲板線規格？
A. 長250公厘(10吋)，寬25公厘(1吋)
B. 長300公厘(12吋)，寬25公厘(1吋)
C. 長450公厘(18吋)，寬25 公厘(1吋)
D. 長540公厘(21吋)，寬25公厘(1吋)

(C) 8. 日用品重量120噸，共佔貨艙容積6000立方公尺，求該貨物積載因素（S.F.）？
A. 35
B. 40
C. 50
D. 60

(B) 9. 船舶穀物裝載，部分裝載艙間之穀面穩固之做法，下列何者錯誤？
A. 穀面整平至中央稍高敷以粗麻布帆布或相當之隔離布
B. 隔離布應彼此上下堆疊0.5公尺
C. 上下層木板應縱向與橫向垂直鋪敷

D. 縛索以鋼纜鋼條或鏈條材料為之

(A) 10. 船舶穀物裝載過程中，裝載貨艙時之注意事項，下列何者錯誤？
A. 單點注入不影響貨艙重量分佈
B. 平均分布注入艙間保持船身平正
C. 注意艙間管路保護，避免傷害
D. 裝載過程中保持艉重，以利壓艙水之排放

(B) 11. 船舶裝載穀物時，艙間裝載粉塵，船舶應注意事項，下列何者與其無關？
A. 關閉或遮蓋通風系統
B. 保持適度俯仰差以利排水
C. 住艙區或其它艙室空調改內部循環
D. 甲板機械及航儀應予以保護

(C) 12. 含硫化氫 (H_2S) 或硫醇較多之原油稱之為何？
A. 甜性原油
B. 中性原油
C. 酸性原油
D. 鹼性原油

(B) 13. 積載因素是指一噸貨物裝載貨艙中，所佔立方體積之平均數，並非貨物一噸重的實際體積，應包括裝載損耗及下列何者在內？
A. 橫樑
B. 墊材
C. 污水槽
D. 通風設備

(B) 14. 下列何者之主要宗旨係保障載運危險貨物的船舶和相關人命之安全，亦是防止海洋污染的重要執行依據？
A. 國際安全管理章程
B. 國際海運危險品章程
C. 國際船舶及港埠設施保全章程
D. 國際海運固體散貨準則

(D) 15. 船浮於水面時，其所排開水之重量，以多少立方呎之淡水為一長噸？
A. 33
B. 34
C. 35
D. 36

(B) 16. 船沿著X水平縱軸作迴轉運動時，一般在船上感覺最強烈，其影響也最大，且與船舶之安全有重大關係，稱為下列何者？
A. 縱搖
B. 橫搖
C. 艏擺動
D. 艉擺動

(A) 17. 船舶舯部載重線圈中心之橫線上緣至甲板線上緣之垂直距離為何？
A. 夏季乾舷
B. 冬季乾舷
C. 熱帶地區乾舷

D. 夏季淡水地區乾舷

(A) 18. 英國勞氏船級協會的英文字母縮寫是什麼？
A. LR
B. GL
C. RI
D. BV

(B) 19. 國際海運危險品準則之「危險貨物一覽表」第10欄位係標示“IBC Instructions”，試問" IBC "係指下列何義？
A. 小型散裝容器
B. 中型散裝容器
C. 大型散裝容器
D. 特殊散裝容器

(A) 20. 國際海運危險品準則之「危險貨物一覽表」第10欄位係標示“IBC Instructions”，下列何項標示不正確？
A. B2
B. IBC
C. IBC20
D. IBC99

(B) 21. 當船舶以橫軸為基準縱向俯仰時，非永遠保持平正狀態，經常會有一定數目之前後水尺差，稱為下列何者？
A. 高度差
B. 俯仰差
C. 力距差
D. 重心差

(B) 22. 穀物散裝貨輪因貨物特性操作要求，下列何者錯誤？
A. 貨艙要求水密，不能受海水天雨侵入影響
B. 貨艙通風系統功能正常，調整貨艙內外濕度相同
C. 溫度改變時注意出汗的影響，必要時調整通風
D. 風浪惡劣時應避免上浪海水入侵，可用艙口黏貼膠布防水

(D) 23. 運用噴漆槍塗漆時，噴漆槍之槍身應與噴漆表面成何角度噴射？
A. 平行
B. 30度
C. 45度
D. 垂直角

(B) 24. 油輪操作壓艙水作業，須遵守符合典型壓艙程序(Typical Procedures for ballasting)，該程序登錄於下列何種文件？
A. 國際防止油汙染證書(IOPP Certificate)
B. 操作及設備手冊(Operations and Equipment Manual)
C. 貨船安全裝備證書(Cargo ship safety Equipment certificate)
D. 油料紀錄簿(Oil Record Book)

(D) 25. 裝載鋁合金製品，由寒帶往熱帶開航時，下列何者為最適宜的通風方法？
A. 不需要通風
B. 使用消極通風法最有效
C. 使用積極通風法最有效
D. 使用空氣乾燥法最有效

(A) 26. 巴賽爾國際公約規範運送散裝固體廢棄物時，越境運輸時需有完成何者規定？
A. 輸出國通知輸入國，並取得書面同意
B. 輸入國通知輸出國，並取得書面同意
C. 輸出國通知船東，並取得書面同意
D. 輸入國通知船東，並取得書面同意

(B) 27. 冷凍貨櫃絕熱材料，其厚度依其導熱性能、安裝之部位與設計因素而定，一般約在多少之間？
A. 30至50公厘
B. 50至70公厘
C. 70至90公厘
D. 90至110公厘

(A) 28. 下列那一項並非是貨櫃標誌之合併資料板(Consolidated Data Plate)須標示之資料？

A. 貨櫃材質
B. 試驗日期
C. 檢驗實施所依據之規定
D. 該檢驗機構之標誌

(B) 29. 一般商船(Merchant ship)所稱之船舶穩度，是指下列何者？
A. 縱向穩度
B. 橫向穩度
C. 平行向穩度
D. 垂直向穩度

(A) 30. 計算貨艙之容積時，自貨艙兩舷側之墊材量至另一側墊材，自艙底板至上甲板橫樑下緣之空間，稱之為何？
A. 包裝容積
B. 散裝容積
C. 艙口容積
D. 甲板容積

(C) 31. 國際海運危險品準則之「危險貨物一覽表」某一欄位標示著"Colourless, mobile liquid. Flashpoint: 13℃c.c. Explosive limits: 0.8% to 7.1%. Immiscible with water."，試問該欄位可能為下列何者？
A. 第1欄位
B. 第2欄位
C. 第17欄位
D. 第18欄位

(B) 32. 某船之艏吃水11m，艉吃水12m，今欲裝貨若干使船之吃水變成艏及艉均為12m，已知該船之TPC為25，MTC為500，求應裝多少噸貨物於俯仰中心之前？
A. 1000
B. 1250
C. 1500
D. 1750

(D) 33. 對雜貨船（General cargo ship）而言，下列何處強度較大？
A. 艙口蓋
B. 上甲板
C. 中甲板
D. 艙底板

(D) 34. 依據MARPOL 73/78附錄三之規定，含有多少百分比以上之一種或多種海水污染物之溶液或混合物，稱之為「海水污染物」？
A. 0.01
B. 0.05
C. 0.08
D. 0.1

(C) 35. 某船浮於淡水中，其排水量為7,000噸，若浮於比重為1.015之水中，水尺不變，求船舶排水量為多少噸？
A. 7000
B. 7055
C. 7105
D. 7155

(D) 36. 靜水曲線圖的橫座標其代表之意義為何？
A. 艏吃水
B. 艉吃水
C. 平均吃水
D. 排水量

(B) 37. 「載重噸位」之定義為何？
A. 船舶裝卸時所能載運貨物之重量
B. 船舶滿載時所能載運貨物及油水等之重量
C. 船舶本身重量
D. 船舶本身重量及油水等之重量

(B) 38. 當船舯吃水大於艏艉平均吃水時，問船舶處於下列何種狀態？
A. 舯拱現象
B. 舯垂現象
C. 無拱垂現象
D. 不能確定

(A) 39. 散裝船載運煤貨（Coal cargo）時，其所釋放出來的甲烷氣會如何？
A. 聚積於貨艙的上部空間
B. 聚積於貨艙的中部空間
C. 聚積於貨艙的底部空間
D. 均勻地散布於貨艙內

(A) 40. 某船長64公尺，最大寬度為10公尺，空載平均水尺是1.5公尺，滿載平均水尺是4公尺，空載之方塊係數是0.6，滿載時是0.75，求載重量是多少噸？
A. 1377.6
B. 1477.6
C. 1577.6
D. 1677.6