113年第二次航海人員測驗【306】一等管輪(公)【000011】輪機管理與安全

(B) 1. 將遮陽甲板型船的舷側口除去，形成上甲板以上的全通輕裝甲板，此種船稱為下列何者？
A. 平甲板船
B. 遮蓋甲板船
C. 井圍甲板船
D. 高艉甲板船

(C) 2. 船舶當油污意外發生時，為了避免漏油源繼續擴散，應先以何種裝置將漏油控制，以免繼續擴散？
A. 乳化劑
B. 擴散劑
C. 攔油索
D. 吸油棉

(C) 3. 根據一九七四年海上人命安全公約(SOLAS)的規定，貨船船員應每間隔多久參加一次棄船演習及一次滅火演習？
A. 每週
B. 每二週
C. 每月
D. 每二個月

(D) 4. 海上霧中航行，每隔幾分鐘發霧號一次、鳴笛或打鐘？
A. 三十秒
B. 一分鐘
C. 一分三十秒
D. 兩分鐘

(C) 5. 船舶在大風浪中航行時，下列何者安全措施錯誤？
A. 搖俥鐘於備便位置，使主機能機動變俥
B. 轉航向頂風頂浪
C. 利用自動導航操控，減少人員值班
D. 船舶上浪後，宜緩速頂浪

(A) 6. 以下何者屬MARPOL 73/78公約於1997年通過，增訂附錄VI(Annex VI)的管制對象？
A. 硫氧化物,氮氧化物
B. 水中有害鞭毛蟲
C. BOD,SS
D. 三丁基錫(TBT)

(C) 7. 船舶在航行中，因船長死亡或因故不能執行職務，而未有繼任人時，應由下列何人代理執行其職務？
A. 船上公推之管理級船員
B. 輪機長
C. 大副
D. 等船公司指示人選

(B) 8. 船舶所有人向船籍港航政主管機關依船舶登記法規定，為所有權之登記者，應先領得何種證書？
A. 船舶國籍證書或臨時船舶國籍證書
B. 船舶檢查證書及船舶噸位證書
C. 船舶載重線證書
D. 船舶登記證書

(C) 9. 依據「載重線國際公約」規定，船長至少幾公尺以上之客船及貨船於完工時，應做傾側試驗並決定其穩度的各種項目？
A. 12
B. 18
C. 24
D. 36

(A) 10. 船舶甲板線勘劃之依據，為下列何者?
A. 1966年船舶載重線國際公約規定
B. 1969年船舶噸位丈量國際公約規定
C. 1973年防止船舶污染國際公約規定
D. 1974年海上人命安全公約規定

(B) 11. MARPOL公約附錄VI (Annex VI)當中，所謂臭氧耗蝕物質(ozone depletion substance, ODS)，指的是含有以下何項的物質？
A. 硫氧氧化物
B. 氟氯碳化物
C. 碳氫化合物
D. 鎂鉀化合物

(C) 12. 以下何種類型的船舶，和MARPOL公約附錄VI (Annex VI)當中針對揮發性有機化合物的規定，最有關係？
A. 貨櫃輪
B. 礦砂船
C. 液化天然氣船
D. 雜貨船

(B) 13. 根據MARPOL公約附錄VI (Annex VI)當中的規定，船上的焚化爐不能用來燒含有以下何項物質的垃圾？
A. 重燃油
B. 聚氯乙烯
C. 潤滑油
D. 牛油

(C) 14. 船舶壓載航行在波浪上發生縱搖時，船艏底部承受海浪的拍擊，使船底板產生凹陷變形是受到何種應力作用？
A. 縱向扭矩
B. 縱向彎矩
C. 局部作用力
D. 橫向作用力

(C) 15. 下列有關載重線標誌的敘述，何者為錯誤？
A. 熱帶淡水載重線，以TF符號表示
B. 北大西洋冬季載重線，以WNA符號表示
C. 運木船之木材載重線勘繪在載重線標誌向船艏側
D. 客船需要在載重線下方繪有分艙載重線

(A) 16. STCW 2010 A-III/2 規定， 750 瓩以上船舶，指派在有人值守機艙為值勤輪機員，下列何項沒有包括在申請發證之強制性最低要求專長項目內？
A. 保全意識（操作級）
B. 電機、電子及控制工程(操作級)
C. 輪機工程(操作級)
D. 控制船舶操作及船上人員管理(操作級)

(C) 17. 機艙滅火，下列選項何者錯誤？
A. 泡沫產生須消耗時間，容易喪失滅火最佳時機
B. 水霧相較泡沫滅火快速，水霧較為方便有效
C. 泡沫相較水霧滅火快速，泡沫較為方便有效
D. 當環境複雜，泡沫滅火無法構成所需隔絕氧氣條件

(B) 18. 當在船人員死亡或失蹤時，其遺物之處置方式為何？
A. 由船副以最有利於繼承人之方法處置
B. 由船長以最有利於繼承人之方法處置
C. 由船副指示拋投入公海
D. 由船長指示拋投入公海

(D) 19. 船舶法之主管機關為下列何單位？
A. 經濟部
B. 國防部
C. 外交部
D. 交通部

(B) 20. 船舶之水線與龍骨底線平行者稱為下列何者？
A. 縱傾
B. 縱平浮
C. 艏俯
D. 艉俯

(A) 21. 海上應急保護，優先次序為旅客最優先，再依次為下列何者？
A. 船員、船舶、貨物、海洋環境
B. 船員、海洋環境、船舶、貨物
C. 船舶、船員、海洋環境、貨物
D. 海洋環境、船舶、貨物、船員

(D) 22. 以下何項，包含在國際海事組織MARPOL公約附錄V(Annex V)所定的特別區域(Special Areas)當中？
A. 東海區域
B. 黃海區域
C. 南海區域
D. 黑海區域

(A) 23. 若船舶加載或卸載貨物不在浮面中心之垂直線時，下列何者為正確？
A. 吃水及俯仰差都改變
B. 吃水改變，俯仰差不變
C. 吃水不變，俯仰差改變
D. 吃水及俯仰差都不變

(A) 24. 下列有關導罩螺槳之導罩性能，何者為正確？
A. 導罩可以增加阻尼作用，減少船舶產生縱搖
B. 採用固定導罩螺槳，可提高船舶操縱性能
C. 導罩可以減少阻尼作用，增加船舶產生縱搖
D. 減速型導罩能提高重載螺槳效率

(B) 25. 船速較小時，船舶阻力主要為下列何者？
A. 興波阻力
B. 摩擦阻力

C. 空氣阻力
D. 興渦阻力

(B) 26. 在阻力曲線的中間一段，總阻力與船速的關係為下列何者？
A. 與船速的1次方成正比
B. 與船速的2次方成正比
C. 與船速的3次方成正比
D. 與船速的4次方成正比

(D) 27. 當主機過扭運轉時會產生何種現象，以下所述何者為錯誤？
A. 航速下降
B. 扭距增大
C. 主機性能下降
D. 耗油量減少

(A) 28. 下列何者為船舶自其正浮之位置，剛開始作小角度傾側時之扶正能力？
A. 初穩度
B. 浸水穩度
C. 完整穩度
D. 橫穩度

(C) 29. STCW 2010 規定，要求當值制度之安排必須使所有之下列何者其工作效率不因疲勞而受影響？
A. 甲級船員
B. 乙級船員
C. 當值人員
D. 事務人員

(C) 30. 補給作業時，發生漏油事件時，應作何種措施？
A. 繼續輸油，盡速完成作業
B. 打開排水口，讓漏油快速排掉
C. 將排水口等處用木栓、水泥、砂袋等予以封閉
D. 開啟貨油泵

(B) 31. 一般而言，沒有特別指明的情況下，初穩度即指哪個方向之初穩度？
A. 縱向
B. 橫向
C. 垂向
D. 傾斜

(C) 32. 下列何者可以衡量初穩度？
A. 俯仰差
B. 吃水
C. 定傾高
D. 縱平浮

(D) 33. 海上人命安全國際公約規定，船舶於在港期間船員調動率超過多少百分比(%)時，則應於離港24小時以內，舉行棄船及滅火操練？
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25

(B) 34. 根據STCW國際公約95附錄修正案，對防止吸毒及酗酒之參考準則中，建議負責當值人員在當值前幾小時內禁止喝酒？
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8

(D) 35. 按船舶法規定，下列何項為船舶應具備之文書？
A. 船員手冊
B. 油料紀錄簿
C. 船員訓練紀錄簿
D. 設備目錄

(B) 36. 船舶進塢前，船廠通常會要求船上提供何種船圖供其參考？
A. 火警控制船圖（Fire control plan）
B. 進塢船圖（Docking plan）
C. 機艙布置圖（General arrangement in machinery space）
D. 機艙管路圖（Diagram of piping system in machinery space）

(C) 37. 船舶在入塢前，下列何者應將輪機部門交修項目列單，送輪機長審核經船長簽章轉公司同意後施修？
A. 管輪
B. 資深管輪
C. 大管輪
D. 機匠長

(D) 38. 依據MARPOL 73/78之防止垃圾污染規則，下列何種船舶應張貼布告，告知船員及旅客有關垃圾拋棄入海之相關規定？
A. 准載超過15人之船舶
B. 總噸位200以上之船舶
C. 總噸位400以上之船舶
D. 總長12公尺以上之船舶

(B) 39. 下列何者並非船員法立法的目的？
A. 維護船員身心健康
B. 保障船員個人安全
C. 調和船員勞資關係
D. 加強船員培訓

(B) 40. 當船舶在開敞之港外錨地拋錨，或其他任何事實上處於「在海上」之情況時，當值之輪機員應採取什麼措施來保護海洋環境？
A. 檢查所有在運轉中及備便之機器
B. 防止船舶之污染，並遵守可適用之防止污染規則
C. 所有損害管制係處於備便狀況
D. 所有滅火系統係處於備便狀況