113年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(C) 1. 下列何者屬於貨物分類之特殊貨物(Special Cargo)？
A. 礦砂
B. 原木
C. 郵件
D. 穀類

(A) 2. 下列貨物種類中何者是危險貨物？
A. Dangerous Cargo
B. General Cargo
C. Package Cargo
D. Special Cargo

(D) 3. IMDG Code之危險品隔離表(Segregation Table)中，所標示之數字"4"係指下列何義？
A. 遠離(Away from)
B. 隔離(Separated from)
C. 以一完整艙間或貨艙隔離(Separated by a complete compartment or hold from)
D. 以介於其間的一完整艙間或貨艙做縱向隔離(Separated longitudinally by an intervening complete compartment or hold from)

(A) 4. 船舶Sagging時下列何種敘述正確？
A. Sagging是指中垂，船舯部承受向下之壓力大於艏艉
B. Sagging是指拱曲，船舯部承受向下之壓力大於艏艉
C. Sagging是指中垂，船舯部承受向下之壓力小於艏艉
D. Sagging是指拱曲，船舯部承受向下之壓力小於艏艉

(C) 5. 載運穀類之貨船應符合現行「散裝穀類安全載運國際章程」之規定，係規範於下列何項國際公約中？
A. LL 1966
B. MARPOL 73/78
C. SOLAS 1974
D. UNCLOS 1982

(B) 6. 穩定中心高度GM與搖擺週期有絕對之關係，若GM值較大，其搖擺週期為下列何者？
A. 較長
B. 較短
C. 不變
D. 無法判斷

(A) 7. 散裝穀物運輸中，防止貨物濕損，量測時應採何措施？
A. 大艙污水井槽每天定時測深
B. 室內污水井槽測深管不需加蓋
C. 天雨時大艙污水井槽才需要量測
D. 惡劣天候大艙污水井槽才需要量測

(D) 8. 貨物重量英文專有名詞Deadweight Tonnage，其中文名稱為何？
A. 總噸位
B. 淨噸位
C. 排水量
D. 載重噸

(C) 9. 從甲板線頂緣至個別載重線頂緣間之垂距，下列何者名稱為正確？
A. 乾舷差

B. 實際乾舷
C. 法定乾舷
D. 最小乾舷

(D) 10. 剛性船之定傾高 (Metacentric height) GM 值較大，下列敘述何者錯誤？
A. 回復原來正浮位置較顯著
B. 貨物易因船體橫搖移動
C. 船舶初穩度較好
D. 橫搖週期長人員感覺較舒適

(D) 11. 依據IMDG Code的定義，第1類爆炸物中，第1.1分類至第1.4分類，試問下列何者之危險性最小？
A. 第1.1分類
B. 第1.2分類
C. 第1.3分類
D. 第1.4分類

(A) 12. 依據IMDG Code的規範，下列何者是標記海洋污染物的現行使用標籤？

Marine pollutant mark

A.

B.

C.

D.

(C) 13. 貨物計算運費時，貨物重量2240磅其體積在40立方呎以下者稱為何種貨？
A. 散裝貨
B. 體積貨
C. 計重貨物
D. 均質貨

(B) 14. 下列何者是指一噸貨物裝載在艙中，其所佔立方體積之平均數？
A. 肥瘦係數
B. 積載因素
C. 船型係數
D. 噸位因素

(D) 15. 裝載下列何種貨物在卸貨前需燻艙？
A. 煤炭
B. 石油
C. 砂糖
D. 原木

(A) 16. 造成貨物損壞或貨物短差的主要原因，下列那一項不是由船方負責的？
A. 貨物本身原因
B. 貨物積載不當
C. 貨艙不適合裝貨
D. 船舶運輸途中貨物保管不當

(C) 17. 穀物運送時，積載因素資料應由何處取得？
A. 港務單位
B. 驗船協會
C. 貨主
D. 農業主管機關

(C) 18. 貨輪貨艙汙水槽為汙水流經之場所，為防止發出惡臭、汙染其他貨物或使鋼鐵貨物生鏽，在清掃後用水泥水清洗一遍，待乾燥後再於汙水槽內塗上一層何物以達衛生兼防腐之效？
A. 茶葉
B. 木屑
C. 石灰水
D. 樟腦

(C) 19. IMO對距艏垂線0.25L以後的上層建築甲板，其露天艙口圍板高度的要求為何？
A. 350mm
B. 400mm
C. 450mm
D. 500mm

(B) 20. 根據1973年防止船舶污染國際公約(MARPOL)規定，在特別區域外，離港壓艙水經油水介面偵測後，需離最近陸地至少多少浬，才可排放？
A. 12浬
B. 50浬
C. 100浬
D. 200浬

(D) 21. 下列關於裝置第二類危險貨物之容器(Receptacles)的積載方式，何項敘述正確？
A. 容器不得積載於甲板上
B. 積載容器之艙間必須關閉通風
C. 容器不得以垂直方向積載
D. 容器須有墊材以免直接接觸鋼製甲板

(B) 22. 某船舶載重量10000噸，裝有200噸淡水，1000噸油料，300噸補給，今欲裝載鐵礦（S.F.20立方呎/噸）該船各艙容積如下：No1. 154000立方呎；No2. 158000立方呎；No3. 133000立方呎；No4. 105000立方呎求可裝多少噸之貨物？
A. 7500
B. 8500
C. 9500
D. 10000

(B) 23. 下列有關積載因素(Stowage factor)的敘述，何者不正確？
A. 貨物積載因素越大，所佔艙位越大
B. 貨物比重越大，積載因素越大
C. 貨物積載因素越小，比重越大
D. 貨物積載因素越小，所佔艙位越小

(A) 24. 某船載重量10000噸，油水及其他必要屬具之重量1000噸，貨艙容積556500立方呎，如果裝載小麥（S.F. 53立方呎），問可裝多少噸？
A. 9000
B. 9500
C. 10000
D. 10500

(A) 25. 貨艙內未滿之壓艙水會產生自由液面效應，此效應對船舶本身會產生什麼影響？
A. 復原力臂減少
B. 減小船身搖擺週期
C. 減低船速
D. 增加船速

(A) 26. 某船排水量7,000噸，KG = 6公尺，在下大艙有一物重40噸，其KG = 3公尺，當用吊桿吊離艙底板1.5公尺，吊桿頂距龍骨17公尺，求新KG是多少公尺？
A. 6.08
B. 6.28
C. 6.48
D. 6.68

(C) 27. 下列那一貨櫃繫栓屬具（Lashing gears equipment）有依縱向或橫向連接貨櫃而達成縱向或橫向拉力之作用？
A. Lashing eyes
B. Lashing plugs
C. Bridge fitting
D. Securing pads

(A) 28. 礦砂具有下列何者之特性？
A. 密度大
B. 密度小
C. 積載因素大
D. 不易流態化

(A) 29. 雜貨運載船在裝載袋裝貨物計算時所使用之貨艙容積為何？
A. 包裝容積
B. 散裝容積
C. 裝載容積
D. 袋裝容積

(A) 30. 穀類裝載船之熱帶載重線，其係以夏季載重線為準，再經下列何種方式計算而得之？
A. 依夏季水尺每公尺增加48分之1公尺
B. 依夏季水尺每公尺減少48分之1公尺
C. 依夏季水尺每公尺增加48分之1公分
D. 依夏季水尺每公尺增加24分之1公尺

(A) 31. 穀類裝載船載重線標誌，其內容包括下列那些？
A. 甲板線，載重線圈以及載重線標誌
B. 船艏線，載重線圈以及載重線標誌
C. 內板線，載重線圈以及載重線標誌
D. 水呎線，載重線圈以及載重線標誌

(A) 32. 船舶裝載不含水分的貨物由寒冷地區駛往暖濕地區時，為使艙內不產生汗濕，應如何處理？
A. 斷絕通風
B. 進行少量通風
C. 採用表面通風
D. 進行大量通風

(B) 33. 一箱型駁船75公尺×6公尺×4公尺，其空載排水量180噸，若360噸鐵裝上船，浮於淡水中，求儲備浮力之百分率是多少？
A. 60
B. 70
C. 80
D. 90

(B) 34. 傳統對低溫運送貨物，冷溫貨物(Chilled cargo)的運送溫度範圍為何？
A. -12 ~ -7℃
B. -1 ~ 2℃
C. 4 ~ 10℃
D. 12 ~ 15℃

(A) 35. 穀類裝載準備完成通知書提出之條件，必須通過貨艙檢查及穀類穩度符合該船之穀類何種文件資料之要求？
A. 穀物裝載手冊
B. 載重線證書
C. 噸位證書
D. 船級證書

(A) 36. 某船排水量10,000噸，GM = 0.5公尺，當船舶傾側7.75°時，求其復原力矩是多少噸-公尺？（sin 7.75° = 0.13485）
A. 674.25
B. 694.25
C. 714.25
D. 734.25

(A) 37. 當船舶艏艉貨艙裝貨數量過多而舯部貨艙在下列何種情形時就會出現嚴重之舯拱現象？
A. 空艙，船舶舯部處於波峰之上
B. 空艙，船舶舯部處於波谷之上
C. 均衡裝載，船舶舯部處於波谷之上
D. 均衡裝載，船舶舯部處於波峰之上

(B) 38. 為能安全運送F類有機過氧化物，依照主管官署規定的條件，裝在中型散裝容器內運送時，其依據的試驗應包含下列何者？
A. 臨界溫度和臨界壓力
B. 控制溫度和緊急溫度
C. LC50及LD50
D. 沸點

(A) 39. 穀類裝載船，載重線圈，圓圈中心位於甲板線之何處？
A. 垂直下方
B. 垂直上方
C. 垂直前方
D. 垂直後方

(B) 40. 目前國際運輸中所使用之貨櫃，被廣泛採用之尺寸為何？
A. 15呎
B. 20呎
C. 25呎
D. 30呎