113年第三次航海人員測驗【305】一等船副(公)【000058】貨物作業(公)

(A) 1. 下列貨物種類中何者是危險貨物？
A. Dangerous Cargo
B. General Cargo
C. Package Cargo
D. Special Cargo

(A) 2. 船舶Sagging時下列何種敘述正確？
A. Sagging是指中垂，船舯部承受向下之壓力大於艏艉
B. Sagging是指拱曲，船舯部承受向下之壓力大於艏艉
C. Sagging是指中垂，船舯部承受向下之壓力小於艏艉
D. Sagging是指拱曲，船舯部承受向下之壓力小於艏艉

(B) 3. 穩定中心高度GM與搖擺週期有絕對之關係，若GM值較大，其搖擺週期為下列何者？
A. 較長
B. 較短
C. 不變
D. 無法判斷

(D) 4. 剛性船之定傾高 (Metacentric height) GM 值較大，下列敘述何者錯誤？
A. 回復原來正浮位置較顯著
B. 貨物易因船體橫搖移動
C. 船舶初穩度較好
D. 橫搖週期長人員感覺較舒適

(B) 5. 下列有關積載因素(Stowage factor)的敘述，何者不正確？
A. 貨物積載因素越大，所佔艙位越大
B. 貨物比重越大，積載因素越大
C. 貨物積載因素越小，比重越大
D. 貨物積載因素越小，所佔艙位越小

(A) 6. 貨艙內未滿之壓艙水會產生自由液面效應，此效應對船舶本身會產生什麼影響？
A. 復原力臂減少
B. 減小船身搖擺週期
C. 減低船速
D. 增加船速

(A) 7. 雜貨運載船在裝載袋裝貨物計算時所使用之貨艙容積為何？
A. 包裝容積
B. 散裝容積
C. 裝載容積
D. 袋裝容積

(A) 8. 船舶裝載不含水分的貨物由寒冷地區駛往暖濕地區時，為使艙內不產生汗濕，應如何處理？
A. 斷絕通風
B. 進行少量通風
C. 採用表面通風
D. 進行大量通風

(A) 9. 當船舶艏艉貨艙裝貨數量過多而舯部貨艙在下列何種情形時就會出現嚴重之舯拱現象？
A. 空艙，船舶舯部處於波峰之上
B. 空艙，船舶舯部處於波谷之上
C. 均衡裝載，船舶舯部處於波谷之上

D. 均衡裝載，船舶艸部處於波峰之上

(B) 10. 目前國際運輸中所使用之貨櫃，被廣泛採用之尺寸為何？
A. 15呎
B. 20呎
C. 25呎
D. 30呎

(A) 11. 貨物不做任何包裝，完全散佈貨艙內，是為?
A. 散裝貨
B. 包裝貨
C. 一般雜貨
D. 袋裝貨

(D) 12. 依據國際海運危險品章程(IMDG Code)之規定，危險品貨物分為?
A. 六大類
B. 七大類
C. 八大類
D. 九大類

(C) 13. 中垂（Sagging）與拱曲（Hogging）之現象易發生在海浪對於船體之作用上，下列敘述何者正確？
A. 當船舶居於波峯時易產生Sagging
B. 當船舶居於波谷時易產生Hogging
C. 當船舶居於波谷時易產生Sagging
D. 當船舶居於波峯時不生Sagging與Hogging現象

(C) 14. 下列何者非屬容量噸位?
A. 總噸位
B. 淨噸位
C. 載重量
D. 巴拿馬運河噸位

(D) 15. 有關船舶之Deadweight 一詞，其中文名稱為何？
A. 總噸位
B. 淨噸位
C. 排水量
D. 載重量

(C) 16. 載重線標誌中，以S字母標示者是為?
A. 冬期載重線
B. 冬期北大西洋載重線
C. 夏期載重線
D. 夏期淡水載重線

(A) 17. 下列各種貨物標誌，何者係可由貨物製造商任意設計劃成?
A. 貨物圖案商標
B. 港口標誌
C. 處理標誌
D. 危險警告標誌

(A) 18. 下列何種貨物之外表應黏貼危險警告標誌?
A. 輻射性貨物

B. 小麥
C. 木材
D. 牛肉

(C) 19. 某批貨物裝載於貨艙中，其每噸貨物的量尺體積所佔艙容體積之平均數，稱為?
A. 包裝容積
B. 散裝容積
C. 積載因素
D. 甲板貨位

(B) 20. 下列有關一般貨艙包裝容積與散裝容積之關係，何者正確?
A. 包裝容積約為散裝容積之70%~75%
B. 包裝容積約為散裝容積之90%~95%
C. 散裝容積約為包裝容積之70%~75%
D. 散裝容積約為包裝容積之90%~95%

(D) 21. 關於船舶之穩度，常以剛性或柔性概略描述船舶的GM狀況，試問，下列各GM值，何者之柔性情形最為顯著?
A. 4.0
B. 2.0
C. 1.0
D. 0.5

(C) 22. 當將貨物裝在甲板上時，必須考慮或應特別注意之事項，下列敘述何者錯誤?
A. 甲板貨物必須妥為固縛
B. 甲板有上浪之風險，可能會損及貨物
C. 甲板貨物對船舶俯仰有影響應特別注意，但對船舶穩度並無影響
D. 甲板貨物的高度可能會影響航行瞭望

(C) 23. 有關貨物配載之原則，下列何者有誤?
A. 多種貨物混裝時，基本原則是重貨在下，輕貨在上
B. 船舶若有二層艙甲板，基本原則為三分之二貨物裝在下大艙，三分之一貨物裝在二層艙
C. 貨物之艏艉分配，原則上力求平衡，但若能適度的使艏吃水稍大於艉吃水，可減少船舶之航行阻力
D. 若是將所有重貨堆放於艙底，可能會造成GM太大，應予注意

(C) 24. 貨物裝載之水平縱向重量分配，對下列何者不生影響?
A. 俯仰差
B. 舯拱與舯垂
C. 船舶傾側
D. 船體彎曲力矩

(C) 25. 關於船舶運動，當船體繞著艏艉縱向線迴轉時，該運動現象稱之為?
A. 縱搖(Pitching)
B. 上下動(Heaving)
C. 橫搖(Rolling)
D. 艏擺動(Yawing)

(D) 26. 某船於完成貨物裝卸後，欲計算其艏艉吃水，試問其計算過程中所考量的要素或內容通常不包括下列何者?
A. 每公分排水噸數(TPC)
B. 每公分俯仰差力矩(MTC)
C. 海水密度

D. 貨物密度

(D) 27. 定傾中心高度(GM)是船舶穩度特性中很重要的指標，下列各GM值，何者屬於不穩定平衡狀態?
A. 1.5
B. 1.0
C. 0
D. -0.5

(C) 28. 當船舶處於縱平浮(Even Keel)狀態時，其艏艉吃水差，下列何者正確?
A. 艏吃水大於艉吃水
B. 艉吃水大於艏吃水
C. 艏艉吃水一樣
D. 艏艉吃水無法確定

(D) 29. 航海實務上對艙內船體鐵材表面所凝結之水，慣稱為?
A. 出熱
B. 增溫
C. 除水
D. 出汗

(D) 30. 下列何者非屬墊艙之目的或效果?
A. 防止貨物被液體污損
B. 防止貨物移動
C. 隔離不同貨主之貨物，以便於裝卸
D. 便於計算貨物之載重量

(B) 31. 有關船艙之通風換氣方法，下列敘述何者錯誤?
A. 利用船艙所裝設之通風筒或艙口，使艙內空氣流通之方法稱之為自然通風
B. 將所有通風筒轉向上風，並打開艙蓋讓艙內空氣自然上升緩慢換氣，稱為消極通風法
C. 將上風側之通風筒轉向下風，下風側之通風筒轉向上風，利用自然風使空氣由下風側通風筒進入艙內，再由上風側通風筒排出，是為積極通風法
D. 表面通風法是將貨物表面之熱量排出艙外，而不影響貨物本身之氧化作用

(D) 32. 依船舶法之規定，船舶應具備吃水尺度之標誌，有關船舶吃水尺度每一數字之高度及數字間之距離，應為?
A. 每一數字高5公分，數字間之距離10公分
B. 每一數字高10公分，數字間之距離5公分
C. 每一數字高5公分，數字間之距離5公分
D. 每一數字高10公分，數字間之距離10公分

(A) 33. 下列有關載重線圖中地帶(Zones)及季期區域(Seasonal Areas)之敘述何者正確?
A. 地帶分為熱帶地帶和夏期地帶
B. 季期區域分為熱帶季期地帶和溫帶季期地帶
C. 地帶分為熱帶地帶和寒帶地帶
D. 季期區域分為夏期季期地帶和冬期季期地帶

(B) 34. 下列有關乾舷的敘述，何者正確？
A. 乾舷愈大，預浮力愈小
B. 乾舷愈大，預浮力愈大
C. 乾舷愈大，載重線以上的水密空間愈小
D. 乾舷愈大，露天甲板距水面愈近

(D) 35. 已知扶正力矩 = W×GZ，其中W所指為何？
A. 船舶總噸位
B. 船舶載重噸位
C. 船舶俯仰差
D. 船舶現況之排水量

(B) 36. 開啟艙蓋時，下列之敘述何者錯誤？
A. 除了操作人員，其他人員均應遠離艙蓋置放之位置
B. 若指揮操縱人員具有豐富經驗，則無需另安排人員注意艙蓋滑動情形
C. 開艙時盡量保持船身平正
D. 開艙時，應確定艙蓋上無放置任何雜物

(A) 37. 新船建造完成時，船廠進行該船的傾斜試驗，其主要目的為何？
A. 求出空船之重量與空船之重心高度
B. 求出海水密度
C. 求出該船之TPC
D. 求出該船之MTC

(B) 38. 自由液面效應與下列何者無關?
A. 艙之橫向寬度
B. 艙內自由液體之量
C. 艙內自由液體表面之慣性力矩
D. 艙內自由液體表面之形狀

(B) 39. 為避免太大之舯垂（Sagging）或拱曲（Hogging），下列關於各艙配重之原則，何者正確？
A. 60%貨重裝於艏艉各艙，40%貨重裝於船舯各艙
B. 60%貨重裝於船舯各艙，40%貨重裝於艏艉各艙
C. 50%貨重裝於艏艉各艙，50%貨重裝於船舯各艙
D. 20%貨重裝於艏艉各艙，80%貨重裝於船舯各艙

(B) 40. 當貨物之積載因素小於貨艙之積載因素時，則?
A. 表示所有貨艙已全部裝滿，但船舶未達滿載程度
B. 表示所有貨艙未全部裝滿，但船舶已達滿載程度
C. 表示所有貨艙已全部裝滿，且船舶也已達滿載程度
D. 表示船舶已超載