113年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(A) 1. 某船上風浪中因某貨櫃橫向移動造成船舶產生傾斜的主要原因為何？
A. 傾斜力矩
B. 重量改變
C. 復原力矩
D. 自由液面

(C) 2. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量1000噸，KM = 8公尺，KG = 7公尺，若裝卸載下列貨物後，求船舶最後橫傾角度？【裝載100噸，KG = 7公尺，其重心在中心線左邊8公尺；裝載250噸，KG = 7公尺，其重心在中心線右邊5公尺；卸載50噸，KG = 7公尺，其重心在中心線左邊6公尺;卸載100噸，KG = 7公尺，其重心在中心線右邊8.54公尺。】
A. 5°（向右橫傾）
B. 0°
C. 5°（向左橫傾）
D. 10°（向左橫傾）

(C) 3. 某港內船舶平正地漂浮於海水中，排水量1000噸，KM = 7公尺，KG = 6公尺，若裝卸載下列貨物後，求船舶最後橫傾角度？【裝載100噸，KG = 6公尺，其重心在中心線左邊8公尺；裝載250噸，KG = 6公尺，其重心在中心線右邊5公尺；卸載50噸，KG = 6公尺，其重心在中心線左邊10公尺；卸載100噸，KG = 6公尺，其重心在中心線右邊9.5公尺。】
A. 10°（向左橫傾）
B. 5°（向左橫傾）
C. 0°
D. 5°（向右橫傾）

(A) 4. 某船船長110 m，排水體積 $2310\ m^3$，吃水線下的舯橫剖面面積為 $45\ m^2$，求該船的稜塊係數？
A. 0.47
B. 0.53
C. 0.41
D. 0.56

(D) 5. 依MARPOL 73/78國際公約規定，下列何者不是油料上之油類排放監測與控制系統的記錄器所應記錄的項目之一？
A. 油含量
B. 排放總量
C. 排油率
D. 油水介面深度

(D) 6. MARPOL 73/78國際公約附則--II中所規範之「有毒液體物質Noxious Liquid Substances」之排放標準中，下列何者為非？
A. 該船正在航行中
B. 排放係在水線下經由水下排放出口
C. 距最近陸地不少於12浬
D. 水深至少200公尺處

(B) 7. 請問下列何者為濾油設備？
A. Reception Facilities

B. Oil Filtering Equipment
C. Crude Oil Washing Operatuons
D. Oil Record Book

(A) 8. 依MARPOL 73/78國際公約附則V規定，允許航行船舶在特別海域內拋棄何種垃圾？
A. 洗艙水內之清潔劑，其中不含任何被分類之有害物質
B. 紙張、破布和木材製品
C. 未經粉碎處理之食物廢棄物
D. 運載途中死亡之動物屍體

(B) 9. 我國海洋污染防治法第5條所指執行取締、蒐證、移送等事項之機關為何？
A. 行政院環境保護署
B. 海岸巡防機關
C. 內政部
D. 港口主管機關

(B) 10. 執行港口國管制(Port State Control)時，進行更詳細檢查之明顯證據(Clear grounds)的項目中，不包括以下哪一個項目？
A. 主要船員幹部之間或與船上其他人員彼此之間有無法溝通之現象
B. 船長未指派一名或數名船上人員款待港口國管制檢查官員
C. 發出假遇險警報後，未隨即進行適當之取消程序
D. 船體或結構存在嚴重損壞或缺點之證據，可危及船舶之結構、水密或風雨密完整性

(A) 11. 下列何者應受船舶法之規範？
A. 推進動力滿12千瓦之非漁業用動力小船
B. 岸置消防用小船
C. 非動力帆船
D. 運輸艦

(A) 12. MARPOL 73/78附則I中，規範油船在特別海域外排放貨油區油料或含油混和物時，必須滿足下列何項要求？
A. 瞬間排放率不超過30公升/浬
B. 瞬間排放率不超過40公升/浬
C. 瞬間排放率不超過50公升/浬
D. 瞬間排放率不超過60公升/浬

(D) 13. 根據MARPOL 73/78國際公約附則I「防止油污染規則」，其中關於船舶檢驗與檢查之規定，凡總噸位多少以上之非油輪船舶均應接受初次檢驗、定期檢驗、中期檢驗、歲檢與額外檢驗等檢驗與檢查？
A. 總噸位100以上
B. 總噸位200以上
C. 總噸位300以上
D. 總噸位400以上

(C) 14. 依據SOLAS 1974公約規定，每一艘救生艇在棄船操演期間連同其指派的船上操作船員至少應多久下水一次，進行水中操艇？
A. 每一個星期
B. 每一個月
C. 每三個月
D. 每六個月

(B) 15. 某箱形船長寬深為（100 m x 12 m x 6 m），KM = 8 m，平浮吃水4 m，當其橫傾25度時之扶正力矩為3000噸．公尺，試求船舶的GM？

A. 0.9 m
B. 1.1 m
C. 1.3 m
D. 1.5 m

(A) 16. 關於港口國管制(Port State Control)的檢查，以下敘述何者正確？
A. 港口國管制係基於船舶及人員之安全，但執行管制之官員尚應盡所有可能之努力，以避免船舶遭受不當之滯留或遲延
B. 無論在任何情況下，港口國檢查官員（PSCO）都無權對在船上服務的航海人員之能力產生懷疑或予以評估
C. 港口國檢查官員（PSCO）無權檢查在船上服務航海人員相關證書，該項檢查應由船旗國政府、或其認可機構實施
D. 檢查結束應簽署檢查報告表，分甲式一般報告、乙式缺點報告及丙式扣船報告

(C) 17. 因同次航行而生之下列數個海事優先債權，應以何者最優先受償？
A. 港埠費
B. 救助報酬
C. 海員本於僱傭契約所生之債權
D. 清除沉船之費用

(B) 18. 下列有關海事優先權之敘述，何者有誤？
A. 海員本於僱傭契約所生之債權有優先受償權
B. 不屬於同次航行之海事優先權，其前次航行之海事優先權，先於後次航行之海事優先權
C. 海事優先權，不因船舶所有權之移轉而受到影響
D. 港埠費為海事優先權擔保之債權

(D) 19. 下列何者非海商法第40條運送契約規定之應記載事項？
A. 船名
B. 貨物之種類及數量
C. 運費
D. 裝貨單（S/O）

(C) 20. 船舶縱向剪切力曲線的最大值發生位置，下列何者為正確？
A. 船艉
B. 船舯船長1/2處
C. 艏艉兩端船長1/4處
D. 船艏

(C) 21. 在觀測船舶水尺後得知，船艏吃水為5 m，船舯吃水為5.5 m，船艉吃水為5.7 m，試問此船船體狀態為何，下列何者為正確？
A. 平浮
B. 船拱
C. 舯垂
D. 艏俯

(A) 22. 依船員服務規則規定，下列何者非其禁止行為之內容？
A. 不得有應為而為之行為
B. 不得擅自離船
C. 不得有鬥毆賭博之行為
D. 不得有違抗命令之行為

(A) 23. 船體的艏艉結構承受的縱向彎曲應力較小，但承受的局部作用力較大，諸如艏部的碰撞力，拍底應力，艉部的舵力，推進器振動力，故艏艉結構多採用何種肋骨系統？

A. 橫向肋骨系統
B. 縱向肋骨系統
C. 縱橫混構肋骨系統
D. 垂直肋骨系統

(C) 24. 海商法中船舶所有人對於法定事項所負之責任，以本航次航行的何種標的為限？
A. 船舶之保險價額、運費及票價
B. 船舶之租金、裝卸快速費及船舶運送之貨物價值
C. 船舶價值、運費及其他附屬費
D. 船舶因受損害應得之賠償費、延滯費及保險金

(B) 25. 依國際載重線公約的規定，所謂「船艢」係指乾舷甲板上有頂之甲板建築，其兩側之外板伸達至船之兩舷者，或其兩側外板至舷邊之距離未達模寬之百分之幾者？
A. 3
B. 4
C. 5
D. 10

(C) 26. 船員在服務期間死亡時，雇用人應給予平均薪資幾個月的喪葬費？
A. 3
B. 4
C. 6
D. 8

(A) 27. 依據現行MARPOL73/78國際公約附則V，總長度多少公尺以上船舶應張貼垃圾拋棄規定布告？
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48

(A) 28. 依據MARPOL 73/78國際公約之規定，總噸位400以上之非油輪在臺灣海峽排洩機艙艙底水時，其未經稀釋含油量應少於多少？
A. 百萬分之十五
B. 百萬分之三十
C. 百萬分之六十
D. 百萬分之一百二十

(D) 29. 負責航行當值之航行員在其當值期間，應每隔多久使用船上一切必要之助航設備，對所駕駛之航向、船位及航速予以核對，以確保本船循預定航線？
A. 5分鐘
B. 15分鐘
C. 30分鐘
D. 充份頻繁時間

(D) 30. 礦砂船因重心偏低，GM值較大，所以其橫搖激烈屬於：
A. 軟性船
B. 柔性船
C. 中性船
D. 剛性船

(C) 31. 依MARPOL 73/78國際公約之「管制散裝有毒液體物質污染規則」對於已符合作業要求標準的X類物質殘留物排放入海時之標準，下列何者正確？

A. 應距最近陸地不少於12浬，及水深不少於15公尺
B. 應距最近陸地不少於3浬，及水深不少於15公尺
C. 應距最近陸地不少於12浬，及水深不少於25公尺
D. 應距最近陸地不少於3浬，及水深不少於25公尺

(C) 32. 依據1982年聯合國海洋法公約，公海或專屬經濟海域的一部分和公海或專屬經濟海域的另一部分之間用於國際航行的海峽，且該海峽兩岸分屬兩個或多個國家，船舶若航行其中享有下列何項權利？
A. 無害通過
B. 自由航行
C. 過境通行
D. 海洋研究

(D) 33. 有關因船舶修繕所生債權，其債權人對船舶留置權行使位次之敘述，下列何者正確？
A. 留置權在抵押權後，優先權之前
B. 留置權在抵押權及優先權之前
C. 留置權在優先權之前，抵押權之後
D. 留置權在優先權之後，抵押權之前

(A) 34. 依國際船舶與港口設施保全章程（ISPS Code）規定，編撰船舶保全計畫書是誰的責任？
A. 公司保全官
B. 船舶保全官
C. 港口設施保全官
D. 船舶主管機關

(D) 35. 依SOLAS國際公約之規定，下列敘述何者正確？
A. 國際海事衛星組織同步衛星之訊號在A4海域可加以運用
B. 兩極地區僅可能為A4海域
C. A4海域包括A1、A2和A3海域在內
D. A4海域為A1、A2和A3海域以外的海域

(D) 36. 油輪之「上層裝載（Load on top）」的主要目的為何？
A. 增加裝貨速度
B. 防止裝貨過程中發生意外事故
C. 避免油貨短少，確保貨主利益
D. 減少海洋環境受到油污染

(D) 37. 對涉及有害物質事件之船舶，其船長或其他負責人員應依據MARPOL 73/78國際公約之相關規範儘速就此項事故提出詳盡之報告，該報告可不包含下列那一事項？
A. 船舶名稱
B. 有害物質之數量與種類
C. 救助與救難之措施
D. 肇事者之姓名

(A) 38. 船舶裝載後呈舯拱變形，若航行中波長近似等於船長，且下列何者在舯部時，會加大舯拱變形？
A. 波峰
B. 波谷
C. 波長1/3處
D. 波峰與波谷間

(B) 39. 強度甲板厚度較大之處應在船舯多少倍船長區域內？
A. 0.25

B. 0.4
C. 0.6
D. 0.75

(C) 40. 下列何者為計算船舶穩度、吃水差、乾舷高度和水阻力所使用的尺度？
A. 最大尺度
B. 垂標尺度
C. 船型尺度
D. 登記尺度