114年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

( D ) 1. 下表所列之貨物性質，不可能為何種貨物？

| 靜止角 | 散貨密度(kg/m$^3$) | 積載因素(m$^3$/t) |
|---|---|---|
| 不適用 | 1790 至 3230 | 0.31 至 0.56 |
| 大小 | 類別 | 組別 |
| 各種大小 | MHB | A 和 B |

A. 煤炭
B. 銅精礦
C. 生石灰
D. 滑石粉

( D ) 2. 貨艙未能裝滿穀物，為防止穀物自由面之移動，採用捆紮法時，其隔離布及帆布應彼此搭疊多少公尺？
A. 1.2
B. 1.4
C. 1.6
D. 1.8

( C ) 3. 船舶登記總噸位，指船舶之總容積以立方呎或立方公尺丈量而計算之，則下列何者為船舶之總容積？
A. 甲板以下之全部區域
B. 甲板以上之全部區域
C. 甲板以上及甲板以下之圍蔽空間
D. 甲板以上及甲板以下之全部重量

( D ) 4. 若船舶由海水駛入淡水，則下列何者不變？
A. 浮心
B. 艏吃水
C. 平均吃水
D. 排水量

( A ) 5. 為防止鼠疫之侵入，航行中之船舶必須定期燻艙，並取得當地檢疫單位發給之Deratting Certificate，此證書的有效期間為何？
A. 6個月
B. 1年
C. 18個月
D. 2年

( B ) 6. 危險貨物的標籤需以鮮明顏色、圖形、阿拉伯數字和符號組成何種形狀之圖案？
A. 圓形
B. 菱形
C. 長方形
D. 三角形

( D ) 7. 下列何者是塑膠桶裝的非危險性液體化工品的合理艙位？
A. 任意艙位均可
B. 各艙底艙的艙口位

C. 各艙底艙的上層及二層艙艙口位
D. 各艙的二層艙底部

( A ) 8. 載運之煤貨屬於自熱煤(Self-heating coal)時，如貨艙溫度接近45℃時，則應採取下列何種措施？
A. 封閉貨艙，停止通風
B. 立即進行通風
C. 以水霧慢慢冷卻煤貨
D. 以水柱立即冷卻煤貨

( D ) 9. 實務上，船舶裝載大宗散裝貨物如礦砂、煤貨，其貨物重量如何求得？
A. 量測各貨艙貨物的容積
B. 量測各貨艙貨物的堆積高度
C. 量測各貨艙艙頂至貨物堆積高度的垂直距離
D. 量測水尺

( A ) 10. 安排鋼鐵器材貨物裝卸順序時，主要考慮因素為何？
A. 船體應力及俯仰差
B. 逐艙順序裝卸，減少裝卸機械移動次數
C. 船舶穩度
D. 平艙時縮短裝卸時間

( A ) 11. 依據第二類危險物質以外用輕便液櫃與公路液罐車之一般規定，液櫃中期檢查與試驗得於規定日期之前或後多少個月內施行之？
A. 3個月
B. 4個月
C. 5個月
D. 6個月

( C ) 12. 依船舶危險品裝載規則規定，危險品甲板上裝載，堆置於甲板上所占之面積，不得超過露天甲板之多少％？
A. 30
B. 40
C. 50
D. 60

( D ) 13. 下列有關冷凍貨櫃構造特性的敘述，何者不正確？
A. 櫃內襯壁可收冷氣循環暢通之效
B. 可與裝載船之溫度監查系統相連線
C. 有除霜及溫度調節等裝置
D. 溫度可達華氏零下100度

( D ) 14. 散裝船裝運礦砂時，船側外板位於滿載與空載的貨艙間的部分受剪應力甚大，必須在設計時事先考慮，並須經何單位認可且註明船級符號？
A. 引水公會
B. 船長公會
C. 造船公會
D. 船級協會

( D ) 15. 危險貨物（如有機過氧化物）在運輸過程中，可以安全運送的最高溫度不應超過何種溫度？
A. 自體加速分解溫度(SADT)
B. 緊急溫度(Emergency temperature)

C. 臨界溫度(Critical temperature)
D. 控制溫度(Control temperature)

( A ) 16. 礦砂比重大，裝於一般散裝船時，下列之敘述何者正確？
A. 重心過低，成為剛性船
B. 重心過低，成為柔性船
C. 重心過高，成為剛性船
D. 重心過高，成為柔性船

( C ) 17. 支架貨櫃(Pack container)除了底盤兩側有鐵環或捆綁環以作繫牢之用外，在結構上尚有何種特點？
A. 櫃角支柱兩端壁可摺疊，以便運返空櫃時不佔太多之艙位
B. 僅有上下四角之櫃角裝置，適宜裝載重量特重、大型而高突之機件或物件
C. 櫃角支柱兩端開闊無擋板裝置，兩側設有插座以便加支柱而成護欄
D. 支架可以摺疊

( D ) 18. 下為某件危險貨物的新包裝容器標記(Markings)，其中145的意義是？
(UN) 4G/Y145/S/02/NL/VL823

A. 最大容積
B. 包裝容器能承受的壓力
C. 最大淨重量
D. 最大總重量

( C ) 19. 下列何者，不是船舶重量噸位？
A. 空船排水量
B. 滿載排水量
C. 總噸位
D. 載重量

( D ) 20. 桶裝貨物以下列何種墊艙材料較為適當？
A. 短材
B. 角材
C. 板材
D. 楔子

( A ) 21. 下列何者不是，散裝船貨艙的艙口緣(Hatch Coaming)較高的原因？
A. 避免風浪過大，導致貨損
B. 具有艙口灌斗功能
C. 增加裝貨容積
D. 減少類似的自由液面

( B ) 22. 船舶裝載礦砂等重貨時？
A. 重心上升
B. 重心下降
C. 浮心下降
D. 穩心下降

( A ) 23. 專用於裝載重礦砂或煤碳之礦砂船，下列何者係其貨艙設計的主要考量？
A. 重心上升
B. 重心下降
C. 浮心下降
D. 穩心下降

( A ) 24. 下列何者非A類固體散貨船的安全運輸要求應注意之事項？
A. 瞭解貨物的化學危險
B. 碳氫氣濃度
C. 自熱與自燃性
D. 易液化

( B ) 25. B類散裝貨物，並已列入IMDG Code的固體貨物，而以散裝方式運輸時；其安全措施準則，須符合哪項規定？
A. MARPOL 73/78
B. IMSBC Code
C. BWM Code
D. BLU Code

( B ) 26. 由寒冷區域裝載穀類至溫暖區域時？
A. 貨物溫度上升速率比大氣溫度快
B. 貨物溫度上升速率比大氣溫度慢
C. 貨物溫度下降速率比大氣溫度慢
D. 貨物溫度下降速率比大氣溫度快

( D ) 27. 在滿載穀類艙間，防止穀類移動產生橫移效應之最有效方法為？
A. 繫縛索
B. 隔離布
C. 牽索
D. 縱向分隔板

( C ) 28. 在40呎貨櫃艙位裝兩個20呎貨櫃時，可以使用何種繫固裝置？
A. 繫栓套
B. 橋式銜接器
C. 縱向堆積器
D. 定位鎖

( C ) 29. 下列何種貨物為Hygroscopic substances？
A. 木材
B. 棉花
C. 家俱
D. 動植物性有機物

( A ) 30. 下列何項危險貨物只能裝載於甲板上？
A. 須要經常檢查的貨物
B. 易散發水分
C. 自燃性
D. 易液化

( C ) 31. 下列何者為裝貨準備的Pre-Stowage Plan內容？
A. 開艙/閉艙工作
B. 紀錄大艙溫度
C. 各艙貨物的合理分配，防止翻艙
D. 墊材及繫固物料檢查

( C ) 32. 某重櫃由積載位置120206移到120510，其KG移動方向是？
A. 下降偏左
B. 上升偏左

C. 上升偏右
D. 下降偏右

( C ) 33. 某船排水量10,000噸，KG為6.5公尺，將200噸貨物在龍骨高度5公尺處卸載至碼頭，求新重心為何？
A. 6.51
B. 6.52
C. 6.53
D. 6.54

( B ) 34. 有關重貨裝載的敘述，下列何者正確？
A. 密度高之礦砂，隔艙裝載以降低搖擺周期
B. 為有適當艉重，船艏第一艙儘量空艙
C. 集中堆積一處方便卸載
D. 若用貨櫃裝載，其捆綁或繫栓強度以兩邊傾斜35度

( A ) 35. 下列何者不是慣常的航行中貨物管理？
A. 開艙/閉艙工作
B. 紀錄大艙污水槽
C. 經常進行檢查貨物的固縛及加緊
D. 防止貨物損傷

( A ) 36. 裝載煤炭的船舶，若發生自燃現象時，處理方式何者為非？
A. 通風散熱
B. 採取窒息法
C. 彎靠最近港口
D. 灌注二氧化碳

( C ) 37. 下列何者不是散裝穀物船運輸前的準備事項？
A. 清潔
B. 漏水檢修
C. 艙底板油漆
D. 乾燥

( B ) 38. 為防止甲板貨物向上浮起，應採用何種支柱法？
A. 一般支柱(Shores)
B. 逆支柱(Toms)
C. 水平支柱(Braces)
D. 固縛網(Lashing Net)

( D ) 39. 下列何者不是IMSBC Code附錄二中之規定的相關數值之測試？
A. 適運水分極限
B. 含水量
C. 流動分水點
D. 滑動值

( B ) 40. 下列何者不是經過乾燥處理，不易放出水分的貨物？
A. 煙草
B. 椰乾
C. 精製糖
D. 麵粉