114年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000004】貨物作業

(A) 1. 船舶運裝穀物，貨艙清理準備時，下述何者說法有誤？
A. 貨艙艙壁必須重新塗裝油漆保護
B. 艙蓋要保持緊密不會漏水
C. 海水沖洗艙內樑桁再用淡水洗淨
D. 貨艙無前貨殘留

(C) 2. 貨櫃強度之設計係依其型式常以其額定重量為基準負荷。其設計負荷係以其基準負荷乘以下列何者求得？
A. 靜力負荷
B. 動力負荷
C. 設計負荷因數
D. 基準負荷因數

(A) 3. 自由液面所產生的水平運動會導致船舶之何種數值的改變？
A. GM
B. 排水量
C. 方塊係數
D. 船舶常數

(A) 4. 依據IMDG Code的規範，標示第七類危險貨物之標籤的下半部應顯示危險貨物的類別號碼，其數字之高度不應小於下列何項？
A. 25mm
B. 30mm
C. 35 mm
D. 40 mm

(D) 5. 裝載散裝穀類之船舶於其整個航程中應保持完整穩度性能，其經過液艙自由液面效應修正之初穩定中心高度，不得少於多少公尺？
A. 0.15公尺
B. 0.20公尺
C. 0.25公尺
D. 0.30公尺

(B) 6. 何謂「併裝貨櫃」（L.C.L）或稱為「合裝貨櫃」？
A. 多個貨主之貨物，裝滿貨櫃，運送至同一目的地之單一貨主貨櫃
B. 多個貨主之貨物，按照運往同一目的港者，併湊裝滿一只貨櫃，到達目的港之港埠貨櫃集散站，拆櫃進倉儲存後，再由各貨主分別辦理通關提貨者
C. 一個貨主之貨物，裝滿貨櫃，運送至同一目的地之單一貨主貨櫃
D. 一個貨主之貨物，裝滿貨櫃，運送至同一目的地之多個貨主貨櫃

(D) 7. 貨櫃在櫃主標誌、櫃號及檢查碼(包含英文字母與數字)應有幾碼？
A. 5
B. 7
C. 9
D. 11

(C) 8. 裝載礦砂的散裝貨輪，在相鄰艙間(滿艙與空艙)之情況下，會產生那種很大的應力？
A. 張應力
B. 壓應力
C. 剪應力
D. 彎曲力矩

(B) 9. 裝運磷礦石(Phosphate Rock)之裝貨注意事項中，何者有誤？
A. 防止粉塵進入機器艙間和起居艙間
B. 該貨物易燃，可灑水防塵
C. 人員根據需要穿戴防護服、護目鏡
D. 須防止貨物進入其艙間的艙底污水井

(A) 10. 一箱型船100公尺長，20公尺寬，10公尺縱平浮於水面上，若該船之重心高度(KG)為12公尺，求該船之縱向定傾中心高度(GM_L)是多少公尺？
A. 76.3
B. 86.3
C. 96.3
D. 100.3

(B) 11. 經船長簽字確認的船上實際載貨清單，是海關對出口（或進口）船舶所載貨物出（入）國境時，實施監督管理的單據。此單據稱為下列何者？
A. Loading List（L/L）
B. Manifest（M/F）
C. Shipping Order（S/O）
D. Bill of Lading（B/L）

(C) 12. 船舶載運蔬菜水果等貨物，其腐敗之主要原因為何？
A. 途中運輸時間過長
B. 化學作用
C. 呼吸作用
D. 貨艙清潔狀況差

(D) 13. 有關船舶傾斜試驗，下列敘述何者正確？
A. 試驗時所有油水艙必須半滿，以確實評估自由液面效應
B. 試驗時所有纜繩均應繫緊，以防船體因風浪而橫搖
C. 試驗時工作人員應儘量平均站在左右兩舷側
D. 供重物移動之軌道必須保持水平

(C) 14. 裝運穀類之船舶，底艙與中甲板艙間得視為同一之艙間裝載，但在計算下列何種力矩時，穀類流入艙底之情況，應予適當之考慮？
A. 前後向縱傾
B. 垂向傾側
C. 橫向傾側
D. 縱向傾側

(C) 15. 下列那兩種貨物會發生互抵性，使原貨物失去價值？
A. 棉布和絲織品
B. 玻璃和木櫃
C. 茶葉和大蒜
D. 罐頭和食品

(A) 16. 某輪承運一批玻璃製品，其艙位最好選擇在何處？
A. 二層艙，靠近艙口位
B. 二層艙，靠近前後橫艙壁
C. 底艙，靠近前後橫艙壁
D. 底艙，靠近左右兩舷

(C) 17. 貨櫃裝在船上的裝載位置係用幾位數字來表示，其中垂直向位置係如何表示？
A. 五位數字；最後兩位

B. 五位數字；中間兩位
C. 六位數字；最後兩位
D. 六位數字；中間兩位

(B) 18. 某船長36公尺，寬6公尺，其水切面係數為0.8，求該船舶之水切面面積是多少平方公尺？
A. 152.8
B. 172.8
C. 192.8
D. 212.8

(C) 19. 尚未確定卸貨港口的貨物，在配艙時下列何者為適宜的艙位？
A. 上甲板
B. 二層艙底部
C. 二層艙的艙口四周
D. 底艙底部

(A) 20. 散裝船散裝容積為貨艙所圍體積之和，並扣除下列部分，何者錯誤？
A. 縱樑
B. 橫樑、支柱
C. 艙內骨架肋材
D. 貨艙護條、通風筒

(B) 21. 危險品運送除須於貨物上標上危險品警告標誌外，另需其他標誌，下列何者錯誤？
A. 貨物圖案商標
B. 艙位標誌
C. 港口標誌與貿易標誌
D. 處理標誌

(D) 22. 貨物墊材之主要作用中，下列何者錯誤？
A. 防止貨物間之相互摩擦、壓損
B. 隔離不同貨主之貨物，便於裝卸
C. 墊於重量貨物底下，防止船體之損傷
D. 使貨物堆疊整齊美觀

(A) 23. 雜貨船的貨物積載，下列何者錯誤？
A. 配載時，先到的卸貨港貨物，考慮底層艙開始由下往上裝
B. 二層甲板配置較輕貨物
C. 不須翻艙重貨盡量堆置貨艙底層
D. 二層艙口周圍，盡量不要堆置妨礙艙蓋甲板活動空間

(B) 24. 船艙內產生艙壁出汗原因為？
A. 貨艙內空氣的露點溫度低於貨艙艙壁的溫度
B. 貨艙內空氣的露點溫度高於貨艙艙壁的溫度
C. 貨艙艙壁的溫度高於艙內空氣的露點溫度
D. 外面空氣的露點溫度高於貨艙內的溫度

(B) 25. 國際海運散裝固體貨物章程（IMSBC Code）」中，將具有化學危險的貨物歸類為何類？
A. A
B. B
C. C
D. D

(B) 26. 如貨櫃裝載圖上每一櫃有一定之艙格位置及號數，簡稱艙格號數（Cell Number），如艙格

號數為110586，代表其在船上何位置？
A. 40尺櫃在第11Bay右第5Row甲板第3Tier
B. 20尺櫃在第11Bay右第5Row甲板第3Tier
C. 40尺櫃在11Bay 左第5Row甲板第3Tier
D. 20尺櫃在第11Bay左第5Row甲板第3Tier

(A) 27. 船舶承運重貨時，應特別注意該處所承受之最大應力負荷。以貨櫃船為例，除船體剪力與破斷力外，常見之限制為何處所能承受之最大積載重量？
A. 船艙蓋板
B. 船側板
C. 船底層甲板
D. 船隔艙板

(D) 28. 燻艙使用的氰酸瓦斯具有劇毒，並有甲烷瓦斯存在之危險。其爆炸範圍為5~15%，其容許含量為多少PPM？
A. 60
B. 70
C. 80
D. 100

(A) 29. 貨櫃船甲板貨櫃上，能縱向或橫向連接貨櫃，而達成縱向或橫向拉力之目的，是使用何屬具？
A. 橋式銜接器(Bridge Fitting)
B. 掛鈎(Securing Pads)
C. 定位鎖座(Conic Guide units, Positioning Cone Bases)
D. 繫栓桿(Lashing Bars 或Lashing Rods)

(B) 30. 汽車船其艙內設計為多層甲板，約九至十三層甲板，為方便汽車裝卸，其設計上在船艉左右舷均設有艉門，稱為？
A. Stern platform
B. Stern ramp
C. Stern panel
D. Car slop way

(D) 31. 國際載重線公約附錄I規則40，對在海水中最小乾舷減去多少公分，即為在標準密度之淡水最小乾舷？
A. w/30tpc
B. w/32tpc
C. w/35tpc
D. w/40tpc

(A) 32. 北大西洋冬期季節地帶(North Atlantic Winter Seasonal Zones) I、II：若船長未滿或等於100公尺時，於冬期中航行於西經兩子午線多少度之間的北大西洋冬期季節地帶II部份及北大西洋冬期季節地帶I全部時，必須使用北大西洋冬期載重線？
A. 15度～50度
B. 20度～60度
C. 25度～70度
D. 30度～75度

(D) 33. 當船舶處於不穩定平衡及隨遇平衡狀態時，可借將船身自重心降低，下述方法何者錯誤？
A. 卸載位於船舶重心上方的貨物
B. 貨物裝於船舶重心下方處
C. 消除船舶液艙內之自由液面

D. 將壓艙水打入左右舷船肩艙

(C) 34. 某件貨物，連包裝及墊材一件貨佔貨艙9立方公尺容積，該件貨物重200公斤，則積載因數（S.F.）為多少？
A. 22.2
B. 35
C. 45
D. 55

(C) 35. 當船舶輕載時，吃水增加，則KB之增加速度與BM之增減速度相比較，下列敘述，何者為正確？
A. KB增加比BM增加快
B. KB增加比BM減少之數快
C. KB增加比BM減少之數慢
D. KB增加比BM增加之數慢

(A) 36. 貨櫃繫栓屬具中伸縮螺絲(Turnbuckles)，又依其使用之目的不同，可分為裂斷強度20噸、36噸以及45噸等共四種，其中缺那噸級？
A. 27
B. 28
C. 29
D. 30

(B) 37. 雜貨船配載圖編制在艙位重量上考量，下列敘述何者錯誤？
A. 縱向分佈，前後水尺差適度
B. 使浮心盡量靠近定傾中心
C. 垂直分佈，GM適宜
D. 到達港最大吃水限制

(D) 38. 雜貨船在航行中管理，下列何項錯誤？
A. 船舶開航後便應經常進行檢查貨物的固縛及加緊
B. 有否需要特別照顧的貨物檢查或處理
C. 木匠每天最少兩次測量貨艙bilge水和各油水櫃
D. 避免貨艙壁出汗航行中打開艙蓋板通風

(B) 39. 依國際散裝穀類安全載運章程船舶因穀類移動所產生的傾側角度不得大於多少度？
A. 10
B. 12
C. 15
D. 20

(C) 40. 一般在計算木材船的穩度時，均假定木材裝在甲板，最大扶正力臂值應至少多少公尺？
A. 0.35
B. 0.3
C. 0.25
D. 0.2