


## UI自动化测试-jenkins job 节点默认值配置



## 准备工作

1.访问Jenkins请点击[这里](#)(如下图所示)

New 任务

People

Build History

Project Relationship

Check File Fingerprint

我的视图

打开 Blue Ocean

Lockable Resources

P4 Trigger

凭据

Build Queue (1)

Build Executor Status

master

1 Idle

2 Idle

BADE-TEST-NODE (offline)

DM-UI-TEST-NODE (offline)

DM-static-check

1 Idle

2 Idle

DM-static-check-2

1 Idle

2 Idle

DM-static-check-3

1 Idle

Build Monitor

uCode

丝路曙光

产品中心中心

工程技术中心-UMT

战神-36计

所有

测试

清理类任务

游戏UI自动化

游戏接口自动化

S	W	名称 ↓	Last Success	Last Failure	Last Duration	Built On	收藏
		<a href="#">DM-Client-Android-UI-new</a>	1 年 9 月 - #385	1 年 9 月 - #377	24 秒		
		<a href="#">DM-Client-UI-Monitor</a>	1 年 9 月 - #64	N/A	4 分 20 秒		
		<a href="#">DM-Client-UI-Test</a>	2 年 0 月 - #300	N/A	17 分		
		<a href="#">DM-UI-TEST</a>	6 月 25 天 - #36	6 月 25 天 - #35	55 秒		
		<a href="#">dm_ui_jenkins_upc1871</a>	N/A	N/A	N/A		
		<a href="#">doomsday_web_ui</a>	2 年 10 月 - #94	2 年 10 月 - #95	1 分 14 秒		
		<a href="#">G36-Client-Android-UI</a>	2 年 3 月 - #732	1 年 6 月 - #995	37 分		
		<a href="#">G36-Client-Android-UI_new</a>	N/A	N/A	N/A		
		<a href="#">G36-Client-UI-Monitor</a>	1 年 0 月 - #748	N/A	1 分 28 秒		
		<a href="#">GOT-Client-Android-UI-dev</a>	2 年 1 月 - #86	N/A	10 分		
		<a href="#">GOT-Client-Android-UI-development</a>	1 年 7 月 - #169	N/A	41 分		
		<a href="#">GOT-Client-Android-UI_master</a>	11 月 - #300	N/A	40 分		
		<a href="#">GOT-Client-Android-UI_new</a>	2 年 1 月 - #167	N/A	11 分		
		<a href="#">GOT-Client-Android-UI_new_dev</a>	N/A	2 年 2 月 - #3	0.4 秒		
		<a href="#">got_ga_iaa_dev_plus(got_mobile_builder_1)</a>	N/A	N/A	N/A		
		<a href="#">got_ui_jenkins_upc2963</a>	2 年 2 月 - #7	2 年 2 月 - #5	4 分 57 秒		
		<a href="#">GOTGL-Client-Android-UI_new</a>	12 月 - #966	1 年 2 月 - #885	2 小时 9 分		
		<a href="#">GOTGL-Client-Android-UI_new_test</a>	6 月 2 天 - #45	1 年 0 月 - #43	2 分 12 秒		
		<a href="#">saintseya-Android-UI_new</a>	2 年 1 月 - #53	N/A	11 分		
		<a href="#">sanguohero2_ui</a>	N/A	N/A	N/A		
		<a href="#">sanguohero2 ui 2 new</a>	2 年 2 月 - #44	2 年 2 月 - #42	7 分 12 秒		

Jenkins账号找 @利世(zhao,赵学军) 申请即可

## 2.jenkins slave服务安装

请访问[这个文档](#) 有问题找 @利世(zhao,赵学军) 解决即可

### 3.配置好ep

请访问[这个文档](#)

## 配置runner 默认值

### 1.进入Jenkins (如下图所示)

<div>Jenkins</div> <div>Build MonitoruCode 丝路朋克产品中心-UMT战神-36计所有测试清理类任务游族UI自动化游族接口自动化</div> <div>ENABLE AUTO REFRESH</div>									
S	W	名称 ↓	Last Success	Last Failure	Last Duration	Built On	收藏		
		DM-Client-Android-UI-new	1 年 9 月 - #395	1 年 9 月 - #377	24 秒		☆		
		DM-Client-UI-Monig	1 年 9 月 - #64	N/A	4 分 20 秒		☆		
		DM-Client-UI-Test	2 年 0 月 - #300	N/A	17 分		☆		
		DM-UI-TEST	6 月 25 天 - #36	6 月 25 天 - #35	56 秒		☆		
		dm_ui_jenkins_upc1871	N/A	N/A	N/A		☆		
		doomsday_web_ui	2 年 10 月 - #94	2 年 10 月 - #95	1 分 14 秒		☆		
		G36-Client-Android-UI	2 年 3 月 - #732	1 年 6 月 - #995	37 分		☆		
		G36-Client-Android-UI-new	N/A	N/A	N/A		☆		
		G36-Client-UI-Monig	1 年 0 月 - #748	N/A	1 分 28 秒		☆		
		GOT-Client-Android-UI-dev	2 年 1 月 - #86	N/A	10 分		☆		
		GOT-Client-Android-UI-development	1 年 7 月 - #169	N/A	41 分		☆		
		GOT-Client-Android-UI-master	11 月 - #300	N/A	40 分		☆		
		GOT-Client-Android-UI-new	2 年 1 月 - #167	N/A	11 分		☆		
		GOT-Client-Android-UI_new_dev	N/A	2 年 2 月 - #3	0.4 秒		☆		
		got_qa_ios_dev_plus(got_mobile_builder_1)	N/A	N/A	N/A		☆		
		got_ui_jenkins_upc2963	2 年 2 月 - #7	2 年 2 月 - #5	4 分 57 秒		☆		
		GOTGL-Client-Android-UI_new	12 月 - #966	1 年 2 月 - #685	2 小时 9 分		☆		
		GOTGL-Client-Android-UI_new_test	6 月 2 天 - #45	1 年 0 月 - #43	2 分 12 秒		☆		
		saintselya-Android-UI_new	2 年 1 月 - #53	N/A	11 分		☆		
		sanguohero2_ui	N/A	N/A	N/A		☆		
		sanguohero2 ui 2 new	2 年 2 月 - #44	2 年 2 月 - #42	7 分 12 秒		☆		

2.找到需要配置的job（如下图所示）与ep项目中配置的job一致

ep配置请访问[这个文档](#)

<div>Jenkins</div> <div>ENABLE AUTO REFRESH</div>									
1 Idle	2 Idle	got_mobile_builder_4	1 Idle	2 Idle	gotgl_test (offline)	gotgl_upc2505 (offline)	gta_126 (offline)	gta_127	1 Unknown Pipeline node step
2 Idle	2 Idle	gta_macpro04	1 Idle	2 Idle	3 Idle	hanna_mac (offline)	jerry_dm_perf_node (offline)	jerry_mac_mini (offline)	jerry_test (offline)
1 Idle	2 Idle	k8s-online	1 Idle	k8s-test (offline)	liubai_node (offline)	performance	1 Idle	2 Idle	runner_sds_eus (offline)
1 Idle	2 Idle	jenkins.yoozoo.com/job/yz_sdk_demo/	1 Idle	2 Idle	1 Idle	2 Idle	1 Idle	2 Idle	1 Idle
		umt_amongus_android		umt_amongus_ios		umt_client_android_debug		umt_client_ios_debug	
		umt_client_android_test		umt_client_ios_test		umt_developer_android		umt_developer_ios	
		umt_tutorial_android		umt_tutorial_ios		umt_分布式打包_主_Part1		umt_分布式打包_主_Part2	
		umt_分布式打包_主_Part3		umt_分布式打包_从_Part1		umt_分布式打包_从_Part2		umt_分布式打包_总任务	
		yz_daolan_ui		yz_sdk_demo		yz_sdk_dm		yz_sdk_ss0	
		yz_sdk_ss2		yz_sdk_ui		yz_sdk_ui2		本地化任务	
		资源合规定时检查服务							

3.点击该job（如下图所示）

Jenkins Pipeline yz\_sdk\_demo

Back to Dashboard  
Status  
Changes  
Build with Parameters  
Configure  
Full Stage View  
打开 Blue Ocean  
Rename  
Build Review  
Pipeline Syntax

add description  
Disable Project

Recent Changes

Stage View

Average stage times:  
(Average full run time: ~1min 35s)

	Declarative: Checkout SCM	Clear Reports	Checkout	Run Tests	Declarative: Post Actions
#65	972ms	168ms	1s	57s	651ms
#65	828ms	219ms	1s	1min 4s	623ms
#64	840ms	144ms	1s	1min 41s	637ms
#63	909ms	148ms	1s	1min 31s	709ms
#62	964ms	146ms	1s	1min 18s	719ms
#61	993ms	233ms	1s	1min 2s	713ms
#60	1s	234ms	2s	1min 4s	751ms

Build History

find

#65 2022-7-26 下午11:23  
#64 2022-7-26 下午11:20  
#63 2022-7-26 下午11:16  
#62 2022-7-26 下午11:12  
#61 2022-7-26 下午3:15  
#60 2022-7-26 下午3:13  
#59 2022-7-26 下午7:22  
#58 2022-7-25 下午7:21  
#57 2022-7-25 下午7:19  
#56 2022-7-25 下午5:58  
#55 2022-7-25 下午5:23  
#54 2022-7-25 下午5:11  
#53 2022-7-25 下午2:28

4. 点击Configure（如下图所示）基本上不会去修改

Jenkins Pipeline yz\_sdk\_demo

General Build Triggers Advanced Project Options Pipeline

Description

GitHub project

GitLab Connection: gitlab

Preserve stashes from completed builds

Throttle builds

Prepare an environment for the run

不允许并发构建

丢弃旧的构建

Strategy: Log Rotation

Days to keep builds: 8

Max # of builds to keep

参数化构建过程

字符参数

Name: receivers

Default Value: liushsh@yoozoo.com, v.leixzh@yoozoo.com, yanli@yoozoo.com, zhengy@yoozoo.com, jhxu@yoozoo.com

5. 找到配置里面有个 runner 默认值换成自己的节点名就好了（如下图所示）

Jenkins > yz\_sdk\_demo >

General **Build Triggers** Advanced Project Options Pipeline

Name: case

Choices: case\_total, case\_debug

Description: 要执行的case文件

[纯文本] [Preview](#)

**字符参数**

Name: runner

Default Value: SDK\_Mac\_Mini

Description: sdk\_autoui, SDK\_Mac\_Mini, UI\_sdk, SDK\_UI\_Yang

[纯文本] [Preview](#)

☐ Trim the string

**文本参数**

Name: task\_name

Default Value: no

[Save](#) [Apply](#)

此时我们点击保存/应用即可

换新的子节点请找 @利世(zhao,赵学军) 处理即可