

EXT: Anmeldung für Kalendertermine

Extension Key: register4cal

Language: de

Keywords: forAdmins

Copyright 2000-2010, Thomas Ernst, <typo3@thernst.de>

This document is published under the Open Content License
available from <http://www.opencontent.org/opl.shtml>

The content of this document is related to TYPO3
- a GNU/GPL CMS/Framework available from www.typo3.org

Table of Contents

EXT: Anmeldung für Kalendertermine...	1	Feldgruppen.....	12
Einleitung.....	3	FAQ.....	13
Was tut diese Extension?.....	3	Administration.....	14
Screenshots.....	4	Aktivieren der Anmeldung in der	
Installation.....	7	Veranstaltungsliste.....	14
Voraussetzungen.....	7	Einrichten der Felder für Frontend Editing.....	15
Installation der Extension.....	7	Informieren der Nutzer, dass sie sich anmelden	
Hinzufügen von statischen Templates.....	7	müssen.....	16
Anpassen der TypoScript Einstellungen.....	7	FAQ.....	17
Empfohlen: Anpassung der Einstellungen der		Konfiguration.....	18
“calendar base” Extension.....	7	Referenz.....	18
Benutzerhandbuch.....	9	Marker in Templates.....	23
Aktivieren der Anmeldung für eine		Texte mit TypoScript ändern.....	24
Veranstaltung.....	9	FAQ.....	24
Terminorganisatoren und Frontend-Benutzer/-		Bekannte Probleme.....	25
Gruppen verknüpfen.....	10	To-Do Liste.....	26
Benutzerdefinierte Felder.....	11	ChangeLog.....	27

Einleitung

Was tut diese Extension?

Allgemeine Übersicht

Die sehr populäre TYPO3 Extension "Calender Base" ("cal") stellt einen schönen Kalender zur Verfügung, der alle Arten von Terminen in verschiedenen Formen anzeigen kann. Die Extension "register4cal" ergänzt den Kalender um eine Anmeldefunktionalität für Termine. Benutzer können sich zu Veranstaltungen an- und abmelden. Eine maximale Benutzeranzahl kann für die einzelnen Veranstaltungen festgelegt werden und eine Warteliste kann verwendet werden, wenn diese Maximalzahl erreicht ist.

Benutzerdefiniert Felder für Anmeldungen

Verschiedene Sätze von benutzerdefinierten Feldern können festgelegt und im Anmeldeformular angezeigt werden. Dies stellt einen sehr flexiblen Weg zur Verfügung um zusätzliche Daten von den Teilnehmern abzufragen. Es sind Textfelder, mehrzeilige Textfelder sowie Selektionsfelder möglich. Alle Felder können komplett über das TYPO3 Backend konfiguriert und in Feldgruppen angeordnet werden. Bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung können entweder keine Felder, eine festgelegte Vorgabefeldgruppe oder eine individuelle Feldgruppe verwendet werden. Die Änderung von Feldern oder Feldgruppen hat keine Auswirkung auf bereits getätigte Anmeldungen.

Anmeldung in der Einzelanzeige und Listanzeige von Veranstaltungen

Diese Extension unterstützt Anmeldeformulare sowohl in der Einzelanzeige als auch in der Listanzeige von Veranstaltungen. Während in der Einzelanzeige das Anmeldeformular unter den Veranstaltungsdaten angezeigt wird, hat in der Listanzeige jedes Event eine Anmeldebox, die ein Optionsfeld enthält, über das der Benutzer sich von der Veranstaltung an- oder abmelden kann.

Bestätigung und Benachrichtigung per Email

Jede Änderung an einer Anmeldung kann das Senden einer Bestätigung an den Benutzer, der sich für die Veranstaltung anmeldet, auslösen. Außerdem kann eine Benachrichtigung an den Organisator der Veranstaltung versandt werden.

Anzeige der Anmeldungen

Neben der Anzeige der Anmeldedatensätze im Backend stellt diese Extension ein Frontend Plugin zur Verfügung, dass die Anmeldungen auf zwei Arten anzeigen kann:

- Eine Anmeldeansicht, in der Frontend Benutzer die Veranstaltungen sehen können, für die sie sich angemeldet haben.
- Eine Teilnehmeransicht, in der Organisatoren sehen können, welche Benutzer sich für Ihre Veranstaltungen angemeldet haben.

Anmeldung anderer Benutzer

Veranstalter von Terminen können berechtigt werden, andere Benutzer für Ihre Veranstaltungen an- und abzumelden. Dadurch können die Organisatoren alle Teilnehmer Ihrer Veranstaltungen über diese Extension verwalten, auch wenn die Anmeldung über andere Wege als die Webseite kommuniziert wurde.

Frontend Editing

Diese Extension unterstützt die Frontend Editing Funktionalitäten der cal Extension vollständig. Sie stellt modifizierte Vorgabemplates der cal Extension bereit, die zeigen, wie die zusätzlichen Felder dieser Extension in eine zusätzliche Registerkarte in der Frontend Editing Ansicht aufgenommen werden können.

Unterstützte Extensions

Die folgenden Extensions können zusammen mit dieser Extension verwendet werden:

- rimp_dateselectlib: Stellt eine Daumsauswahl für die register4cal felder zur Verfügung, wenn das Frontend Editing von Kalenderveranstaltungen genutzt wird.
- onetimeaccount: Erlaubt die Erstellung eines temporären Frontend Benutzer Kontos, mit dem sich Teilnehmer registrieren können, die kein festes Frontend Benutzer Konto für die Webseite haben.

Screenshots

Edit Calendar Event "15-01-11 23:00: Some event" on page "StorageFoler"

General	Recurrence	Location	Organizer	Files	Other	Registration
Activate registration <input checked="" type="checkbox"/>						
Fieldset Use default fieldset ▼						
Registration start <input checked="" type="checkbox"/> 30-12-2010 						
Registration end <input checked="" type="checkbox"/> 12-1-2012 						
Maximum number of attendees <input checked="" type="checkbox"/> 20						
Activate waitlist <input checked="" type="checkbox"/>						

 **Calendar Event [11]**

Abbildung 1: Aktivieren der Anmeldung im Backend

Edit Fields "No of participants" on page "StorageFoler"

Language: Default ▼
Name participants
Caption No of participants
Type Simple Textfield ▼
Default value 1
Width 20
Field contains number of participants <input checked="" type="checkbox"/>


 **Fields [56]**

Abbildung 2: Einstellungen für ein benutzerdefiniertes Feld

Event



Title: Some event

Start date: January 15

Start time: 11:00 pm

End time: 11:30 pm

Organizer: [Thomas Ernst](#)

Register for this event

Number of places: 20 Occupied places: 0 Waitlist entries: 0 Remaining free places: 20

Name: John Doe

Address: 26, Some Street

ZIP/City: 12345 Alargecity

Email: e@mail.address

Location
name:

Organizer
name: Thomas Ernst

No of
participants

Comments

I attend the
event

Abbildung 3: Termin Einzelanzeige mit Anmeldeformular

Title	Start	End	Organizer name	Status of registration
Some event	15.01.2011 23:00	15.01.2011 23:30	Thomas Ernst	Registered

Abbildung 4: Liste der Veranstaltungen für die sich der angemeldete Frontend-Benutzer angemeldet hat.

Register/Unregister for selected events

[Some event](#)
January 15 11:00 pm - 11:30 pm

☐ Register for this event:

No of participants1

Comments

I attend the event

Yes

Abbildung 5: Veranstaltungsliste mit Anmeldebox zur Veranstaltung

Title	Some event	Organizer name	Thomas Ernst	Number of places: 20 Occupied places 1 Waitlist entries 0
Start	15.01.2011 23:00	End	15.01.2011 23:30	
Administrative tasks				
(select action) Execute				
Name	Address	ZIP/City	Email	Status of registration
Data entered during registration				
John Doe	26, Some Street	12345 Alargecity	e@mail.address	Registered
<div><div>No of participants1</div><div>Comments</div></div> <div>I attend the eventYes</div>				

Abbildung 6: Liste der Anmeldung, die dem Organisator zur Verfügung gestellt wird

Installation

Voraussetzungen

Bevor Sie diese Extension installieren, stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Sie verwenden mindestens PHP Version 5.1.0 auf Ihrem Server
- Sie haben die Calendar Base Extension “cal” installiert, diese Extension ist entsprechend konfiguriert und funktioniert.

Installation der Extension

Laden Sie die Extension aus dem TYPO3 Extension Repository herunter und installieren Sie sie über den üblichen TYPO3 Installationsprozess für Extensions.

Während der Installation werden Sie aufgefordert verschiedenen Datenbankänderungen zuzustimmen.

Hinzufügen von statischen Templates

Sie sollten nun die benötigten statischen Templates zu einem Ihrer Template-Datensätze hinzufügen. Die folgende Liste zeigt, welche statischen Templates von dieser Extension zur Verfügung gestellt werden und wann diese verwendet werden sollten:

Statisches Template:	Verwendung:
Basic settings (register4cal)	Allgemeine Einstellungen für diese Extension. Es sollte verwendet werden, wenn Sie die aktuellen Template Dateien aus dieser Extension verwenden (z. B. für eine neu Installation)
FE-Editing (register4cal)	Einstellungen zum Frontend-Editing. Inkludieren Sie dieses statische Template, wenn Sie die Frontend-Editing Funktionalitäten der Calendar Base Extension verwenden. Die zusätzlichen Felder aus dieser Extension müssen dann zusätzlich in die Templates integriert werden!
Compatibility to old templates (register4cal)	Allgemeine Einstellungen, passend zu den alten Template Dateien dieser Extension, die in früheren Versionen verwendet wurden. Benutzern Sie dieses statische Template anstatt “Basic settings”, wenn Sie modifizierte Template-Dateien verwenden, die aus register4cal-Versionen bis 0.6.2 stammen. Dieses statische Template sollte nicht für neue Installationen verwendet werden, da es in Zukunft möglicherweise entfernt wird.

Anpassen der TypoScript Einstellungen

Bei der Verwendung des statischen Templates “Basic settings” muss nur eine einzige Einstellung angepasst werden. Fügen Sie

```
plugin.tx_register4cal_pil.singleEventPid = [pid]
```

zu Ihrem TypoScript Template hinzu und ersetzen Sie [pid] mit der Seiten-Id der Seite, die das Calendar Base Plugin zur Einzelanzeige von Veranstaltungen enthält.

Empfohlen: Anpassung der Einstellungen der “calendar base” Extension

Um herauszufinden, welche Frontend Benutzer Organisatoren für eine Veranstaltung sind, erweitert diese Extension die Organisator-Datensätze der Calendar Base Extension, so dass Frontend Benutzer zugeordnet werden können. Die Calendar Base Extension stellt jedoch zusätzlich die Möglichkeit bereit, frei eingegebene Organisatoren für die Veranstaltungen zu verwenden. Für Veranstaltungen, bei denen der Organisator frei eingegeben ist, kann diese Extension keinen passenden Frontend Benutzer ermitteln. Das Textfeld zur freien Eingabe des Veranstaltungsorganisator sollte daher nicht verwendet werden.

Die Calendar Base Extension stellt die Möglichkeit zur Verfügung, das Textfeld für den Veranstaltungsorganisator auszublenden. Für diese Extension ist es empfohlen, diese Option zu aktivieren. Wenn sie dies tun wollen, loggen Sie sich im TYPO3 Backend ein und gehen sie zum “Erweiterungsmanager” → “Installierte Extensions”. Klicken Sie auf das Frontend Plugin “Calendar Base”. Im Abschnitt “Enable features” finden Sie eine Option “Hide organizer textfield”. Aktivieren Sie diese Option und klicken Sie auf die “Update” Schaltfläche.

Hide organizer textfield [hideOrganizerTextfield]

Here you choose if users should be able to have a separate textfield for organizer. By default this textfield is visible. If this is not wanted set "hideOrganizerTextfield" to 1.



Abbildung 7: Calendar Base Einstellung "Hide organizer textfield"

Benutzerhandbuch

Aktivieren der Anmeldung für eine Veranstaltung

Um die Anmeldung für eine Veranstaltung zu aktivieren, zeigen Sie den Veranstaltungsdatensatz einfach im TYPO3 Backend an und wechseln Sie auf die Registerkarte "Anmeldung".

Edit Calendar Event "15-01-11 23:00: Some event" on page "StorageFoler"

General Recurrence Location Organizer Files Other **Registration**

Activate registration

☐

Calendar Event [11]

Abbildung 8: Aktivieren der Anmeldung für eine Veranstaltung

Anmeldespezifische Felder

Nach dem Klick auf die Option "Anmeldung aktivieren" bittet TYPO3 darum, den Datensatz zu speichern und die Anzeige aufzufrischen. Bestätigen Sie dieses. Die Anzeige wird aufgefrischt und zeigt weitere anmeldespezifische Felder:

Edit Calendar Event "15-01-11 23:00: Some event" on page "StorageFoler"

General Recurrence Location Organizer Files Other **Registration**

Activate registration

☒

Fieldset

Use default fieldset ▼

Registration start

☒ 30-12-2010

Registration end

☒ 12-1-2012

Maximum number of attendees

☒ 20

Activate waitlist

☒

Calendar Event [11]

Abbildung 9: Felder für die Anmeldung zu einer Veranstaltung

Feld:	Verwendung:
Activate registration	Aktivieren oder deaktivieren der Anmeldung für einen Termin. Bei wiederkehrenden Terminen wird die Anmeldungen für alle auftreten des Termins aktiviert. Wenn die Anmeldung nicht aktiviert ist, sind alle anderen Felder versteckt.

Feld:	Verwendung:
Field set	<p>Wählen Sie die Gruppe von benutzerdefinierten Feldern, die bei der Anmeldung für diese Veranstaltung angezeigt werden sollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> – “Don't use any user fields” zeigt keine benutzerdefinierten Felder an. – “Use default field set” zeigt die benutzerdefinierten Felder der Feldgruppe an, die als “Vorgabe” gekennzeichnet ist. Wenn mehrere Feldgruppen die “Vorgabe” Option gesetzt haben wird die erste gefundene Vorgabefeldgruppe verwendet. – Wenn eine bestimmte Feldgruppe ausgewählt wird, wird diese verwendet. <p>Felder/Feldgruppen müssen auf der selben Seite/im selben SysFolder abgelegt sein, wie der Termin</p>
Registration start	Datum, ab dem die Anmeldung für diese Veranstaltung möglich sein soll. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, ist die Anmeldung sofort möglich.
Registration end	Datum, bis wann eine Anmeldung für eine Veranstaltung möglich sein soll. Wenn Sie dieses Feld leer lassen ist eine Anmeldung bis zum Start der Veranstaltung möglich.
Maximum number of attendees	Maximale Anzahl Teilnehmer, die sich für diese Veranstaltung anmelden können sollen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, ist die Anmeldung für eine unbegrenzte Benutzerzahl möglich.
Activate waitlist	Wenn aktiviert können sich Benutzer auf eine Warteliste eintragen, wenn die maximale Anzahl von Teilnehmern bereits erreicht ist. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist keine weitere Anmeldung möglich, wenn eine Veranstaltung ausgebucht ist.

Zuordnung von Organisatoren zu Veranstaltungen

Neben den anmeldespezifischen Feldern ist die Einstellung des Organisators wichtig, wenn der Organisator die Anmeldungen für seinen Termin im Frontend sehen können soll. Auf der Registerkarte “Veranstalter” gibt es zwei Möglichkeiten, den Organisator zuzuordnen, sofern das Textfeld zur freien Eingabe des Organisators nicht wie im Abschnitt “Installation” verborgen wurde. Wenn Sie einen Kalenderteminveranstalter-Datensatz zuordnen, können die Frontend Benutzer, die mit diesem Datensatz verknüpft sind, die Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sehen. Verwenden Sie nicht das Textfeld zur freien Eingabe des Organisators wenn Sie diese Funktionalität nutzen möchten.

The screenshot shows the 'Edit Calendar Event' window for the event '15-01-11 23:00: Some event' on the page 'StorageFoler'. The 'Organizer' tab is selected. The 'Organizer, or...' field is highlighted with a red line. Below it, the 'Cal Organizer, or...' section shows a dropdown menu with 'Thomas Ernst' selected, and a 'Find records' search bar.

Abbildung 10: Zuordnung eines Veranstalters zum Termin

Die Calendar Base Extension bietet die Möglichkeit, das Textfeld zur freien Eingabe des Organisators auszublenzen. Es wird empfohlen, dies zu tun. Im Abschnitt “Installation” dieses Handbuchs ist beschrieben, wie das Feld ausgeblendet wird.

Terminorganisatoren und Frontend-Benutzer/-Gruppen verknüpfen

Um Frontend-Benutzern zu erlauben, die Anmeldungen für die Veranstaltungen zu sehen, bei denen Sie die Organisatoren sind, ist es zusätzlich wichtig, die Terminorganisatoren und die Frontend Benutzer zu verknüpfen. Dies kann in den “Kalenderteminveranstalter”-Datensätzen der Calendar Base Extension vorgenommen werden. Die Extension “register4cal” fügt dort ein zusätzliches Feld sein:



Abbildung 11: Verknüpfen von Kalenderterminveranstaltern und Frontend-Benutzern/-Gruppen

In diesem Feld können Webseitenbenutzer und Webseitengruppen ausgewählt und zum Organisator zugeordnet werden. Wenn dieser Kalenderterminveranstalter nun einer Veranstaltung zugeordnet wird, können diese Benutzer sehen, wer sich angemeldet hat und ggf. zusätzliche administrative Funktionen nutzen.

Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder sind in Feldgruppen zusammengefasst. Diese Feldgruppen können für Anmeldungen verwendet werden.

Sie können eigene benutzerdefinierte Felder anlegen, in dem Sie "Anmeldung für Calender Events: Feld" Datensätze anlegen. Benutzerdefinierte Felder müssen auf der selben Seite/im selben SysFolder abgelegt werden, in dem auch die Veranstaltungen abgelegt sind..

Der Datensatz für ein Benutzerdefiniertes Feld wird im TYPO3 Backend wie folgt angezeigt:

Edit Fields "Comments" on page "StorageFoler"

Language:

Default

Name

Comments

Caption

Comments

Type

Multiline Textfield

Default value

Width

40

Height

10

Fields [58]

Abbildung 12: Benutzerdefiniertes Feld

Feld:	Verwendung:
Language	Sprachauswahl. Legen Sie zuerst einen Datensatz für die Sprache "Default" an. Wenn erforderlich können die Felder über die normale TYPO3 Funktionalität zum Lokalisieren von Datensätzen übersetzt werden.

Feld:	Verwendung:
Name	Feldname. Feldnamen müssen eindeutig sein.
Caption	Feldbeschriftung. Dieser Wert wird im Anmeldeformular angezeigt.
Type	Feldtyp. Abhängig vom Feldtyp werden unterschiedliche Eingabefelder im Anmeldefrmular verwendet. Parallel sind unterschiedliche weitere Optionen im TYPO3 Backend sichtbar. Mögliche Feldtypen sind: <ul style="list-style-type: none"> – Einfaches Textfeld – Mehrzeiliges Textfeld – Selektionsbox
Options (Selectionbox)	Legt die Optionen fest, die in der Selektionsbox angezeigt werden. Trennen Sie die einzelnen Optionen mit dem Zeichen " ".
Default value (all field types)	Vorgabewert für das Feld
Width (all field types)	Breite des Felds
Height (Mutliline Textfield)	Höhe des mehrzeiligen Textfelds
Height (Selectionbox)	Höhe der Selektionsbox. Setzen Sie diesen Wert auf 1 um eine Drop-Down Selektion zu bekommen. Setzen Sie diesen Parameter auf einen Wert größer 1 um eine Auswahlliste mit der angegebenen Höhe zu bekommen.
Field contains number of participants (Simple Textfield)	Zeigt an, dass das Feld die Anzahl der Teilnehmer, die mit der Anmeldung berücksichtigt werden sollen, enthält. Wenn gesetzt, wird der Wert dieses benutzerdefinierten Felds für die Berechnung der Anzahl der Teilnehmer verwendet. Wenn kein solches Feld in einer Feldgruppe enthalten ist, wird jede Anmeldung mit einem Teilnehmer gezählt.

Feldgruppen

Benutzerdefinierte Felder werden in Feldgruppen zusammengefasst. Diese Feldgruppen können für Anmeldungen verwendet werden.

Sie können eigene Feldgruppen anlegen, in dem Sie "Anmeldung für Kalendertermine: Feldgruppen"-Datensätze anlegen. Feldgruppen müssen auf der selben Seite/im selben SysFolder wie Termine und Felder gespeichert werden.

Der Datensatz für eine Feldgruppe wird im TYPO3 Backend wie folgt angezeigt:

Edit Fieldsets "Default" on page "StorageFoler"

Name

Fields

Selected:

No of participants
Comments
I attend the event

Items:

Comments
No of participants
I attend the event

Default fieldset

☒

Fieldsets [7]

Abbildung 13: Feldgruppe

Feld:	Verwendung:
Name	Name der Feldgruppe. Wird verwendet, um die Feldgruppe im Veranstaltungsdatensatz auszuwählen.
Fields	Wählen Sie hier die benutzerdefinierten Felder, die in dieser Feldgruppe verwendet werden sollen, aus.
Default field set	Wenn gesetzt ist diese Feldgruppe die Vorgabefeldgruppe. "Vorgabefeldgruppe verwenden" ist die Vorgabeeinstellung für das Feld zur Auswahl der Feldgruppe im Veranstaltungsdatensatz. Wenn mehrere Feldgruppen existieren, bei denen diese Option gesetzt ist, wird die erste gefundene Feldgruppe verwendet.

FAQ

Obwohl ich die Anmeldefunktionalität aktiviert habe wird in der Einzelanzeige der Veranstaltung kein Anmeldeformular angezeigt.

Prüfen Sie ob Sie sich innerhalb der Anmeldefrist befinden. Prüfen Sie, ob ein Frontend-Benutzer angemeldet ist.

Das Anmeldeformular wird in der Einzelanzeige der Veranstaltung sauber angezeigt, aber die Veranstaltungsliste zeigt keine Anmeldemöglichkeiten.

Lesen Sie den Abschnitt über die Aktivierung der Anmeldefunktionalität in der Veranstaltungsliste. Es sind einige Änderungen in den Templates der Veranstaltungsliste erforderlich, damit die Anmeldung dort möglich ist.

Mein benutzerdefiniertes Feld wird im Anmeldeformular nicht angezeigt.

Wurde das benutzerdefinierte Feld in eine Feldgruppe aufgenommen? Wurde es in die Feldgruppe aufgenommen, die für die Veranstaltung verwendet wird?

Was passiert, wenn ich ein Feld oder eine Feldgruppe verändere, nachdem Sie für eine Anmeldung verwendet wurde.

Nichts. Vorhandene Anmeldungen sind von Änderungen an Felder oder Feldgruppen nicht betroffen. Für neue Anmeldungen wird hingegen immer die aktuelle Definition von Feldern/Feldgruppen verwendet.

Ich benötige einen zusätzlichen Feldtyp für mein benutzerdefiniertes Feld. Wie kann ich diesen einstellen?

Im Moment ist es nicht möglich, zusätzliche Feldtypen zu definieren (außer durch die Modifikation des Codings dieser Extension). Wenn Sie einen guten Grund haben, einen zusätzlichen Feldtyp hinzuzufügen, schreiben Sie mir ein Email und ich schaue was ich tun kann.

Administration

Aktivieren der Anmeldung in der Veranstaltungsliste

Um die Anmeldefunktionalität in der Veranstaltungsliste der Calendar Base Extension zu aktivieren, müssen zusätzliche Marker in den Templates der Calendar Base Extension hinzugefügt werden.

Marker für den "Absenden"-Button

Der Marker `###MODULE_tx_register4cal_submit###` fügt eine "Absenden" Schaltfläche für das Anmeldeformular ein. Er sollte im List Template (Standard: EXT:cal/template/list/tmpl) im Subpart `###LIST_TEMPLATE###` eingefügt werden. Der Marker kann zweimal eingefügt werden, um eine Absenden Schaltfläche sowohl überhalb als auch unterhalb der Veranstaltungsliste anzuzeigen. Bitte beachten Sie den doppelten Unterstrich im Markernamen hinter "MODULE".

Beispiel

```
<!-- ###LIST_TEMPLATE### begin -->

<!-- ###PAGEBROWSER### begin -->
<p class="pagebrowser">
###PAGEOF### ###PAGES### ###PREVIOUS### ###NEXT###
</p>
<!-- ###PAGEBROWSER### end -->

<h1>###HEADING###</h1>
###FOUND###
<!-- ###PRE_LIST_TEMPLATE### begin -->
###MODULE_tx_register4cal_submit###
<dl>
<!-- ###PRE_LIST_TEMPLATE### end -->
    <!-- ###LIST### start -->
    <!-- ###LIST### end -->
<!-- ###POST_LIST_TEMPLATE### begin -->
</dl>
###MODULE_tx_register4cal_submit###
<!-- ###POST_LIST_TEMPLATE### end -->

<!-- ###PAGEBROWSER### begin -->
<p class="pagebrowser">
###PAGEOF### ###PAGES### ###PREVIOUS### ###NEXT###
</p>
<!-- ###PAGEBROWSER### end -->

###CREATE_EVENT_LINK###
<!-- ###LIST_TEMPLATE### end -->
```

Marker für die Anmeldebox

Der Marker `###MODULE_tx_register4cal_listreg` (beachten Sie den doppelten Unterstrich hinter "MODULE") fügt eine Anmeldebox für eine einzelne Veranstaltung ein. Er muss zum Event Template (Standard: EXT:cal/template/phpicalendar_event.tmpl, seit Calendar Base 1.3.0 EXT:cal/template/event_model.tmpl) hinzugefügt werden. Dort gibt es zwei Subparts für die Veranstaltungsanzeige `###TEMPLATE_PHPICALNDAR_EVENT_LIST_ODD###` und `###TEMPLATE_PHPICALNDAR_EVENT_LIST_EVEN###` zu denen der Marker hinzugefügt werden sollte.

Beispiel

```
<!-- ###TEMPLATE_PHPICALNDAR_EVENT_LIST_ODD### start -->
<dt>
    <!-- ###EVENT_LINK### start-->###IMAGE### ###TITLE###<!-- ###EVENT_LINK### end--><br />
    ###STARTDATE### ###ENDDATE### <span class="V9G">###STARTTIME### ###ENDTIME###</span><br />
    ###MODULE_tx_register4cal_listreg###
    <br /><span class="V9G">###CATEGORY_LINK###</span>
</dt>
<dd>###DESCRIPTION###</dd>
<!-- ###TEMPLATE_PHPICALNDAR_EVENT_LIST_ODD### end -->
<!-- ###TEMPLATE_PHPICALNDAR_EVENT_LIST_EVEN### start -->
<dt class="even">
    <!-- ###EVENT_LINK### start-->###IMAGE### ###TITLE###<!-- ###EVENT_LINK### end--><br />
    ###STARTDATE### ###ENDDATE### <span class="V9G">###STARTTIME### ###ENDTIME###</span><br />
    ###MODULE_tx_register4cal_listreg###
    <br /><span class="V9G">###CATEGORY_LINK###</span>
</dt>
```

```
<dd class="even">###DESCRIPTION###</dd>
<!-- ###TEMPLATE_PHPICALNDAR_EVENT_LIST_EVEN### end -->
```

Beispieltemplates für Calendar Base

Diese Extension enthält angepasste Template-Dateien für die Veranstaltungsliste der Calendar Base extension. Diese Dateien können unter EXT:register4cal/templates/cal_examples gefunden werden. Mit wenigen Zeilen TypoScript können die Template-Dateien, in denen die erforderlichen Maker für die Anmeldung in der Veranstaltungsliste bereits integriert sind, aus diesem Ordner verwendet werden.

Typoscript

```
plugin.tx_cal_controller.view {
    list.listTemplate = EXT:register4cal/templates/cal_examples/list.tpl
    event.eventModelTemplate = EXT:register4cal/templates/cal_examples/event_model.tpl
}
```

Einrichten der Felder für Frontend Editing

Diese Extension unterstützt das Calendar Base Frontend Editing der Termine. Die zusätzlichen anmeldespezifischen Felder können als Marker in den Template-Dateien der Calendar Base Extension hinzugefügt werden. Zusätzlich werden einige TypoScript Einstellungen benötigt.

Statisches Template hinzufügen

Alle TypoScript Einstellungen, die für das Calendar Base Frontend Editing benötigt werden, wurden im statischen Template "FE_Editing (register4cal) zusammengefasst. Stellen Sie sicher, dass Sie diese statische Template in Ihrem TypoScript Template(s) inkludiert haben, so dass die Einstellungen berücksichtigt werden.

Wichtig: Wenn sie andere zusätzliche Felder für das Calendar Base Frontend Editing definiert haben, müssen Sie diese Einstellungen manuell mit den Einstellungen dieser Extension kombinieren!

Zu ändernde Template-Dateien

Es gibt zwei Templates, die verändert werden müssen. Bitte stellen sie sicher, dass alle Marker in beide Dateien eingefügt werden, da sonst die Felder im Frontend Editing nicht funktionieren,

Datei (Standard):	Verwendung:
EXT:/cal/template/create_event.tpl	Template zum Anlegen und Verändern von Veranstaltungen
EXT:/cal/template/confirm_event.tpl	Template zu Bestätigung von Änderungen an Veranstaltungen

Marker für anmeldebezogene Felder

Die folgenden Marker können in den Templates verwendet werden. Bitte beachten Sie den doppelte Unterstrich hinter "MODULE" sowie die Groß-/Kleinschreibung:

Marker:	Verwendung:
###MODULE__tx_register4cal_activate###	Feld "Activate registration"
###MODULE__tx_register4cal_field###	Feld "fieldset"
###MODULE__tx_register4cal_regstart###	Feld "Start of registration period"
###MODULE__tx_register4cal_regend###	Feld "End of registration period"
###MODULE__tx_register4cal_maxattendees###	Feld "Maximum number of attendees"
###MODULE__tx_register4cal_waitlist###	Feld "Activate waitlist"

Anlegen einer eigenen Registerkarte für die anmeldebezogenen Felder

Um eine eigene Registerkarte für die anmeldespezifischen Felder im Calendar Base Frontend Editing anzulegen, müssen die Felder nicht zu den Feldern in einer vorhandenen Registerkarte eingefügt werden. Stattdessen muss ein neuer div Bereich angelegt werden, dessen id fortlaufen zu den vorhandenen div Bereichen nummeriert sein muss.

Beispiel

```
<div id="sc7" class="tabcontent">
    ###MODULE__tx_register4cal_activate###
    ###MODULE__tx_register4cal_regstart###
    ###MODULE__tx_register4cal_regend###
```

```

    ###MODULE__tx_register4cal_maxattendees###
    ###MODULE__tx_register4cal_waitlist###
    ###MODULE__tx_register4cal_fieldset###
</div>

```

Mit den folgenden Zeilen TypoScript wird die Beschriftung der Registerkarte gesetzt:

Beispiel

```

plugin.tx_cal_controller.view {
    create_event.tabbedMenu {
        7 = TEXT
        7.dataWrap = <li><a href="" rel="sc7"><b>Anmeldung</b></a></li>
    }
    edit_event.tabbedMenu {
        7 = TEXT
        7.dataWrap = <li><a href="" rel="sc7"><b>Anmeldung</b></a></li>
    }
}

```

Auf einer mehrsprachigen Seite können Sie den statischen Text "Anmeldung" im obigen Beispiel mit dem folgenden Wert ersetzen:

On a multilanguage site you may want to replace the static text "Registration" in the above example with

```
{LLL:EXT:register4cal/locallang_db.xml:tx_cal_event.tx_register4cal_tablabel}
```

Dadurch wird die Beschriftung übersetzt, sofern diese Extension eine entsprechende Übersetzung für die verwendete Sprache enthält.

Verwendung von rimp_dateselectlib

Diese Extension unterstützt die Verwendung der Extension rimp_dateselectlib für das Frontend Editing. Mit rimp_dateselectlib kann eine Datumsauswahl zu den "Begin/Ende der Anmeldeperiode"-Feldern hinzugefügt werden. Wenn Sie diese Funktionalität aktivieren wollen, führen Sie die folgenden Schritte durch:

- Stellen Sie sicher, dass die Extension rimp_dateselectlib installiert ist
- Setzen Sie den TypoScript Wert plugin.tx_register4cal.edit.useDateSelector auf 1
- Konfigurieren Sie die Datumsauswahl über den TypoScript Abschnitt plugin.tx_register4cal.edit.calConf. Die Einstellungen in diesem Abschnitt werden von der rimp_dateselectlib Extension verwendet, bitte entnehmen Sie Details zu diesen Einstellungen daher dem rimp_dateselectlib Handbuch.

Standardmäßig ist die Verwendung von rimp_dateselectlib in dieser Extension aktiviert, so dass der einzige Schritt die Installation von rimp_dateselectlib ist.

Beispieltemplates für Calendar Base

Diese Extension enthält modifizierte Templates für das Calendar Base Frontend Editing. Diese Dateien können unter EXT:register4cal/templates/cal_examples gefunden werden. Mit einigen Zeilen TypoScript können Sie die Template-dateien aus diesem Ordner verwenden, in denen die entsprechenden Marker für das Frontend Editing bereits enthalten sind.

Typoscript

```

plugin.tx_cal_controller.view {
    create_event.template = EXT:register4cal/templates/cal_examples/create_event.tmpl
    edit_event.template = EXT:register4cal/templates/cal_examples/create_event.tmpl
    confirm_event.template = EXT:register4cal/templates/cal_examples/confirm_event.tmpl
    create_event.tabbedMenu {
        7 = TEXT
        7.dataWrap = <li><a href=""
rel="sc7"><b>{LLL:EXT:register4cal/locallang_db.xml:tx_cal_event.tx_register4cal_tablabel}</b></a></li>
    }
    edit_event.tabbedMenu {
        7 = TEXT
        7.dataWrap = <li><a href=""
rel="sc7"><b>{LLL:EXT:register4cal/locallang_db.xml:tx_cal_event.tx_register4cal_tablabel}</b></a></li>
    }
}

```

Informieren der Nutzer, dass sie sich anmelden müssen

Standardmäßig werden keine Anmeldeformulare angezeigt, wenn kein Frontend Benutzer angemeldet ist.

Eventuell möchten Sie dieses Verhalten ändern, so dass in diesem Fall ein Hinweis angezeigt und Links auf Anmeldeseiten in der Veranstaltungseinzelsicht angeboten werden. Es ist nicht möglich, das Formular "Anmeldung erforderlich" in der Veranstaltungsliste zu verwenden. Um das Formular "Anmeldung erforderlich" für die Veranstaltungseinzelsicht zu aktivieren, setzen Sie den folgenden TypoScript-Parameter:

```
plugin.tx_register4cal_pi1.needLoginForm.disable = 0
```

Als Vorgabe zeigt das Formular nun zwei Schaltflächen:

- Anmeldung mit einem existierenden Benutzerkonto
- Anlegen eines neuen Einmalbenutzerkontos

Für beide Schaltflächen sind zusätzliche Einstellungen erforderlich.

Anmeldung mit einem existierenden Benutzerkonto

Zur Anmeldung mit einem existierenden Benutzerkonto wird üblicherweise die Typo3 Systemextension felogin verwendet. Sie müssen die folgenden TypoScript Parameter setzen, die sich im Abschnitt "plugin.tx_register4cal_pi1" befinden:

Parameter:	Verwendung:
.needLoginForm.loginpid	Id der Seite, die das Plugin "Login" der felogin Extension enthält.
.needLoginForm.loginreturnparam	Name des URL Parameters, der dem Plugin "Login" mitteilt, auf welche Seite der Benutzer nach einem erfolgreichen Login weitergeleitet werden soll. Für felogin ist dieser Wert "redirect_url".

Wenn diese Parameter entsprechend gesetzt wurden, kann der Benutzer auf die Schaltfläche "Mit existierendem Konto anmelden" klicken und wird auf das Login-Formular weitergeleitet. Nach einem erfolgreichen Login wird er zur Veranstaltungseinzelanzeige zurückgeleitet, wo er sich für die Veranstaltung anmelden kann.

Einmalbenutzerkonto anlegen

Diese Option erfordert, dass die Extension onetimeaccount installiert und wie in deren Handbuch beschrieben eingerichtet ist.

Die folgenden TypoScript Parameter müssen gesetzt werden, die sich ebenfalls im Abschnitt "plugin.tx_register4cal_pi1" befinden:

Parameter:	Verwendung:
.needLoginForm.onetimepid	Id der Seite, die das Plugin "Einmal-FE-Account-Generator" der onetimeaccount Extension enthält.
.needLoginForm.onetimereturnparam	Name des URL Parameters, der dem Plugin mitteilt, auf welche Seite der Benutzer nach einem erfolgreichen Login weitergeleitet werden soll. Für onetimeaccount ist dieser Wert "redirect_url".

Wenn diese Parameter entsprechend gesetzt wurden, kann der Benutzer auf die Schaltfläche „Mit Einmalaccount anmelden“ klicken und wird auf das Formular zum Anlegen des Einmalkontos weitergeleitet. Nach dem erfolgreichen Anlegen eines Kontos wird er zur Veranstaltungseinzelanzeige zurückgeleitet, wo er sich für die Veranstaltung anmelden kann.

FAQ

– Possible subsections: FAQ

Konfiguration

Die gesamte Extension kann über TypoScript konfiguriert werden. Alle Einstellungen werden im Abschnitt „plugin.tx_register4cal_pi1“ vorgenommen. Abgesehen von einigen generellen Einstellungen gliedert sich dieser Abschnitt in die folgenden Unterabschnitte:

- foreignUserRegistration: Einstellungen im Zusammenhang mit der Anmeldung fremder Benutzer durch die Terminorganisatoren.
- needLoginForm: Einstellungen im Zusammenhang mit dem Formular, dass über die Notwendigkeit eines Logins informiert, sofern kein Frontend-Benutzer angemeldet ist.
- email: Einstellungen im Zusammenhang mit den Emails die von dieser Extension versendet werden können.
- forms: Einstellungen im Zusammenhang mit Formularen, die von dieser Extension angezeigt werden.

Referenz

Allgemeine Einstellungen

Einstellung:	Datentyp:	Beschreibung:	Vorgabe:
templateFile	string	Dateiname der Templatedatei, die verwendet werden soll.	EXT:register4cal/templates/register.tmpl
dateFormat	string	Zu verwendendes Datumsformat (pear Syntax)	%d.%m.%Y
timeformat	string	Zu verwendendes Zeitformat (pear Syntax)	%H:%M
disableWaitlist	boolean	Deaktivieren der Wartelistenfunktionalität	0
disableUnregister	boolean	Deaktivieren der Abmeldefunktionalität von Veranstaltungen für die Benutzer.	0
useWaitlistIfNotEnoughPlaces	boolean	Wenn eine Veranstaltung eine begrenzte Anzahl plätze hat und ein Benutzer versucht, mehr als die noch verfügbare Anzahl Personen anzumelden, kann über diesen Parameter festgelegt werden, was passieren soll: 1: Anstelle einer normalen Anmeldung wird ein Wartelisteneintrag erstellt. Der Benutzer wird darüber informiert. 0: Der Benutzer bekommt einen Fehler, das er die gewünschte Anzahl Teilnehmer nicht anmelden kann. Dies passiert auch, wenn dieser Parameter auf 1 gesetzt ist und keine Warteliste für die Veranstaltung aktiviert ist.	1

Einstellung:	Datentyp:	Beschreibung:	Vorgabe:
eventFillMode	integer	<p>Modus um die Plätze der Veranstaltungen zu füllen. Wird verwendet wenn jemand auf der Warteliste eingetragen ist, weil nicht genügend freie Plätze für seine Anmeldung verfügbar waren (Parameter useWaitlistIfNotEnoughPlaces) und beim Umwandeln von Wartelisteneinträgen zu normalen Anmeldungen, nachdem sich ein Benutzer von der Veranstaltung abgemeldet hat.</p> <p>1: Wer zuerst kommt, mahlt zu erst Jeder andere Benutzer kann sich nur auf die Warteliste eintragen, selbst wenn die noch freie Anzahl Plätze für die Anmeldung ausreichen würde. Er kann sich nur auf die Warteliste eintragen, weil jemand anderes bereits für die Plätze „schlange steht“. Wenn sich ein anderer Benutzer von der Veranstaltung abmeldet, wird nur der erste Wartelisteneintrag geprüft und in eine normale Anmeldung umgewandelt, wenn genügend freie Plätze vorhanden sind. Spätere Wartelisteneinträge werden nicht vorgezogen, auch wenn sie weniger Teilnehmer haben.</p> <p>2: Maximales Auffüllen Ein anderer Benutzer kann sich für die Veranstaltung anmelden, sofern genügend freie Plätze für seine Anmeldung vorhanden sind, selbst wenn bereits jemand auf der Warteliste steht. Wenn sich ein Benutzer von der Veranstaltung abmeldet wird die gesamte Warteliste geprüft und jeder Eintrag, der weniger oder genauso viele Teilnehmer wie freie Plätze enthält wird berücksichtigt. Dadurch wird die Veranstaltung maximal aufgefüllt.</p>	1
keepUnregistered	integer	Anmeldeinformation nach dem Abmelden behalten. Diese Anmeldungen werden dem Veranstaltungsorganisator als „Zurückgezogen“ angezeigt.	1
adminUsers	integer	Ids der Frontend-Benutzer, die für alle Veranstaltungen als Organisatoren behandelt werden sollen.	
singleEventPid	integer	Id der Seite, die verwendet wird, um die Veranstaltungseinzelsicht anzuzeigen.	

[tsref:plugin.tx_register4cal_pi1]

Anmeldung fremder Benutzer

Einstellungen im Zusammenhang mit der Anmeldung fremder Benutzer durch die Veranstaltungsorganisatoren können im Abschnitt “plugin.tx_register4cal_pi1.foreignUserRegistration” gefunden werden..

Einstellung:	Datentyp:	Beschreibung:	Vorgabe:
enable	boolean	Aktivieren oder deaktivieren der Anmeldung fremder Benutzer durch die ORganisatoren	0
allowOnlyGroups	string	Liste der Gruppen Id's, die den Benutzern, die bei der Anmeldung fremder Benutzer verfügbar sein sollen, zugeordnet sein müssen. Sofern gesetzt werden nur die Benutzer, die den hier gelisteten Gruppen zugeordnet sind, als „fremde Benutzer“ angezeigt.	
denyGroups	string	Liste der Gruppen Id's, deren Benutzer nicht für die Benutzerauswahl bei der Anmeldung fremder Benutzer auswählbar sein dürfen. Sofern gesetzt werden die Benutzer, die einer der hier gelisteten Gruppen zugeordnet sind, nicht als „fremde Benutzer“ angezeigt.	

[tsref:plugin.tx_register4cal_pi1.foreignUserRegistration]

Hinweis:

allowOnlyGroups überschreibt denyGroups. Wenn allowOnlyGroups gesetzt ist, wird denyGroups nicht

berücksichtigt.

Formular „Anmeldung erforderlich“

Einstellungen zum Formular mit dem Hinweis, dass Besucher sich anmelden müssen, befinden sich im Abschnitt `plugin.tx_register4cal_pi1.needLoginForm`.

Einstellung:	Datentyp:	Beschreibung:	Vorgabe:
disable	boolean	Aktivieren oder deaktivieren der Anzeige des Formulars „Anmeldung erforderlich“. Wenn das Formular deaktiviert ist und kein Benutzer angemeldet ist, zeigt diese Extension nichts an.	1
loginpid	integer	Id der Seite, die das Plugin mit dem Anmeldeformular für existierende Benutzer enthält. (Üblicherweise aus der Systemextension felogin)	
loginreturnparam	string	Name des Parameters der verwendet wird, um dem Login-Formular mitzuteilen, auf welche Seite nach einem erfolgreichen Login weitergeleitet werden soll.	redirect_url
onetimepid	integer	Id der Seite, die das Plugin mit dem Anmeldeformular für Einmalbenutzer (aus der Extension onetimeaccount)	
onetimeparam	string	Name des Parameters der verwendet wird, um dem Anmeldeformular für Einmalbenutzer mitzuteilen, auf welche Seite nach einer erfolgreichen Anmeldung weitergeleitet werden soll.	redirect_url

[tsref:plugin.tx_register4cal_pi1.needLoginForm]

Senden von Emails

Einstellungen im Zusammenhang mit dem Versand von Emails durch diese Extensions befinden sich im Abschnitt `plugin.tx_register4cal_pi1.emails`.

Einstellung:	Datentyp:	Beschreibung:	Vorgabe:
sendConfirmation	boolean	Aktivieren oder deaktivieren eines Bestätigungsmails, dass an den Benutzer verschickt wird, der sich für eine Veranstaltung anmeldet.	0
sendNotification	boolean	Aktivieren oder deaktivieren eines Hinweismails, dass an den Organisator einer Veranstaltung verschickt wird, wenn sich ein Benutzer anmeldet.	0
senderName	string	Klartextname der als Absender von Emails angegeben wird.	
senderAddress	string	Email Adresse, die als Absender von Emails angegeben wird.	
adminAddress	string	Email Adresse, an die alle Hinweismails ebenfalls gesendet werden (z. B. Veranstaltungskoordinator, etc.)	

[tsref:plugin.tx_register4cal_pi1.emails]

Einstellungen zur Ausgabe

Alle Ausgaben können über den TypoScript Abschnitt `plugin.tx_register4cal_pi1.forms` konfiguriert werden. Dort gibt es einen Unterabschnitt für jedes Formular über den das Formular konfiguriert werden kann.

Unterabschnitt:	Formular:
single.default{ }	Vorgabeeinstellungen, die von allen „single.“-Unterabschnitten verwendet werden.
single.noregister{ }	Veranstaltungseinzelanzeige: Hinweis, dass die Veranstaltung ausgebucht ist
single.needLogin{ }	Veranstaltungseinzelanzeige: Hinweis, dass sich der Benutzer anmelden muss.

Unterabschnitt:	Formular:
single.registration.enter{ }	Veranstaltungseinzelanzeige: Anmeldeformular für die Veranstaltung
single.registration.alreadyDone{ }	Veranstaltungseinzelanzeige: Hinweis und Daten, dass sich der Benutzer für die Veranstaltung bereits angemeldet hat
single.waitlist.enter{ }	Veranstaltungseinzelanzeige: Anmeldeformular für die Warteliste für die Veranstaltung
single.waitlist.alreadyDone{ }	Veranstaltungseinzelanzeige: Hinweis und Daten, dass sich der Benutzer für diese Veranstaltung bereits in die Warteliste eingetragen hat.
list.default{ }	Vorgabeeinstellungen, die von allen „list.“-Unterabschnitten verwendet werden.
list.submit{ }	Veranstaltungsliste: Abschnitt mit der Schaltfläche „Absenden“
list.registration.enter{ }	Veranstaltungsliste: Anmeldeformular für eine Veranstaltung
list.registration.alreadyDone{ }	Veranstaltungsliste: Hinweis und Daten, dass der Benutzer sich bereits für die Veranstaltung angemeldet hat.
list.waitlist.enter{ }	Veranstaltungsliste: Wartelisteneintragsformular für eine Veranstaltung
list.waitlist.alreadyDone{ }	Veranstaltungsliste: Hinweis und Daten, dass sich der Benutzer für diese Veranstaltung bereits in die Warteliste eingetragen hat.
email.default{ }	Vorgabeeinstellungen, die von allen „email.“-Unterabschnitten verwendet werden.
email.registration.enter.confirmation{ }	Email: Bestätigung an den Benutzer nach der Anmeldung
email.registration.enter.notification{ }	Email: Hinweis an Organisator nach einer Anmeldung
email.registration.enter.confirmation_rfu{ }	Email: Bestätigung an den Benutzer nach der Anmeldung durch den Organisator (Funktionalität zur Anmeldung fremder Benutzer)
email.registration.enter.notification_rfu{ }	Email: Hinweis an den Organisator nach der Anmeldung durch den Organisator (Funktionalität zur Anmeldung fremder Benutzer)
email.registration.cancel.confirmation{ }	Email: Bestätigung an den Benutzer nach der Abmeldung
email.registration.cancel.notification{ }	Email: Hinweis an Organisator nach einer Abmeldung
email.registration.cancel.confirmation_rfu{ }	Email: Bestätigung an den Benutzer nach der Abmeldung durch den Organisator (Funktionalität zur Anmeldung fremder Benutzer)
email.registration.cancel.notification_rfu{ }	Email: Hinweis an den Organisator nach der Abmeldung durch den Organisator (Funktionalität zur Anmeldung fremder Benutzer)
email.waitlist.enter.confirmation{ }	Email: Bestätigung an den Benutzer nach Eintrag in die Warteliste
email.waitlist.enter.notification{ }	Email: Hinweis an den Organisator nach Eintrag in die Warteliste
email.waitlist.enter.confirmation_rfu{ }	Email: Bestätigung an den Benutzer nach Eintrag in die Warteliste durch den Organisator (Funktionalität zur Anmeldung fremder Benutzer)
email.waitlist.enter.notification_rfu{ }	Email: Hinweis an den Organisator nach Eintrag in die Warteliste durch den Organisator (Funktionalität zur Anmeldung fremder Benutzer)
email.waitlist.cancel.confirmation{ }	Email: Bestätigung an den Benutzer nach Austragen aus der Warteliste
email.waitlist.cancel.notification{ }	Email: Hinweis an den Organisator nach Austragen aus der Warteliste

Unterabschnitt:	Formular:
email.waitlist.cancel.confirmation_rfu{ }	Email: Bestätigung an den Benutzer nach Austragen aus der Warteliste durch den Organisator (Funktionalität zur Anmeldung fremder Benutzer)
email.waitlist.cancel.notification_rfu{ }	Email: Hinweis an den Organisator nach Austragen aus der Warteliste durch den Organisator (Funktionalität zur Anmeldung fremder Benutzer)
email.waitlist.upgrade.confirmation{ }	Email: Bestätigung an den Benutzer nachdem ein Wartelisteneintrag in eine normale Anmeldung umgewandelt wurde
email.waitlist.upgrade.notification{ }	Email: Hinweis an den Organisator nachdem ein Wartelisteneintrag in eine normale Anmeldung umgewandelt wurde
listOutput.events{ }	Liste der Veranstaltungen, für die sich ein Benutzer angemeldet hat.
listOutput.attendees{ }	Liste der angemeldeten Benutzer für den Veranstaltungsorganisator.
listOutput.registerForeignUser{ }	Anmeldung fremder Benutzer durch den Veranstaltungsorganisator

In diesen Abschnitten sind die folgenden Einstellungen möglich:

Einstellung:	Datentyp:	Beschreibung:	Verwendung in:
subtemplate	string	Name des Subparts in der Templatdatei, der verwendet werden soll, um das Formular anzuzeigen.	alle Formulare
messagetype_i	wrap	Wrap für eine einzelne Nachricht mit dem Typ „Information“.	Anmeldeformulare in Einzelansicht und Listenansicht
messagetype_e	wrap	Wrap für eine einzelne Nachricht mit dem Typ „Fehler“.	Anmeldeformulare in Einzelansicht und Listenansicht
messages	wrap	Wrap für den Nachrichtenblock.	Anmeldeformulare in Einzelansicht und Listenansicht
userfield	wrap	Wrap für ein einzelnes benutzerdefiniertes Feld. Verwenden Sie „###CAPTION###“ um die Feldbeschriftung einzufügen.	alle Formulare
fields	wrap	Wrap für den Block mit den benutzerdefinierten Feldern.	alle Formulare
eventcheckbox	wrap	Wrap für die Checkbox zur Eventauswahl.	Anmeldeformulare in Listenansicht
onetimeaccountlink	wrap	Wrap für den Link zum Anlegen eines Einmalkontos.	Anmeldeformulare in Einzelansicht
loginlink	wrap	Wrap für den Link zum Anmelden an der Webseite.	Anmeldeformulare in Einzelansicht
submitbutton	wrap	Wrap für die Schaltfläche „Absenden“.	Anmeldeformulare in Einzelansicht und Listenansicht
userselection	wrap	Wrap für das Feld zur Benutzerauswahl	Formular zur Anmeldung fremder Benutzer
foreignuserregistration	wrap	Wrap für das Anmeldeformular, wenn es bei der Anmeldung fremder Benutzer verwendet wird.	Formular zur Anmeldung fremder Benutzer
adminpanel	wrap	Wrap für die Admin-Panel Funktionen.	Liste der angemeldeten Benutzer
subject	wrap	Betreffzeile für das Email	Emails

Einstellung:	Datentyp:	Beschreibung:	Verwendung in:
[jede andere Einstellung]	wrap	Wrap für einen beliebigen Marker im Template. Markernamen werden in Kleinbuchstaben umgewandelt und wenn eine passende Einstellung existiert, wird diese als Wrap verwendet.	alle Formulare

Marker in Templates

Daten aus den Tabellen für Veranstaltungen, Veranstaltungsorte, Veranstaltungsorganisatoren und Benutzer

Alle Felder aus den Tabellen mit Veranstaltungen, Veranstaltungsorten, Veranstaltungsorganisatoren und Frontend-Benutzern können über Marker verwendet werden.

Tabelle:	Marker für Daten:	Marker für Beschriftung:
Veranstaltungen	EVENT_[fieldname]	LABEL_EVENT_[fieldname]
Veranstaltungsorte	LOCATION_[fieldname]	LABEL_LOCATION_[fieldname]
Veranstaltungsorganisatoren	ORGANIZER_[fieldname]	LABEL_ORGANIZER_[fieldname]
Frontend-Benutzer	USER_[fieldname]	LABEL_USER_[fieldname]

Zusätzlich können folgende weitere Marker verwendet werden:

Funktion:	Marker für Daten:	Marker für Beschriftung:
Link auf Einzelansicht der Veranstaltung	EVENT_link	
Startzeitpunkt der Veranstaltung (Formatiert)	EVENT_formatted_start	LABEL_EVENT_formatted_start
Endezeitpunkt der Veranstaltung (Formatiert)	EVENT_formatted_end	LABEL_EVENT_formatted_end
Name des Organisators einer Veranstaltung (unabhängig, ob er bei der Veranstaltung angegeben, oder als Organisatordatensatz zugeordnet wurde)	EVENT_organizer_name	LABEL_EVENT_organizer_name
Email des Organisators einer Veranstaltung (unabhängig, ob er bei der Veranstaltung angegeben, oder als Organisatordatensatz zugeordnet wurde)	EVENT_organizer_email	LABEL_EVENT_organizer_email
Anmeldung in Listenansicht: Auswahlcheckbox für Veranstaltung	EVENT_CHECKBOX	
Link auf aktuelle Seite	LINK	
Link auf Seite mit dem Login-Formular	LOGINLINK	LABEL_login
Link auf Seite mit dem Formular zum Anlegen eines Einmalkontos	ONETIMEACCOUNTLINK	LABEL_onetimeaccount
Anzahl der Plätze für eine Veranstaltung	MAXATTENDEES	LABEL_maxattendees
Anzahl der bisher belegten Plätze für eine Veranstaltung	NUMATTENDEES	LABEL_numattendees
Anzahl der Einträge auf der Warteliste für eine Veranstaltung	NUMWAITLIST	LABEL_numwaitlist
Anzahl der freien Plätze für eine Veranstaltung	NUMFREE	LABEL_numfree
Block mit den benutzerdefinierten Feldern	FIELDS	
Schaltfläche „Absenden“	SUBMITBUTTON	LABEL_submitbutton
Block mit den Hinweisen	MESSAGES	
Status der Anmeldung	STATUS	LABEL_status
An-/Abmeldung in Listenansicht: Titel für An-/Abmeldebox	TITLE	
Abmeldung in Listenansicht: Hinweis zur Checkbox	UNREGISTERME	

Funktion:	Marker für Daten:	Marker für Beschriftung:
Admin-Panel für Liste der Anmeldungen	ADMINPANEL	LABEL_admin_title
Formular zur Anmeldung fremder Benutzer: Benutzerauswahlfeld	USERSELECTION	
Formular zur Anmeldung fremder Benutzer: Anmeldeformular	FOREIGNUSERREGISTRATION	

Beliebige Marker und Beschriftungen

Wird für einen Marker „LABEL_*“ keine Definition gefunden, so wird der Text zum Objekt „label_*“ aus der Sprachdatei EXT:register4cal/view/locallang.xml verwendet.

Wird für einen beliebigen Marker * keine Definition gefunden, so wird geprüft, ob im TypoScript-Abschnitt für das betreffende Formular eine Einstellung mit gleichem Namen (jedoch in Kleinbuchstaben) definiert ist. Wenn dies der Fall ist, wird diese Einstellung als Wrap für den Marker verwendet.

Texte mit TypoScript ändern

Wenn es erforderlich ist, Texte, die in der Sprachdatei Sprachdatei EXT:register4cal/view/locallang.xml definiert sind, zu ändern, sollten diese nicht einfach in der Datei modifiziert werden. Änderungen würden sonst verloren gehen, wenn eine neue Version der Extension installiert wird.

Stattdessen bietet Typo3 einen einfachen Weg an, die Texte über TypoScript zu ändern. Um einen Text zu ändern, ermitteln Sie zunächst den Namen des Texts und fügen Sie dann die folgende Zeile in Ihr TypoScript Setup hinzu:

```
plugin.tx_register4cal_pil._LOCAL_LANG.[Sprache].[text_name] = [Neuer Text]
```

Wobei [Sprache] die Sprache ist, in der der Text geändert werden soll (z. B. „default“ für Englisch, „de“ für Deutsch). [text_name] ist der Name des Texts der geändert werden soll und [Neuer Text] ist der neue Inhalt des Texts.

FAQ

– Possible subsections: FAQ

Bekannte Probleme

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine schwerwiegenden Probleme bekannt.

Für andere Probleme, angefragte Funktionalitäten etc., besuchen Sie bitte die [Projektseite auf forge.typo3.org](https://forge.typo3.org). Sollten Sie selbst Probleme entdecken, zögern Sie nicht, dort eine Fehlermeldung zu eröffnen.

To-Do Liste

- Ein Backend Modul soll integriert werden, dass die Anzeige und Verwaltung von Anmeldungen ermöglicht.
- Ein Task für den TYPO3 Scheduler soll das Löschen von Anmeldungen zu vergangenen Veranstaltungen ermöglichen.
- Das erzeugte HTML-Coding soll CSS Klassen/Id's enthalten und so das Formatieren der Elemente für die Frontent-Anzeige erleichtern.
- Es könnten verschiedene Hooks implementiert werden, die z. B. eigene Typen von benutzerdefinierten Feldern erlauben.
- Fehlermeldung sollten übersetzt werden.

Sollten Sie noch weitere Funktionalitäten benötigen, zögern Sie nicht eine Anforderung auf der [Projektseite](#) auf forge.typo3.org zu erstellen.

ChangeLog

Das ChangeLog kann online im Extension Repository über den [folgenden Link](#) eingesehen werden.