

包裝類別與工具類別(1)

TYIC

包裝類別

雖然在 **Java** 中幾乎所有東西都是物件，但基本資料型別卻不是
這導致基本資料型別無法像物件一樣呼叫方法

所以出現了包裝類別(wrapper class)來解決這個問題

8 種基本資料型別對應了 8 種包裝類別，分別為：

Byte、**Short**、**Character**、**Integer**、

Long、**Float**、**Double**、**Boolean**

這些包裝類別皆位於 **java.lang** 套件內，所以可以直接使用

包裝類別

欲創建包裝類別，須呼叫包裝類別的公開靜態方法 `"valueOf"`

必有一個多載具有唯一參數，且為對應的基本資料型別

有些包裝類別有多載該方法，可能的參數有字串等

這個動作稱為裝箱(`boxing`)

而呼叫包裝類別的公開動態方法 `"xxxValue"` (`xxx`為基本資料型別)

將包裝類別變為基本資料型別


就被稱為拆箱(`unboxing`)

自動拆箱

包裝類別可以像基本資料型別一樣進行各式運算

```
public class Main1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(100 + Integer.valueOf(200));  
        System.out.println(Integer.valueOf(100) / 200);  
        System.out.println(Integer.valueOf(100) % Integer.valueOf(200));  
    }  
}
```

自動拆箱



java

這是因為編譯器會在包裝類別運算前呼叫

"xxxValue"(xxx為基本資料型別) 方法，稱為自動拆箱

```
public class Main1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(100 + Integer.valueOf(200).intValue());  
        System.out.println(Integer.valueOf(100).intValue() / 200);  
        System.out.println(Integer.valueOf(100).intValue() % Integer.valueOf(200).intValue());  
    }  
}
```

java

自動裝箱

將包裝類別賦值給
基本資料型別的變數時
也會自動拆箱
而將基本資料型別賦值
給包裝類別的變數時
則會自動裝箱

```
public class Main2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        final Integer TWO_HUNDRED = 100;  
        System.out.println(add(100, TWO_HUNDRED));  
    }  
  
    public static Integer add(Integer a, Integer b) {  
        return a + b;  
    }  
}
```

自動裝箱 自動拆箱

java

```
public class Main2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        final Integer TWO_HUNDRED = Integer.valueOf(100);  
        System.out.println(add(100, TWO_HUNDRED.intValue()));  
    }  
  
    public static Integer add(Integer a, int b) {  
        return Integer.valueOf(a + b);  
    }  
}
```

java



陣列

考慮儲存 2 個學生的資料，可能可以宣告兩個變數來儲存
但考慮儲存 100 個學生的資料，宣告 100 個變數顯然不太現實
此時便可以使用陣列(array)來儲存多個相同型別的資料
陣列也是個物件，並且直接繼承 Object，創建的格式如下：

```
new 元素型別[] {元素1, 元素2, ..., 元素n} // 第一種，指定陣列內容  
new 元素型別[陣列長度] // 第二種，無指定陣列內容
```

java

陣列裡每個儲存的值稱為元素(element)，陣列型別為 "元素型別[]"
第一種創建方式指定了陣列的內容和長度(length)
大括號內填入不定數量的元素，以逗號分隔，元素的數量即為陣列長度
第二種創建方式只指定了陣列長度，並沒有指定內容
兩種皆只能作為表達式

陣列

在賦值給陣列變數時，如果使用第一種(指定值)方法創建陣列
可以省略前方的 "new 元素型別[]"

```
元素型別[] 變數名稱 = new 元素型別[] {元素1, 元素2, ..., 元素n};  
元素型別[] 變數名稱 = {元素1, 元素2, ..., 元素n};
```

java

陣列沒有方法，但有一個不可變欄位 "length"，儲存陣列長度
若要存取陣列的某個元素，需要透過下標運算子[] 來存取
下標運算可為陳述式或表達陳述式

```
陣列[索引值]
```

java

可將下標運算整體視為一個變數，像變數一樣操作

索引值

元素1

元素2

元素3

元素4

元素5

元素6

元素7

元素8

索引值0

索引值1

索引值2

索引值3

索引值4

索引值5

索引值6

索引值7

索引值(index)是用來表示陣列的某個元素的位置

從 0 開始編號，到陣列長度 - 1，所以第 1 個元素索引值為 0

第 n 個元素索引值為 $n - 1$

```
public class Main1 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] arr = {6, 4, 5, 7, 2, 9};  
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {  
            System.out.print(arr[i] + " ");  
        }  
    }  
}
```

6 4 5 7 2 9 output java

```
public class Main2 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] arr = {6, 4, 5, 7, 2, 9};  
        arr[5]++;  
        arr[4] = 0;  
        for (int i = 0; i <= arr.length - 1; i++) {  
            System.out.print(arr[i] + " ");  
        }  
    }  
}
```

6 4 5 7 0 10 output java

若存取的索引值超過最大索引值，則會出現錯誤

增強 for


每次迭代(**iteration**)陣列都寫這麼長一個 **for** 迴圈，實在不便
所以可以使用「增強 **for** 迴圈」來避免寫這麼長的 **for** 迴圈

```
for (陣列元素型別 變數 : 陣列) {  
    陳述式...  
}
```

java

其中**變數**會在每次循環依序變為陣列中的**元素**

```
public class Main3 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] arr = {6, 4, 5, 7, 2, 9};  
        for (int e : arr) {  
            System.out.print(e + " ");  
        }  
    }  
}
```



6 4 5 7 2 9 output

java

k 維陣列

剛剛所介紹的其實叫做一維陣列(1D array)

由 1 個索引值確定元素


而二維陣列(2D array)由 2 個索引值確定元素

k 維陣列由 k 個索引值確定元素

在 Java 中，二維陣列就是元素型別為一維陣列的一維陣列

k 維陣列就是元素型別為(k - 1)維陣列的一維陣列

```
public class Main4 {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[][] arr = {{2, 1, 4}, {7, 4}, {8, 3, 6, 4}, {7}};  
        for (int[] subArr : arr) {  
            for (int e : subArr) {  
                System.out.print(e + " ");  
            }  
            System.out.println();  
        }  
    }  
}
```



2	1	4	
7	4		
8	3	6	4
7			

output

java

陣列工具類別

字串

字串除了可以通過 **new** 運算的方式創建實例外
也可以通過