

预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
25		30		25		80	

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	2344016
日期：	2024/10/14	教师签名：	

D8 氦氖激光综合实验

【实验报告注意事项】

- (1) 实验报告由三部分组成：
- (1) 预习报告：（提前一周）认真研读实验讲义，弄清实验原理；实验所需的仪器设备、用具及其使用（强烈建议到实验室预习），完成课前预习思考题；了解实验需要测量的物理量，并根据要求提前准备实验记录表格（第一循环实验已由教师提供模板，可以打印）。预习成绩低于 10 分（共 20 分）者不能做实验。

(2) 实验记录：认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名（**用铅笔记录的被认为无效**）。**保持原始记录，包括写错删除部分，如因误记需要修改记录，必须按规范修改。**（不得输入电脑打印，但可扫描手记后打印扫描件）；离开前请实验教师检查记录并签名。

(3) 分析讨论：处理实验原始数据（学习仪器使用类型的实验除外），对数据的可靠性和合理性进行分析；按规范呈现数据和结果（图、表），包括数据、图表按顺序编号及其引用；分析物理现象（含回答实验思考题，写出问题思考过程，必要时按规范引用数据）；最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来，加上本页封面。

- (2) 实验报告注意事项
- i. 务必避免激光直射入眼，各小组务必保证本组所用激光不能射出本小组所用实验台。

ii. 请勿随意拆卸光路中已经固定的器件。

iii. 实验过程，请保持站立，请勿落座。

iv. 操作光机组件，请勿大力扭摆，请勿用手接触器件表面。

v. 使用功率计时注意不要使激光功率超过功率计量程。

vi. 激光器、法布里-珀罗干涉仪、功率计使用和维护参考相应用户手册指导。

vii. 注意一定在相机前插入衰减片，防止强光损坏相机。

目录

1	D8 氦氖激光综合实验 预习报告	3
1.1	实验目的	3
1.2	仪器用具	3
1.3	原理概述	4
1.4	实验前思考题	4
2	D8 氦氖激光综合实验 实验记录	7
2.1	实验内容和步骤	7
2.2	实验过程中遇到的问题记录	7
2.3	实验数据记录	7
3	D8 氦氖激光综合实验 分析与讨论	8
3.1	实验数据分析	8
4	D8 氦氖激光综合实验 实验总结	9
4.1	实验分工	9
4.2	实验心得	9

D8 氦氖激光综合实验 预习报告

1.1 实验目的

- (1) 理解激光谐振原理，掌握激光谐振腔的调节方法，学会测量激光光斑功率大小；
- (2) 了解激光器的纵模与横模的区别，掌握测量和改变激光器纵模的方法；
- (3) 理解激光光束特性的主要参数，掌握激光传播特性的主要参数的测量方法；
- (4) 了解激光光束变换的原理，掌握对高斯光束的变换与测量。

1.2 仪器用具

表 1: 氦氖激光综合实验实验用具

编号	仪器用具名称	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）	数量
1	法布里-珀罗干涉仪	波长 633nm，精细常数大于 100，3.75G	1
2	氦氖内腔激光器	633nm，P>1.5mW，TEM00	1
3	氦氖半外腔激光管	半外腔 250 激光管，含 3 个腔片	1
4	氦氖半外腔激光器	半外腔，633nm，>1.5mW,TEM00	1
5	激光功率计	100nW-100mW 测试范围	1
6	CMOS 相机	120 万像素，黑白，1292×964，3.75um 像素，1/3	1
7	钢尺	500mm	1
8	激光器电源部件		1
9	白屏（带刻度）	外形 210×150×2mm，单面带一维刻度	1
10	窗口	Φ25.4mm，T=2mm，0.2% 透过率，装在转接座中	1
11	窗口	Φ25.4mm，T=2mm，10% 透过率，装在转接座中	1
12	窗口	Φ25.4mm，T=2mm，2% 透过率，装在转接座中	1
13	窗口	Φ25.4mm，T=4mm，装在相机转接座中	1
14	可变光阑	通光 Φ2 Φ28mm，外径 Φ50mm	1
15	平凸透镜	Φ25.4mm，f75mm，装在 Φ25.4 透镜/反射镜座中	1
16	双凸透镜	Φ40mm，f150mm，装在 Φ40 透镜/反射镜座中	1
17	相机转接座	装 Φ25.4mm 镜片，C 接口	1
18	转接座	装 Φ25.4mm 镜片	3
19	十字叉丝板	90×70×2mm，中心 Φ1mm 小孔	1
20	干板夹	外形 60×26×24mm	1
21	相机转接底板	转接水星相机与支杆	1
22	90mm 导轨	90mm 宽，30mm 高，1200mm 长	1
23	90mm 滑块	120mm 宽，40mm 长	2

继续下页

氦氖激光综合实验实验用具（续前页）

编号	仪器用具名称	主要参数（型号，测量范围，测量精度等）	数量
24	90mm Y 向移动滑块	120mm 宽，40mm 长，Y 轴平移	2
25	调节套筒	L76mm	6
26	支杆	L76mm，双头阳螺纹	4
27	激光管夹持器	Φ25 Φ50mm，V 型	2

1.3 原理概述

- (1) 氦氖激光器谐振腔虚拟仿真和调整实验：
- (2) 激光横模变换与参数测量实验：
- (3) 高斯光束基本参数测量实验：
- (4) 高斯光束的传播特性实验：

1.4 实验前思考题

思考题 1.1：氦氖激光器产生激光的原理是什么？它在哪些领域有应用？

氦氖激光器的工作原理基于原子的受激辐射。在氦氖激光器中，工作物质是氦气和氖气的混合气体。当激光器工作时，放电管中的氦氖混合气体被电流激发，形成等离子体。在这个过程中，氦原子被激发到高能态，然后与氖原子发生碰撞，将能量传递给氖原子。

氖原子获得能量后，会跃迁到更高的能级，但这些高能级是不稳定的，因此氖原子会很快跃迁回到较低的能级。在这个过程中，氖原子通过受激辐射的方式释放出光子。这些光子在激光器的谐振腔内来回反射，进一步激发更多的氖原子，产生更多的光子，形成一个连锁反应。由于谐振腔的作用，只有特定波长的光子能够持续在腔内来回反射并被放大，最终形成具有高度单色性、方向性和相干性的激光输出。

在氦氖激光器中，最常见的激光输出波长为 632.8 纳米的红光，这个波长的激光是由于氖原子从 3S 能级跃迁到 2P 能级时产生的。此外，氦氖激光器还可以产生 1.15 微米和 3.39 微米的红外激光，但这些波长的激光输出功率通常较低。

氦氖激光器的应用非常广泛，包括但不限于科学研究、精密测量、医疗治疗、工业加工和教育演示等。由于其激光具有高度的稳定性和单色性，它在需要精确光源的场合中尤为重要。

思考题 1.2：请详细描述氦氖激光器的内部结构，包括哪些主要部件，并解释它们在激光产生过程中的作用。

氦氖激光器的内部结构主要包括以下几个关键部件：

(1) **放电管：**这是激光器的核心部分，通常由玻璃制成，内部充有氦氖混合气体。放电管内部的气压比约为 5:1 到 10:1，总压强在 133.3~266.6 帕（1~2 毫米汞柱）之间。放电管的阳极一般用钨棒制成，阴极为铝或钼圆筒。在放电过程中，氦原子被激发到高能态，然后与氖原子发生碰撞，将能量传递给氖原子，使得氖原子激发并最终产生激光。

- (2) **谐振腔**：由两个反射镜组成，一个全反射镜和一个部分反射镜（输出耦合镜）。全反射镜位于激光器的一端，反射率非常高，通常超过 99.99%，而输出耦合镜位于另一端，具有一定透过率，通常约为 1%。这两个反射镜共同作用，使得光在腔内来回反射，从而实现光的放大和共振。
- (3) **激励电源**：提供高压电能，用于激发放电管中的气体。电源将市用交流电转换为直流高压电，以维持气体放电所需的电能。氦氖激光器的启辉（点燃）电压通常高于工作电压，启辉电压约为 4500V，工作电压约为 1200V，最佳工作电流约为 5mA。
- (4) **窗口片**：在某些结构中，放电管两端会固定两块特殊的窗片，这些窗片与轴线呈一定倾角，使得反射镜可以安装在窗片外，便于调整以适应不同的实验要求。

氦氖激光器的结构一般有三种形式：内腔式、外腔式和半内腔（或半外腔）式。内腔式激光器放电管与谐振腔固定在一起，使用方便，但稳定性较差。外腔式激光器放电管与谐振腔完全分开，腔体受温度影响较小，输出的激光为线偏振光，但使用不方便。半外腔式激光器则综合了前两种结构的优点，是一种比较理想的激光器。

思考题 1.3：什么是横模和纵模？它们对激光束的特性分别有什么影响？

横模和纵模是描述激光束特性的两个重要参数，它们分别描述了激光束在垂直于传播方向的横截面上的空间分布特性以及在沿传播方向上的频率分布特性。

- (1) **横模 (Lateral Mode)**：横模描述的是激光束在垂直于传播方向的横截面上的能量分布情况。它反映了激光束横截面的光强分布形状，通常用 TEM (Transverse Electromagnetic) 模式来表示。横模的编号如 TEM_{mn} ，其中 m 和 n 分别表示沿 x 和 y 方向的驻波节数。基模 (Fundamental Mode) 通常表示为 TEM_{00} ，它具有一个单一的、对称的光斑形状，且发散角最小，光束质量最好。高阶横模 (Higher-Order Modes) 在横截面上会有多个光斑，导致光束发散角增大，光束质量下降。横模的数量会影响激光器的光束质量，高阶模相比基模具有更大的发散角。
- (2) **纵模 (Longitudinal Mode)**：纵模描述的是激光在谐振腔内形成的稳定驻波模式，与激光的频率或波长有关。对于一个固定的谐振腔，存在多个满足谐振条件的波长，每个波长对应一个纵模。单纵模激光器在腔内只有单个波长，而多纵模激光器则有多多个波长。纵模的分布可以通过激光器的激射光谱来观察，通常在特定的波长范围内存在多个激射峰，这些激射峰对应的就是不同的纵模。谐振腔的腔长影响激光器的纵模数量，对于普通的垂直腔面发射激光器 (VCSEL)，由于腔长很短，通常都是单纵模输出。纵模决定了激光的频谱特性，影响激光的单色性。

总的来说，横模影响激光束的空间特性，如光斑形状和发散角，而纵模影响激光束的频率特性，如单色性和光谱宽度。两者共同决定了激光束的质量和潜力。

思考题 1.4：什么是 q 参数？它和高斯光束的描述中起什么作用？如何通过 q 参数计算高斯光束的束腰半径和等相位面曲率半径？

q 参数是高斯光束传播中的一个重要参数，它将描述高斯光束基本特征的两个参数——光束的束腰半径 $\omega(z)$ 和等相位面的曲率半径 $R(z)$ ——统一在一个表达式中。 q 参数的定义为：

$$q(z) = \frac{\omega_0^2}{\lambda z} + iz$$

其中， ω_0 是束腰半径， λ 是光波的波长， z 是光束传播的距离， i 是虚数单位。 q 参数有时也被称为高斯束的复曲率半径。

q 参数在高斯光束的描述中起着重要的作用，因为它可以用一个统一的公式来描述高斯光束通过自由空间及光学系统的行为。在自由空间中，高斯光束的传播规律可以用 q 参数来描述，形式上与普通球面波的传播规律相似。当高斯光束通过光学系统时， q 参数的变换规律与普通球面波的曲率半径 R 的变换相同，这使得我们可以使用 ABCD 矩阵来描述高斯光束经过任意光学系统的变换。

通过 q 参数，我们可以计算高斯光束的束腰半径和等相位面曲率半径。具体来说，如果我们知道某位置处的 q 参数值，就可以求出该位置处的 $R(z)$ 和 $\omega(z)$ 。例如，束腰半径 $\omega(z)$ 可以通过下面的公式计算：

$$\omega(z) = \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_R}\right)^2}$$

其中， z_R 是瑞利距离，它与束腰半径 ω_0 和波长 λ 的关系为：

$$z_R = \frac{\pi \omega_0^2}{\lambda}$$

等相位面的曲率半径 $R(z)$ 可以通过下面的公式计算：

$$R(z) = \frac{z}{\sqrt{1 - \left(\frac{z}{z_R}\right)^2}}$$

当 z 远小于 z_R 时，高斯光束可以近似看作是一束平行光，此时 $R(z)$ 趋向于无穷大， $\omega(z)$ 近似等于 ω_0 。随着 z 的增加，光束会发散， $R(z)$ 会减小， $\omega(z)$ 会增加。通过 q 参数，我们可以方便地研究高斯光束的传输特性和光学系统对光束的影响。

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	22344016
室温：	26°C	实验地点：	A1
学生签名：		评分：	
实验时间：	2024/	教师签名：	

D8 氦氖激光综合实验

实验记录

- 2.1 实验内容和步骤
- 2.1.1 实验一 氦氖激光器谐振腔虚拟仿真和调整实验：

2.1.2 实验二 激光横模变换与参数测量实验：

2.1.3 实验三 高斯光束基本参数测量实验：

2.1.4 实验四 高斯光束的传播特性实验：
- 2.2 实验过程中遇到的问题记录
- 2.3 实验数据记录

专业：	物理学	年级：	2022 级
姓名：	戴鹏辉	学号：	22344016
日期：	2024/	评分：	

D8 氦氖激光综合实验

分析与讨论

3.1 实验数据分析

D8 氦氖激光综合实验 实验总结

4.1 实验分工

4.2 实验心得